




CHAPTER 9


Searching

SEARCHING

- เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลงานต่างๆไป เช่น การเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งมักมีขนาดใหญ่ และมีความจำเป็นต้องเรียกใช้เสมอ
- ผู้ใช้ต้องสามารถจัดการข้อมูล ทั้งการเพิ่ม, แก้ไข หรือลบข้อมูลที่มีได้อย่างรวดเร็ว
- นั่นคือ จำเป็นต้องมีอัลกอริทึมที่ช่วยในการค้นหา (Searching) ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้การจัดการข้อมูลต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

BASIC SEARCH ALGORITHM

- Sequential Search
- Binary Search
- Hashing



SEQUENTIAL SEARCH

- เป็นการค้นหาข้อมูลในลักษณะเรียงลำดับ โดยไล่เปรียบเทียบตั้งแต่ข้อมูลตัวแรก ตัวที่สอง ไล่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบข้อมูลที่ต้องการ
- ในกรณีที่ไล่เปรียบเทียบจนถึงข้อมูลตัวสุดท้ายแล้วยังไม่พบข้อมูลที่ต้องการ แสดงว่าไม่มีข้อมูลดังกล่าว

SEQUENTIAL SEARCH (CONT.)

- ต้องการค้นหาข้อมูลที่มีค่า 14 จากชุดข้อมูล




SEQUENTIAL SEARCH ALGORITHM IN AN UNORDERED LIST

Algorithm seqSearch1(list, last, target)

```
1   set looker to 0
2   loop (looker < last AND target not equal list[looker])
    1   increment looker
3   end loop
4   set loc to looker
5   if (target equal list[looker])
    1   set found to loc
6   else
    1   set found to false
7   end if
8   return found
End seqSearch1
```

Target given: 14
Location found: 3
last = 11


Successful Search of an Unordered List




Target given: 72
last = 11

Unsuccessful Search in an Unordered List



Best case : target = 4
↳ 675567891011 12



Worst case : target = 10
↳ 67891011 12 13



Average case : $\frac{1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12}{12}$




SEQUENTIAL SEARCH ALGORITHM

IN AN ORDERED LIST

Algorithm seqSearch2(list, last, target)

```
1  set looker to 0
2  loop (looker < last AND loop is TRUE)
    1  if (target is equal to list[looker])
        1  set loc to looker
        2  set loop to FALSE
    2  else
        1  if (list[looker] > target)
            1  set loop to FALSE
        2  else
            1  increment looker
3  end loop
4  return loc
End seqSearch2
```



target = 22

$\text{list}[\text{looker}] > \text{target}$

↓
ไม่พบค่า

SEARCH ALGORITHM ANALYSIS

- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการค้นหา พิจารณาแบ่งเป็น 3 กรณี
 - กรณีดีที่สุด (Best Case)
 - กรณีแย่ที่สุด (Worst Case)
 - กรณีเฉลี่ย (Average Case)

SEQUENTIAL SEARCH ALGORITHM ANALYSIS

- กรณีดีที่สุด สามารถค้นพบข้อมูลที่ต้องการได้ทันที (พบข้อมูลตั้งแต่ครั้งแรก)
 - ทำการเปรียบเทียบแค่ 1 ครั้ง
- กรณีแย่ที่สุด ต้องทำการเปรียบเทียบข้อมูลไปจนถึงตัวสุดท้ายจึงจะพบ
 - ทำการเปรียบเทียบ N ครั้ง (มีข้อมูลทั้งหมด N ข้อมูล)
- กรณีเฉลี่ย หาโดยนำผลรวมของการเปรียบเทียบไปยังข้อมูลแต่ละตัว แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูล
 - ทำการเปรียบเทียบเฉลี่ย $(1+2+\dots+N)/N = (N+1)/2$ ครั้ง

THE BIG-O NOTATION

- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการค้นหาข้อมูล จะเน้นที่ชุดข้อมูลที่มีจำนวนมากๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อเวลาในการทำงานโดยรวมมากขึ้น
- การวัดประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล จะใช้ค่าประมาณซึ่งพิจารณาจากค่าที่มีผลกระทบมากที่สุด ตามแนวคิดของบิกโอ (Big O)
- เช่น $f(N) = N^4 + 10N - 5$, $f(n) = O(N^4)$

BIG-O OF SEQUENTIAL SEARCH

- Best Case
 - เปรียบเทียบ 1 ครั้ง
 - $O(1)$
- Average Case
 - เปรียบเทียบเฉลี่ย $(N+1)/2$
 - $O(N)$
- Worst Case
 - เปรียบเทียบ N ครั้ง
 - $O(N)$

BINARY SEARCH

- การค้นหาแบบ Sequential ง่าย แต่เสียเวลามาก (ลองนึกถึงกรณีที่มีข้อมูลมากๆ)
- การค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การค้นหาแบบ Binary Search
- เป็นการค้นหาที่ใช้กับชุดข้อมูลที่มีการเรียงลำดับเท่านั้น

BINARY SEARCH (CONT.)

- ทำการเปรียบเทียบข้อมูลที่ต้องการกับข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของชุดข้อมูลทั้งหมด
- ถ้าไม่เท่ากัน (ไม่พบ) ให้ไล่เปรียบเทียบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบหรือไม่สามารถแบ่งครึ่งชุดข้อมูลได้อีก โดยกำหนดว่าหาก
 - ค่าที่ต้องการค่าน้อยกว่า ให้เปรียบเทียบกับจุดกึ่งกลางของข้อมูลครึ่งแรกของชุดข้อมูลที่พิจารณา และไม่สนใจข้อมูลครึ่งหลังอีก
 - ค่าที่ต้องการค่านามากกว่า ให้เปรียบเทียบกับจุดกึ่งกลางของข้อมูลครึ่งหลังของชุดข้อมูลที่พิจารณา และไม่สนใจข้อมูลครึ่งแรกอีก
- ตำแหน่งกึ่งกลาง : $\lfloor (\text{begin} + \text{end}) / 2 \rfloor$ floor ฝั่งเลขลง


Algorithm binarySearch(list, last, target)

```
1   set begin to 0
2   set end to last
3   loop (begin <= end)
    1   set mid to (begin+end)/2
    2   if (target > list[mid])
        1   set begin to mid+1
    3   else if (target < list[mid])
        1   set end to mid-1
    4   else
        1   set begin to (end+1)
    5   end if
4   end loop
5   set loc to mid
6   if (target is equal to list[mid])
    1   set found to TRUE
7   else
    1   set found to FALSE
8   end if
9   return found
End binarySearch
```


BINARY SEARCH ALGORITHM

Successful Binary Search Example


Target given: 22
Location found: 6



22 > 21



22 < 62



22 equals 22




- target > → เลือกครึ่งหลัง
begin = mid + 1

- target < → เลือกครึ่งหน้า
end = mid - 1


- หา target
begin = end + 1
(นุ้ด loop)

Unsuccessful Binary Search Example


Target given: 11



11 < 21





11 > 8



11 > 10

Unsuccessful Binary Search Example (cont.)

Target given: 11



BIG-O OF BINARY SEARCH

- Best Case


- เปรียบเทียบ 1 ครั้ง ข้อมูลที่ต้องการอยู่กึ่งกลางพอดี
- $O(1)$

- Average Case

- เปรียบเทียบเฉลี่ย $(2^0*1+2^1*2+2^2*3+...+2^m*(m+1))/N$
- $O(\log_2 N)$

- Worst Case

- เปรียบเทียบโดยแบ่งข้อมูลออกเป็นชุดย่อยๆ จนเหลือตัวเดียว
- $O(\log_2 N)$



(m = ระดับของต้นไม้)


COMPARISON OF BINARY AND SEQUENTIAL SEARCHES

Element size	Iterations	
	Binary	Sequential
16	4	16
50	6	50
256	8	256
1,000	10	1,000
10,000	14	10,000
100,000	17	100,000
1,000,000	20	1,000,000

HASHING

- ต้องการให้การค้นหาข้อมูลมีประสิทธิภาพเป็น $O(1)$ นั่นคือ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง
- หลักการ
 - ข้อมูลที่จะนำเข้าไป หรือค้นหา จะเรียกว่า คีย์ (key)
 - ใช้ Hash Function หาดำแหน่งของคีย์นั้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งเรียกว่า ตารางแฮช (Hash Table)

HASHING (CONT.)



COLLISION

- **ปัญหา** อาจเกิดการชนกันของข้อมูล นั่นคือ คีย์ไม่เหมือนกันแต่แฮชแล้วได้ค่าเดียวกันในตารางแฮช
- เช่น กำหนด Hash Function เป็นการ mod ด้วย 100 และมีคีย์เป็น 10275 และ 27675 เมื่อผ่านการแฮชแล้วจะได้ 75 เหมือนกัน -> เกิดการชนกัน
- **การหลีกเลี่ยงการชนกัน** (Collision)
 - กำหนด Hash Function ให้ดี
 - นำคีย์ไปแฮชอีกครั้ง เรียกว่า **Rehashing**

COLLISION RESOLUTION

- Linear Probing
- Buckets
- Chaining (Linked List Collision Resolution)


Ex. Rehash f(n)
 $= (\text{ค่า hash เดิม} + 2) \% 100$

Rehash = $(\text{ค่าที่ hash ใต้} + \text{ค่าคงที่}) \% \text{ขนาด Hash Table}$

LINEAR PROBING

- กรณีที่น่าข้อมูลเข้า เมื่อแฮชแล้วเกิดการชนกัน ให้หาตำแหน่งที่ว่างถัดไปเพื่อเพิ่มข้อมูล

insert(234577, 'Happy Man')
 insert(111178, 'Hello World')



Hash Table

000		
001	070901	Sam Apple
002		
...		...
077	008677	Abba Sally
078	231978	Leonado Toys
079	234577	Happy Man
...	111178	Hello World
099	045199	Charlie Feldman

$(78 + 2) \% 100$


LINEAR PROBING

- ในกรณีที่ต้องการค้นหาข้อมูล
 - นำคีย์ไปผ่าน Hash Function ถ้าเจอข้อมูลที่มีคีย์ตรงกันแสดงว่าหาเจอ
 - ถ้าไม่ใช่คีย์ที่ต้องการ ให้ไล่ไปตำแหน่งถัดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอ
 - แต่ถ้าเจอช่องว่าง แสดงว่า ไม่มีข้อมูลนั้น
- เมื่อเกิดการชนกัน จะไล่ไปตำแหน่งถัดไป นั่นก็คือ การทำ Rehashing ด้วยฟังก์ชัน
 - $(\text{ตำแหน่งที่แฮชได้} + \text{ค่าคงที่}) \% \text{ขนาดอาร์เรย์}$
- การ Hashing เป็นวิธีที่ดี แต่เมื่อเกิดการชนกันมากขึ้น จะทำให้ประสิทธิภาพการค้นหาข้อมูลแย่ลง

BUCKETS

- คีย์ที่ผ่านการแฮชแล้วได้ค่าเหมือนกัน สามารถเก็บอยู่ในตำแหน่งเดียวกันได้ ซึ่งมีการกำหนดจำนวนของคีย์ที่ตำแหน่งเดียวกันชัดเจน
- เช่น กำหนดให้มีคีย์ที่ตำแหน่งเดียวกันไม่เกิน 3 คีย์
- เก็บข้อมูลตารางแฮชเป็นแบบอาร์เรย์ 2 มิติ
- **ปัญหา** หากมีคีย์ที่แฮชแล้วจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันมากกว่าที่กำหนด ก็เกิดการชนกันอีก

BUCKETS (CONT.)




000	Bucket 0	379400	Mary Dodd
001	Bucket 1	070901	Sam Apple
		166701	Harry Eagle
002	Bucket 2	121202	Bryan Devaux
		572502	Chris Waljasper
		634902	Ann Giorgis
...			
099	Bucket 99	045199	Charlie Feldman

Hash Table

CHAINING

- คีย์ที่ผ่านการแฮชแล้วได้ค่าเหมือนกัน สามารถเก็บอยู่ในตำแหน่งเดียวกันได้ โดยไม่จำกัดจำนวน
- เก็บข้อมูลตารางแฮชเป็นแบบลิงค์ลิสต์



EXERCISE 1

	ประสิทธิภาพ (Avg)
Sequential	$O(N)$
Binary	$O(\log_2 N)$
Hashing	$O(1)$

ข้อมูล = N ตัว

- หากกำหนดให้อาร์เรย์ มีค่าข้อมูลดังนี้

18 13 17 26 44 56 88 97

- ให้ใช้วิธี Sequential Search และ Binary Search ในการค้นหา

- ข้อมูล 56

- ข้อมูล 20

ทำทั้ง 2 แบบ

	Sequential	Binary
ข้อมูล 56	56 = 6 (ไม่พบ)	56 = 2 ค้าง
ข้อมูล 20	20 = 8 (ไม่พบ)	20 = 3 ค้าง (ไม่พบ)

- (ให้เขียนการค้นหาเป็นลำดับขั้นตอน และสรุปด้วยว่าต้องมีการเปรียบเทียบกี่ครั้ง จึงจะพบข้อมูลที่ต้องการ)

EXERCISE 2

- ให้เก็บข้อมูลเหล่านี้ลงในตารางแฮชขนาด 20 ช่อง โดยใช้วิธี Linear Probing
 - กำหนดให้ใช้ Hash Function แบบ Modulo-division (ลำดับของข้อมูลเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง)

^๓ 224562	^๒ 137456	^๑ 214562
^๔ 140145	^๕ 214576	^๖ 162145
144467	199645	234534

- การทำงานดังกล่าว ทำให้เกิดการชนกันของข้อมูลกี่ครั้ง อย่างไร