

แบบฝึกปฏิบัติ ครั้งที่ 11

เรื่อง

การจัดการเหตุการณ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกฝนการการจัดการเหตุการณ์ร่วมกับส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้

1. ให้นักศึกษาตอบคำถามจากโปรแกรมต่อไปนี้

```

1  import java.awt.*;
2  import java.awt.event.*;
3  import javax.swing.*;
4
5  public class App01 implements ActionListener {
6
7      private JFrame fr; Con
8      private JPanel p1,p2; Con
9      private JTextField txt1, txt2, txt3;
10     private JButton btn1, btn2, btn3, btn4;
11
12     public App01() {
13
14         fr = new JFrame("เครื่องคิดเลข");
15         p1 = new JPanel();
16         p2 = new JPanel();
17         txt1 = new JTextField();
18         txt2 = new JTextField();
19         txt3 = new JTextField();
20         btn1 = new JButton("บวก");
21         btn2 = new JButton("ลบ");
22         btn3 = new JButton("คูณ");
23         btn4 = new JButton("หาร");
24
25         // Add Listener
26         btn1.addActionListener(this);
27         btn2.addActionListener(this);
28         btn3.addActionListener(this);
29         btn4.addActionListener(this);
30
31         // Set Layout
32         p1.setLayout(new GridLayout(4,1));
33         p1.add(txt1);
34         p1.add(txt2);
35         p1.add(p2);
36         p1.add(txt3);
37
38         p2.setLayout(new FlowLayout());
39         p2.add(btn1);
40         p2.add(btn2);
41         p2.add(btn3);
42         p2.add(btn4);
43         fr.getContentPane().add(p1);
44
45     }

```

```

46      // Set JFrame Property
47      fr.setFont(new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 60));
48      fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
49      fr.pack();
50      fr.setVisible(true);
51
52    }
53
54    public static void main(String[] args) {
55      new App01();
56    }
57
58    @Override
59    public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
60      if(ae.getSource().equals(btn1)) {
61        System.out.println("btn1");
62      } else if(ae.getSource().equals(btn2)) {
63        System.out.println("btn2");
64      } else if(ae.getSource().equals(btn3)) {
65        System.out.println("btn3");
66      } else if(ae.getSource().equals(btn4)) {
67        System.out.println("btn4");
68      }
69    }
70  }
  
```

- 1.1. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 1 – 3 ให้นักศึกษาอธิบายว่า **Package** ต่อไปนี้จะถูกเรียกใช้เมื่อใด

Package	อธิบาย
<code>java.awt.*;</code>	เอาไว้ใช้การเปลี่ยน Layout และ Font
<code>java.awt.event.*;</code>	เอาไว้ implement Action Listener และตอนใช้
<code>javax.swing.*;</code>	เอาไว้ใช้พวก Container ทั้งหมด

- 1.2. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 5 ให้นักศึกษาอธิบายหน้าที่ของคำสั่ง `implements ActionListener`

เป็นการสั่งให้ class Action Listener ได้

- 1.3. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 7 – 10 นักศึกษาคิดว่ามีจำนวน component และ container กี่อัน


3 container
7 Component

- 1.4. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 26 – 29 ให้นักศึกษาอธิบายว่าโปรแกรมดังกล่าวมีหน้าที่อะไร

ใช้เพิ่มการรับฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

- 1.5. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 32 ให้นักศึกษาอธิบายหน้าที่ของคำสั่ง `p1.setLayout(new GridLayout(4,1))` และ Panel ของ p1 จะถูกแบ่งออกเป็นรูปแบบใดพร้อมวาดรูป

เป็นการจัดรูปแบบของ Panel ให้เป็นแบบ Grid



← แต่ละช่องขนาดตรงเท่ากัน

- 1.6. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 38 ให้นักศึกษาอธิบายหน้าที่ของคำสั่ง `p2.setLayout(new FlowLayout())` ;

จัดรูปแบบของ Panel ให้เป็นแบบ Flow Layout Component จะถูกใส่โดยไล่จากซ้ายไปขวา บนลงล่าง

- 1.7. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 48 – 50 ให้นักศึกษาอธิบายหน้าที่ของคำสั่งต่อไปนี้

คำสั่ง	อธิบาย
<code>fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE)</code>	ตั้งค่าไม่ให้กด X ให้กดแล้วออกจากโปรแกรม
<code>fr.pack()</code>	ให้ size ของ window กับสิ่งที่ใส่ไว้
<code>fr.setVisible(true)</code>	ให้ set ค่าให้หน้าต่างปรากฏขึ้น

- 1.8. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 59 ให้นักศึกษาอธิบายหน้าที่ของเมธอด


`public void actionPerformed(ActionEvent ae)`

เป็นเมธอดที่ได้จากการ implement ให้เมื่อมีการกระทำจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่
ActionListener


นอกจากนี้ จากโปรแกรมบรรทัดที่ 60 ให้นักศึกษาอธิบายหน้าที่ของเมธอด `ae.getSource()`

ใช้เพื่อหาค่า Object ของเรา Event Source

- 1.9. ให้นักศึกษาวาดรูปหน้าต่างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เป็นผลลัพธ์ของโปรแกรมจากโปรแกรมข้างต้น พร้อมอธิบายหลักการทำงาน



2. ให้นักศึกษาแก้ไขโปรแกรมจากข้อที่ 1 ให้กลายเป็นโปรแกรมเครื่องคิดเลขอย่างง่าย



```

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
    if(ae.getSource().equals(btn1)){

    }else if(ae.getSource().equals(btn2)){

    }else if(ae.getSource().equals(btn3)){


    }else if(ae.getSource().equals(btn4)){

    }

}
  
```

3.ให้นักศึกษาสร้างโปรแกรมเครื่องคิดเลข โดยอาศัยส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้งานของคลาส

“CalculatorSample” จาก Lab Sheet 07 มาใช้งาน



โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


- 1) ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม “+” หรือ “-” หรือ “x” หรือ “/” ค่าที่ปรากฏใน **JTextField** จะถูกกำหนดให้เป็นช่องว่าง
- 2) ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม “0” ถึง “9” ค่าที่ปรากฏใน **JTextField** จะถูกเพิ่มต่อจากของเดิมทางด้านขวาไปเรื่อย ๆ
- 3) ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม “c” ค่าที่ปรากฏใน **JTextField** จะถูกกำหนดให้เป็นช่องว่าง
- 4) ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม “=” ค่าที่ปรากฏใน **JTextField** จะเป็นผลลัพธ์

กำหนดโค้ดสำหรับทดสอบความถูกต้องของอินเทอร์เฟซที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้นดังนี้
โค้ด

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        new CalculatorSample();
    }
}
  
```

4. ให้นักศึกษาร่างโปรแกรมต่อไปนี้ โดยกำหนดให้นักศึกษานำส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ใช้งานของคลาส ชื่อ **"TellerGUI"** จาก Lab Sheet 07 มาใช้งาน



นอกจากนี้ ให้นักศึกษานำคลาส **Account** จาก Lab Sheet 05 มาใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าที่แสดงในช่อง **JLabel** ของ **Balance** จะนำค่ามาจากแอตทริบิวต์ **Balance** ของอ็อบเจ็กต์จากคลาส **Account**
- ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม **"Withdraw"** โปรแกรมจะหักยอดเงินตามค่าที่ปรากฏใน **JTextField** ของช่อง **Amount** ออกจากแอตทริบิวต์ **Balance** ของอ็อบเจ็กต์จากคลาส **Account** จากนั้น จึงอัปเดตค่าที่แสดงใน **JTextField** ของช่อง **Balance** ให้สอดคล้องกับค่าในแอตทริบิวต์ **Balance** สำหรับกรณีที่ยอดเงินในแอตทริบิวต์ **Balance** ของอ็อบเจ็กต์จากคลาส **Account** มีเพียงพอ ถ้าไม่ใช่โปรแกรมจะไม่ดำเนินการใด ๆ
- ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม **"Deposit"** โปรแกรมจะเพิ่มยอดเงินตามค่าที่ปรากฏใน **JTextField** ของช่อง **Amount** ลงในแอตทริบิวต์ **Balance** ของอ็อบเจ็กต์จากคลาส **Account** จากนั้น จึงอัปเดตค่าที่แสดงใน **JTextField** ของช่อง **Balance** ให้สอดคล้องกับค่าในแอตทริบิวต์ **Balance**

กำหนดโค้ดสำหรับทดสอบความถูกต้องของอินเทอร์เฟซที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้นดังนี้

โค้ด

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        new TellerGUI();
    }
}
  
```