

บทที่ 8


การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้งาน

บรรยายโดย ผศ.ดร.ธราวิเชษฐ์ ธิติจรรณโรจน์

Java Foundation Class (JFC)

- ระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่จะมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้เป็นแบบกราฟิก (Graphical User Interface: GUI)
- ภาษาจาวาจะสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม GUI ที่สามารถใช้งานได้หลายแพลตฟอร์ม โดยจะใช้ชุดคำสั่งเดียวกัน
- **Java Foundation Class (JFC)** ประกอบด้วยแพ็คเกจต่างๆดังนี้
 - Abstract Window Toolkit (AWT)
 - Swing
 - Java 2D
 - Accessibility
 - Drag and Drop

ส่วนประกอบของ Java Foundation Class (JFC)³




Abstract Window Toolkit (AWT)

4

Abstract Window Toolkit (AWT) เป็นแพ็คเกจที่ใช้พัฒนา Graphic User Interface พื้นฐาน ซึ่งจะให้รูปร่าง GUI ที่ได้
 ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ (look and feel) ซึ่งภาษาจาวาได้กำหนดแพ็คเกจ AWT ขึ้นไว้ตั้งแต่โปรแกรมจาวาเวอร์ชันแรก
 (JDK 1.0) โดยอยู่ในแพ็คเกจที่ชื่อ java.awt โดยจะประกอบไปด้วยคลาสและอินเทอร์เฟสต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนา
 โปรแกรม GUI

- Component
- Container
- LayoutManager *
- Graphics
- Color
- Font


- **Heavyweight** components like "AWT" components must be drawn using native GUI on a **specific platform**.
- **Lightweight** components like "Swing" components are drawn by java and **don't rely on native GUI**.



ส่วนประกอบของ Java Foundation Class (JFC)

5


Swing เป็นแพ็คเกจที่มีส่วนประกอบกราฟฟิคที่มี
 คุณลักษณะและรูปแบบที่ **ดีกว่า (สวยงาม)** ส่วนประกอบ
 กราฟฟิคของแพ็คเกจ AWT แต่ **Swing** จะทำงาน **ช้ากว่า**
AWT




ความแตกต่างระหว่าง AWT และ Swing

6

AWT



Swing



- อยู่บนพื้นฐานของ Abstract Window Toolkit

- ไม่รองรับการทำงานแบบ Model View Controller

- รูปร่างหน้าต่างของแต่ละ Components ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ *

- ต้องนำเข้าแพ็คเกจ `java.awt`

- เร็วกว่า Swing

- เป็นส่วนหนึ่งของ Java Foundation Class

- รองรับการทำงานแบบ Model View Controller

- รูปร่างหน้าต่างของแต่ละ Components ไม่ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ *

- ต้องนำเข้าแพ็คเกจ `javax.swing`

- ช้ากว่า AWT

ความแตกต่างระหว่าง AWT และ Swing



→ สืบเนื่องมาจาก AWT

AWT	JAVA SWING
•Applet •Frame •Window •Dialog •Component •Panel •Button •Canvas •Checkbox •Choice •Label •List •TextArea •TextField •Menu •MenuItem	•JApplet •JFrame •JWindow •JDialog •JComponent •JPanel •JButton •Panel •JCheckBox •JRadioButton •JComboBox •JLabel •JList •JTextArea •JTextField •JMenu •JMenuItem

→ สิ่งที่ทำให้ง่าย

→ class ที่ใช้
swing ง่ายขึ้น

ไม่ยาก

ง่าย

Component



ส่วนประกอบของ Java Foundation Class (JFC)

- **Java 2D** เป็นชุดคำสั่งกราฟิกที่มีคลาสที่ช่วยในการพัฒนากราฟิกสองมิติและจัดการรูปภาพ
- **Accessibility** เป็นชุดคำสั่งที่มีคลาสในการพัฒนาโปรแกรมที่มี **input** และ **output** ในลักษณะพิเศษ อาทิเช่น screen reader, screen magnifier และ audio text reader
- **Drag and Drop** เป็นชุดคำสั่งของเทคโนโลยีที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษาจาวากับภาษาอื่น ๆ


โครงสร้างของโปรแกรม GUI

GUI


ลำดับโครงสร้างภายใน



โครงสร้างของโปรแกรม GUI



ลำดับโครงสร้างภายใน



หัวข้อ

- คอนเทนเนอร์ (Container)
- การจัดตำแหน่ง (Layout)
- คอมโพเนนต์ (Component)
- การสร้างเมนู JMenuBar, JMenu, JMenuItem, ฯลฯ
- คอมโพเนนต์ JOptionPane
- คอมโพเนนต์ Multiple Document Interface (MDI)
- การกำหนด Java Look And Feel
- คอมโพเนนต์ JTable
- คุณลักษณะของคลาส Component

หัวข้อ

- คอนเทนเนอร์ (Container)
- การจัดตำแหน่ง (Layout)
- คอมโพเนนต์ (Component)

-
- การสร้างเมนู JMenuBar, JMenu, JMenuItem, ฯลฯ
 - คอมโพเนนต์ JOptionPane
 - คอมโพเนนต์ **Multiple Document Interface (MDI)**
 - การกำหนด Java Look And Feel


→ ใช้ทำ ไปยังจุด

ศึกษาผ่านคลิปวิดีโอ
(จำนวน 23 หน้า)

-
- คอมโพเนนต์ JTable
 - คุณลักษณะของคลาส Component

ศึกษาด้วยตนเอง
(จำนวน 6 หน้า)

ขั้นตอนการสร้าง GUI



- ขั้นตอนที่ 1: ประกาศและสร้างวัตถุต่าง ๆ อาทิเช่น Frame, Panel, Components และ Listeners

Attribute
 Container, Component

`JButton b = new JButton("press me");`

- ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของวัตถุที่สร้างในขั้นตอนแรก (optional)

constructor

`b.text = "press me"; // avoided`

`b.setText("press me");`

- ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มวัตถุข้างต้นลงในวัตถุอื่น ๆ ตามลำดับ (bottom up)


จัด Layout

`panel.add(b);`

- ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่า listeners ให้แต่ละวัตถุ เพื่อดักฟังเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

`// Listeners Code`

ตัวอย่าง



```
import javax.swing.*;
public class GUI01 {
    public static void main(String[] args) {
        // step 1: create
        JFrame f = new JFrame("title");
        JPanel p = new JPanel( );
        JButton b = new JButton("press me");
        // step 2: config
        f.setSize(200, 200);

        // step 3: add
        p.add(b);           // add button to panel
        f.add(p);           // add panel to frame

        // step 4: listener
    }
}
```


ตัวอย่าง

Containers and
Components

Layouts

Events

```
import javax.swing.*;
public class GUI01 {
    public static void main(String[] args){
        // step 1: create
        JFrame f = new JFrame("title");
        JPanel p = new JPanel( );
        JButton b = new JButton("press me");
        // step 2: config
        f.setSize(200, 200);

        // step 3: add
        p.add(b); // add button to panel
        f.setContentPane(p); // add panel to frame

        // step 4: listener
    }
}
```

คอนเทนเนอร์ (Container)

คลาสประเภท Container

คือ **วัตถุที่ใช้จัดเก็บวัตถุของส่วนประกอบกราฟิกหลาย ๆ วัตถุไว้** เพื่อแสดงผล ซึ่งส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้งานจะต้องมีการสร้างวัตถุของคลาสประเภท **Container** อย่างน้อยหนึ่งวัตถุมาก่อน ได้แก่ **Frame**, **JFrame**, **Panel**, **JPanel**, **JDialog**, **Dialog** และ **Applet**


คลาสประเภท **Container** เป็นคลาสที่สืบทอดมาจากคลาสที่ชื่อ **Component** ซึ่งเป็นคลาสแบบ **abstract** ซึ่งเราไม่สามารถที่จะสร้างออบเจ็คของคลาสดังกล่าวได้ แต่จะต้องสร้างออบเจ็คของคลาสอื่นๆที่สืบทอดมาจากคลาสที่ชื่อ **Container** แทน

// คลาสที่ชื่อ Container จะมีเมธอดที่ชื่อ add() ที่ใช้ใส่ส่วนประกอบกราฟิกอื่นๆ เมธอดนี้จะมีรูปแบบที่สำคัญดังนี้

```

public void add (Component c) *
public void add (Component c, int position)
  
```

layout ต้องระบุตำแหน่ง




JFrame



ออปเจ็คของคลาส **JFrame** แตกต่างกับ **Frame** ตรงที่มีหน้าต่าง (pane) อยู่ 4 หน้าต่างดังนี้

↳ 641 แปลว่า



หลักการสร้าง JFrame




ออปเจ็ทของคลาส **JFrame** สามารถสร้างได้ 2 รูปแบบ

- สร้างออปเจ็ทของคลาส **JFrame** โดยตรง # ให้แบบนั้น
- สร้างคลาสที่สืบทอดมาจากคลาส **JFrame** เพื่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงเป็น **JFrame** ของเราเอง

Faculty of Information Technology

JFrame

ส่วน JFrame ทั้งหมด



```
import javax.swing.*;
```

```
public class MyJFrame extends JFrame {
```

```
    public MyJFrame() {
```

```
        this.setTitle("Hello World");
```

```
        this.setSize(480, 320);
```

```
        this.setVisible(true);
```

```
        this.setDefaultCloseOperation(...
```

```
            this.EXIT_ON_CLOSE);
```

```
    }
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        MyJFrame m = new MyJFrame();
```

```
    }
```

```
}
```

pixels

กำหนดค่า
manual

* pack / size กำหนด

JFrame

- `public void setTitle(String str)`

กำหนดข้อความ Title ของ JFrame

- `public void setSize(int width, int height)`

กำหนดความกว้างและความสูงของ JFrame

- `public void setLocation( int x, int y )`

กำหนดตำแหน่งของ JFrame บนหน้าต่าง

↳ 0 4122
↳ 0 location] พจน์ ม กัน

- `public void setBounds(int x, int y, int width, int height )`

กำหนดความกว้าง ความสูง และตำแหน่งของ JFrame

↳ * คำสั่งนี้ ทำก่อนอื่น

- `public void setVisible(boolean v)`

กำหนดการมองเห็น (true) หรือไม่เห็น (false) ของ JFrame

JFrame

- `public void setResizable( boolean r )`

กำหนดให้ปรับขนาดได้ (true) หรือไม่อนุญาตให้ปรับขนาด (false) ของ JFrame
 ↳ default

- `public void setDefaultCloseOperation(int op)`

กำหนดการกระทำเมื่อกดเครื่องหมายกากบาทบริเวณด้านขวาบนของ JFrame

↳ 4 Action

- `DO_NOTHING_ON_CLOSE` จะไม่ทำอะไร โดยให้เรียกใช้เมธอด `windowClosing` ของอ็อบเจกต์

WindowListener ที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วแทน

↳ `setVisible(false)`

- `HIDE_ON_CLOSE` จะทำการซ่อน JFrame หลังจากเรียกใช้อ็อบเจกต์ของ WindowListener ที่มีการ

ลงทะเบียนไว้แล้วแทน

↳ `hide()` หรือ `setVisible(false)`

- `DISPOSE_ON_CLOSE` จะทำการซ่อนและทำลาย JFrame หลังเรียกใช้งานอ็อบเจกต์ของ WindowListener ที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วแทน

- `EXIT_ON_CLOSE` จะมีการเรียกใช้เมธอด `exit` ของคลาส `System` อ็อบเจกต์ของ

↳ `System.exit(0)`

static
final
เขียนผ่าน
class


JPanel

↳ ช่วย Group Component

↳ Container ที่ weak

JPanel (*`javax.swing.JPanel`*) จัดอยู่ในกลุ่มของ **Container** ไว้สำหรับ **จัดกลุ่มของ Component Controls** **ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน** เพื่อใช้ง่ายต่อการแสดงผล และการนำไปใช้งาน โดยเราสามารถประกาศ **Panel** ได้ และ ทำการสร้าง **Controls** หลาย ๆ ตัวเข้ามาภายใน **Panel** นั้น ๆ

JPanel



```

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class PanelExample {
    public PanelExample() {
        JFrame f = new JFrame("Panel Example");
        JPanel panel = new JPanel();
        JButton b1 = new JButton("Button 1");
        JButton b2 = new JButton("Button 2");
        panel.add(b1); # เพิ่ม button panel
        panel.add(b2);
        f.add(panel); # panel 19944 JFrame
        f.setSize(200,200);
        f.setLayout(new FlowLayout());
        f.setVisible(true);
    }
    public static void main(String args[]) {
        new PanelExample();
    }
}
  
```

JPanel



- **public JPanel ()**
สร้าง panel ใหม่
- **public JPanel (LayoutManager layout)**
สร้าง panel ใหม่พร้อมระบุรูปแบบการจัดวาง (FlowLayout เป็นค่าเริ่มต้น)
- **public void add (Component c)**
เพิ่ม component ใหม่ลงใน panel
- **public void remove (Component c)**
ลบ component ออกจาก panel
- **public void setLayout (LayoutManager layout)**
กำหนดรูปแบบการจัดวาง (FlowLayout เป็นค่าเริ่มต้น)
- **public void setLocation (int x, int y)**
กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของ JPanel บน JFrame โดยที่ตำแหน่งซ้ายบน คือ พิกัด (0,0)
ไม่ ต้อง ใช้

การจัดตำแหน่ง (Layout)

การจัดวางผังของส่วนประกอบกราฟิก



โปรแกรม GUI ของภาษาจาวาจะ**จัดวางส่วนประกอบกราฟิกต่าง ๆ ลงในออบเจ็คของคลาสประเภท Container โดยอัตโนมัติ** ซึ่ง **LayoutManager** เป็นอินเตอร์เฟสที่ใช้ในการกำหนดวิธีการจัดวางผังส่วนประกอบกราฟิก คลาสที่ implements อินเตอร์เฟสที่ชื่อ **LayoutManager** เพื่อใช้เป็นตัวจัดวางผังของส่วนประกอบกราฟิกมีทั้งหมด 3 คลาส คือ

คลาสที่
imp Interface
LayoutManager

- ✓ BorderLayout
- ✓ FlowLayout
- ✓ GridLayout

หมายเหตุ:


- FlowLayout: จัดกึ่งกลาง, ไม่ผูกข้อ
- GridLayout: ไม่ผูกข้อ

ไม่จำเงื่อนไขอะไรเลย

① แบ่ง container เป็น 5 zone


↓ ตามรูป

BorderLayout




add ข้อระวัง
ที่แน่นอน !

FlowLayout



Left to right,
Top to bottom

GridLayout



② Add Component ในแต่ละโซน
 ↳ ผนวกเข้ากับแต่ละ zone

การจัดวางผังของส่วนประกอบกราฟิก




- เมธอดที่ชื่อ `setLayout()` ใช้ในการกำหนดการวางผัง
- เมธอด `add()` สำหรับใส่ส่วนประกอบกราฟิก ซึ่งต้องมีการระบุตำแหน่งที่วางส่วนประกอบ เช่น

`fr.add(btn1, BorderLayout.NORTH)`

หากไม่ระบุตำแหน่งทิศ ส่วนประกอบจะถูกใส่ไว้ตรงกลาง

การจัดรูปแบบ BorderLayout

- จะสามารถกำหนดตำแหน่งที่วางส่วนประกอบกราฟิกไว้ได้เพียง 5 ตำแหน่ง ได้แก่ North, South, East, West, และ Center
- BorderLayout เป็นการจัดรูปแบบการจัดวางเริ่มต้นของ JWindow, JFrame, และ JDialog



การจํัดรูปแบบ BorderLayout

```

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class BorderLayoutSample {
    private JFrame fr;
    private JButton bn1, bn2, bn3, bn4, bn5;
    public BorderLayoutSample() {

```

① private JButton bn1, bn2, bn3, bn4, bn5; // ใช้สำหรับ component, container
// ให้ Attribute

```

        fr = new JFrame("Button Sample");
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        bn1 = new JButton("B1");
        bn2 = new JButton("B2");
        bn3 = new JButton("B3");
        bn4 = new JButton("B4");
        bn5 = new JButton("B5");

```

② // สร้าง obj. ของ class ที่ implement Layout Manager

Obj. ของ class ที่ implement Layout Manager

* fr.setLayout(new BorderLayout()); # ต้องใส่ obj. ของ class ที่ implement Layout Manager

fr.add(bn1, BorderLayout.NORTH);

fr.add(bn2, BorderLayout.SOUTH); # container.add(component);

fr.add(bn3, BorderLayout.EAST);

fr.add(bn4, BorderLayout.WEST); # Attribute static final int

* fr.add(bn5); # BorderLayout ไม่มีระบุตำแหน่ง Default ให้ Center

fr.setSize(200, 150); fr.setVisible(true);

```

}public static void main(String args[]) {

```

```

    BorderLayoutSample b = new BorderLayoutSample();

```

```


}

```

```

}

```



สร้าง obj. constructor

การจัดรูปแบบ **FlowLayout**

- ตัวจัดวางผังแบบ **FlowLayout** จะจัดวางผังส่วนประกอบกราฟิกจากซ้ายไปขวา
- ถ้าความกว้างของ **Container** ไม่พอ ตัวจัดวางผังจะนำส่วนประกอบกราฟิกที่เหลือลงไปในพื้นที่ด้านล่าง
- **JFrame** สามารถใช้ตัวจัดวางผังแบบนี้ได้ โดยเรียกใช้เมธอด `setLayout()` แล้วสร้างตัวจัดวางผังโดยใช้คำสั่ง `new FlowLayout()` ดังนี้

```
fr.setLayout(new FlowLayout());
```

- **FlowLayout** เป็นการจัดรูปแบบการจัดวางเริ่มต้นของ **JApplet** และ **JPanel**

Left to right,
Top to bottom



FlowLayout

การจัดรูปแบบ **FlowLayout**

```

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class FlowLayoutSample {
    private JFrame fr;
    private JButton bn1, bn2, bn3;
    public FlowLayoutSample() {
        fr = new JFrame("Button Sample");
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        fr.setLayout(new FlowLayout());
        bn1 = new JButton("Submit");
        bn2 = new JButton("Cancel");
        bn3 = new JButton("Exit");
        fr.add(bn1);
        fr.add(bn2);
        fr.add(bn3);
        fr.setSize(200, 150);
        fr.setVisible(true);
    }
    public static void main(String args[]) {
        FlowLayoutSample f = new FlowLayoutSample();
    }
}
  
```

ลำดับการ add
 สิ่งพวกนี้ ลำดับ ก. display




การจัดรูปแบบ **GridLayout**

- จะแบ่ง **Container** เป็นช่องย่อย ๆ ขนาดเท่ากัน
- **JFrame** สามารถใช้ตัวจัดวางผังแบบนี้ได้ โดยเรียกใช้เมธอด **setLayout** แล้วสร้างตัวจัดวางผังโดยใช้คำสั่ง **new GridLayout (row, col)** ซึ่งจะต้องระบุจำนวนแถวและคอลัมน์ที่ต้องการแบ่งช่องย่อยด้วย ดังนี้

```
fr.setLayout(new GridLayout(3,2));
```

GridLayout




- จะแบ่ง **Container** เป็น 6 ช่องย่อย ที่มี 3 แถว ๆ ละ 2 คอลัมน์
- ใช้เมธอด **add()** ในการใส่ส่วนประกอบกราฟิกลงในแต่ละช่องย่อย โดยจะใส่เรียงจากซ้ายไปขวาและบนลงล่าง

การจัดรูปแบบ GridLayout

```

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class GridLayoutSample {
    private JFrame fr;
    private JButton bn1, bn2, bn3, bn4, bn5;
    public GridLayoutSample() {
        fr = new JFrame("Button Sample");
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        bn1 = new JButton("B1");
        bn2 = new JButton("B2");
        bn3 = new JButton("B3");
        bn4 = new JButton("B4");
        bn5 = new JButton("B5");
        fr.setLayout(new GridLayout(3, 2));
        fr.add(bn1);    fr.add(bn2);
        fr.add(bn3);    fr.add(bn4);
        fr.add(bn5);
        fr.setSize(200, 150);
        fr.setVisible(true);
    } public static void main(String args[]) { new GridLayoutSample(); }
}
  
```


กำหนด panel → Grid
 ↳ ตัวใน flow
 ↳ 5 panel



ตัวอย่างไฟลมีอย่างละ 2 อย่างที่นี้
 add panel layout 6 อย่าง ลงไป

add ให้ตัวแล้วค่อยเริ่มใหม่

การจัดรูปแบบผสม




ฝั่ง north zoneing หน้าจอทำ
↳ border

หน้า = Grid


ฝั่ง south = Flow

การจัดรูปแบบผสม



JFrame

ออปเจ็คของคลาส **JFrame** แตกต่างกับ **Frame** ตรงที่มีหน้าต่าง (pane) อยู่ 4 หน้าต่างดังนี้



เมธอด `getContentPane()`

- เราไม่สามารถที่จะใส่ส่วนประกอบกราฟิกลงใน `JFrame` ได้โดยตรง แต่จะต้องใส่ลงในหน้าต่างที่เป็น `content pane` แทน
- เราสามารถที่จะเรียกออกเจ็คของคลาสประเภท `Container` ดังกล่าวมาได้ โดยใช้เมธอดที่ชื่อ `getContentPane()` และสามารถที่จะใส่ส่วนประกอบกราฟิกลงในออกเจ็คดังกล่าวได้โดยใช้เมธอด `add()`

```
// ตัวอย่างเช่น
JFrame fr = new JFrame();
JButton bn1 = new JButton("Submit");
fr.add(bn1);
```

การเพิ่ม Component ลงบน JFrame

มีด้วยกัน 3 วิธี ได้แก่

- ✂ การเพิ่ม component ลงบน JFrame โดยตรงผ่านเมธอด `add()` // ตั้งแต่ JDK 1.7 ขึ้นไป

`[object ของคลาส JFrame].add([object ของ Component])`

- การเพิ่ม component ลงบน Content Pane ใน JFrame ผ่านเมธอด `getContentPane()`

↑
ไม่พึง
ควร
↓

`[object ของคลาส JFrame].getContentPane().add([object ของ Component])`

- การแทนที่ Content Pane ด้วย JPanel

`[object ของคลาส JFrame].setContentPane([object ของคลาส JPanel])`

```

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class Test01 {
    private JFrame fr;
    private JButton bn1
    public Test01() {
        fr = new JFrame("Button Sample");
        bn1 = new JButton("B1");
        fr.setLayout(new BorderLayout());

        // แบบที่ 1 * ใช้แบบนี้!
        // fr.add(bn1);
        // แบบที่ 2
        fr.getContentPane().add(bn1);

        fr.pack();
        fr.setVisible(true);
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    } public static void main(String args[]) {
        new Test01();
    }
}

```

JFrame Default → Border

JPanel " → Flow
 ๑ จัดเรียงอย่างง่าย
 ๒ ใส่ component 1 แล้วใส่


```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class Test01 {
    private JFrame fr;
    private JButton bn1
    private JPanel p1;
    public Test01() {
        fr = new JFrame("Button Sample");
        p1 = new JPanel();
        bn1 = new JButton("B1");


        fr.setLayout(new BorderLayout());

        // แบบที่ 3
        p1.setLayout(new FlowLayout());
        p1.add(bn1);
        fr.setContentPane(p1);

        fr.pack();
        fr.setVisible(true);
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    } public static void main(String args[]) {
        new Test01();
    }
}
```


คอมโพเนนต์ (Component)

Swing Components



Swing Components



แพ็คเกจ `Swing` จะมีคลาสที่เป็นส่วนประกอบกราฟิกที่สอดคล้องกับคลาสในแพ็คเกจ `AWT` โดยคลาสเหล่านี้จะมีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 'J' โดยมีคลาสที่สำคัญดังนี้



- `JButton` เป็นคลาสที่ทำหน้าที่เป็นปุ่มในแพ็คเกจ `Swing`
- `JLabel` เป็นคลาสที่ใช้ในการสร้างอ็อบเจกต์ที่ใช้ในการแสดงข้อความในแพ็คเกจ `Swing`
- `TextField` เป็นคลาสที่ใช้ในการป้อนข้อความหนึ่งบรรทัดในแพ็คเกจ `Swing`
- `TextArea` เป็นคลาสที่ใช้ในการป้อนข้อความหลายบรรทัดในแพ็คเกจ `Swing`
- `Scrollbar` เป็นคลาสที่ทำหน้าที่เป็นแถบควบคุมเพื่อให้ผู้ใช้เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ในแพ็คเกจ `Swing`
- `CheckBox` เป็นคลาสที่ทำหน้าที่คล้ายปุ่มในแพ็คเกจ `Swing`
- `Choice` เป็นคลาสที่ผู้ใช้สามารถเลือกรายการได้ในแพ็คเกจ `Swing`

[illegible]

Swing Components



Tool tips



JButton

JButton เป็นคลาสที่ใช้ในการสร้างออปเจ็คที่แสดงเป็นปุ่ม โดยจะมีข้อความ (text) ปรากฏอยู่บนปุ่ม โดยสืบทอดมาจากคลาสที่ชื่อ Component

//Constructor ของคลาส JButton มีรูปแบบดังนี้

```


public JButton()
public JButton(String text)
public JButton(Icon icon)
public JButton(String text, Icon icon)
  
```

//เมธอดที่สำคัญในการจัดการกับ JButton มีดังนี้

```

public void setText(String text)
public String getText()
public void setMnemonic(char c)
public void setIcon(Icon c)
public void setToolTipText(String text)
  
```

get ดังสีส้ม



JButton



ตัวอย่างการสร้างอ็อบเจกต์ของคลาส `JButton` ที่แสดงข้อความ (`ToolTip`) และกำหนด `shortcut` โดยอาศัยคำสั่งต่อไปนี้

```
JButton b1 = new JButton("Demo button");  
b1.setMnemonic(KeyEvent.VK_D);           // Short Key Alt + D  
b1.setToolTipText("Click Here");
```


JLabel


คือ component ไว้**แสดงข้อความ** ส่วนมากจะใช้เพื่ออธิบายการทำงานบางอย่าง อาทิเช่น บ่งบอกว่า
 Textbox นี้ต้องการให้กรอกค่าอะไร

```

//Constructor ของคลาส Button มีรูปแบบดังนี้
public JLabel(String str);
public JLabel(String str, int alignment);
public JLabel(ImageIcon img);
public JLabel(String str, ImageIcon img, int alignment);

//เมธอดที่สำคัญในการจัดการกับข้อความมีดังนี้
public void setText(String text)
  
```

default จัดซ้าย



JLabel

```
import java.awt.*;
import java.net.URL;
import javax.swing.*;

public class JLabelDemo {
    private JFrame fr;
    private JLabel label1, label2, label3;

    public JLabelDemo() {
        ImageIcon icon = null;
        fr = new JFrame("JLabel Sample");
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        URL imageURL = JLabelDemo.class.getResource("images/testImg.jpg");
        if (imageURL != null) {
            icon = new ImageIcon(imageURL);
        }

        fr.setLayout(new GridLayout(3, 1));
        //Create the first label.
        label1 = new JLabel("Image and Text", icon, JLabel.CENTER);
```

Add IMAGE

มีต่อ



JLabel



```
//Set the position of its text, relative to its icon:
label1.setVerticalTextPosition(JLabel.BOTTOM);
label1.setHorizontalTextPosition(JLabel.CENTER);

//Create the other labels.
label2 = new JLabel("Text-Only Label");
label3 = new JLabel(icon);

//Create tool tips, for the heck of it.
label1.setToolTipText("A label containing both image and text");
label2.setToolTipText("A label containing only text");
label3.setToolTipText("A label containing only an image");

//Add the labels.
fr.add(label1);
fr.add(label2);
fr.add(label3)


fr.pack();
fr.setVisible(true);
}
```

มีต่อ



JLabel

```
public static void main(String args[]) {  
    JLabelDemo obj = new JLabelDemo();  
}  
}
```




TextField or Textbox

คือ ส่วนประกอบกราฟิกเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนข้อความยาวหนึ่งบรรทัดได้

```
// Constructor ของคลาส JTextField ที่สำคัญมีดังนี้
public JTextField()
public JTextField(int col)
public JTextField(String text)
public JTextField(String text, int col)


//เมธอดที่สำคัญในการจัดการกับ JTextField มีดังนี้
public void setText(String text)
public String getText()
public void setEditable(boolean b)
```

↳ false แก้ไขไม่ได้



JTextField

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class JTextFieldDemo {
    private JFrame fr;
    private JLabel l;
    private JTextField tf;
    public JTextFieldDemo() {
        fr = new JFrame("JTextField Demo");
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        l = new JLabel("Name: ");
        tf = new JTextField("Numnonda", 15);
        fr.setLayout(new FlowLayout());
        fr.add(l);
        fr.add(tf);
        fr.pack();
        fr.setVisible(true);
    }
    public static void main(String args[]) {
        new JTextFieldDemo();
    }
}
```



JTextArea

คือ ส่วนประกอบกราฟิกเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนข้อความได้จำนวนหลายบรรทัดตามที่ระบุ

```
// Constructor ของคลาส JTextArea ที่สำคัญมีดังนี้
public JTextArea()
public JTextArea(String Text)
public JTextArea(String Text, int row, int col)
public JTextArea(int row, int col)


//เมธอดที่สำคัญในการจัดการกับ JTextArea มีดังนี้
public void setText(String text)
public String getText()
```

JTextArea

```

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class JTextAreaDemo {
    private JFrame fr;
    private JTextArea ta;
    public JTextAreaDemo() {
        fr = new JFrame("JTextArea Demo");
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        ta = new JTextArea("Text Area", 5, 30);
        fr.setLayout(new FlowLayout());
        fr.add(ta);
        fr.pack();
        fr.setVisible(true);
    }
    public static void main(String args[]) {
        JTextAreaDemo obj = new JTextAreaDemo();
    }
}
  
```



- ① JTextField
↳ 6 ตัวอักษร
 - ② TextArea
↳ 6 ตัว print 6 ตัวอักษร
- # 6 ตัวอักษร !



JTextArea

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class JTextAreaDemo {
    private JFrame fr;
    private JTextArea ta;
    private JScrollPane jScrollPane;

    public JTextAreaDemo() {
        fr = new JFrame("JTextArea Demo");
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        ta = new JTextArea("Text Area", 5, 30);
        jScrollPane = new JScrollPane(ta);
        fr.setLayout(new FlowLayout());
        fr.add(jScrollPane);
        fr.pack();
        fr.setVisible(true);
    }

    public static void main(String args[]) {
        JTextAreaDemo obj = new JTextAreaDemo();
    }
}
```



JCheckBox

คือ คือส่วนประกอบกราฟิกที่ให้ผู้ใช้งานเลือกหรือไม่เลือกช่องต่าง ๆ ได้ โดยสามารถเลือกได้หลายช่องพร้อม ๆ กัน และมีข้อความ (Label) อยู่ข้างๆ


```
// Constructor ของคลาส JCheckbox ที่สำคัญมีดังนี้
public JCheckBox(String label)
public JCheckBox(String label, boolean state)
public JCheckBox(Icon icon)
public JCheckBox(Icon icon, boolean state)
public JCheckBox(String label, Icon icon)
public JCheckBox(String label, Icon icon, boolean state)

//เมธอดที่สำคัญในการจัดการกับ JCheckBox มีดังนี้
public void setSelected(boolean b) ;
public boolean isSelected()
```

JCheckBox

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class TestJCheckBox {
    private JFrame fr;
    private JCheckBox ck;
    private TestJCheckBox() {
        fr = new JFrame();
        ck = new JCheckBox("Check me!");
        ck.setSelected(true);
        fr.setSize(300, 120);
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        fr.setLayout(new FlowLayout());
        fr.getContentPane().add(ck);
        fr.setVisible(true);
        boolean selected = ck.isSelected();
        if (selected)
            System.out.println("Check box state is selected.");
        else
            System.out.println("Check box state is not selected.");
    }
    public static void main(String[] args) {
        new TestJCheckBox();
    }
}
```



JRadioButton



คือ เราสามารถที่จะสร้างตัวเลือกที่เป็นแบบ Radio Button โดยใช้ JRadioButton

- ในกรณีนี้จะกำหนดให้อ็อบเจกต์ JRadioButton หลายตัวอยู่ในกลุ่มของอ็อบเจกต์ของคลาส ButtonGroup ซึ่งจะต้องใช้เมธอด `add()` มีข้อความ (Label) อยู่ข้างๆ
- คลาส ButtonGroup ไม่ใช่คลาสที่เป็นส่วนประกอบกราฟิก แต่จะใช้ในการสร้างอ็อบเจกต์เพื่อกำหนดกลุ่มของ AbstractButton

JRadioButton

```

// Constructor ของคลาส JRadioButton ที่สำคัญมีดังนี้
public JRadioButton()
public JRadioButton(Icon icon)
public JRadioButton(Icon icon, boolean selected)
public JRadioButton(String text)
public JRadioButton(String text, boolean selected)
public JRadioButton(String text, Icon icon)
public JRadioButton(String text, Icon icon, boolean selected)


// เมธอดที่สำคัญในการจัดการกับ JRadioButton มีดังนี้
public boolean isSelected()
public void setSelected(boolean b)
  
```

1 กลุ่ม เลือกได้ 1 ข้อเลือก
 # ต้องระบุกลุ่ม

JRadioButton

```

import java.awt.GridLayout;
import javax.swing.*;
public class JRBDemo {
    private JFrame fr;
    private JRadioButton c1, c2, c3;
    private ButtonGroup chg;
    public JRBDemo() {
        fr = new JFrame("JRadioButton Demo");
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        c1 = new JRadioButton("Visual Basic"); # 60% true, default = false
        c2 = new JRadioButton("C++", false);
        c3 = new JRadioButton("Java", true);
        chg = new ButtonGroup();
        chg.add(c1);    chg.add(c2);    chg.add(c3);
        fr.setLayout(new GridLayout(3,1));
        fr.add(c1);    fr.add(c2);    fr.add(c3);
        fr.pack();
        fr.setVisible(true);
    }
    public static void main(String args[]) { new JRBDemo(); }
}
  
```



JComboBox

เป็นคลาสสำหรับการสร้างอปเจ็คที่เป็นรายการให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ ซึ่งจะแสดงรายการปรากฏให้เห็นเฉพาะรายการที่เลือกเพียงรายการเดียว แต่จะแสดงรายการทั้งหมดหากมีการคลิกเมาส์

```


// Constructor ของคลาส JComboBox ที่สำคัญมีดังนี้
public JComboBox()
public JComboBox([]Object objs)

// เมธอดที่สำคัญในการจัดการกับ JComboBox มีดังนี้
// เป็นเมธอดที่ใช้สำหรับใส่รายการลงในรายการ
public void addItem(Object item)

// เป็นเมธอดที่ใช้ในการเลือกให้แสดงรายการที่ตำแหน่งหรือข้อความใดข้อความหนึ่งได้
public void setSelectedIndex(int pos) # เลือก item ภาษาอังกฤษ
public void setSelectedItem(Object item) # เลือก item ที่ไว้ก่อน
ex. 54
public Object getSelectedItem() # return object
  
```

JComboBox

```
import javax.swing.*;
public class JComboBoxDemo {
    private JFrame fr;
    private JComboBox cb;
    public JComboBoxDemo() {
        fr = new JFrame("JRadioButton Demo");
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        cb = new JComboBox();
        cb.addItem("New Zealand");
        cb.addItem("Thailand");
        cb.addItem("USA");
        cb.addItem("Japan");
        cb.setSelectedItem("Thailand");
        fr.add(cb);
        fr.pack();
        fr.setVisible(true);
    }
    public static void main(String args[]) { new JComboBoxDemo(); }
}
```



JList


เป็นคลาสที่ใช้สร้างอ็อบเจกต์ที่เป็นส่วนประกอบกราฟิกเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกรายการคล้ายกับ JComboBox แตกต่างกันตรงที่ JList จะ **แสดงรายการหลายรายการ**

```
// Constructor ของคลาส JList ที่สำคัญมีดังนี้
public JList()
public JList([]Object objs)

//เมธอดที่สำคัญในการจัดการกับ JList มีดังนี้
public void addItem(Object item) // เป็นเมธอดที่ใช้สำหรับใส่รายการลงในรายการ
public void setSelectedIndex(int pos)
public void setSelectedIndices(int[] pos)
public Object getSelectedValue() # อ่านค่า
public Object[] getSelectedValues() # อ่านค่า
```


JList

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class JListDemo {
    private JFrame fr;
    private JList list;
    private String[] choices = {"Java SE", "Java EE", "Java ME"};
    public JListDemo() {
        fr = new JFrame("JList Demo");
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        list = new JList(choices);
        list.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);
        fr.setLayout(new FlowLayout());
        fr.add(list);
        fr.pack();
        fr.setVisible(true);
    }
    public static void main(String args[]) { new JListDemo(); }
}
```



เลือก 1 ตัว


สรุปการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งานแบบที่ 1

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class G1 {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame fr = new JFrame();
        JPanel p = new JPanel();
        JLabel lbl = new JLabel("Please, insert your name.");
        JTextField txt = new JTextField();
        JButton btn = new JButton("Submit");

        p.setLayout(new GridLayout(3,1));
        p.add(lbl);
        p.add(txt);
        p.add(btn);

        fr.add(p);
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        fr.pack();
        fr.setVisible(true);
        //new G1();
    }
}
```

หน้าจอ !



สรุปการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งานแบบที่ 2

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class G2 extends JFrame {
    private JPanel p;
    private JLabel lbl;
    private JTextField txt;
    private JButton btn;


    public G2() {
        p = new JPanel();
        lbl = new JLabel("Please, insert your name.");
        txt = new JTextField();
        btn = new JButton("Submit");

        p.setLayout(new GridLayout(3,1));
        p.add(lbl);          p.add(txt);          p.add(btn);
        this.add(p);

        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        this.pack();
        this.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args) {        new G2();    }
```

ไม่แนะนำ !



สรุปการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งานแบบที่ 3

71

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
```

```
public class G3 {
    private JFrame fr;
    private JPanel p;
    private JLabel lbl;
    private JTextField txt;
    private JButton btn;
```

```
public G3() {
    fr = new JFrame("Demo GUI");
    p = new JPanel();
    lbl = new JLabel("Please, insert your name.");
    txt = new JTextField();
    btn = new JButton("Submit");
```

```
p.setLayout(new GridLayout(3, 1));
p.add(lbl); p.add(txt); p.add(btn); fr.add(p);
```


```
fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
fr.pack();
fr.setVisible(true);
```

```
}
public static void main(String[] args) { new G3(); }
```

```
}
```

ใช้แบบที่ 1 !!

① ใส่ค่าทุก component, คำนวณ
ให้ Attribute




การสร้างเมนู



เมนูเป็นออปเจ็คของคลาสที่สืบทอดมาจากคลาสที่ชื่อ **JComponent** ซึ่งมีคลาสที่เกี่ยวข้องกับเมนู ที่สำคัญมีดังนี้

- **JMenuBar** เป็นคลาสที่ใช้ในการสร้างอ็อบเจกต์ที่เก็บกลุ่มของอ็อบเจกต์ของคลาส **JMenu** ซึ่งจะปรากฏเป็นแถบเมนูโดยอ็อบเจกต์ของคลาสนี้จะต้องมีอ็อบเจกต์ของคลาส **JFrame** ที่คู่กัน
- **JMenu** เป็นคลาสที่ใช้ในการสร้างอ็อบเจกต์ที่เก็บกลุ่มของอ็อบเจกต์ของคลาส **JMenuItem** และตัวแยกรายการ (**JSeparator**)
- **JMenuItem** เป็นคลาสที่ใช้ในการสร้างอ็อบเจกต์ที่เป็นรายการ
- **JCheckboxMenuItem** เป็นคลาสที่ใช้ในการสร้างอ็อบเจกต์ที่เป็นรายการโดยจะมีเครื่องหมายถูกที่จะแสดงขึ้นเมื่อรายการนี้ถูกเลือก
- **JRadioButtonMenuItem** เป็นคลาสที่ใช้ในการสร้างอ็อบเจกต์ที่เป็นรายการให้เลือกเพียงตัวเดียวแบบ **Radio Button**

การสร้างเมนู



JMenuBar



เป็นคลาสที่จะแสดงเป็นแถบเมนูที่ปรากฏอยู่บน **JFrame** (ระบบปฏิบัติการบางประเภทอาจจะไม่แสดงแถบของเมนู หากไม่มีรายการในเมนู)

```
// Constructor ของคลาส JMenuBar ที่สำคัญมีดังนี้
public JMenuBar()

//เราสามารถที่จะใส่ชื่อของคลาส JMenuBar ลงใน Container ได้โดยใช้เมธอด
public void setJMenuBar() // JFrame เป็นคนเรียกใช้งาน
```


JMenu



เป็นคลาสที่ใช้ในการสร้างรายการที่จะแสดงอยู่ข้างในอ็อบเจกต์ของคลาส **JMenuBar**


```
// Constructor ของคลาส JMenu ที่สำคัญมีดังนี้
public JMenu() ①
public JMenu(String label) ②

//เมธอดที่สำคัญในการจัดการกับ JMenu มีดังนี้
public void setLabel(String label) // กำหนดหรือเปลี่ยนชื่อรายการ
public void add (JMenu m)          // JMenuBar เป็นคนเรียกใช้งาน
```


ตัวอย่าง JMenuBar และ JMenu

```

import javax.swing.*;
public class JMenuDemo {
    private JFrame fr; ①
    private JMenuBar mb; ②
    private JMenu m1,m2,m3,m4; ③
    public JMenuDemo() {
        ✓ fr = new JFrame("JMenu Demo");
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        ✓ mb = new JMenuBar();
        * {
            m1 = new JMenu("File");
            m2 = new JMenu("Edit");
            m3 = new JMenu("View");
            m4 = new JMenu("Help");
            fr.setJMenuBar(mb); // set Menubar ให้ JFrame
            mb.add(m1);    mb.add(m2);    mb.add(m3);
            fr.setSize(200,150);
            fr.setVisible(true);
        }
    }
    public static void main(String args[]) {        new JMenuDemo();    }
}
  
```



add JMenu ลงไป
 JMenuBar

JMenuItem



คือ รายการย่อยที่อยู่ในออปเจ็คของคลาส **JMenu**

```
// Constructor ของคลาส JMenuItem ที่สำคัญมีดังนี้
public JMenuItem() # Default constructor
public JMenuItem(String label) # Cons รับ str
public JMenuItem(String label, int mnemonic) # กำหนดปุ่มดับ เลข

//เมธอดที่สำคัญในการจัดการกับ JMenuItem มีดังนี้
public void setMnemonic(String label)
public void add (JMenuItem m) // JMenuItem เป็นคนเรียกใช้งาน
```


ตัวอย่าง JMenuBar, JMenu, JMenuItem

```

import javax.swing.*;
public class JMenuItemDemo {
    private JFrame fr;
    private JMenuBar mb;
    private JMenu m1, m2, m3, m4;
    private JMenuItem mi1, mi2, mi3, mi4;
  
```

```

    public JMenuItemDemo() {
        fr = new JFrame("MenuItem Demo"); #สร้าง JFrame
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        mb = new JMenuBar(); # สร้าง JMenuBar
        m1 = new JMenu("File");
        m1.setMnemonic('F');
        m2 = new JMenu("Edit");
        m3 = new JMenu("View");
        m4 = new JMenu("Help");
        fr.setJMenuBar(mb); # เพิ่ม JMenuBar ลงบน JFrame
        mb.add(m1); mb.add(m2);
        mb.add(m3); mb.add(m4); # เพิ่ม JMenu ลงบน JMenuBar
    }
  
```



มีต่อ



ตัวอย่าง JMenuBar, JMenu, JMenuItem

```


    mi1 = new JMenuItem("New");
    mi2 = new JMenuItem("Open");
    mi3 = new JMenuItem("Save");
    mi4 = new JMenuItem("Exit");

    m1.add(mi1);
    m1.add(mi2);
    m1.addSeparator();
    m1.add(mi3);
    m1.addSeparator();
    m1.add(mi4);

    fr.setSize(200, 200);
    fr.setVisible(true);
  }
  public static void main(String args[]) {
    JMenuItemDemo mid = new JMenuItemDemo();
  }
}

```

สร้าง JMenuItem



JCheckBoxMenuItem



คือ รายการเมนูที่มีเครื่องหมายระบุว่ารายการนี้ถูกเลือก

```
// Constructor ของคลาส JCheckBoxMenuItem ที่สำคัญมีดังนี้
public JCheckBoxMenuItem()
public JCheckBoxMenuItem(String label)
public JCheckBoxMenuItem(String label, boolean state)

//เราสามารถที่จะเปลี่ยนสถานะของออปเจ็คชนิด JCheckBoxMenuItem ได้โดยใช้เมธอด
public void setState(boolean b)
```

ตัวอย่าง JCheckBoxMenuItem

```
import javax.swing.*;


public class JCheckBoxMenuDemo {
    private JFrame fr;
    private JMenuBar mb;
    private JMenu m1,m2,m3;
    private JMenuItem mi;
    private JCheckBoxMenuItem cbm;
    public JCheckBoxMenuDemo() {
        fr = new JFrame("JCheckboxMenuItem Demo");
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        mb = new JMenuBar();
        m1 = new JMenu("File");
        m2 = new JMenu("Edit");
        m3 = new JMenu("View");
        fr.setJMenuBar(mb);
        mb.add(m1);
        mb.add(m2);
        mb.add(m3);
    }
}
```

มีต่อ



ตัวอย่าง JCheckBoxMenuItem

```
mi = new JMenuItem("Toolbars");  
cbm = new JCheckBoxMenuItem("Status Bar", true);  
m3.add(mi);  
m3.add(cbm);  
fr.setSize(200,200);  
fr.setVisible(true);  
}  
public static void main(String args[]) {  
    JCheckBoxMenuDemo obj= new JCheckBoxMenuDemo();  
}  
}
```



การสร้างเมนูย่อย (เมนูซ้อนกัน)

- ▶ สร้างออปเจ็ทของคลาส JMenuBar แล้วใส่ลงไปในออปเจ็ทของคลาสประเภท Container เช่น JFrame
- ▶ สร้างออปเจ็ทของคลาส JMenu แล้วใส่ลงไปในออปเจ็ทของคลาส JMenuBar
- ▶ สร้างออปเจ็ทของคลาส **JMenu** สำหรับเป็นเมนูย่อย แล้วใส่ลงไปในออปเจ็ทของ **คลาส JMenu** ที่เป็นเมนูหลัก
- ▶ สร้างออปเจ็ทของคลาส JMenuItem แล้วใส่ลงไปในออปเจ็ทของคลาส JMenu ที่เป็นเมนูย่อย

การสร้างเมนูย่อย (เมนูซ้อนกัน)

```

import javax.swing.*;
public class SubmenuDemo {
    private JFrame fr;
    private JMenuBar mb;
    private JMenu m1, m2, m3, ms1;
    private JMenuItem mi2, mi3, mi4, ms1, ms2;
    public SubmenuDemo() {
        ① [ fr = new JFrame("SubMenuItem Demo");
           fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        ② [ mb = new JMenuBar();
        ③ [ m1 = new JMenu("File");
           m2 = new JMenu("Edit");
           m3 = new JMenu("View");
        ④ [ fr.setJMenuBar(mb); # add Menubar to JFrame
           mb.add(m1);      mb.add(m2);      mb.add(m3);
        ⑤ [ ms1 = new JMenu("New");
           mi2 = new JMenuItem("Open");
           mi3 = new JMenuItem("Save");
           mi4 = new JMenuItem("Exit");
    }
  
```

มีต่อ



ตัวอย่าง เมนูซ้อนกัน


```

    m1.add(ms1);
    m1.add(mi2);
    m1.addSeparator();
    m1.add(mi3);
    m1.addSeparator();
    m1.add(mi4);
    msi1 = new JMenuItem("Window");
    msi2 = new JMenuItem("Message");
    ms1.add(msi1);
    ms1.addSeparator();
    ms1.add(msi2);
    fr.setSize(200, 200);
    fr.setVisible(true);
  }

  public static void main(String args[]) {
    SubmenuDemo obj = new SubmenuDemo();
  }
}

```

add




Dialog Box

JOptionPane

// show an error dialog

```
JOptionPane.showMessageDialog(null, "alert", "alert", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
```

return void




- JOptionPane.ERROR_MESSAGE
- JOptionPane.PLAIN_MESSAGE
- JOptionPane.QUESTION_MESSAGE
- JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE
- JOptionPane.WARNING_MESSAGE

// show Yes/No dialog

```
int x = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "choose one", "choose one", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
System.out.println("User clicked button " + x);
```


Return int



// show input dialog

Return String (Input from User)


```
String inputValue = JOptionPane.showInputDialog(null, "Please input a value", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
System.out.println("User entered " + inputValue);
```



Multiple Document Interface (MDI)



คือ การที่โปรแกรมของเราสามารถมีหน้าต่างหลัก (**main window**) หนึ่งหน้าต่างและภายในนั้นมีหน้าต่างลูก (**child windows**) ย่อย ๆ อีกมากมาย ซึ่งในภาษาจาวานั้น หน้าต่างหลักจะอาศัยการสร้างออบเจ็คของคลาส **JDesktopPane** และหน้าต่างย่อย ๆ จะอาศัยการสร้างออบเจ็คของคลาส **JInternalFrame**



JDesktopPane

(Main Window)
↓
JFrame หลัก
↓
JFrame ย่อย อยู่ข้างใน

JDesktopPane



```
// Creates a new JDesktopPane.  
public JDesktopPane() # Default Construter
```

JInternalFrame



```
// Constructor ของคลาส JInternalFrame ที่สำคัญมีดังนี้
// Creates a non-resizable, non-closable, non-maximizable, non-iconifiable JInternalFrame with no title.
public JInternalFrame() ①

// Creates a non-resizable, non-closable, non-maximizable, non-iconifiable JInternalFrame with the
// specified title.
public JInternalFrame(String title) ②

// Creates a non-closable, non-maximizable, non-iconifiable JInternalFrame with the specified title and
// resizable.
public JInternalFrame(String title, boolean resizable) ③

// Creates a non-maximizable, non-iconifiable JInternalFrame with the specified title, resizable, and
// closability.
public JInternalFrame(String title, boolean resizable, boolean closable) ④

// Creates a non-iconifiable JInternalFrame with the specified title, resizable, closability, and
// maximizability.
public JInternalFrame(String title, boolean resizable, boolean closable, boolean maximizable) ⑤

// Creates a JInternalFrame with the specified title, resizable, closability, maximizability, and
// iconifiability. ⑥
public JInternalFrame(String title, boolean resizable, boolean closable, boolean maximizable, boolean iconifiable)
```

JDesktopPane และ JInternalFrame

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class MDISample extends JFrame {
    private JDesktopPane desktopPane; ①
    private JInternalFrame frame1, frame2; ②
    public MDISample() {
        [ desktopPane = new JDesktopPane();
          frame1 = new JInternalFrame("Frame 1", true, true, true, true);
          frame2 = new JInternalFrame("Frame 2", true, true, true, true);

        [ frame1.getContentPane().add(new JLabel("Frame 1 contents..."));
          frame1.pack();
          frame1.setVisible(true);

        [ frame2.getContentPane().add(new JLabel("Frame 2 contents..."));
          frame2.pack();
          frame2.setVisible(true);

        [ int x2 = frame1.getX() + frame1.getWidth() + 10;
          int y2 = frame1.getY();
          frame2.setLocation(x2, y2);
```

มีต่อ



JDesktopPane และ JFrame

```
[ desktopPane.add(frame1);  
  desktopPane.add(frame2);  
  
  this.add(desktopPane, BorderLayout.CENTER);  
  this.setMinimumSize(new Dimension(300, 300));  
  this.pack();  
  this.setVisible(true);  
  this.setExtendedState(this.MAXIMIZED_BOTH);  
}  
public static void main(String[] args) {  
    MDISample frame = new MDISample();  
}  
}
```


Java Look And Feel



คือ การปรับแต่งหน้าต่างของ GUI ใน java โดยปกติแล้ว GUI ของมัน java จะเรียกใช้มาจากตัว **Library** ของ java ซึ่งจะไม่เหมือนกับหน้าต่างโปรแกรมที่ประมวลผลบนระบบปฏิบัติการนั้น ๆ




```
try {  
    //เรียกใช้จาก Library ของ java โดย Default  
    //UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getCrossPlatformLookAndFeelClassName());  
  
    //เรียกใช้จาก Library ของ java เช่นกัน  
    //UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.motif.MotifLookAndFeel");  
  
    //เรียกใช้จากรูปแบบของระบบปฏิบัติการ  
    UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());  
} catch (Exception e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

Java Look And Feel

```

public static void main(String[] args) {
    try {
        ① UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    ② SwingUtilities.invokeLater(() -> { MDISample frame = new MDISample(); });
}
  
```

→ บำรุง 2 Frame



SwingUtilities.invokeLater()



การโปรแกรมโดยอาศัยชุดคำสั่งของ Swing นั้นต้องเข้าใจว่าหาก component ใด ๆ ที่ถูก paint ไปแล้ว (หรือ หลังจากการเรียก pack(), setVisible(true)) component นั้นหากต้องการอัปเดตหน้าตาการแสดงผลในภายหลังจะต้องทำผ่าน

(1) **Thread AWT-EventQueue-0** โดยที่ Thread AWT-EventQueue-0 คือ Thread ที่ทำหน้าที่ประมวลผล Event Handling ของโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้น รวมถึงจัดการอัปเดตการแสดงผลของ component ต่าง ๆ ในหน้า GUI

เนื่องจากบางทีการอัปเดต component ไม่ได้เกิดขึ้นจาก event ที่ผู้ใช้กระทำอย่างเดียวนะ อาจเช่น การอัปเดตการแสดงผลตามเวลาที่กำหนด ดังนั้น

(2) การทำผ่าน **SwingUtilities.invokeLater()** คือ Runnable Thread ที่รับมาจะเอาไปเข้าคิว EventQueue ไว้และเมื่อถึงเวลาของ Thread EventQueue ก็จะประมวลผลเองโดยอัตโนมัติ

JTable



จัดอยู่ในกลุ่มของ Component ใช้แสดงข้อมูลในรูปแบบของ Table และ Grid ซึ่งประกอบด้วย Header (ส่วนหัว) , Column และ Cell โดยข้อมูลที่จะแสดงใน JTable จะอยู่ในรูปแบบของ Array ซึ่งจะเป็นแบบ Array 2 มิติ และการนำไปใช้งานกับ JTable สามารถนำไปใช้งานได้โดยตรง หรือในกรณีที่ข้อมูลมีความซับซ้อนสามารถนำข้อมูลเข้ากับ Model ของ Table ก่อนที่จะนำไปแสดงผลใน JTable ส่วนประกอบของ Table ซึ่งหลัก ๆ แล้วประกอบด้วย Header , Column และ Cell

นอกจากนี้ JTable ยังสามารถใช้งานกับข้อมูลที่ถูกอ่านมาจาก Database ซึ่งก็ใช้หลักการเช่นเดียวกับ Array คือจะต้องทำการ Query ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ ResultSet แล้วค่อยนำข้อมูลที่ได้มา Loop เพื่อแสดงผลใน JTable

JTable



Demo JTable					
No	CustomerID	Name	Email	CountryCode	
1	Data Col 1	Data Col 2	Data Col 3	Data Col 4	▲
2	Data Col 1	Data Col 2	Data Col 3	Data Col 4	☰
3	Data Col 1	Data Col 2	Data Col 3	Data Col 4	
4	Data Col 1	Data Col 2	Data Col 3	Data Col 4	▼

JTable

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.table.*;
public class JTableDemo {
    private JFrame fr;
    private JScrollPane scrollPane;
    private JTable table;
    public JTableDemo() {
        fr = new JFrame();
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        fr.setBounds(100, 100, 580, 242);
        fr.setTitle("Demo JTable");
        fr.getContentPane().setLayout(null);
        // ScrollPane for Table
        scrollPane = new JScrollPane();
        scrollPane.setBounds(33, 41, 494, 90);
        fr.getContentPane().add(scrollPane);
        // Table
        table = new JTable();
        scrollPane.setViewportViewView(table);
    }
}
```

มีต่อ



JTable

```
// Model for Table
DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) table.getModel();
model.addColumn("No");
model.addColumn("CustomerID");
model.addColumn("Name");
model.addColumn("Email");
model.addColumn("CountryCode");
// Data Row
for(int i=0;i <= 10; i++) {
    model.addRow(new Object[0]);
    model.setValueAt(i+1, i, 0);
    model.setValueAt("Data Col 1", i, 1);
    model.setValueAt("Data Col 2", i, 2);
    model.setValueAt("Data Col 3", i, 3);
    model.setValueAt("Data Col 4", i, 4);
}
fr.setVisible(true);
}
public static void main(String[] args) { new JTableDemo(); }
}
```


คุณลักษณะของคลาส Component

ส่วนประกอบกราฟิกต่างๆจะมีคุณลักษณะอื่นอาทิเช่น รูปแบบของฟอนต์ สีของพื้นหลังหรือสีของพื้นหน้า (**Foreground**) เราสามารถที่จะกำหนดคุณลักษณะของส่วนประกอบกราฟิกได้ โดยปกติส่วนประกอบกราฟิกจะใช้คุณลักษณะแบบเดียวกับออปเจ็คประเภท **Container** ที่บรรจุอยู่เว้นแต่จะมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของส่วนประกอบกราฟิกนั้นๆ

```
// เมธอดที่ใช้ในการกำหนดคุณลักษณะของส่วนประกอบกราฟิก จะอยู่ในคลาส Component  
โดยมีเมธอดที่สำคัญคือ  
setFont(Font f)  
setForeground(Color c)  
setBackground(Color c)
```


คลาส Font



เราสามารถสร้างออบเจ็คของคลาส **Font** เพื่อใช้ในการกำหนดฟอนต์ได้

```
// Constructor ของคลาส Font ที่สำคัญมีดังนี้
public Font(String name,int style,int size)
    name คือ ชื่อฟอนต์
    style คือ รูปแบบของฟอนต์ เช่น Font.PLAIN, Font.BOLD, Font.ITALIC
    size คือ ขนาดของฟอนต์

// เราสามารถกำหนดฟอนต์ให้กับออบเจ็คของคลาส Component โดยใช้
public void setFont(Font f)
```

คลาส Color



เราสามารถสร้างออบเจ็คของคลาส **Color** เพื่อใช้ในการกำหนดสีได้

```
// Constructor ของคลาส Color ที่สำคัญมีดังนี้  
public Color(int r,int g,int b)
```

โดยที่ **r,g,b** คือ ค่าความเข้มของแสงสีแดง เขียว และน้ำเงิน ตามลำดับ
ตัวอย่างเช่น

```
yellow = new Color(255,255,0) ;  
black = new Color(0,0,0) ;
```