

Microsoft Excel: Function IF and VLOOKUP

1. จุดประสงค์

นักศึกษา รู้จักและสามารถใช้งานฟังก์ชัน IF และ VLOOKUP ได้

2. ฟังก์ชัน IF

ฟังก์ชัน IF เป็นหนึ่งในฟังก์ชันใน Excel ที่ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบตรรกะระหว่างค่ากับสิ่งที่คาดหวัง

รูปแบบการใช้งาน IF

=IF(Logical_test, Value_if_true, [Value_if_false])

ตารางที่ 1 ตัวอย่างอาร์กิวเมนต์

ชื่ออาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
Logical_test (Require)	เงื่อนไขที่ต้องการทดสอบ
Value_if_true (Require)	ค่าที่ต้องการให้ส่งกลับเมื่อผลลัพธ์ของ Logical_test เป็น True
Value_if_false (Optional)	ค่าที่ต้องการให้ส่งกลับถ้าผลลัพธ์ของ Logical_test เป็น False

		C	D
1		ใช้งานอยู่ใช่ไหม	โค้ดกิจกรรม
2		ใช่	1

รูปที่ 1 ตัวอย่าง IF (1)

ที่มา: <https://support.office.com/th-th/article/ฟังก์ชัน-if-69aed7c9-4e8a-4755-a9bc-aa8bbff73be2>

จากรูปที่ 1 ในเซลล์ D2 ระบุว่า =IF(C2="ใช่",1,2) หมายความว่า เมื่อเซลล์ C2 เท่ากับ “ใช่” ให้แสดง 1 ถ้าไม่ใช่ ให้แสดง 2

หมายเหตุ: เมื่อจะใช้ข้อความในสูตร จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายอัฒประกาศกำกับข้อความ (เช่น “ข้อความ”)

		B	C	D	E
		กำหนดงบประมาณแล้ว	ตามจริง	สถานะ	ยอดเงินที่เกิน
		\$800.00	\$921.58	เกินงบประมาณ	\$121.58
		\$375.00	\$324.98	ภายในงบประมาณ	\$0.00
		\$150.00	\$128.43	ภายในงบประมาณ	\$0.00
		\$150.00	\$174.38	เกินงบประมาณ	\$24.38

รูปที่ 2 ตัวอย่าง IF (2)

ที่มา: <https://support.office.com/th-th/article/ฟังก์ชัน-if-69aed7c9-4e8a-4755-a9bc-aa8bbff73be2>

จากรูปที่ 2 ฟังก์ชัน IF ใน D2 ระบุว่า IF(C2 มากกว่า B2 ให้แสดง “เกินงบประมาณ” มิเช่นนั้นให้แสดง “ภายในงบประมาณ”)

ตัวอย่าง IF ที่ซ้อนกัน

เมื่อฟังก์ชัน IF มีผลลัพธ์เพียง 2 แบบเท่านั้น (จริงหรือเท็จ) ฟังก์ชัน IF ที่ซ้อนกันสามารถมีได้ตั้งแต่ 3 ถึง 64 ผลลัพธ์

=IF(D2=1,"Yes",IF(D2=2,"ไม่ใช่","Maybe"))			
D	E	F	G
สถานะ	ผลลัพธ์		
2	ไม่ใช่		

รูปที่ 3 ตัวอย่าง IF (3)

ที่มา: <https://support.office.com/th-th/article/ฟังก์ชัน-if-69aed7c9-4e8a-4755-a9bc-aa8bbff73be2>

จากรูปที่ 3 สูตรใน E2 ระบุว่า: IF(D2 เท่ากับ 1 ให้แสดง “Yes” มิเช่นนั้น IF(D2 เท่ากับ 2 ให้แสดง “ไม่ใช่” มิเช่นนั้นให้แสดง “Maybe”))

ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างตัวดำเนินการ

ตัวดำเนินการคำนวณ	ความหมาย	ตัวอย่าง
<	น้อยกว่า	A1<B1
>	มากกว่า	A1>B1
<=	น้อยกว่าเท่ากับ	A1<=B1
>=	มากกว่าเท่ากับ	A1>=B1
<>	ไม่เท่ากับ	A1<>B1
=	เท่ากับ	A1=B1

ตารางที่ 3 ปัญหาทั่วไป

ปัญหา	สิ่งที่ผิดพลาด
0 (ศูนย์) ในเซลล์	ไม่มีอาร์กิวเมนต์สำหรับอาร์กิวเมนต์ value_if_true หรือ value_if_false เมื่อต้องการดูค่าที่ถูกต้องที่ถูกส่งกลับ ให้เพิ่มข้อความอาร์กิวเมนต์ไปยังสองอาร์กิวเมนต์ หรือเพิ่ม TRUE หรือ FALSE ไปยังอาร์กิวเมนต์
#NAME? ในเซลล์	โดยปกติแล้วจะหมายความว่าสะกดสูตรผิด

3. ฟังก์ชัน VLOOKUP

VLOOKUP เป็นฟังก์ชันสำหรับการค้นหาและการอ้างอิง เมื่อต้องการค้นหาบางอย่างในตารางหรือช่วงตามแถว เช่น หาราคาของชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ตามหมายเลขชิ้นส่วนที่ต้องการ

รูปแบบการใช้งาน VLOOKUP

=VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

ตารางที่ 4 อาร์กิวเมนต์

ชื่ออาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
Lookup_value (Require)	ตำแหน่งค่าที่คุณต้องการค้นหา ค่าที่คุณต้องการค้นหาต้องอยู่ในคอลัมน์แรกของช่วงของเซลล์ที่คุณระบุใน table-array <u>ตัวอย่าง</u> เช่น ถ้า table-array ครอบคลุมเซลล์ C2:D7 แล้ว lookup_value ของคุณต้องอยู่ในคอลัมน์ C ให้ดูที่กราฟิกด้านล่าง Lookup_value สามารถเป็นค่าหรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ก็ได้
Table_array (Require)	ช่วงของข้อมูลที่อยู่ในชีตเดียวกันกับที่ VLOOKUP จะค้นหา lookup_value เป็นการกำหนดช่วงข้อมูลทั้งหมดที่ใช้หาข้อมูลในช่วงที่ระบุ เช่น \$F\$1:\$H\$7 แต่เมื่อช่วงของข้อมูลอยู่คนละชีต รูปแบบการกำหนดช่วงของเซลล์เพื่อเติมคือต้องระบุชื่อชีต ตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ หรือเครื่องหมายตกใจ ตัวอย่างเช่น คำสั่ง =VLOOKUP(C2, Sheet2!\$F\$1:\$H\$7, 2, FALSE)

ชื่ออาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
Col_index_num (Require)	หมายเลขคอลัมน์ (เริ่มด้วย 1 สำหรับคอลัมน์ซ้ายสุดของ table-array) ที่มีค่าส่งกลับ
Range_lookup (Optional)	ค่าตรรกะที่ระบุว่าคุณต้องการให้ VLOOKUP ค้นหาที่ตรงกันโดยประมาณ หรือค่าที่ตรงกันพอดี - TRUE จะถือว่าคอลัมน์แรกในตารางถูกเรียงลำดับตามตัวเลขหรือตามตัวอักษร จากนั้นจะค้นหาค่าที่ใกล้เคียงที่สุด นี่คือการเริ่มต้นถ้าคุณไม่ได้ระบุวิธีการใดไว้ - FALSE ค้นหาที่ตรงกันในคอลัมน์แรก

วิธีการใช้งาน VLOOKUP

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ID	Employee	DeptID	Department		DeptID	Department(EN)	Department(TH)	
2	1	Ana Trujillo	D2	=VLOOKUP(C2,\$F\$1:\$H\$7,2,0)		D1	Accounting	ฝ่ายบัญชี	
3	2	Antonio Moreno	D1	Accounting		D2	Marketing	ฝ่ายการตลาด	
4	3	Thomas Hardy	D2	Marketing		D3	Customer Service	ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	
5	4	Christina Berglund	D2	Marketing		D4	IT	ฝ่ายสารสนเทศ	
6	5	Hanna Moos	D2	Marketing		D5	Human Resources	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
7	6	Frdrique Citeaux	D2	Marketing		D6	Financial	ฝ่ายการเงิน	
8	7	Martn Sommer							
9	8	Laurence Lebihan							
10	9	Elizabeth Lincoln							
11	10	Victoria Ashworth							
12	11	Patricio Simpson							
13	12	Francisco Chang							
14	13	Yang Wang							
15	14	Pedro Afonso							
16	15	Elizabeth Brown							
17	16	Sven Ottlieb							
18	17	Janine Labrune							
19	18	Ann Devon							
20	19	Roland Mendel	D3	Customer Service					
21	20	Sir Rodney's Marmalade	D3	Customer Service					

รูปที่ 4 วิธีการใช้งาน VLOOKUP

ที่มา: <https://www.9experttraining.com/articles/การใช้-vlookup-ใน-excel>

กำหนดให้ใส่สูตรว่า =VLOOKUP(C2, \$F\$1:\$H\$7, 2, FALSE)

จากภาพที่ 4 จะได้ว่าผลลัพธ์คือ Marketing เนื่องจากกำหนดให้ค่าที่ใช้หาเป็น "D2"

และทำการค้นหาข้อมูลในช่วงตารางระหว่าง คอลัมน์ F ถึง H เมื่อค้นหาเจอแล้ว เลือกคอลัมน์ที่ 2 ออกมาแสดง ซึ่งคือคอลัมน์ G เพราะฉะนั้นผลลัพธ์สุดท้ายจะเท่ากับ Marketing

ตารางที่ 5 ค่าของแต่ละอาร์กิวเมนต์

ชื่ออาร์กิวเมนต์	ค่า
Lookup_value	ตำแหน่ง C2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ “D2”
Table_array	\$F\$1:\$H\$7 คือตารางข้อมูลทั้งหมด
Col_index_num	2 ซึ่งเริ่มนับจากคอลัมน์ F เป็น 1, คอลัมน์ G เป็น 2
Range_lookup	FALSE

เอกสารอ้างอิง

1. <https://support.office.com/th-th/article/ฟังก์ชัน-vlookup-0bbc8083-26fe-4963-8ab8-93a18ad188a1>
2. <https://support.office.com/th-th/article/ฟังก์ชัน-if-69aed7c9-4e8a-4755-a9bc-aa8bbff73be2>
3. <https://www.9experttraining.com/articles/การใช้-vlookup-ใน-excel>

แบบฝึกหัด/ การส่งงาน : อ้างอิงใบงานในแต่ละกลุ่มเรียน