

จงเติมโค้ดในช่องว่างเพื่อให้แสดงผลตามที่กำหนดให้

```
>>> string = "abcDEF"
```

```
>>> string2 = 
```

```
>>> print(string2)
```

```
'ABCDEF'
```

```
>>> string3 = 
```

```
>>> print(string3)
```

```
'abcdef'
```

จงเติมคำตอบ ตอบเป็นตัวเลข หรือ ValueError

```
>>> hello = "Hello, World"
```

```
>>> hello.index("o")
```

```
>>> hello.index("o", 10)
```

```
>>> hello.index("o", 5)
```

จงเติมคำตอบ

```
>>> "Lo" in "Hello"
```

False

```
>>> "LO" in "Hello"
```

False

```
>>> "lo" in "Hello"
```

True

```
>>>'ca'.isupper()
```

```
False
```

```
>>>'CA'.isupper()
```

```
True
```

จงเติมค่าในช่องว่าง โดยทั้งสองช่องต้องเหมือนกัน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

ถ้าต้องการออกจาก loop ก่อนที่เงื่อนไขการวน loop นั้นยังไม่ครบตามจำนวน (for loop) หรือเงื่อนไขใน while loop ยังเป็นจริงอยู่ จะต้องใช้ statement ไດ



```
>>> mystring = 'This PSIT exam is very easy.'
```

```
>>> x = mystring. ('a')
```

```
>>> x
```

```
12
```

2

ฟังก์ชันที่ไม่มีการคืนค่า ถูกเรียกว่าเป็นประเภท void  function

String ใน Python เป็นข้อมูลชนิด Immutable กล่าวคือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข string ปัจจุบันได้

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ถ้าต้องการข้ามการทำงานของโปรแกรมที่ยังเหลืออยู่ใน loop ปัจจุบัน แล้วให้ขึ้นกลับไปทำงานใน loop ต่อไปได้เลย จะต้องใช้ statement ไດ

จงเติมคำสั่งที่ท้ายที่สุดที่จะทำให้แสดงผลออกมาว่า FALLO โดยต้องสร้างมาจาก ax และ bx เท่านั้น ให้ใช้ string slice; ห้ามใช้ค่าใหม่; ห้ามเรียก character ออกมาทีละตัว

```
ax = "FAIL"  
bx = "HELLO"  
print(ax[:2] + bx[2:])
```

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

โปรแกรมมี 3 บรรทัดด้านล่าง

 $x = 5$ $y = x$ $x = 7$

เมื่อจบบรรทัดที่ 3 ตอนนี้ y มีค่าเท่าไร

```
>>> string1 = 'Helloworld'
>>> print(string1[-2:2:-1])
rowol
```

จงเติมค่าลงในช่องว่างเพื่อให้แสดงผลตามที่กำหนด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

function ที่มีการคืนค่ากลับจะเรียกว่า

//

function

โดยจะมี statement

//

ใน function นั้นเพื่อคืนค่าที่ต้องการกลับไป

จึงเติมค่าที่เหมาะสม

```
>>> "tomato" > "potato"
```

```
True
```

```
>>> "Tomato" > "tomato"
```

```
False
```

```
>>> "Pineapple" > "Potato"
```

```
False
```

```
>>> "Pineapple" > "Apple"
```

```
True
```

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

จงเติม code ต่อไปนี้ เพื่อให้ได้ output ออกมาเหมือนที่กำหนดไว้ (ให้ใช้ range)

Code:

```
for i in range(-1, -8, -3):  
    print(i)
```

Output:

```
-1  
-4  
-7
```

1

อยากรู้ว่า String มี method อะไรให้ใช้บ้าง ให้พิมพ์

```
>>> help(str)
```

ลองอ่านดูว่า method index กับ method find เหมือนและต่างกันอย่างไร