SSO 单点登录 (2:09:40-end)

概念

单点登录SSO (Single Sign On) 说得简单点就是在一个多系统共存的环境下,用户在一处登录后,就不用在其他系统中登录,也就是用户的一次登录能得到其他所有系统的信任。单点登录在大型网站里使用得非常频繁,例如像阿里巴巴这样的网站,在网站的背后是成百上干的子系统,用户一次操作或交易可能涉及到几十个子系统的协作,如果每个子系统都需要用户认证,不仅用户会疯掉,各子系统也会为这种重复认证授权的逻辑搞疯掉。实现单点登录说到底就是要解决如何产生和存储那个信任,再就是其他系统如何验证这个信任的有效性,因此要点也就以下两个:


- 存储信任
- 验证信任

https://blog.csdn.net/qq_39089301/article/details/80615348

实现方式

• Cookie为凭证媒介

最简单的单点登录实现方式,是使用cookie作为媒介,存放用户凭证。 用户登录父应用之后,应用返回一个加密的cookie,当用户访问子应用的时候,携带上这个 cookie,授权应用解密cookie并进行校验,校验通过则登录当前用户。



不难发现以上方式把信任存储在客户端的Cookie中,这种方式很容易令人质疑:

- Cookie不安全
- 不能跨域实现免登

对于第一个问题,通过加密Cookie可以保证安全性,当然这是在源代码不泄露的前提下。如果Cookie 的加密算法泄露,攻击者通过伪造Cookie则可以伪造特定用户身份,这是很危险的。对于第二个问题,更是硬伤

• JSONP方式

对于跨域问题,可以使用JSONP实现。

用户在父应用中登录后,跟Session匹配的Cookie会存到客户端中,当用户需要登录子应用的时候,授权应用访问父应用提供的JSONP接口,并在请求中带上父应用域名下的Cookie,父应用接收到请求,验证用户的登录状态,返回加密的信息,子应用通过解析返回来的加密信息来验证用户,如果通过验证则登录用户

这种方式虽然能解决跨域问题,但是安全性其实跟把信任存储到Cookie是差不多的。如果一旦加密算法 泄露了,攻击者可以在本地建立一个实现了登录接口的假冒父应用,通过绑定Host来把子应用发起的请 求指向本地的假冒父应用,并作出回应。

因为攻击者完全可以按照加密算法来伪造响应请求,子应用接收到这个响应之后一样可以通过验证,并且登录特定用户。

• 使用独立登录系统

一般说来,大型应用会把授权的逻辑与用户信息的相关逻辑独立成一个应用,称为用户中心。 用户中心不处理业务逻辑,只是处理用户信息的管理以及授权给第三方应用。第三方应用需要登录的时候,则把用户的登录请求转发给用户中心进行处理,用户处理完毕返回凭证,第三方应用验证凭证,通过后就登录用户。