

VUE3项目结构

- src
 - api
 - helper
 - | 存放API相关的辅助函数/工具函数
 - interface
 - | 存放TypeScript类型定义
 - modules
 - | 按业务模块组织的API请求实现，存放TypeScript接口
 - index.ts
 - | 封装axios
 - 封装请求方法
 - `get<T = any>(url: string, params?: object, _object = {}): Promise<ResultData<T>>`
 - `post<T = any>(url: string, params?: object, _object = {}): Promise<ResultData<T>>`
 - `put<T = any>(url: string, params?: object, _object = {}): Promise<ResultData<T>>`
 - `delete<T = any>(url: string, params?: any, _object = {}): Promise<ResultData<T>>`
 - | 在delete中，一般没有body，所以删除接口一般用post，而非delete
 - `patch<T = any>(url: string, params?: object, _object = {}): Promise<ResultData<T>>`
 - assets
 - images
 - | 存放图片，包括但不限于.png/.svg
 - components
 - | 通用组件
 - Common
 - config
 - | 项目的配置中心，通常用于集中管理项目的静态配置、环境变量和全局设置，是与业务逻辑分离的纯配置层
 - index.ts
 - directives
 - | 自定义指令，模块化指令系统
 - modules
 - | 存放独立的自定义指令实现文件，每个指令一个文件/目录，实现关注点分离。
 - index.ts
 - | 自定义指令的集中管理和注册实现，采用了模块化的设计方式
 - hooks

集中管理组合式函数 (Composable Functions) 的专用目录，是 Vue3 组合式 API (Composition API) 理念的核心实践

- Eg. usePolling.ts 轮询函数

- layout

用于集中管理项目布局架构 的核心目录，决定了整个应用的整体框架结构和页面层级关系

- Menu
 - | 左侧菜单
- Header
 - | layout 头部

- routers

管理前端路由系统的核心目录，定义了应用的页面导航结构、访问权限和页面层级关系

- store

- styles

- typings

- utils

| 工具类

- views

| 页面

- App.vue