PREFIXOS

Invés de expressar uma máscara de sub-rede com uma notação decimal (exº 255.255.255.0), podemos utilizar o que se chama de dimensão do prefixo. A dimensão do prefixo corresponde à quantidade de 1's que compõe a máscara de sub-rede. precedido por uma barra (/).

Exemplos

Subnet Mask	**Endereço 32 bits**	**Dim. prefixo**
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30

Quando escrevemos um endereço IP utilizando um prefixo, o endereço é escrito seguido do número de bit iguais a 1 na máscara

de sub-rede. Por exemplo 192.168.1.1 255.255.255.0 pode ser escrito como 192.168.1.1 /24.