💡 Dicas finais pro teu PDF

1. **Faz uma tabela única de valores** no início (tipo cheat sheet):
    a. Password admin: `P@ssw0rd123`
    b. IP DC1: `192.168.145.10`
    c. IP PC1: DHCP (`.11+`)
    d. DNS: `192.168.145.10`
    e. Domínio: `omeudominio.local` (ou o que o prof disser)
    f. User: `pedro.vaz` (ou `user1`)
    g. Drive: `Z:` (Home Folder) / `W:` (GPO)
    h. Comando GPO: `gpupdate /force`
2. **Adiciona uma secção "Comandos essenciais"**:

```
cmd
ipconfig /all
ping 192.168.145.10
ping -4 DC1
gpupdate /force
gpresult /r
```

3. **Adiciona uma secção "Erros comuns"**:
    a. `P@ssw0rd123` vs `P@ssw@rd123`
    b. `gpupdate` vs `gupdate`
    c. `\\` vs `\` nos paths
    d. `$` colado vs separado
4. **Testa o PDF** — abre no telemóvel/PC e vê se está legível. Algumas páginas têm texto sobreposto.

PDF 1 — Instalação do Windows Server 2022

Antes de começar

- □ Abrir **Hyper-V Manager**
- □ **New → Virtual Machine**

Criar a VM

- □ **Name:** `Windows Server 2022`
- □ **eração:** ⚠️ **Geração 1** (como usaste na aula)
- □ **Memória:** 4096 MB (4 GB)
- □ **Rede:** Default Switch (ou o switch que usaste)
- □ **Disco:** 50 GB (VHDX)
- □ Anexar a **ISO** do Windows Server 2022 no DVD Drive
- □ **Start** na VM

Setup do Windows

- □ anguage: **English (United States)**
- □ Time/Currency: **Portuguese/Portugal**
- □ Keyboard: **Portuguese**
- □ **Install Now**
- □ Edição: **Windows Server 2022 Standard Evaluation (Desktop Experience)**
- □ Aceitar **licença**
- □ Tipo: **Custom**
- □ Disco: **Drive 0 Unallocated Space (50 GB)** → Next
- □ Aguardar instalação → reinicia sozinho

Password + Login

- □ ser: **Administrator**
- □ Password: **P@ssw0rd123**
- □ Reenter password → **Finish**
- □ Login com **Ctrl + Alt + Delete**

📄 PDF 2 — Preparar a Rede

1. Renomear o servidor

- □ **Server Manager** → **Local Server**
- □ Clicar no **Computer name**
- □ **System Properties** → **Change**
- □ Computer name: **DC1**
- □ OK → Close → **Restart Now**
- □ Aguardar reboot

2. Configurar IP estático

- □ **Server Manager** → **Local Server** → clicar em **Ethernet**
- □ Na janela **Network Connections** → botão direito em **Ethernet** → **Properties**
- □ Selecionar **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** → **Properties**
- □ Marcar **Use the following IP address:**

Campo	Valor
IP address	**192.168.145.10**
Subnet mask	**255.255.255.0**
Default gateway	**192.168.145.1**

- □ DNS: **deixar vazio** (por agora)
- □ OK → Close

PARTE PRÁTICA (passo a passo)

1. Adicionar a role AD DS

- **Server Manager** → **Dashboard** → **Add roles and features**
- Next (Before You Begin)
- Installation Type: **Role-based or feature-based installation** → Next
- Server Selection: **Select a server from the server pool** → escolher **DC1** (192.168.145.10) → Next
- Server Roles: marcar **Active Directory Domain Services**
- Aparece popup → **Add Features**
- Next → Next → Next
- Confirmation: marcar **Restart the destination server automatically if required**
- **Install**
- Aguardar → pode clicar Close (continua em background)

2. Promover o servidor a Domain Controller

- Após instalação → clicar em **Promote this server to a domain controller**
- (Ou pela notificação no painel do Server Manager)
- Deployment Configuration: **Add a new forest**
- **Root domain name:** `omeudominio.local`
- Next

3. Domain Controller Options

- **Forest functional level:** `Windows Server 2016`

- **Domain functional level:** `Windows Server 2016`
- ✅ **Domain Name System (DNS) server**
- ✅ **Global Catalog (GC)**
- ❌ Read only domain controller (RODC) — **NÃO marcar**
- **DSRM password:** usar a mesma do Administrator (`P@ssw0rd123`)
- Next

4. DNS Options

- ⚠️ Vai aparecer alerta: *"A delegation for this DNS server cannot be created..."*
- **Ignorar** — é normal, o DNS vai ser instalado automaticamente
- Next

5. Additional Options

- **NetBIOS name:** deixar o sugerido → **OMEUDOMINIO**
- Next

6. Paths

- Database folder: `C:\Windows\NTDS`
- Log files folder: `C:\Windows\NTDS`
- SYSVOL folder: `C:\Windows\SYSVOL`
- Next

7. Review Options

- Confirmar tudo → **Next**

8. Prerequisites Check

- Vai passar (avisos são normais)
- **Install**

9. Reboot automático

- O servidor reinicia sozinho
- **Log-off automático**
- Login passa a ser: **OMEUDOMINIO\Administrator** (já não é admin local)

10. Confirmar instalação

- Após login, no Server Manager aparecem **2 novos serviços:**
  - **AD DS** (Active Directory Domain Services)
  - **DNS** (Domain Name Services)

Checklist rápido PDF 3

- □ Add roles and features → **AD DS**
- □ Add Features → Next → Install
- □ **Promote this server to a domain controller**
- □ **Add a new forest**
- □ Root domain: **omeudominio.local**
- □ Functional levels: **Windows Server 2016** (ambos)
- □ ✅ DNS Server + Global Catalog
- □ DSRM password: **P@ssw0rd123**
- □ Ignorar alerta DNS delegation
- □ NetBIOS: **OMEUDOMINIO**
- □ Paths: default (`C:\Windows\NTDS` e `SYSVOL`)
- □ Install → reboot automático
- □ Login: **OMEUDOMINIO\Administrator**
- □ Confirmar: aparecem **AD DS** e **DNS** no Server Manager

4 instalar win 10
desligar firewall das 2 nmaquinas renomear para pc 1

✅ Checklist rápido PDF 4

- □ New VM → `Windows 10` (64-bit)
- □ RAM: **2048 MB**
- □ Disco: **50 GB** dinâmico
- □ Anexar ISO → Start
- □ Idioma: EN / EN / **Portuguese**
- □ Install Now → aceitar licença
- □ **Custom**
- □ Disco 50 GB → Next
- □ Region: **Portugal**
- □ Keyboard: **Portuguese**
- □ **Domain join instead**
- □ User: **user1** / Pass: **user1**
- □ 1 pergunta de segurança

- □ Location: **No**
- □ Find my device: **No**
- □ Diagnostic: **Required**
- □ Inking: **No**
- □ Tailored: **No**
- □ Advertising ID: **No**
- □ **Snapshot:** `Windows 10 base`
- □ Shutdown
- □ Mudar rede → **Host-only** (Hyper-V: **Internal/Private Switch**)
- **Windows Defender Firewall → Turn Windows Defender Firewall on or off** → desligar os 3 perfis (Domain, Private, Public)

Renomear o Win10 pra PC1:

- **Settings → System → About → Rename this PC**
- Nome: `PC1` → Next → Restart

5

Método 1 — Pela GUI (o que o PDF 5 usa)

1. Clicar com **botão direito** no ícone da **rede** (canto inferior direito, barra de tarefas)
2. **Open Network & Internet Settings**
3. Clicar em **Change adapter options**
4. **Botão direito** em **Ethernet → Properties**
5. Selecionar **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) → Properties**
6. Marcar **Use the following IP address:**
    a. **IP address:** `192.168.145.20`
    b. **Subnet mask:** `255.255.255.0`
    c. **Default gateway:** `192.168.145.1`
7. Marcar **Use the following DNS server addresses:**
    a. **Preferred DNS server:** `192.168.145.10` ⚠️ (o DC1)
    b. **Alternate DNS server:** (deixar vazio)
8. **OK → Close**

2. Configurar o DNS do cliente

- Clicar com botão direito no ícone da rede (barra de tarefas)
- **Open Network & Internet Settings**
- **Change adapter options**
- Botão direito em **Ethernet → Properties**

- Selecionar **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) → Properties**
- Em **Use the following DNS server addresses:**
  - **Preferred DNS server:** `192.168.145.10` ⚠️ (o DC1)
- OK → Close

◇ 3. Testar comunicação

Abrir **cmd** e testar:

cmd
```
ping 192.168.145.10
```

→ Deve responder 4 pacotes, 0% loss

cmd
```
ping -4 DC1
```

→ Testa o **DNS** (resolve o nome DC1 para o IP)
→ Se falhar: revê as configs de rede das duas máquinas

cmd
```
exit
```

◇ 4. Juntar ao domínio

- **File Explorer → This PC** → botão direito → **Properties**
- **Rename this PC (advanced) → Change**
- **Computer name:** `ADM1` (o PDF sugere este nome)
- Marcar **Domain:** `ontop.local` ⚠️ (ou `omeudominio.local` conforme o teu caso)
- **OK**
- Popup de credenciais → User: `Administrator` / Pass: `P@ssw0rd123` → OK
- Popup de boas-vindas ao domínio → OK → OK
- **Reiniciar**

◇ 5. Primeiro login no domínio

- No ecrã de login → **Other user**
- User: `pedro.vaz` (ou o utilizador que criaste no AD)
- Pass: a password definida no AD
- Vai pedir para **mudar a password** no 1º login
- Nova password: **`P@ssw0rd123`**
- Confirmar

◇ 6. Validar no Active Directory (no DC1)

- **Server Manager → Tools → Active Directory Users and Computers**
- **ontop.local → Computers**
- Verificar que o **ADM1** está lá
- Arrastar (cut & paste) para a **OU correta** (ex: `Administração > Computers`)
- Popup de aviso → **OK**

Checklist rápido PDF 5

- □ `ipconfig /all` nas 2 máquinas → confirmar mesma rede
- □ No PC1: DNS preferido = **192.168.145.10**
- □ `ping 192.168.145.10` → OK
- □ `ping -4 DC1` → OK (testa DNS)
- □ This PC → Properties → Rename this PC (advanced) → Change
- □ Computer name: **PC1** (ou ADM1 conforme professor)
- □ Domain: **omeudominio.local** (confirma)
- □ Credenciais: `Administrator` / `P@ssw0rd123`
- □ Reiniciar
- □ Login: **Other user** → `omeudominio\user1` ou `pedro.vaz`
- □ Mudar password no 1º login → **`P@ssw0rd123`**
- □ No DC1: AD Users and Computers → Computers → ver **PC1**
- □ Mover pra OU correta (cut & paste)

****** Criar user no Active Directory (mais provável — porque ele faz login no domínio)

No **DC1**:

1. **Server Manager → Tools → Active Directory Users and Computers**
2. Expandir `omeudominio.local` (ou `ontop.local`)
3. Botão direito na OU onde queres criar (ex: `Users` ou uma OU nova tipo `Administração`)
4. **New → User**
5. Preencher:
    a. **First name:** Pedro
    b. **Last name:** Vaz
    c. **User logon name:** `pedro.vaz`
6. **Next**
7. **Password:** `P@ssw0rd123`
8. Marcar **User must change password at next logon** ✅

9. **Next → Finish**

⚠️ **Isto explica o PDF 5:** quando o `pedro.vaz` faz login no PC1, o Windows obriga a **mudar a password no 1º login** — porque foi criado com "must change password at next logon".

3️⃣ Renomear o PC1 (o que fizeste em sala)

Settings → System → About → Rename this PC (advanced) → Change

- **Computer name:** `PC1`
- **Member of:** Domain `omeudominio.local`
- Credenciais: `Administrator` / `P@ssw0rd123`
- OK → OK → **Reiniciar**

PDF 1 → Instalar Server 2022

- PDF 2 → Renomear DC1 + IP estático
- PDF 3 → Instalar AD DS + promover a DC
- PDF 3.5 (sala) → Criar user no AD (ex: pedro.vaz)
- PDF 4 → Instalar Windows 10 (PC1)
- PDF 4.5 (sala) → Desligar firewall nas 2 máquinas
- → Renomear Win10 pra PC1
- → Testar ping DC1 ↔ PC1
- PDF 5 → Juntar PC1 ao domínio + login com user do AD

****

Instalar a role DHCP

- **Server Manager → Dashboard → Add roles and features**
- Next → Role-based → Next
- Server Selection: **DC1.omeudominio.local** → Next
- Server Roles: marcar **DHCP Server**
- Popup → **Add Features**
- Next (Features)
- Next (DHCP Server info)
- Confirmation: marcar **Restart the destination server automatically if required**
- **Install**

- Aguardar → **Close**

2. Pós-instalação (autorizar o DHCP no AD)

- Aparece notificação → **Complete DHCP configuration**
- **DHCP Post-Install configuration wizard**
- Authorization:
  - **Use the following user's credentials:** `OMEUDOMINIO\Administrator`
  - **Commit**

3. Abrir a consola DHCP

- **Server Manager → Tools → DHCP**
- Expandir: `DC1.omeudominio.local` → **IPv4**

4. Criar um novo Scope

- Botão direito em **IPv4** → **New Scope...**
- **Next** (Welcome)
- **Scope Name:** `primary` → Next
- **IP Address Range:**
  - **Start IP:** `192.168.145.11`
  - **End IP:** `192.168.145.100` (ou o que o professor mandar)
  - **Subnet mask:** `255.255.255.0` (ou Length 24)
  - Next
- **Add Exclusions and Delay:**
  - Excluir `192.168.145.1` a `192.168.145.10` (IPs reservados: gateway + DC1)
  - Next
- **Lease Duration:** deixar default (8 dias) → Next
- **Configure DHCP Options:** escolher **No** (vamos configurar depois) → Next
- **Finish**

5. Ativar o Scope

- Botão direito no scope `Scope [192.168.145.0] primary` → **Activate**

6. Configurar opção DNS no servidor DHCP

- Botão direito em **IPv4** → **Server Options** → **Configure Options**
- Separador **General** → marcar **006 DNS Servers**
- **IP address:** `192.168.145.10` → **Add**

- **OK** (valida o serviço DNS)

7. Testar no cliente (PC1)

- No PC1: **Network & Internet Settings** → **Change adapter options**
- Botão direito em **Ethernet** → **Properties**
- **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** → **Properties**
- Marcar:
  - ✅ **Obtain an IP address automatically**
  - ✅ **Obtain DNS server address automatically**
- OK → Close

8. Verificar se recebeu IP

No **cmd** do PC1:

cmd
`ipconfig`

→ Deve aparecer IP tipo `192.168.145.11`, `192.168.145.12`, etc.

cmd
`ipconfig /all`

→ Verificar se recebeu o **DNS** (`192.168.145.10`)

⚠️ **Serviço necessário no cliente: DHCP Client** tem de estar **Running** e **Automatic** (está por defeito).

☑ Checklist rápido PDF 6

Instalação:

- □ Add roles → **DHCP Server** → Add Features
- □ Restart automaticamente ✅
- □ Install
- □ **Complete DHCP configuration** → credenciais `OMEUDOMINIO\Administrator` → Commit

Scope:

- □ Tools → **DHCP** → IPv4
- □ Botão direito → **New Scope**
- □ Nome: `primary`

- □ Range: `192.168.145.11` → `192.168.145.100` (confirma)
- □ Máscara: `255.255.255.0`
- □ Exclusões: `192.168.145.1` → `192.168.145.10`
- □ Lease: default (8 dias)
- □ Configure Options: **No**
- □ Finish
- □ Botão direito no scope → **Activate**

Opção DNS:

- □ IPv4 → Server Options → Configure Options
- □ **006 DNS Servers** → `192.168.145.10` → Add
- □ OK

Cliente:

- □ IPv4 → **Obtain IP automatically** + **Obtain DNS automatically**
- □ `ipconfig` → confirma IP novo
- □ `ipconfig /all` → confirma DNS

PRÁTICA (passo a passo)

1. Abrir a consola

- **Server Manager** → **Tools** → **Active Directory Users and Computers**
- Expandir o domínio (ex: `ontop.local` ou `omeudominio.local`)

O que vês por defeito:

- **Users** → container com Administrator + grupos default
- **Domain Controllers** → onde está o **DC1** (já alocado automaticamente)
- **Computers** → container default
- **Builtin** → grupos built-in

2. Criar a OU principal

- **Botão direito** no nome do domínio → **New** → **Organizational Unit**
- **Nome:** `Administração` → **OK**

3. Criar sub-OUs dentro de Administração

- Botão direito em **Administração** → New → Organizational Unit
- **Nome:** `Users` → OK
- Repetir para **Computers** → OK

4. Repetir para Vendas

- Botão direito no domínio → New → Organizational Unit → `Vendas` → OK
- Dentro de Vendas: criar **Users** e **Computers**

5. Resultado final

text

```
ontop.local
├── Administração
│   ├── Users
│   └── Computers
└── Vendas
    ├── Users
    └── Computers
```

☑ Checklist rápido PDF 7

- □ Tools → **Active Directory Users and Computers**
- □ Botão direito no domínio → New → **Organizational Unit**
- □ Criar `Administração`
- □ Dentro dela: criar `Users` e `Computers`
- □ Criar `Vendas`
- □ Dentro dela: criar `Users` e `Computers`
- □ Confirmar estrutura final

📄 PDF 8 — Controlar o Acesso dos Utilizadores ao Domínio

🧠 TEORIA

O AD permite controlar **3 coisas** no acesso de um utilizador:

Controlo	O que faz
Account Expires	Define uma **data limite** para a conta (depois disso, não faz login)
Logon Hours	Define **que horas** o utilizador pode fazer login
Log On To	Define **em que computadores** o utilizador pode fazer login

Onde se configura tudo:
AD Users and Computers → botão direito no user → **Properties** → separador **Account**

🛠 PRÁTICA (passo a passo)

1. Expirar a conta de um utilizador

- **AD Users and Computers** → encontrar o user
- **Botão direito** → **Properties** → separador **Account**
- Em baixo: **Account expires**
  - ○ **Never** (default)
  - ○ **End of:** escolher data (ex: `15/04/2022`)
- **OK**

Resultado: a partir dessa data, o user **não consegue fazer login**.

2. Controlar o horário de logon (Logon Hours)

- **Botão direito** no user → **Properties** → **Account**
- Botão **Logon Hours...**
- Aparece uma **grelha**: dias da semana × horas do dia
- Clicar e arrastar para selecionar blocos
- **Logon Permitted** (azul) = pode fazer login
- **Logon Denied** (branco) = não pode
- **OK**

Exemplo típico:

- Segunda a sexta: **08:00** → **20:00** permitido
- Fim de semana e noite: **negado**

3. Restringir em que computadores pode fazer login (Log On To)

- **Botão direito** no user → **Properties** → **Account**
- Botão **Log On To...**
- Aparece janela **Logon Workstations**
- Opções:
  - ○ **All computers** (default — pode fazer login em qualquer um)
  - ○ **The following computers:**
    - **Computer name:** `ADM1` (ou `PC1`)

        - **Add**
- **OK**

Resultado: o user `user.teste` só pode fazer login no **PC1** (ou ADM1).

☑ Checklist rápido PDF 8

Expirar conta:

- □ Botão direito no user → Properties → **Account**
- □ Account expires → **End of:** data
- □ OK

Logon Hours:

- □ Botão direito no user → Properties → Account
- □ **Logon Hours...**
- □ Selecionar blocos → **Logon Permitted** / **Logon Denied**
- □ K

Log On To:

- □ Botão direito no user → Properties → Account
- □ **Log On To...**
- □ **The following computers:**
- □ Computer name: `PC1` → **Add**
- □ OK

PDF 9 — Criar Utilizadores de Domínio

TEORIA

Contexto:

- **OUs** = departamentos
- **Utilizadores** = funcionários de cada departamento
- **Default:** qualquer user do domínio pode fazer login em **qualquer PC do domínio** (a não ser que restrinjas com "Log On To" — PDF 8)

Regras importantes:

- **User login name tem de ser único** dentro do domínio
- **Boa prática:** usar sempre a mesma regra (ex: `nome.apelido`)
- Exemplo: `Pedro Vaz` → `pedro.vaz`

🛠️ PRÁTICA (passo a passo)

1. Abrir a consola

- **Server Manager → Tools → Active Directory Users and Computers**
- Expandir o domínio → expandir a OU onde queres criar (ex: `Administração > Users`)

2. Criar utilizador (GUI)

- Clicar na OU **Users** dentro de `Administração`
- Clicar no ícone **"Create a new user in the current container"**
- Preencher:
  - **First name:** `Pedro`
  - **Last name:** `Vaz`
  - **Full name:** `Pedro Vaz` (preenchido automaticamente)
  - **User logon name:** `pedro.vaz` → `@ontop.local`
  - **User logon name (pre-Windows 2000):** `ONTOP\pedro.vaz`
- **Next**

3. Definir password

- **Password:** `P@ssw0rd123`
- **Confirm password:** `P@ssw0rd123`
- **Opções** (as 4 checkboxes):

Opção	O que faz
User must change password at next logon	O user é obrigado a mudar a password no 1º login
User cannot change password	O user nunca pode mudar a password
Password never expires	A password não expira (por defeito expira a cada **41 dias**)
Account is disabled	A conta é criada **inativa** (útil para convidados)

- **No exemplo do PDF:** marcar **"User must change password at next logon"**
- **Next**

4. Confirmar

- Aparece resumo:

    - Full name: `Pedro Vaz`
    - User logon name: pedro.vaz@ontop.local
    - The user must change the password at next logon
- **Finish**

🛠️ PARTE EXTRA — Criar user via PowerShell

O PDF mostra como descobrir o **caminho (distinguishedName)** para usar em PowerShell.

1. Ativar Advanced Features

- Na consola **AD Users and Computers** → menu **View** → **Advanced Features**
- Isto mostra o separador **Attribute Editor** nas propriedades dos objetos

2. Ver o distinguishedName

- Botão direito num user existente → **Properties**
- Separador **Attribute Editor**
- Procurar o atributo **`distinguishedName`**
- Valor: `CN=Pedro Vaz,OU=Users,OU=Administração,DC=ontop,DC=local`

3. Comando PowerShell (deduzido do PDF)

powershell

```
New-ADUser -Name "Pedro Vaz" `
  -SamAccountName "pedro.vaz" `
  -UserPrincipalName "pedro.vaz@ontop.local" `
  -Path "OU=Users,OU=Administração,DC=ontop,DC=local" `
  -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd123" -
AsPlainText -Force) `
  -ChangePasswordAtLogon $true `
  -Enabled $true
```

⚠️ **Nota:** o PDF **não mostra o comando completo** — só mostra como descobrir o caminho. O comando acima é o standard do `New-ADUser`.

Checklist rápido PDF 9

GUI:

- □ AD Users and Computers → OU `Administração > Users`
- □ "Create a new user in the current container"
- □ First name: `Pedro`
- □ Last name: `Vaz`
- □ User logon name: `pedro.vaz`
- □ Next
- □ Password: `P@ssw0rd123`
- □ Confirm password: `P@ssw0rd123`
- □ ✅ **User must change password at next logon**
- □ Next → Finish

PowerShell (opcional):

- □ View → **Advanced Features**
- □ Properties do user → **Attribute Editor**
- □ Ver `distinguishedName`
- □ Usar `New-ADUser` com esse `-Path`

PRÁTICA — PARTE 1: Pasta Partilhada

1. Criar a pasta

- No **DC1** → **Local Disk (C:)** → botão direito → **New** → **Folder**
- Nome: `Partilha`

2. Partilhar a pasta

- Botão direito em **Partilha** → **Properties**
- Separador **Sharing** → **Advanced Sharing**
- ✅ **Share this folder**
- **Share name:** `Partilha`
- **Permissions**
- **Remove** o grupo **Everyone**
- **Add** → escrever `Domain Users` → OK
- Marcar **Full Control** (Allow)
- OK → OK → Close

UNC path resultante: \\dc1\Partilha

🛠️ PRÁTICA — PARTE 2: Home Folder (mapeamento automático)

1. Abrir as propriedades do user

- **AD Users and Computers** → selecionar o user (ex: `Pedro Vaz`)
- Botão direito → **Properties** → separador **Profile**

2. Configurar Home Folder

- **Home Folder** → marcar **Connect**
- **Drive:** `Z:`
- **To:** \\dc1\Partilha
- **OK**

Aviso do AD: *"The home folder was set to the following shared folder: \dc1\Partilha"* → **OK**

3. Testar

- Fazer **logoff/logon** com o user
- Verificar que aparece a unidade `Z:` mapeada no **File Explorer**

🛠️ PRÁTICA — PARTE 3: Pasta "Rede" com Home Folders individuais

1. Criar a pasta

- No **DC1** → **C:** → nova pasta `Rede`

2. Partilhar com $ (invisível)

- Botão direito em **Rede** → **Properties** → **Sharing** → **Advanced Sharing**
- ✅ **Share this folder**
- **Share name:** `Rede$` ⚠️ (com $ no fim)
- **Permissions** → **Add** → `Domain Users` → **Full Control**
- OK → OK

UNC path: \\dc1\Rede$ (invisível na rede)

3. Desativar herança de permissões

- Botão direito em **Rede** → **Properties** → **Security**
- **Advanced** → **Disable inheritance**
- Popup → **Convert inherited permissions into explicit permissions on this object**

4. Remover permissões dos `Users` do domínio

- Na janela **Advanced Security Settings for Rede**
- Selecionar o grupo **Users (ONTOP\Users)** → **Remove**

⚠️ **Atenção:** NÃO remover `Administrators` nem `SYSTEM`.

5. Configurar Home Folder para vários users ao mesmo tempo

- **AD Users and Computers** → selecionar **vários users** (Ctrl+clique)
- Botão direito → **Properties**
- Separador **Profile**
- **Home Folder** → **Connect**
- **Drive:** `Z:`
- **To:** \\dc1\Rede$\%USERNAME%
- **OK**

A variável `%USERNAME%` faz com que cada user tenha a sua própria pasta automaticamente criada.

Checklist rápido PDF 10

Pasta Partilhada normal:

- □ Criar `C:\Partilha`
- □ Properties → Sharing → Advanced Sharing
- □ ✅ Share this folder → name: `Partilha`
- □ Permissions → Remove `Everyone` → Add `Domain Users`
- □ Full Control → OK

Home Folder simples:

- □ aD Users → user → Properties → **Profile**
- □ Home Folder → **Connect** → Drive `Z:` → \\dc1\Partilha
- □ OK → logoff/logon → verificar unidade `Z:`

Pasta Rede$ + Home Folders individuais:

- □ Criar `C:\Rede`
- □ partilhar como `Rede$`
- □ Permissions → Add `Domain Users` → Full Control
- □ Security → Advanced → **Disable inheritance** → **Convert**
- □ **Remove** grupo `Users` do domínio
- □ AD Users → selecionar vários users → Properties → Profile
- □ Home Folder → Connect → Drive `Z:` → \\dc1\Rede$\%USERNAME%
- □ OK

PRÁTICA — Mapeamento de pastas via GPO

1. Abrir o Group Policy Management

- **Server Manager** → **Tools** → **Group Policy Management**
- Expandir: **Forest: ontop.local** → **Domains** → **ontop.local**
- Vês a **Default Domain Policy** (padrão)

2. Criar uma nova GPO

- Botão direito em **ontop.local** (o domínio)
- **Create a GPO in this domain, and Link it here...**
- **Name:** `Mapeamento de pastas`
- **Source Starter GPO:** `(none)`
- **OK**

3. Editar a GPO

- Selecionar a GPO criada → **Edit** (botão direito → Edit)
- Abre o **Group Policy Management Editor**
- Navegar:
  - **User Configuration** → **Preferences** → **Windows Settings** → **Drive Maps**
- Botão direito em **Drive Maps** → **New** → **Mapped Drive**

4. Configurar o Mapped Drive

- **Action:** `Update`
- **Location:** \\DC1\documentos$
- **Reconnect:** ✅
- **Label as:** `Documentos`
- **Drive Letter: Use:** `W:`

- **Connect as (optional):** deixar vazio
- **Hide/Show this drive:** `No change`
- **Hide/Show all drives:** `No change`
- **OK**

5. Aplicar a GPO

- Sempre que o user fizer **logon**, a GPO é aplicada
- Para forçar atualização imediata:

cmd
```
gpupdate /force
```

☑ Checklist rápido PDF 11

Criar GPO:

- □ Tools → **Group Policy Management**
- □ Expandir Forest → Domains → domínio
- □ Botão direito no domínio → **Create a GPO in this domain, and link it here...**
- □ Nome: `Mapeamento de pastas`
- □ OK

Editar GPO:

- □ Botão direito na GPO → **Edit**
- □ **User Configuration** → **Preferences** → **Windows Settings** → **Drive Maps**
- □ Botão direito → **New** → **Mapped Drive**
- □ Action: `Update`
- □ Location: \\DC1\documentos$
- □ Reconnect ✅
- □ Label as: `Documentos`
- □ Drive Letter: `W:`
- □ OK

Aplicar:

- □ Logoff/logon no cliente
- □ Ou `gpupdate /force` no cmd

PRÁTICA (passo a passo)

1. Criar a pasta partilhada com os instaladores

- No **DC1** → **C:** → nova pasta `Programas`
- Colocar lá os ficheiros `.msi` (ex: `GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi`)
- Botão direito em **Programas** → **Properties** → **Sharing** → **Advanced Sharing**
- ✅ **Share this folder**
- **Share name:** `Programas$` ⚠️ (com $ — invisível)
- **Permissions** → **Add**:
  - `Domain Users` → **Full Control** (Allow)
  - `Domain Computers` → **Full Control** (Allow)
- OK → OK → Close

UNC path: \\dc1\programas$

2. Criar a GPO

- **Tools** → **Group Policy Management**
- Botão direito no domínio → **Create a GPO in this domain, and link it here...**
- **Name:** `Instalação do Chrome`
- OK

3. Editar a GPO

- Botão direito na GPO → **Edit**
- Navegar:
  - **Computer Configuration** → **Policies** → **Software Settings** → **Software Installation**
- Botão direito no painel direito → **New** → **Package...**
- **File name:** \\dc1\programas$\GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi (ou navegar pela rede até à pasta)
- **Open**

4. Escolher método de deployment

- Aparece popup: **Deploy Software**
- Opções:
  - **Published** — o user pode instalar se quiser
  - **Assigned** — instalado automaticamente

    - **Advanced** — configurar opções
- Escolher **Assigned** (instala automaticamente)
- OK

5. Aplicar a GPO

- No **PC cliente**, forçar atualização:

cmd
```
gpupdate /force
```

- **Reiniciar** o PC (obrigatório, porque é Computer Configuration)
- Após o reboot, o Chrome instala-se **automaticamente**

Checklist rápido PDF 12

Pasta partilhada:

- □ Criar `C:\Programas`
- □ colocar `.msi` lá dentro
- □ Partilhar como `Programas$`
- □ Permissions: Add `Domain Users` + `Domain Computers` → Full Control

GPO:

- □ Tools → **Group Policy Management**
- □ Botão direito no domínio → **Create a GPO in this domain...**
- □ Nome: `Instalação do Chrome`
- □ botão direito → **Edit**
- □ **Computer Configuration** → **Policies** → **Software Settings** → **Software Installation**
- □ Botão direito → **New** → **Package...**
- □ escolher \\dc1\programas$\GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi
- □ **Assigned** → OK

Cliente:

- □ `gpupdate /force`
- □ **Reiniciar** o PC
- □ Verificar se o Chrome está instalado