

## Exercícios: Funções (parte 2)

Para cada um dos exercícios, crie um arquivo fonte Python com o respectivo nome de acordo com as regras já determinadas nas listas de exercícios anteriores.

```
# OBSERVAÇÕES:
# Em cada exercício abaixo você deve criar e testar um função em Python
# Portanto, a estrutura de seu programa deve ter a DEFINIÇÃO da função e,
# posteriormente, a chamada da função (a requisição para que ela seja executada
# Por exemplo:

# Definição de uma função:
def imprime_mensagem():
    print("Bom dia")

# Chamada da função
imprime_mensagem()

# PRESTE ATENÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO no enunciado do exercício
# Isto inclui: O NOME DA FUNÇÃO, OS PARÂMETROS DE ENTRADA E O VALOR DE RETORNO
#
# EXEMPLO:
# Se o exercício pede: "faça uma função chamada "foo", que recebe dois
# inteiros e retorna uma string... etc... etc... etc...", a definição de sua função deve
# ser o mais parecida possível com isso, por exemplo:

def foo(inteiro1, inteiro2):
    ...
    ...
    ...
    return uma_string
```

### Questões:

1. Faça uma função chamada **sorteia\_dado()**, que deve retornar um número inteiro aleatório entre um 1 e 6 (inclusive). **Para gerar os números aleatórios, pesquise sobre a biblioteca random do Python.**
2. Usando a função da questão anterior, crie um novo programa que lance o dado 1 milhão de vezes. Conte e imprima quantas vezes cada número saiu. A probabilidade deu certo? Ou seja, a porcentagem dos números sorteados foi parecida?
3. Faça uma função que recebe um número inteiro  $n > 0$  e devolve o número de dígitos de  $n$ .
4. Faça uma função chamada **eh\_bissexto(ano)** que recebe como parâmetro um inteiro positivo ano e devolve True se ano for bissexto, False em caso contrário.  
Obs.: Um ano é bissexto se  $(ano \% 4 == 0 \text{ E } (ano \% 100 != 0 \text{ OU } ano \% 400 == 0))$ .
5. Faça uma função chamada **conta\_digitos(n, d)** que dados um inteiro  $n$  e um inteiro  $d$ ,  $0 < d \leq 9$ , devolve quantas vezes o dígito  $d$  aparece em  $n$ .

6. Usando a função do item anterior, faça um programa que lê dois inteiros positivos a e b e responda se a é permutação de b.

Um número a é dito permutação de um número b se os dígitos de a formam uma permutação dos dígitos de b.

Exemplo: 5412434 é uma permutação de 4321445, mas não é uma permutação de 4312455.

Obs.: Considere que o dígito 0 (zero) não aparece nos números.

7. Construa uma função chamada "**encaixa**" que, dados dois inteiros positivos a e b, verifica se b corresponde aos últimos dígitos de a.

Exemplos:

a	b	
567890	890	=> encaixa
1243	1243	=> encaixa
2457	245	=> não encaixa
457	2457	=> não encaixa

8. Usando a função do exercício anterior, faça um programa que lê dois inteiros positivos a e b e verifica se o menor deles é segmento do outro.

Exemplos:

A	b	
567890	678	=> b é segmento de a
1243	2212435	=> a é segmento de b
235	236	=> um não é segmento do outro