创新创业平台部署文档

1. 环境配置

开发环境dev

- **IP地址**: 42.194.233.38
- **SSH密码**: .172110159zk

测试环境test创新创业平台管理系统

- **IP地址**: 119.91.227.162
- **SSH密码**: !x8!{sCDmjvb

正式环境prod创新创业平台管理系统

- **IP地址**: 10.16.92.54
- **SSH账号密码**: centos/oqub!m6AS6

2. 安装Docker

参考链接：Centos7 安装 Docker (yum)

步骤

1. **基础环境准备**：确保Centos 7 x86_64 8c16m，可以上网，root用户。
2. 配置阿里云yum源

   （如果已配置则忽略）：

```
cd /etc/yum.repos.d/
mkdir bak && mv *.repo bak
wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
yum clean all && yum makecache
```

3. 卸载旧有的docker

   （如果存在）：

```
yum remove docker docker-client docker-client-latest docker-common
docker-latest docker-latest-logrotate docker-logrotate docker-engine
```

4. 安装epel源

   （如果已安装则忽略）：

```
rpm -qa | epel
yum remove epel-release
yum -y install epel-release
```

5. 安装yum-utils

```
yum install -y yum-utils
```

6. 添加docker repository

```
yum-config-manager --add-repo http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
```

7. 更新软件包索引

```
yum makecache fast
```

8. 安装docker

```
yum -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

3. 安装nvm

步骤

1. 安装nvm

```
cd /usr/local/node
sudo wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v18.20.5/node-v18.20.5-linux-x64-glibc-217.tar.gz
sudo tar -xzf node-v18.20.5-linux-x64-glibc-217.tar.gz
export PATH=/usr/local/node/node-v18.20.5-linux-x64-glibc-217/bin:$PATH
sudo ln -s /usr/local/node/node-v18.20.5-linux-x64-glibc-217/bin/node /usr/bin/node
sudo ln -s /usr/local/node/node-v18.20.5-linux-x64-glibc-217/bin/npm /usr/bin/npm
```

2. 配置npm registry

```
npm config set registry https://registry.npmmirror.com
```

4. 安装MySQL

步骤

1. **运行MySQL容器**:

   bash

```
docker run --restart=always --name mysql8 -p 3306:3306 -e
MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 -d swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/ddn-
k8s/docker.io/mysql:8.0
```

- **账号密码**：root 123456

2. **授权MySQL root 用户所有权限**：
   - 参考链接：授权MySQL root 用户所有权限
3. **设置MySQL最大连接数**：

```
SHOW VARIABLES LIKE '%max_connections%';
SET GLOBAL mysqlx_max_connections = 1000;
SET GLOBAL max_connections=1020;
SET GLOBAL MAX_USER_CONNECTIONS = 1000;
```

5. 安装Redis

步骤

1. 运行Redis容器

```
docker run -p 6338:6379 --name redis \
-v /mydata/redis/data:/data \
-v /mydata/redis/conf/redis.conf:/etc/redis/redis.conf \
-d redis redis-server /etc/redis/redis.conf
```

2. 设置Redis密码
   - 参考链接：Docker安装redis，并设置持久化详细教程

6. 安装Git

bash

```
sudo yum -y install git
```

7. 安装Maven

bash

```
sudo yum install maven -y
```

8. 部署前台buis-front

9. 部署后端buis-parent

步骤

1. 创建项目目录

```
sudo mkdir buis-parent
sudo chmod 777 buis-parent
cd buis-parent
sudo git init
sudo git remote add origin https://gitee.com/c-nomad/buis-parent.git
sudo git pull origin prod
```

2. 创建shell脚本文件

```
buis-parent.sh
```

```
#!/bin/bash
sudo pkill -f buis-admin
cd buis-parent
sudo git pull origin prod
sudo mvn clean install -Dmaven.test.skip=true
sudo nohup java -jar -Xms4g -Xmx4g ./buis-admin/target/buis-admin.jar >
./buisparentout.file 2>&1 &
```

10. 部署后台管理系统buis-admin

步骤

1. 创建项目目录

```
sudo mkdir buis-admin
sudo chmod 777 buis-admin
sudo git init
sudo git remote add origin https://gitee.com/c-nomad/buis-admin.git
sudo git pull origin prod
npm i
```

2. 创建shell脚本文件

```
buis-admin.sh
```

```
#!/bin/bash
sudo pkill -f buis-admin-ui
cd buis-admin/buis-admin-ui
sudo git pull origin prod
npm i
sudo nohup npm run prod > buisadminout.file 2>&1 & disown $!
```

11. 开放端口

bash复制

```
sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=8190/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=81/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --zone=public --list-ports
```