



AP111750

FUENTE ATX

EFICIENCIA 85% NIVEL BRONZE proceso de fabricación SMD con placa PCB de doble capa de fibra de carbono

TECNOLOGÍA DE CONVERTIDOR DE VOLTAJE DE CC A CC para potenciar eficiencia, adaptabilidad y estabilidad

CERTIFICADO Cumple con la normativa ATX12V / Ingeniería europea y seguridad certificada / Fabricada conforme a las directivas exigidas por la UE

SILENCIO TOTAL Ventilador ultra-silencioso 14 dB Tacens de 120mm con sistema anti-vibraciones y rejilla sin restricción de flujo de aire

SEGURIDAD TOTAL Sistemas de protección electrónicos OPP/OVP/UVP/SCP

CONECTORES Y CABLES extra largos, negros y planos: 1x24pin, 1x12V 4+4pin, 1x 6+2 PCIE, 3xSATA, 2xMOLEX

EMPAQUETADO PROTECCION TOTAL Máxima absorción frente a impactos

DIMENSIONES 150x145x85mm

AC Input	200-240Vac		6A	50-60Hz	
DC Output Voltage	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Output Current	24A	25A	44A	0.8A	3A
Combined Power	200W		528W	9.6W	15W
Total Power	750W				

MODELO	AP111750	UNITS/BOX	12
EAN	8435693103257	EMPAQUETADO	235x183x118mm