

Passwordless X1280 인증서버

REST API

LEGAL NOTICE

Copyright © eSTORM Co.,Ltd. All rights reserved. The contents of this document constitute valuable proprietary and confidential property of eSTORM Co.,Ltd. and are provided subject to specific obligations of confidentiality set forth in one or more binding legal agreements. Any use of this material is limited strictly to the uses specifically authorized in the applicable license agreement(s) pursuant to which such material has been furnished. Any use or disclosure of all or any part of this material not specifically authorized in writing by eSTORM Co.,Ltd. is strictly prohibited.

1. 환경 설정	4
2. REST API	5
2.1. 사용자 등록여부 확인(isAp)	7
2.2. 등록 정보 요청(joinAp)	8
2.3. 암호화된 일회용 토큰 요청 (getTokenForOneTime)	9
2.4. 자동패스워드 생성 요청 -> 인증 요청(getSp)	10
2.5. 모바일 승인 여부 확인 (result)	11
2.6. 자동패스워드 생성 요청 후 취소 요청 -> 인증 취소(cancel)	12
2.7. 해지 요청 (withdrawalAp)	13
3. 부록	14
3.1. 에러 코드	14

1. 환경 설정

Passwordless X1280의 인증서버는 다음의 절차를 참고하여 설치할 수 있습니다.

1.1. Passwordless X1280 인증서버 설치

- 1.1.1. 도커 설치(윈도우 혹은 리눅스)
- 1.1.2. Passwordless X1280 컨테이너 다운로드 및 설치([링크](#))
 - 설치하려고 하는 PC의 IP로 수정하여 입력
- 1.1.3. Members 사이트 접속하여 서비스 등록
 - 설치하려고 하는 PC의 IP로 항목 입력
 - 진행의 편의를 위해 테스트 모드로 진행하는것을 가정
 - 서비스의 사설 IP 항목에 Postman을 동작시킬 PC의 IP도 포함해야함.
- 1.1.4. 등록 및 승인 후 라이선스 파일 다운로드
 - 테스트 모드에서는 승인 없이 자동 진행
- 1.1.5. Passwordless X1280 관리자 페이지 접속 후 라이선스 파일 업로드
 - https://{ip_주소}:8143,
- 1.1.6. 관리자 페이지 로그인
 - ID/PW: admin/admin
- 1.1.7. 서비스 서버 항목으로 이동하여 서버키 발급 버튼 클릭
 - 서버 키는 생성할때마다 다른 값을 생성하고, 이전 값은 폐기함
- 1.1.8. Postman 로그인 후 Passwordless X1280 API 다운로드([링크](#))
- 1.1.9. Collection - Variables 에서 serverKey 항목으로 2.1.7의 서버 키 입력
- 1.1.10. Postman 실행

2. REST API

- Postman 설정 예제
 - Postman Collection variables 설정

Variable	Value
crypto_js	!function(t,e){"object"!==typeof e...
sessionId	""
randomValue	""
token	""
decryptedToken	""
serverKey	
AuthServerIP	
clientip	
userId	
name	
email	

(A) 테스트 진행 중 자동으로 채워지는 변수들

- ① **crypto_js** : 암호화에 사용하는 js 라이브러리(유지)
- ② **sessionId**: 서비스서버 **secretKey**
- ③ **randomValue**: 인증을 위한 랜덤 변수
- ④ **token**: 인증을 위한 토큰
- ⑤ **decryptedToken**: 복호화 된 토큰

(B) 사용자가 미리 설정해야 하는 변수들

- ① **serverKey**: Passwordless X1280 관리자 페이지에서 생성한 서버키
- ② **AuthServerIP**: Passwordless X1280 인증서버를 설치한 PC의 IP
- ③ **clientip**: 접속 시도하는 PC의 IP
- ④ **userId**: 등록하는 계정의 아이디
- ⑤ **name**: 등록하는 계정의 이름
- ⑥ **email**: 등록하는 계정의 이메일

○ ServerKey 확인

 PASSWORDLESS X1280

 반갑습니다. admin 님

[로그아웃](#)

대시보드

현황

설정

관리자

푸시 요청 서버

서비스 서버

사용자

사용자 관리

로그

인증 결과 확인

서비스 서버

인증을 사용하는 서버를 관리할 수 있습니다.

서버 아이디	서버 이름	서버키 발급
5701a26144eb4570bb2936b54f55b365	192.168.200.213	서버키 발급

설정파일 변경

• 키

9b0f602a44a39958

👉 한번 발급한 키는 다시 조회할 수 없습니다. 다시 발급하면 기존의 키는 없어지므로 잘 보관하시기 바랍니다.

[확인](#)

[Link to Test Page](#)

192.168.200.213:8143 내용:

기존의 발급된 키는 파기되어 사용하지 못하게 됩니다. 정말 새로 발급하시겠습니까?

[확인](#)

[취소](#)

2.1. 사용자 등록여부 확인(isAp)

일회용 토큰 요청				
URL	http://{AuthServerIP}:11040/ap/rest/auth/isAp			
방식	POST			
Request				
No.	Parameter	Description	Nullable	Comment
1	userId	사용자 ID	N	
Response				
No.	Parameter	Description	Nullable	Comment
1	result	결과	N	true/false
2	msg	에러 메시지	N	
3	code	에러 코드	N	
4	data	JSON Data	N	JSONObject
5	data.exist	사용자 등록여부 확인	N	true/false

2.2. 등록 정보 요청(joinAp)

일회용 토큰 요청

URL	http://{{AuthServerIP}}:11040/ap/rest/auth/joinAp			
방식	POST			
Request				
No.	Parameter	Description	Nullable	Comment
1	userId	사용자 ID	N	
2	name	사용자 이름	Y	
3	email	사용자 이메일	Y	
Response				
No.	Parameter	Description	Nullable	Comment
1	result	결과	N	true/false
2	msg	에러 메시지	N	
3	code	에러 코드	N	
4	data	JSON Data	N	JSONObject
5	data.qr	사용자 등록여부 확인	N	true/false
6	data.corpId			
7	data.registerKey			
8	data.terms	등록 정보 유효 시간?		
9	data.serverUrl	인증서버 URL		
10	data.pushConnectorUrl			
11	data.pushConnectorToken			
12	data.userId			

2.3. 암호화된 일회용 토큰 요청 (getTokenForOneTime)

일회용 토큰 요청				
URL	http://{AuthServerIP}:11040/ap/rest/auth/getTokenForOneTime			
방식	POST			
Request				
No.	Parameter	Description	Nullable	Comment
1	userId	사용자 ID	N	
Response				
No.	Parameter	Description	Nullable	Comment
1	result	결과	N	true/false
2	msg	에러 메시지	N	
3	code	에러 코드	N	
4	data	JSON Data	N	JSONObject
5	data.token	암호화 된 토큰	N	

2.4. 자동패스워드 생성 요청 -> 인증 요청(getSp)

자동 패스워드 생성 요청				
URL	http://{{AuthServerIP}}:11040/ap/rest/auth/getSp			
방식	POST			
Request				
No.	Parameter	Description	Nullable	Comment
1	token	복호화 된 일회용 토큰	N	2.3의 token을 복호화해야 함
2	userId	사용자 아이디	N	
3	random	임의의 값	N	
4	sessionId	세션 ID	N	
5	clientIp	사용자 IP	Y	
Response				
No.	Parameter	Description	Nullable	Comment
1	result	결과	N	true/false
2	msg	에러 메시지	N	
3	code	에러 코드	N	
4	data	JSON Data	N	JSONObject
5	data.term	인증 유효 시간간	N	s (기본값 60)
6	data.pushConnectorUrl	Push 서버 URL	N	
7	data.pushConnectorToken	Push 서버 연결 토큰	N	
8	data.servicePassword	자동패스워드	N	
9	data.userId	사용자 ID	N	

2.5. 모바일 승인 여부 확인 (result)

자동패스워드 생성 요청 후 인증 확인 요청 -> 모바일 승인 여부확인(result)

자동패스워드 생성 요청 후 인증 확인 요청				
URL	http://{{AuthServerIP}}:11040/ap/rest/auth/result			
방식	POST			
Request				
No.	Parameter	Description	Nullable	Comment
1	userId	사용자 ID	N	
2	sessionId	세션 ID	N	
Response (모바일 앱에서 승인)				
No.	Parameter	Description	Nullable	Comment
1	result	모바일 앱에서 승인 여부	N	true
2	msg	에러 메시지	N	
3	code	에러 코드	N	
4	data	JSON Data	N	JSONObject
5	data.auth	인증 상태	N	W: 대기중 Y: 승인 N: 반려
6	data.userId	사용자 ID	N	
7	data.hash	인증 정보의 hash 값	N	
Response (대기 중)				
No.	Parameter	Description	Nullable	Comment
1	result	모바일 앱에서 승인 여부	N	true / false
2	msg	에러 메시지	N	
3	code	에러 코드	N	

2.6. 자동패스워드 생성 요청 후 취소 요청 -> 인증 취소(cancel)

서비스 패스워드 생성 요청 후 인증 확인 요청				
URL	http://{{AuthServerIP}}:11040/ap/rest/auth/cancel			
방식	POST			
Request				
No.	Parameter	Description	Nullable	Comment
1	userId	사용자 ID	N	
2	sessionId	세션 아이디	N	트랜잭션 키
Response				
No.	Parameter	Description	Nullable	Comment
1	result	결과	N	true / false
2	msg	에러 메시지	N	
3	code	에러 코드	N	

2.7. 해지 요청 (withdrawalAp)

서비스 패스워드 생성 요청 후 인증 확인 요청				
URL	http://{AuthServerIP}:11040/ap/rest/auth/withdrawalAp			
방식	POST			
Request				
No.	Parameter	Description	Nullable	Comment
1	userId	사용자 ID	N	
Response				
No.	Parameter	Description	Nullable	Comment
1	result	결과	N	true / false
2	msg	에러 메시지	N	
3	code	에러 코드	N	

3. 부록

3.1. 에러 코드

에러코드		
코드	이유	권장 출력 메시지
000.0	성공	성공
000.1	-	서버 내부에서 에러가 발생했습니다.
000.2	-	입력값이 올바르지 않습니다.
000.3	-	데이터가 존재하지 않습니다.
000.4	-	이미 데이터가 존재합니다.
200.1	-	등록되지 않은 사용자입니다.
200.2	-	클라이언트의 IP에서 인증이 차단되었습니다.
200.3	-	OTP가 올바르지 않습니다.
200.4	-	OTP토큰이 만료되었습니다.
200.5	-	App이 등록되지 않았습니다.
200.6	-	모바일 동작을 기다리는 중입니다.
200.7	-	중지된 사용자입니다.
200.8	-	서비스 OTP가 요청되지 않았습니다.
500.1	-	ID/PW가 올바르지 않습니다.
500.2	-	비밀번호 정책 요구 사항에 맞지 않습니다. 비밀번호는 문자, 숫자, 특수문자가 포함된 8자리 이상이어야 합니다.
500.3	-	이미 로그인한 사용자가 있습니다.
600.1	-	트러스트 멤버가 수동으로 설정되어 있습니다.
600.2	-	서비스 멤버가 수동으로 설정되어 있습니다.
999.5	-	비밀키가 올바르지 않습니다.
999.6	-	네트워크가 불안정하여 데이터 수신에 실패하였습니다.
999.7	-	권한이 없습니다.
999.8	-	접속이 허용되지 않은 IP 입니다.
999.9	-	세션이 만료되었습니다.