PRÁCTICA Nº1 · PROYECTO FINAL

Diagrama de Procesos

Tienda en línea AK Creaciones

Bisutería artesanal · zarcillos soutache hechos a mano

1 · Arquitectura general

2 · Tienda en línea

3 · Login de clientes

4 · Panel de administración

5 · Recuperar contraseña

6 · Base de datos

Frontend React 19 (Vite) · Backend Express 5 · Base de datos PostgreSQL en Supabase

Generado el 30 de septiembre de 2026

Arquitectura general del sistema



Flujo: el navegador (React) hace peticiones HTTP con axios a la API de Express; la API valida el token JWT, ejecuta el SQL contra PostgreSQL en Supabase y devuelve JSON al frontend.

Proceso de la tienda en línea (ruta #/)



PWA instalable (manifest + service worker)


Mapa de ubicación embebido (Google Maps)

Imágenes servidas desde Supabase Storage

Catálogo de respaldo si la API fal


La tienda consume la API al cargar; el carrito vive en el navegador (localStorage) y el cierre de venta se hace por WhatsApp con el detalle de las piezas seleccionadas.

Proceso de login público de clientes (ruta #/acceder)



El primer acceso registra al cliente en la base de datos con su contraseña hasheada (bcrypt); en las siguientes visitas entra con un toque usando lo guardado en su dispositivo.

Proceso del panel de administración (ruta #/dashboard)




Cada acción sensible revalida el token y el rol en el backend antes de tocar la base de datos; el admin puede eliminar cualquier usuario registrado, incluidos los clientes de la tienda.

AK CREACIONES

ETAPA 5 DE 6

Proceso de recuperación de contraseña



El token es de UN SOLO USO

La respuesta nunca revela si el correo existe


Al cambiar la clave, hay que iniciar sesión de nuevo en todos los dispositivos

Flujo seguro en seis pasos: el token viaja solo por el correo del usuario, se guarda hasheado en la base de datos, expira a los 30 minutos y su uso invalida las sesiones abiertas.

AK CREACIONES

ETAPA 6 DE 6

Modelo de datos en Supabase (PostgreSQL)



Supabase Storage · bucket "Imagenes": productos/ · carrusel/ · marca/ · inventario/ (URLs públicas servidas al frontend)

Clientes SOLO con rol "cliente" (sin acceso al panel)

provider / provider_id: npm run migrate:customers

password_hash NUNCA viaja al frontend (se elimina en cada respuesta)

Dos tablas principales: users (cuentas del personal y clientes con hashes y proveedor social) y products (catálogo); el backend es el único que habla con la base de datos.

Resumen del proceso completo

1. **Arquitectura**
   React (5173) → API Express (4000) → Supabase (PostgreSQL + Storage).

2. **Tienda**
   Catálogo desde la API, filtros, carrito en localStorage y pedido por WhatsApp.

3. **Login de clientes**
   Email (bcrypt) o Google/Apple verificados; el usuario queda en la BD y en el dispositivo.

4. **Panel admin**
   JWT por rol: productos, inventario y gestión total de usuarios (eliminar incluido).

5. **Recuperación**
   Token de un solo uso por correo (30 min) que invalida sesiones al usarse.

6. **Base de datos**
   users + products en Supabase; el backend es la única puerta con SQL seguro.

Flujo en una línea: Cliente → React (index.html) → API Express (JWT) → Supabase (SQL + Storage) → JSON de vuelta

Seguridad transversal: bcrypt · JWT · roles · tokens verificados · secretos solo en el backend