

## Lista permissões II:

- 1) Um novo colaborador precisa acessar o banco UVV com login joao\_login, criado no servidor.

Entretanto, ao tentar abrir o banco, ele recebe o erro:

“The server principal ‘joao\_login’ is not able to access the database ‘UVV’ under the current security context.”

Explique por que isso ocorre e descreva os comandos necessários para corrigir o problema?

Motivo do erro

O login joao\_login existe no servidor SQL Server, porém ele não possui um USER correspondente dentro do banco UVV.

No SQL Server:

LOGIN → acesso à instância

USER → acesso ao banco

Sem o USER no banco, o login consegue autenticar no servidor, mas não consegue entrar no banco UVV.

-- Selecionar banco

USE UVV;

GO

-- Criar USER associado ao LOGIN

CREATE USER joao

FOR LOGIN joao\_login;

GO

GRANT SELECT TO joao;

GO

- 2) O usuário **lucas** do banco de dados UVV, estava relacionado como o login Lucas\_login, cadastrado no servidor. Após uma pane no banco de dados, o backup do mesmo foi restaurado em outro servidor. Porém, o usuário lucas não consegue mais acessar o banco de dados UVV. O dba consultou o banco de

dados e verificou que o usuário lucas existe no banco, ou seja, foi restaurado corretamente.

- a. O que esta causando o problema?
- b. Como resolver o mesmo

O problema ocorre porque, após a restauração em outro servidor:

- o USER `lucas` foi restaurado no banco;
- porém o LOGIN `Lucas_login` do servidor original não possui o mesmo SID no novo servidor.

Assim, o USER ficou órfão (**orphan user**).

b) -- Criar login no novo servidor

```
CREATE LOGIN Lucas_login
```

```
WITH PASSWORD = 'Senha@123';
```

```
GO
```

```
-- Selecionar banco
```

```
USE UVV;
```

```
GO
```

```
-- Relacionar o USER ao LOGIN
```

```
ALTER USER lucas
```

```
WITH LOGIN = Lucas_login;
```

```
GO
```

- 3) Você precisa permitir que o usuário **analista** conceda a outros usuários a permissão de `SELECT` sobre a tabela `Clientes`, mas não outras permissões. Mostre como conceder isso corretamente, evitando riscos de segurança.

```
GRANT SELECT
```

```
ON Clientes
```

```
TO analista
```

```
WITH GRANT OPTION;
```

```
GO
```

```
GRANT SELECT
```

```
ON Clientes
```

```
TO maria;
```

- 4) Durante uma auditoria, você percebe que vários desenvolvedores foram adicionados à role `db_owner` “para facilitar testes”.

## Riscos

A role `db_owner` concede controle total sobre o banco:

- excluir tabelas;
- alterar estruturas;
- apagar dados;
- criar/remover usuários; □ executar comandos perigosos; □ alterar permissões de segurança.

Isso viola o princípio do menor privilégio.

Explique os riscos dessa prática e proponha uma alternativa segura para permitir que desenvolvedores executem apenas `CREATE VIEW` e `CREATE PROCEDURE`, sem acesso total ao banco.

```
USE UVV;
```

```
GO
```

```
GRANT CREATE VIEW TO desenvolvedor;
```

```
GRANT CREATE PROCEDURE TO desenvolvedor;
```

```
GO
```

```
CREATE ROLE role_dev;  
GO
```

```
GRANT CREATE VIEW TO role_dev;  
GRANT CREATE PROCEDURE TO role_dev;  
GO
```

```
ALTER ROLE role_dev  
ADD MEMBER desenvolvedor; GO
```

5) Um DBA aplicou `DENY SELECT ON pagar TO Loja`, e o comando foi executado corretamente. Porém, o usuário loja, continua acessando a tabela pagar.

Explique por que isso pode acontecer, descreva o comportamento de `DENY` versus `REVOKE`.

## Possíveis causas

O `DENY` foi aplicado ao usuário Loja, mas:

- o usuário pode acessar via outra conta;
- ou pode estar usando uma stored procedure com ownership chaining;
  - ou o `DENY` foi aplicado ao objeto errado; □ ou existe permissão herdada por `EXECUTE AS`.

`DENY SELECT ON pagar TO Loja;`

`REVOKE SELECT ON pagar FROM Loja;`

6) Você é o DBA de uma empresa onde existe o login Lucas\_login, e um user chamado financeiro ligado a ele. O colaborador lucas saiu da empresa, e em seu lugar entrou um novo funcionário, que ganhou um novo login (login\_joao) Como associar o user financeiro , que estava associado ao funcionario que saiu, ao novo funcionário?

`USE NomeDoBanco;`

`GO`

`ALTER USER financeiro`

`WITH LOGIN = login_joao;`

`GO`

`SELECT name, type_desc`

`FROM sys.database_principals`

`WHERE name = 'financeiro';`

`SELECT name`

`FROM sys.server_principals`

`WHERE name = 'login_joao';`

