Universidad Autonoma de Nuevo León

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Proyecto 1

Autores:

Jesús Eduardo Loera Casas 1898887

Cesar Efrén Valladares Rocha 1841555

Vrani Chavez Islas 1990044

14 de marzo de 2021

Índice

Resumen

En este documento nuestro equipo presenta el Proyecto 1 del curso de mecánica teórica, donde planteamos la solución a los cuatro problemas problemas propuestos en el mismo.

---

1. Problema 1

Encontrar la matriz de transformación que produce un giro de 120 grados a un sistema de coordenadas rectangular en torno a un eje fijo (expresar sobre que eje se hace el giro). Los ejes coordenados son perpendiculares entre sí.

Rotación de $\theta = 120°$ alrededor del eje x_2.
Utilizando cosenos directores para representar la matriz de transformación:

$$\lambda_{11} = \cos(x_1', x_1) = \cos(\theta)\lambda_{12} = \cos(x_1', x_2) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0\lambda_{13} = \cos(x_1', x_3) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin(\theta)\lambda_{2}$$

Entonces la matriz de transformación queda:

$$\lambda = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & -\sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ \operatorname{sen}(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(120°) & 0 & -\operatorname{sen}(120°) \\ 0 & 1 & 0 \\ \operatorname{sen}(120°) & 0 & \cos(120°) \end{bmatrix}$$

$$\therefore \lambda = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

2. Problema 2

a. $(AB)^T = B^T A^T$

Consideremos dos matrices cuadradas nxn, A y B:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}$$

Utilizemos la siguiente notación:

$$A = (a_{ij})_{nxn}$$

$$B = (b_{ij})_{nxn}$$

Primero realicemos la multiplicacion de matrices (AB):

$$AB = (a_{ij})_{nxn}(b_{ij})_{nxn}$$
$$= (c_{ij})_{nxn}$$

La matriz resultante de dicho producto es la matriz $(c_{ij})_{nxn}$, donde el término c_{ij} viene dado por la siguiente expresión:

$$c_{ij} = \Sigma_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$$

Ahora, vamos a buscar la transpuesta de la matriz AB:

Si $(AB)^T = \left(c_{ij}^T\right)_{nxn}$

Por defición de matriz transpuesta, el término ij-ésimo c_{ij}^T, de la matriz $(AB)^T$ es aquel tal que:

$$c_{ij}^T = c_{ji}$$

Por lo tanto, tenemos que

$$c_{ij}^T = c_{ji}$$
$$= \Sigma_{k=1}^{n} a_{jk} b_{ki}$$
$$= \Sigma_{k=1}^{n} b_{ki} a_{jk}$$

Prestemos atención en los siguientes b_{ki} y a_{jk}.
El elemento b_{ki}, es el mismo que el elemento tal que $b_{ki} = b^T_{ik}$.
El elemento a_{jk}, es el mismo que el elemento tal que $a_{jk} = a^T_{kj}$.
Por tanto, podemos hacer la siguiente sustitución:

$$c^T_{ij} = \Sigma^n_{k=1} b_{ki} a_{jk}$$
$$= \Sigma^n_{k=1} b^T_{ik} a^T_{kj}$$

Por defición de multiplicacion de matrices el elemento $c^T_{ij} = \Sigma^n_{k=1} b^T_{ik} a^T_{kj}$ es el ij-ésimo de la multiplicación de matrices $(b_{ij})^T_{nxn} (a_{ij})^T_{nxn}$.

Anteriormente tambíen se mostró que c^T_{ij} es el ij-ésimo de la multiplicación de la matriz $(AB)^T$.

$\therefore (AB)^T$ y $(b_{ij})^T_{nxn} (a_{ij})^T_{nxn}$ son matrices iguales término a término

$$\Rightarrow (AB)^T = (b_{ij})^T_{nxn} (a_{ij})^T_{nxn}$$

3. Problema 3

4. Problema 4

Un oscilador armónicose compone de una masa de 100 gramos sujeta a un muelle de constante recuperadora de 104 dinas/cm. Se desplaza la masa una distancia de 3 cm, soltándose desde el reposo. Calcule:

a. Frecuencia propia ν_o

b. Periodo τ_o

c. Energía total

d. Velocidad máxima

Por la segunda ley de Newton :

$$F = ma$$
$$-kx = m\ddot{x}$$
$$m\ddot{x} + kx = 0$$

Recordemos la frecuencia angular $\omega_o^2 = \frac{k}{m}$, sustituyendo:

a. Frecuencia propia ν_o



Recordemos la frecuencia angular $\omega_o^2 = \frac{k}{m}$

Despejemos la variable ω_o

$$\omega_o = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Recordando la igualdad $\omega_o = 2\pi\nu_o$, de donde despejamos la frecuencia propia ν_o

$$\nu_o = \frac{\omega_o}{2\pi}$$

Sustituyendo $\omega_o = \sqrt{\frac{k}{m}}$ en la ecuación anterior.

$$\nu_o = \frac{\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\right)}{2\pi}$$

$$\nu_o = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

Sustituyendo en la ecuación anterior:

$$\nu_o = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{(10^4 dinas/cm)}{(100g)}}$$

$$\nu_o = 1{,}6\frac{1}{s}$$

$\therefore$ La frecuencia propia es $\nu_o = 1{,}6\frac{1}{s}$

b. Periodo τ_o
Anteriormente llegamos a la ecuación

$$\nu_o = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

Recordemos que $\nu_o = \frac{1}{\tau_o}$, vamos a realizar esta sustitución en la ecuación anterior:

$$\frac{1}{\tau_o} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$= \frac{\sqrt{k}}{2\pi\sqrt{m}}$$

Despejamos para el periodo τ_o:

$$\tau_o = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$= \frac{2\pi\sqrt{m}}{\sqrt{k}}$$

$$= 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Sustituyendo en la ecuación anterior:

$$\tau_o = 2\pi\sqrt{\frac{(100g)}{(10^4 dinas/cm)}}$$

$$\nu_o = 0{,}62s$$

$\therefore$ El periodo es $\tau_o = 0{,}63$ s

c. Energía total

Como la energía total es la suma de la energía potencial y la energía cinética, primero buscaremos expresiones para la velocidad y la posición.

Recordemos la ecuación diferencial del sistema

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

Observación: $m\ddot{x} + kx = 0$ es una ecuación diferencial lineal homogénea de orden dos con coeficientes constantes.

Y de la redacción del problema identificamos las siguientes condiciones iniciales:

$$x(0) = x_o = 3cm$$

$$\dot{x}(0) = 0$$

Observación: Tenemos condiciones iniciales en $t = 0$ por tanto podemos usar la transformada de Laplace para resolver la ecuación diferencial.

$$\mathscr{L}\{m\ddot{x} + kx\} = \mathscr{L}\{0\}$$

Recordemos que $\mathscr{L}\{0\} = 0$

$$\mathscr{L}\{m\ddot{x}\} + \mathscr{L}\{kx\} = 0$$

$$m\,\mathscr{L}\{\ddot{x}\} + k\,\mathscr{L}\{x\} = 0$$

Sea $\mathscr{L}\{x(t)\} = X(s)$ y recordando que $x(0) = x_o = 3cm$ y $= \dot{x}(0) = 0$

- En $m\,\mathscr{L}\{\ddot{x}\}$:

$$\begin{aligned} m\,\mathscr{L}\{\ddot{x}\} &= m\left(s^2X(s) - sx(0) - \dot{x}(0)\right) \\ &= m\left(s^2X(s) - sx_o - 0\right) \\ &= ms^2X(s) - msx_o \end{aligned}$$

- En $k\,\mathscr{L}\{x\}$:

$$k\,\mathscr{L}\{x\} = kX(s)$$

Sustituyemos las anteriores igualdades en la ecuación diferencial:

$$ms^2X(s) - msx_o + kX(s) = 0$$

Ahora despejamos para $X(s)$:

$$\begin{aligned} ms^2X(s) - msx_o + kX(s) &= 0 \\ ms^2X(s) + kX(s) &= mx_os \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X(s)\left(ms^2 + k\right) &= mx_os \\ X(s) &= \frac{mx_os}{ms^2 + k} \\ X(s) &= \frac{mx_os}{m\left(s^2 + \frac{k}{m}\right)} \\ X(s) &= \frac{x_os}{s^2 + \frac{k}{m}} \end{aligned}$$

Ahora aplicamos la transformada inversa de Laplace en ambos lados de la ecuación:

$$\mathscr{L}^{-1}\{X(s)\} = \mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{x_o s}{s^2+\frac{k}{m}}\right\}$$

$$= x_o\,\mathscr{L}^{1}\left\{\frac{s}{s^2+\frac{k}{m}}\right\}$$

Como $\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+k^2}\right\} = Cos(kt)$

$$\Rightarrow \mathscr{L}\left\{\frac{s}{s^2+\frac{k}{m}}\right\} = Cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$$

Tambien sabemos que $\mathscr{L}^{-1}\left\{X(s)\right\} = x(t)$

Hacemos las sustituciones de las transformadas inversas de Laplace:

$$\therefore x(t) = x_o Cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$$

Ahora para determinar $\dot{x}(t)$ derivamos a $q(t)$:

$$x(t) = x_o Cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$$

$$\therefore \dot{x}(t) = -\sqrt{\frac{k}{m}}x_o Sen\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$$

Recordando que $T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$

$$T = \frac{1}{2}m\frac{k}{m}x_o^2 Sen^2\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$$

Recordando que $V = \frac{1}{2}kx^2$

$$T = \frac{1}{2}kx_o Cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$$

Y como la energía mecánica está dada por $E = T + V$

$$\begin{aligned} E &= T + V \\ &= \frac{1}{2}m\frac{k}{m}x_o^2 Sen^2\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + \frac{1}{2}kx_o^2 Cos^2\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) \end{aligned}$$

En ese sistema solo actúan fuerzas conservativas, por tanto la energía se conserva. Evaluemos la energía en el tiempo $t = 0$:

$$E(0) = \frac{1}{2}(100g)\frac{(10^4 dinas/cm)}{m}(3cm)^2 Sen^2\left(\sqrt{\frac{(10^4 dinas/cm)}{(100g)}}(0s)\right)$$

$$+\frac{1}{2}(10^4 dinas/cm)(3cm)^2 Cos^2\left(\sqrt{\frac{(10^4 dinas/cm)}{(100g)}}(0s)\right)$$

$$= \frac{1}{2}(10^4 dinas/cm)(3cm)^2$$

$$= 45000 ergios$$

$\therefore$ La energía total del sistema es de 45000 ergios

d. Velocidad máxima

Retomemos la ecuación de la velocidad que encontramos:

$$\dot{x}(t) = -\sqrt{\frac{k}{m}}x_o Sen\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$$

Expresemos el módulo de la velocidad:

$$\|\dot{x}(t)\| = \sqrt{\left(-\sqrt{\frac{k}{m}}x_o Sen\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)\right)^2}$$

$$\|\dot{x}(t)\| = \sqrt{\frac{k}{m}}x_o Sen\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$$

Esta expresión alcanza su máximo cuando: $Sen\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) = 1$

$$\|\dot{x}(t)\|_{max} = \sqrt{\frac{k}{m}}x_o$$

Sustituyendo en la ecuación anterior:

$$\|\dot{x}(t)\|_{max} = \sqrt{\frac{(10^4 dinas/cm)}{(100g)}}(3cm)$$

$$= 30\frac{cm}{s}$$

$\therefore$ La velocidad máxima es de 30 $\frac{cm}{s}$

Por lo tanto:

a. **La frecuencia propia es** $\nu_o = 1{,}6\ \frac{1}{s}$

b. **El periodo es** $\tau_o = 0{,}63$ **s**

c. **La energía total del sistema es de 45000 ergios**

d. **La velocidad máxima es de 30** $\frac{cm}{s}$