

1. Creación de un repositorio local y de un archivo .txt con algo de contenido de prueba:

```
C:\Users\jesus\Documents\ETS_T3_Git>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/jesus/Documents/ETS_T3_Git/.git/
C:\Users\jesus\Documents\ETS_T3_Git>echo 'Hola mundo, de nuevo, por decimo-novena vez en este día :)' > readme.txt
```

2. La primera revisión:

```
C:\Users\jesus\Documents\ETS_T3_Git>git add .

C:\Users\jesus\Documents\ETS_T3_Git>git commit
Aborting commit due to empty commit message.

C:\Users\jesus\Documents\ETS_T3_Git>git commit -m "El primer commit"
[master (root-commit) 8ed3f14] El primer commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 readme.txt
```

3. Alteración del fichero:

```
C:\Users\jesus\Documents\ETS_T3_Git>echo "Adios mundo, los números y comandos llenan mi cabeza de desesperación" > readme.txt
```

4. Retorno al estado inicial, accediendo primero al log de commits y luego aplicando un reset al commit inicial:

```
C:\Users\jesus\Documents\ETS_T3_Git>git log
commit 8ed3f1420b410d95c08acfc8bae7e382900e1cc6 (HEAD -> master)
Author: Jesús <jesusdlugo02@gmail.com>
Date: Sat Nov 18 19:33:19 2023 +0100

    El primer commit
```

```
C:\Users\jesus\Documents\ETS_T3_Git>git reset --hard 8ed3f1420b410d95c08acfc8bae7e382900e1cc6
HEAD is now at 8ed3f14 El primer commit
```