

# Ejemplos de alineamiento de texto con L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

Jesús Salido

8 de febrero de 2019

## Resumen

Con L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X también puede configurarse la alineación por defecto de los párrafos con distintos propósitos. Aunque se trata de situaciones poco frecuentes, en este ejemplo se muestran algunos ejemplos de uso.

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X emplea justificación completa de los párrafos por defecto. Pero este comportamiento puede interesarnos modificarlo. A continuación se muestran algunos ejemplos relacionados con la justificación de párrafos:

Este texto está alineado a la izquierda.  
L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X no trata de justificar las líneas,  
así que así quedan.

Texto alineado a la derecha.  
L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X no trata de justificar las líneas.

En el centro  
de la Tierra

Y uno sobre el empleo de citas:

Una regla empírica tipográfica para la longitud de renglón es:

En promedio, ningún renglón debería tener más de 66 signos porque así lo establece la propia experiencia.

Por ello las páginas de L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X tienen márgenes tan anchos por omisión, y los periódicos usan múltiples columnas.

En alguna situación puede interesar realizar un formateado de los párrafos empleando tabuladores. El entorno `tabbing` proporciona el uso de tabuladores para conseguir la alineación deseada en los elementos del párrafo:

```
IF está lloviendo
  THEN calzar botas de agua,
       coger paraguas;
ELSE sonreir.
Salir de casa.
```