

Ejemplos de alineamiento de texto con L^AT_EX

Jesús Salido

17 de febrero de 2020

Resumen

Con L^AT_EX también puede configurarse la alineación por defecto de los párrafos con distintos propósitos. Aunque se trata de situaciones poco frecuentes, en este ejemplo se muestran algunos ejemplos de uso.

L^AT_EX emplea justificación completa de los párrafos por defecto. Pero este comportamiento puede interesarnos modificarlo. A continuación se muestran algunos ejemplos relacionados con la justificación de párrafos:

Este texto está alineado a la izquierda.
L^AT_EX no trata de justificar las líneas,
así que así quedan.

Texto alineado a la derecha.
L^AT_EX no trata de justificar las líneas.

En el centro
de la Tierra

Y uno sobre el empleo de citas:

Una regla empírica tipográfica para la longitud de renglón es:

«En promedio, ningún renglón debería tener más de 66 signos porque así lo establece la propia experiencia.»

Aunque también se podría haber dicho:

«La experiencia establece que, en promedio, ninguna línea de texto debería tener más de 66 signos. Esta y otras reglas derivadas de la experiencia se tendrán en cuenta a la hora de preparar documentos técnicos con corrección...»

Por ello las páginas de L^AT_EX tienen márgenes tan anchos por omisión, y los periódicos usan múltiples columnas.

En alguna situación puede interesar realizar un formateado de los párrafos empleando tabuladores. El entorno `tabbing` proporciona el uso de tabuladores para conseguir la alineación deseada en los elementos del párrafo:

IF **está** lloviendo
 THEN **calzar** botas de agua,
 coger paraguas;
 ELSE **sonreir**.
Salir de casa.