



“La inteligencia detrás de tu productividad”.

Módulo de Hábitos

Propósito General del Módulo

El **módulo de hábitos** tiene como propósito ayudar a los usuarios a crear, mantener y fortalecer hábitos positivos en su vida diaria, mediante el seguimiento constante, la motivación y la retroalimentación, facilitando así cambios sostenibles que contribuyan a su bienestar personal, productividad y desarrollo integral.

Estructura de Base de Datos del Módulo

Tabla: Plantillas

¿Para qué se utiliza?

Almacenar los modelos base o estructuras predefinidas que los usuarios pueden utilizar al crear un nuevo hábito, de igual manera para ver su rendimiento y como poder mejorar.

Tabla Habititos

<i>Campo</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Restricciones / Default</i>	<i>Propósito</i>
<i>id_habito</i>	INT	PRIMARY KEY	Identificador único del hábito.
<i>id_usuario</i>	INT	NOT NULL	Identifica al usuario al que pertenece el hábito.
<i>nombre_habito</i>	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del hábito que el usuario desea desarrollar.
<i>id_categoria</i>	INT	FOREIGN KEY	Relaciona el hábito con una categoría específica.
<i>descripcion</i>	TEXT	NULL	Describe el objetivo o detalle del hábito.
<i>estado_habito</i>	VARCHAR	DEFAULT 'activo'	Indica si el hábito está activo o inactivo.
<i>frecuencia</i>	VARCHAR	NOT NULL	Define la periodicidad del hábito (diario, semanal, etc.).

Tabla: seguimiento_habitos

<i>Campo</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Restricciones / Default</i>	<i>Propósito</i>
--------------	---------------------	--------------------------------	------------------





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

<i>id_seguimiento</i>	INT	PRIMARY KEY	Identificador único del registro de seguimiento.
<i>id_habito</i>	INT	FOREIGN KEY	Relaciona el seguimiento con un hábito específico.
<i>fecha_registro</i>	DATE	NOT NULL	Fecha en la que se registra el seguimiento del hábito.
<i>estado</i>	VARCHAR	DEFAULT 'pendiente'	Indica si el hábito fue cumplido, pendiente o no cumplido.
<i>nota</i>	TEXT	NULL	Observación o comentario del usuario sobre el hábito.

Tabla: logro_habitos

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Default	Propósito
<i>id_logro</i>	INT	PRIMARY KEY	Identificador único del logro.
<i>nombre</i>	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del logro obtenido.
<i>descripcion</i>	TEXT	NOT NULL	Explica la condición para obtener el logro.
<i>icono</i>	VARCHAR	NULL	Representación visual del logro (emoji o ícono).
<i>tipo</i>	VARCHAR	NOT NULL	Tipo de logro (racha, meta, repetición, etc.).
<i>valor</i>	INTEGER	NOT NULL	Número requerido para cumplir el logro (ej. 7 días).

Relaciones:

Relación	Tipo	Descripción
<i>Usuario</i> → <i>Hábitos</i>	Uno a Muchos (1:N)	Un usuario puede tener varios hábitos, pero cada hábito pertenece a un solo usuario.
<i>Categoría</i> → <i>Hábitos</i>	Uno a Muchos (1:N)	Una categoría puede agrupar varios hábitos, pero cada hábito pertenece a una sola categoría.
<i>Hábitos</i> → <i>Seguimiento_Hábitos</i>	Uno a Muchos (1:N)	Un hábito puede tener múltiples registros de seguimiento, uno por cada fecha registrada.
<i>Hábitos</i> → <i>Logro_Hábitos</i>	Muchos a Muchos (N:M)	Un hábito puede estar asociado a varios logros y un logro puede aplicarse a distintos hábitos según su tipo.

-- Crea la tabla de categorías para clasificar los hábitos

CREATE TABLE categorias_habitos (

-- Identificador único de la categoría





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

```
id_categoria VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  
-- Nombre de la categoría  
nombre_categoria VARCHAR(100) NOT NULL,  
  
-- Descripción opcional de la categoría  
descripcion TEXT  
);  
  
-- Crea la tabla principal de hábitos  
CREATE TABLE habitos (  
  -- Identificador único del hábito  
  id_habito VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  
  -- Identificador del usuario dueño del hábito  
  id_usuario VARCHAR(50) NOT NULL,  
  
  -- Nombre del hábito  
  nombre_habito VARCHAR(100) NOT NULL,  
  
  -- Identificador de la categoría del hábito  
  id_categoria VARCHAR(50),  
  
  -- Descripción del hábito  
  descripcion TEXT,  
  
  -- Estado del hábito (activo o inactivo), por defecto activo  
  estado_habito VARCHAR(20) DEFAULT 'activo',  
  
  -- Frecuencia con la que se debe realizar el hábito  
  frecuencia VARCHAR(20) NOT NULL,  
  
  -- Relación con la tabla usuarios  
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario),  
  
  -- Relación con la tabla categorías  
  FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias_habitos(id_categoria)  
);  
  
-- Crea la tabla que registra el seguimiento diario del hábito  
CREATE TABLE seguimiento_habitos (  
  -- Identificador único del seguimiento  
  id_seguimiento VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
```





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

```
-- Identificador del hábito que se está siguiendo
id_habito VARCHAR(50) NOT NULL,

-- Fecha en la que se registra el seguimiento
fecha_registro DATE NOT NULL,

-- Estado del hábito en esa fecha (pendiente, cumplido, no cumplido)
estado VARCHAR(20) DEFAULT 'pendiente',

-- Nota u observación opcional del usuario
nota TEXT,

-- Relación con la tabla hábitos
FOREIGN KEY (id_habito) REFERENCES habitos(id_habito)
);

-- Crea la tabla de logros que se pueden obtener por cumplir hábitos
CREATE TABLE logro_habitos (
  -- Identificador único del logro
  id_logro VARCHAR(50) PRIMARY KEY,

  -- Nombre del logro
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,

  -- Descripción de cómo se obtiene el logro
  descripcion TEXT NOT NULL,

  -- Ícono representativo del logro (emoji o ícono)
  icono VARCHAR(10),

  -- Tipo de logro (racha, meta, repetición, etc.)
  tipo VARCHAR(50) NOT NULL,

  -- Valor requerido para cumplir el logro (ej. 7 días)
  valor INT NOT NULL
);

-- Crea la tabla intermedia para relacionar hábitos y logros
CREATE TABLE habito_logro (
  -- Identificador del hábito
  id_habito VARCHAR(50),

  -- Identificador del logro
```





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

id_logro VARCHAR(50),

**-- Fecha en que el logro fue obtenido
fecha_obtenido DATE,**

**-- Clave primaria compuesta para evitar duplicados
PRIMARY KEY (id_habito, id_logro),**

**-- Relación con la tabla hábitos
FOREIGN KEY (id_habito) REFERENCES habitos(id_habito),**

**-- Relación con la tabla logros
FOREIGN KEY (id_logro) REFERENCES logro_habitos(id_logro)**

);

