

Tabla de Base de datos

Campo	Tipo de Dato	Descripción Técnica
id_recordatorio	INT (PK, AI)	Llave primaria. Identificador único para editar/borrar.
nombre	VARCHAR(100)	Título del recordatorio.
fecha	DATE	Fecha límite (YYYY-MM-DD).
hora	TIME	Hora del evento (HH:MM:SS).
descripcion	TEXT	Detalles opcionales (permite nulos).
estado	BOOLEAN	FALSE (pendiente) / TRUE (realizado).

CREATE TABLE recordatorios (

-- Identificador único del recordatorio.

-- SERIAL hace que se autoincremente (1, 2, 3...) automáticamente.

id_recordatorio SERIAL PRIMARY KEY,

-- Llave foránea: conecta este recordatorio con un usuario específico.

-- NOT NULL obliga a que todo recordatorio tenga un dueño.

id_usuario INT NOT NULL,

-- Título del recordatorio. VARCHAR(100) limita el texto a 100 caracteres.

nombre VARCHAR(100) NOT NULL,

-- Espacio para notas largas o detalles adicionales.

descripcion TEXT,

-- Fecha límite de la tarea. Obligatoria.

fecha DATE NOT NULL,

-- Hora específica del evento.

hora TIME,

-- Estado de la tarea: FALSE (0) es pendiente, TRUE (1) es completada.

-- Por defecto nace como pendiente (FALSE).

estado BOOLEAN DEFAULT FALSE,

-- Nivel de importancia.

-- CHECK asegura que solo entren los valores: 'baja', 'media' o 'alta'.

prioridad VARCHAR(10) DEFAULT 'media' CHECK (prioridad IN ('baja', 'media', 'alta')),

-- Interruptor para saber si la app debe enviar alerta o no.

notificacion BOOLEAN DEFAULT TRUE,

-- Configuración de recurrencia (para tareas que se repiten).

-- Valida que solo sean opciones lógicas de tiempo.

repeticion VARCHAR(10) DEFAULT 'ninguna' CHECK (repeticion IN ('ninguna', 'diaria', 'semanal', 'mensual', 'anual')),

-- Categoría del recordatorio para organizarlos por colores o filtros.

tipo VARCHAR(20) DEFAULT 'personal' CHECK (tipo IN ('personal', 'trabajo', 'salud', 'estudio', 'otros')),

-- Campo visual para la UI, probablemente para pintar la tarjeta o el punto del calendario.

color VARCHAR(20) DEFAULT 'azul',

-- Auditoría: Guarda automáticamente la fecha y hora exacta en que se creó el registro.

fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

-- Auditoría: Guarda la fecha y hora de la última modificación.

fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

-- RESTRICCIÓN DE LLAVE FORÁNEA:

-- Define la relación con la tabla 'usuarios'.

-- ON DELETE CASCADE significa que si borras al usuario,

-- automáticamente se borran todos sus recordatorios (para no dejar basura en la BD).

CONSTRAINT fk_recordatorios_usuarios FOREIGN KEY (id_usuario)

REFERENCES usuarios(id_usuario)

ON DELETE CASCADE

);