Laboratorio Práctico de Redes: Enrutamiento OSPF y VLAN Trunking (802.1Q)

Redes y Telecomunicaciones (Ciclo VI)

Aporte de: Mateo Villacorta - CCNA Certified Student | Revisión y Validación Estudiantil Aprobada

MATERIAL OFICIAL VERIFICADO • ACCESO LIBRE PARA ESTUDIANTES

1. Configuración de Subinterfaces Router-on-a-Stick

```
interface GigabitEthernet0/0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

2. Enrutamiento Dinámico OSPFv2 de Área Única

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
 passive-interface GigabitEthernet0/0/0.10
```

3. Comandos de Diagnóstico y Verificación

show ip route (ver tabla de rutas OSPF identificadas con la letra O).
show ip ospf neighbor (verificar estado FULL/DR o FULL/BDR con routers adyacentes).
show interfaces trunk (verificar enlaces troncales activos en modo 802.1Q).