

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title> Basketball Center </title>

  <style>

    .modal {

      display: none;

      position: fixed;

      top: 0;

      left: 0;

      width: 100%;

      height: 100%;

      background-color: rgba(0,0,0,0.7);

    }


    .modal-content {

      position: absolute;

      top: 50%;

      left: 50%;

      transform: translate(-50%, -50%);

      background-color: #fefefe;

      padding: 20px;

      border: 1px solid #888;

      width: 80%;

    }


    .close {
```

```
    position: absolute;
    top: 10px;
    right: 10px;
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
    color: #333;
    cursor: pointer;
}
</style>
</head>
<body>

<div id="myModal" class="modal">
  <div class="modal-content">
    <span class="close" onclick="closeModal()">&times;</span>
    <p>Modal Content Here...</p>
  </div>
</div>

<button onclick="openModal()">Open Modal</button>

<script>
  function openModal() {
    document.getElementById('myModal').style.display = 'block';
  }

  function closeModal() {
    document.getElementById('myModal').style.display = 'none';
  }
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

2.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title> Basketball Center </title>
```

```
<style>
```

```
.modal {
```

```
  display: none;
```

```
  position: fixed;
```

```
  top: 0;
```

```
  left: 0;
```

```
  width: 100%;
```

```
  height: 100%;
```

```
  background-color: rgba(0,0,0,0.7);
```

```
}
```

```
.modal-content {
```

```
  position: absolute;
```

```
  top: 50%;
```

```
  left: 50%;
```

```
  transform: translate(-50%, -50%);
```

```
  background-color: #fefefe;
```

```
padding: 20px;
border: 1px solid #888;
width: 80%;
}
```

```
.close {
  position: absolute;
  top: 10px;
  right: 10px;
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  color: #333;
  cursor: pointer;
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="myModal" class="modal">
```

```
  <div class="modal-content">
```

```
    <span class="close" onclick="closeModal()">&times;</span>
```

```
    <p>Modal Content Here...</p>
```

```
  </div>
```

```
</div>
```

```
<button onclick="openModal()">Open Modal</button>
```

```
<script>
```

```
  function openModal() {
```

```
document.getElementById('myModal').style.display = 'block';
}

function closeModal() {
    document.getElementById('myModal').style.display = 'none';
}
</script>
```

```
</body>
</html>
```

3.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title Basketball Center </title>
    <style>
        .tab {
            display: none;
        }

        .tab-content {
            display: none;
        }
    </style>
</head>
<body>
```

```
<div id="Tab1" class="tab-content">
```

```
  <p>Content for Tab 1...</p>
```

```
</div>
```

```
<div id="Tab2" class="tab-content">
```

```
  <p>Content for Tab 2...</p>
```

```
</div>
```

```
<button onclick="openTab('Tab1')">Open Tab 1</button>
```

```
<button onclick="openTab('Tab2')">Open Tab 2</button>
```

```
<script>
```

```
  function openTab(tabName) {
```

```
    const tabs = document.querySelectorAll('.tab-content');
```

```
    tabs.forEach(tab => {
```

```
      tab.style.display = 'none';
```

```
    });
```

```
    document.getElementById(tabName).style.display = 'block';
```

```
  }
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

4.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title> Basketball Center </title>

<style>

.dropdown {

    position: relative;

    display: inline-block;

}

.dropdown-content {

    display: none;

    position: absolute;

    background-color: #f9f9f9;

    min-width: 160px;

    box-shadow: 0 8px 16px rgba(0,0,0,0.2);

    z-index: 1;

}

.dropdown:hover .dropdown-content {

    display: block;

}

.dropdown-content a {

    color: #333;

    padding: 12px 16px;

    text-decoration: none;

    display: block;

}
```

```
</style>
</head>
<body>

<div class="dropdown">
  <button>Dropdown</button>
  <div class="dropdown-content">
    <a href="#">Option 1</a>
    <a href="#">Option 2</a>
    <a href="#">Option 3</a>
  </div>
</div>

</body>
</html>
```

5.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Basketball Center</title>
  <style>
    .highlight {
      background-color: yellow;
    }
  </style>
</head>
```


<body>

<p onclick="