

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PREPARAÇÃO DA TINTA E PINTURA DOS MACHOS			
Cód.:	ITF-PRO-015	Rev.:	16	Data:	19-SET-2025

1. Objetivo

Preparar a tinta para pintura dos machos e pintar os machos para melhorar o aspecto das peças fundidas e diminuir a incidência de defeitos nas mesmas.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891

3. Descrição

3.1 Preparar a Tinta

Adicionar no misturador para tintas (Figura 01), primeiramente a tinta e depois a água. Fazer a diluição até que se consiga a densidade desejada conforme Ficha Técnica de Processo.



Figura 01

Ligar Misturador (Figura 02) e misturar até a completa homogeneização da mesma.




Figura 02

Quando o volume de tinta atingir o volume mínimo indicado no tanque não será possível realizar a medição, pois não garantirá que o densímetro fique sem ponto de contato com o tanque, dessa forma será necessário realizar o abastecimento.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PREPARAÇÃO DA TINTA E PINTURA DOS MACHOS			
Cód.:	ITF-PRO-015	Rev.:	16	Data:	19-SET-2025

Para realizar a aferição da densidade deverá seguir as etapas seguintes:

1º passo desligue o agitador.

2º passo posicione o densímetro no centro do tanque e deslize-o lentamente na tinta até o valor aproximado desejado e solte-o.

Quando o densímetro estiver estabilizado na tinta é só verificar o valor encontrado.



Figura 03

A medição da mistura da tinta deve ser realizada com periodicidade de hora em hora no decorrer do turno e registrado na carta de tendência.

NOTA: O superior imediato deve verificar diariamente o preenchimento da carta de tendência e tratar qualquer desvio relativo ao preenchimento. Fazer também uma análise crítica da carta de tendência antes do arquivamento.

Receber os machos.

3.2 Pintar os Machos

Verificar a necessidade de pintura dos machos através da Ficha Técnica de Processo analisando o tipo de pintura e quantidade da mesma.

Realizar a pintura dos machos conforme Ficha Técnica de Processo.

Realizar inspeção visual nos machos. Em caso de dúvidas em relação à qualidade da pintura dos moldes acionar o Gestor do Processo.

3.3 Manuseio e transporte dos machos

O manuseio e transporte dos machos desde a produção até a embalagem, deverá ser de extremo cuidado para que assim possa garantir a integridade física do produto. Para isso deverá ser considerado posicionamento, altura e velocidade de transporte com a paleteira.

3.4 Limpeza dos tanques de pintura

A limpeza dos tanques deverá ser realizada semanalmente ou sempre que for identificado qualquer alteração de viscosidade da tinta afim de garantir a qualidade do processo.

Procedimento para limpeza dos tanques:

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PREPARAÇÃO DA TINTA E PINTURA DOS MACHOS			
Cód.:	ITF-PRO-015	Rev.:	16	Data:	19-SET-2025

1° Acionar o comando de emergência.

2° Efetuar a retirada da tinta do tanque através dos registros de esgotamento utilizando a peneira fina para separar os rejeitos de areia.

3° O material a ser descartado deverá ser colocado em tambores e identificados.

4° A lavagem do tanque deverá ser realizada com água.

5° Após o término, abastecer os tanques e ajustar a densidade conforme ficha técnica.

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
Carta de Tendência Densidade de Tinta (30-34)	Pasta	5 Anos	Rasgar
Carta de Tendência Densidade de Tinta (36-39)	Pasta	5 Anos	Rasgar
Carta de Tendência Densidade de Tinta (39-42)	Pasta	5 Anos	Rasgar
Carta de Tendência Densidade de Tinta (24-28)	Pasta	5 Anos	Rasgar
Carta de Tendência Densidade de Tinta (20-24)	Pasta	5 Anos	Rasgar
Carta de Tendência Densidade de Tinta (15-18)	Pasta	5 Anos	Rasgar
Carta de Tendência Densidade de Tinta (27-31)	Pasta	5 Anos	Rasgar
Carta de Tendência Densidade de Tinta (14-17)	Pasta	5 Anos	Rasgar
Carta de Tendência Densidade de Tinta (17-20)	Pasta	5 Anos	Rasgar
Check - List de limpeza e verificação interna dos tanques de pintura	Pasta	1 Mês	Rasgar

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PREPARAÇÃO DA TINTA E PINTURA DOS MACHOS			
Cód.:	ITF-PRO-015	Rev.:	16	Data:	19-SET-2025

6.10 Anexo 10 - Check - List de limpeza e verificação interna dos tanques de pintura

 CHECK-LIST DE LIMPEZA E VERIFICAÇÃO INTERNA DOS TANQUES DE PINTURA					
TANQUE	DATA DE LIMPEZA	PRÓXIMA DATA	RESPONSÁVEL	MATRÍCULA	CONFORME / NÃO CONFORME
1					
2					
3					
1					
2					
3					
1					
2					
3					
ASSINATURA SUPERVISÃO					
OBS:					