

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

**ACCESO A ARREGLOS MEDIANTE BÚSQUEDA BINARIA
CREACIÓN Y USO DE REPOSITORIO EN GITHUB**

JHON BRANDON LAYTON RODRIGUEZ

28/08/2023

REPOSITORIO EN GITHUB

1) INICIALIZACIÓN REPOSITORIO LOCAL

GIT INIT

```
C:\Users\jhonl\OneDrive\Documentos\ESTRUCTURAS-DE-DATOS-AVANZADAS>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/jhonl/OneDrive/Documentos/ESTRUCTURAS-DE-DATOS-AVANZADAS/.git/

C:\Users\jhonl\OneDrive\Documentos\ESTRUCTURAS-DE-DATOS-AVANZADAS>
```

2) AGREGAR ARCHIVOS A REPOSITORIO

GIT ADD

GIT STATUS

```
C:\Users\jhonl\OneDrive\Documentos\ESTRUCTURAS-DE-DATOS-AVANZADAS>git add .
warning: in the working copy of '.vscode/tasks.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

C:\Users\jhonl\OneDrive\Documentos\ESTRUCTURAS-DE-DATOS-AVANZADAS>git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   .vscode/launch.json
    new file:   .vscode/settings.json
    new file:   .vscode/tasks.json
    new file:   BusquedaBinariaTaller1.cpp
    new file:   output/BusquedaBinariaTaller1.exe

C:\Users\jhonl\OneDrive\Documentos\ESTRUCTURAS-DE-DATOS-AVANZADAS>
```

3) CREACIÓN PRIMER COMMIT

GIT COMMIT -M

```
C:\Users\jhonl\OneDrive\Documentos\ESTRUCTURAS-DE-DATOS-AVANZADAS>git commit -m "Archivo busqueda binaria version 1"
[master (root-commit) f640dbb] Archivo busqueda binaria version 1
5 files changed, 101 insertions(+)
 create mode 100644 .vscode/launch.json
 create mode 100644 .vscode/settings.json
 create mode 100644 .vscode/tasks.json
 create mode 100644 BusquedaBinariaTaller1.cpp
 create mode 100644 output/BusquedaBinariaTaller1.exe

C:\Users\jhonl\OneDrive\Documentos\ESTRUCTURAS-DE-DATOS-AVANZADAS>
```

4) INICIALIZACIÓN REPOSITORIO REMOTO

GIT REMOTE ADD ORIGIN

```
C:\Users\jhonl\OneDrive\Documentos\ESTRUCTURAS-DE-DATOS-AVANZADAS>git remote add origin https://github.com/JhonBrandonLayton/ESTRUCTURAS-DE-DATOS-AVANZADAS.git

C:\Users\jhonl\OneDrive\Documentos\ESTRUCTURAS-DE-DATOS-AVANZADAS>
```

5) SUBIR ARCHIVOS A REPOSITORIO REMOTO

GIT PUSH ORIGIN MASTER

```
C:\Users\jhonl\OneDrive\Documentos\ESTRUCTURAS-DE-DATOS-AVANZADAS>git push origin master
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 468.66 KiB | 4.64 MiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/JhonBrandonLayton/ESTRUCTURAS-DE-DATOS-AVANZADAS.git
 * [new branch]      master -> master

C:\Users\jhonl\OneDrive\Documentos\ESTRUCTURAS-DE-DATOS-AVANZADAS>
```

FUNCIONAMIENTO BÚSQUEDA BINARIA

```
C:\Users\jhonl\OneDrive\Docu X + v
Ingrese el dato a buscar: 13
El numero 13 fue encontrado en el arreglo 1 en la posicion 12 con direccion de memoria 0x23c7fff89c
|
```

```
C:\Users\jhonl\OneDrive\Docu X + v
Ingrese el dato a buscar: 22
El numero 22 fue encontrado en el arreglo 2 en la posicion 6 con direccion de memoria 0xd6551ffd8c
|
```

```
C:\Users\jhonl\OneDrive\Docu X + v
Ingrese el dato a buscar: 41
El numero 41 fue encontrado en el arreglo 3 en la posicion 10 con direccion de memoria 0x5d883ffbec
|
```

```
C:\Users\jhonl\OneDrive\Docu X + v
Ingrese el dato a buscar: 200
El elemento no fue encontrado en ninguno de los arreglos
|
```