PROYECTO INTEGRADOR

PrestaLab

Sistema de reserva y control de préstamo de equipo y espacios de laboratorio

ENTREGA 4 — Diseño de la información y modelo de datos

Carrera	Ingeniería en Software
Materia	Arquitectura Orientada a Servicios
Docente	Ing. Luis Leonardo Mendoza Reséndiz
Equipo	Tranquilo nos la navegamos
Integrantes	Jhonatan Uriel Morales Badillo, José Vidal López Salazar, David Sosa Gómez, Alejandro Ramírez Contreras
Periodo / Semana	[Periodo] · Semana 4 de 8
Repositorio	https://github.com/JhonaRaida/prestalab · tag: entrega-4

Reporte breve de la entrega

Entrega	4 — Diseño de la información y modelo de datos
Nombre del proyecto	PrestaLab
Integrantes	Jhonatan Uriel Morales Badillo, José Vidal López Salazar, David Sosa Gómez, Alejandro Ramírez Contreras
Objetivo de la semana	Definir cómo se guarda la información del sistema (tablas, llaves, relaciones y reglas) y dejar scripts que crean la base con datos de prueba.
Qué se diseñó	10 tablas en 4 bases de datos (una por servicio), diagrama entidad-relación, diccionario de datos, scripts SQL, 54 registros de prueba y consultas de verificación.
Qué cambió respecto a la entrega anterior	La API de la Entrega 3 no cambió. Se agregó la tabla roles (antes los roles eran solo una lista) y los datos de prueba pasaron a archivos SQL.
Problemas encontrados	(1) No se puede poner una llave foránea entre tablas de bases distintas. (2) Hay que evitar que dos personas reserven lo mismo a la misma hora. (3) Los datos de prueba con fechas fijas se vuelven viejos.
Cómo se resolvieron	(1) Se guarda solo el id del otro servicio y la API comprueba que exista. (2) Una restricción de PostgreSQL rechaza horarios encimados (sección 4). (3) Las fechas de prueba se calculan a partir de «hoy».
Pendientes para la siguiente semana	Entrega 5: evidencias de CRUD, colección de Postman y README. Completar el periodo.
Repositorio y versión	https://github.com/JhonaRaida/prestalab · tag: entrega-4

1. ¿Qué se guarda y dónde?

PrestaLab está dividido en servicios. Cada servicio que guarda información tiene **su propia base de datos** y ningún otro servicio la toca: si necesita datos de otro, se los pide por la API. El servicio de Reportes no tiene base; arma sus resultados con datos de Reservas e Inventario.

Base de datos	Servicio	Tablas	Qué guarda
usuarios_db	Usuarios y Autenticación	roles, usuarios, sanciones	Cuentas, roles y bloqueos por retraso
inventario_db	Inventario	laboratorios, categorias, recursos	Laboratorios y el equipo o espacios que se prestan
reservas_db	Reservas y Préstamos	reservas, prestamos, incidencias	Apartados, entregas, devoluciones y daños
notificaciones_db	Notificaciones	notificaciones	Avisos a los usuarios

Decisiones principales

- **Una base por servicio:** un servicio puede cambiar sin romper a otro.
- **Ids numéricos automáticos** (SERIAL), igual que en las rutas de la API (`/reservas/12`).
- **Fechas con zona horaria** (TIMESTAMPTZ) para comparar horarios sin errores.
- **Contraseñas cifradas** (hash bcrypt), nunca en texto normal.
- **No se pierde el historial:** un recurso dado de baja solo cambia de estado y nada se borra en cascada.

2. Diagrama entidad-relación

La Figura 1 (siguiente página) muestra las 10 tablas agrupadas por base de datos.

Cómo leer el diagrama

- **PK** = llave primaria · **FK** = llave foránea · **UQ** = valor único.
- **Línea negra:** relación dentro de la misma base; PostgreSQL la verifica.
- **Línea roja punteada:** relación entre bases distintas (marcada como FK*); la verifica la API.

2.1 Relaciones

Hay 6 relaciones con llave foránea real y 10 relaciones lógicas entre servicios. Todas son de uno a muchos (1:N), excepto reserva → préstamo (una reserva tiene cero o un préstamo). No hay relaciones muchos a muchos ni ambiguas.

Relación	Tipo	Significado
roles → usuarios	FK	Cada usuario tiene un rol del catálogo.

Relación	Tipo	Significado
usuarios → sanciones	FK	Un usuario puede tener varias sanciones.
categorias → recursos	FK	Cada recurso pertenece a una categoría.
laboratorios → recursos	FK	Cada recurso pertenece a un laboratorio.
reservas → prestamos	FK (1 : 0..1)	Una reserva genera como máximo un préstamo.
prestamos → incidencias	FK	Un préstamo puede tener varias incidencias.
usuarios → reservas, prestamos, notificaciones	Lógica	Quién reserva, quién entrega o recibe y a quién se avisa.
recursos, laboratorios → reservas, incidencias	Lógica	Qué recurso se reservó o tuvo un problema.
usuarios → laboratorios	Lógica	Encargado de cada laboratorio.
prestamos → sanciones	Lógica	Préstamo que causó la sanción.




Figura 1. Diagrama entidad-relación de PrestaLab.

3. Diccionario de datos

Todas las columnas son obligatorias (NOT NULL) salvo las marcadas como **opcional**.

roles · usuarios_db

Catálogo de los 4 roles.

Columna	Tipo	Reglas	Descripción
codigo	VARCHAR(15)	PK	alumno, docente, encargado o administrador
descripcion	VARCHAR(160)	—	Qué puede hacer el rol

usuarios · usuarios_db

Personas con cuenta en el sistema.

Columna	Tipo	Reglas	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador
nombre	VARCHAR(120)	—	Nombre completo
correo	VARCHAR(160)	UNIQUE	Correo para iniciar sesión
matricula	VARCHAR(20)	opcional	Matrícula o clave de empleado
contrasena	VARCHAR(100)	—	Contraseña cifrada (hash bcrypt)
rol	VARCHAR(15)	FK → roles; default alumno	Rol del usuario
estado	VARCHAR(10)	CHECK: activo, bloqueado	Si la cuenta puede usarse
creado_en	TIMESTAMPTZ	default now()	Fecha de registro

sanciones · usuarios_db

Bloqueos temporales por devolver tarde.

Columna	Tipo	Reglas	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador
usuario_id	INTEGER	FK → usuarios	Usuario sancionado
motivo	VARCHAR(255)	—	Por qué se sancionó
inicio	TIMESTAMPTZ	default now()	Inicio del bloqueo
fin	TIMESTAMPTZ	CHECK fin > inicio	Fin del bloqueo
prestamo_id	INTEGER	opcional; FK lógica	Préstamo que causó el retraso

laboratorios · inventario_db

Laboratorios físicos.

Columna	Tipo	Reglas	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador
nombre	VARCHAR(120)	UNIQUE	Nombre del laboratorio
ubicacion	VARCHAR(160)	—	Edificio y planta
encargado_id	INTEGER	opcional; FK lógica	Usuario encargado

categorias · inventario_db

Tipos de recurso (laptops, proyectores, aulas...).

Columna	Tipo	Reglas	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador
nombre	VARCHAR(80)	UNIQUE	Nombre de la categoría
tipo	VARCHAR(10)	CHECK: equipo, espacio	Si es equipo o espacio

recursos · inventario_db

Cada equipo o espacio que se puede reservar.

Columna	Tipo	Reglas	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador
nombre	VARCHAR(120)	—	Nombre del recurso
codigo_inventario	VARCHAR(40)	UNIQUE	Código físico de inventario
categoria_id	INTEGER	FK → categorias	Categoría
laboratorio_id	INTEGER	FK → laboratorios	Laboratorio donde está
descripcion	VARCHAR(500)	opcional	Detalles
estado	VARCHAR(15)	CHECK: activo, mantenimiento, baja	Si se puede reservar
creado_en	TIMESTAMPTZ	default now()	Fecha de alta

reservas · reservas_db

Apartado de un recurso en un horario. Es la tabla central.

Columna	Tipo	Reglas	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador
usuario_id	INTEGER	FK lógica	Quién reserva
recurso_id	INTEGER	FK lógica	Qué se reserva
laboratorio_id	INTEGER	FK lógica	Laboratorio del recurso (copia)
encargado_id	INTEGER	opcional; FK lógica	Encargado del laboratorio (copia)

Columna	Tipo	Reglas	Descripción
inicio	TIMESTAMPTZ	CHECK fin > inicio	Inicio del horario
fin	TIMESTAMPTZ	CHECK fin > inicio	Fin del horario
estado	VARCHAR(12)	CHECK: confirmada, en_curso, finalizada, cancelada	Etapa de la reserva
creada_en	TIMESTAMPTZ	default now()	Fecha de creación
recordatorio_enviado	BOOLEAN	default false	Para no repetir el recordatorio
retraso_avisado	BOOLEAN	default false	Para no repetir el aviso de retraso

prestamos · reservas_db

Entrega y devolución real de lo reservado.

Columna	Tipo	Reglas	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador
reserva_id	INTEGER	FK → reservas; UNIQUE	Reserva que se entregó
entregado_por	INTEGER	FK lógica	Encargado que entregó
fecha_entrega	TIMESTAMPTZ	default now()	Momento de la entrega
recibido_por	INTEGER	opcional; FK lógica	Encargado que recibió
fecha_devolucion	TIMESTAMPTZ	opcional	Momento de la devolución
estado_devolucion	VARCHAR(12)	opcional; CHECK: correcto, danado, incompleto	Cómo se devolvió
observaciones	VARCHAR(500)	opcional	Notas del encargado

incidencias · reservas_db

Problemas en un préstamo: daño, faltante o retraso.

Columna	Tipo	Reglas	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador
prestamo_id	INTEGER	FK → prestamos	Préstamo donde ocurrió
recurso_id	INTEGER	FK lógica	Recurso afectado (copia)
tipo	VARCHAR(10)	CHECK: dano, faltante, retraso	Tipo de problema
descripcion	VARCHAR(500)	—	Qué pasó
estado	VARCHAR(10)	CHECK: abierta, cerrada	Si sigue pendiente
creada_en	TIMESTAMPTZ	default now()	Fecha de registro

notificaciones · notificaciones_db

Avisos para los usuarios.

Columna	Tipo	Reglas	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador
usuario_id	INTEGER	FK lógica	Destinatario
tipo	VARCHAR(15)	CHECK: confirmacion, recordatorio, retraso	Tipo de aviso
mensaje	VARCHAR(500)	—	Texto del aviso
leida	BOOLEAN	default false	Si el usuario ya la leyó
estado_envio	VARCHAR(10)	CHECK: pendiente, enviada, fallida	Si ya se envió
creada_en	TIMESTAMPTZ	default now()	Fecha de creación

4. Restricciones importantes

Las reglas más importantes las cuida la propia base de datos, aunque haya un error en el código. En total hay 10 llaves primarias, 6 llaves foráneas, 5 UNIQUE, 11 CHECK, 55 columnas NOT NULL y 1 restricción de exclusión.

Regla	Tipo	Tabla
No se puede reservar un recurso en un horario que ya está ocupado.	EXCLUDE (reservas_sin_traslape)	reservas
El fin va después del inicio.	CHECK	reservas, sanciones
No hay dos cuentas con el mismo correo.	UNIQUE	usuarios
No se repite el código de inventario.	UNIQUE	recursos
Una reserva solo se entrega una vez.	UNIQUE	prestamos
Los estados y tipos solo aceptan valores válidos.	CHECK	varias
Solo existen los 4 roles del catálogo.	FK	usuarios
Todo recurso tiene una categoría y un laboratorio que existen.	FK	recursos

¿Cómo se evitan las reservas encimadas?

Si la Laptop 2 está reservada de 10:00 a 11:00, PostgreSQL rechaza otra reserva de 10:30 a 11:30, aunque las dos peticiones lleguen al mismo tiempo. Una de 11:00 a 12:00 sí se permite, porque empieza justo cuando termina la otra. Las reservas canceladas o finalizadas no cuentan.

Además se crearon 8 índices para que las búsquedas más comunes sean rápidas (por usuario, laboratorio, categoría y notificaciones sin leer).

5. Normalización

Forma	Qué significa	En PrestaLab
1FN	Cada celda guarda un solo valor.	Una reserva guarda un solo recurso; si se necesitan dos, son dos reservas.
2FN	Todo depende de la llave completa.	Todas las llaves son de un solo campo, así que se cumple.
3FN	Ningún dato depende de otro dato que no sea la llave.	El nombre del laboratorio solo está en laboratorios; no se repite en recursos.

Excepciones a propósito: reservas guarda una copia de laboratorio_id y encargado_id, e incidencias una de recurso_id. Así no hay que preguntar a otro servicio en cada búsqueda y se conserva el dato histórico.

6. Qué servicio usa cada dato

Regla: cada servicio solo lee y escribe sus propias tablas. Si necesita datos de otro, se los pide por la API.




Figura 2. Datos de cada servicio y consultas entre servicios (líneas rojas punteadas).

Servicio	Es dueño de	Pide datos a
Usuarios	roles, usuarios, sanciones	—
Inventario	laboratorios, categorias, recursos	—

Servicio	Es dueño de	Pide datos a
Reservas	reservas, prestamos, incidencias	Usuarios (estado y sanciones), Inventario (recursos) y Notificaciones (avisos)
Notificaciones	notificaciones	—
Reportes	ninguna (sin base)	Reservas e Inventario, solo lectura
API Gateway	ninguna	Solo valida el token y reenvía la petición

6.1 El modelo cubre las operaciones de la API

Operaciones de la API (Entrega 3)	Tablas que usa
Iniciar sesión, registrarse, gestionar usuarios	usuarios, roles, sanciones
Laboratorios, categorías y recursos	laboratorios, categorias, recursos
Disponibilidad y reservas	reservas (+ recursos y usuarios por API)
Entrega y devolución	prestamos, reservas, incidencias (+ sanciones por API)
Incidencias	incidencias
Notificaciones	notificaciones
Reportes	reservas, prestamos, incidencias, recursos (por API)

Los 33 endpoints de la Entrega 3 tienen soporte en el modelo.

7. Scripts y datos de prueba

Archivo (carpeta db/)	Qué hace
<servicio>/001_esquema.sql	Crea las tablas, llaves, restricciones e índices de cada base.
<servicio>/002_datos_prueba.sql	Carga los datos de prueba.
instalar.sql	Crea todo (4 bases, tablas y datos) con un solo comando.
verificar.sql	Consultas de verificación y pruebas de restricciones.
reiniciar.sql	Borra las 4 bases para empezar de cero.

Cómo crear la base desde cero

- **Con Docker:** `docker compose up --build` (crea las bases y carga los datos solo).
- **Solo con PostgreSQL:** `psql -U <usuario> -h localhost -d postgres -f db/instalar.sql`

Los scripts se pueden ejecutar varias veces sin error. Las cuentas de prueba usan la contraseña Prestalab123 (solo para pruebas).

7.1 Datos de prueba

Hay **54 registros** (el mínimo pedido es 10). No son al azar: cubren los casos que hay que probar:

- Préstamos devueltos a tiempo, con retraso, dañado e incompleto.
- Un alumno con sanción vigente que no puede reservar.
- Reservas futuras y una cancelada, para probar disponibilidad y traslapes.
- Dos encargados con laboratorios distintos.

8. Evidencia de verificación

Resultados de ejecutar `db/verificar.sql` (salida completa en docs/evidencia-bd.txt).

8.1 Registros por tabla

Tabla	Base	Registros	Servicio
roles	usuarios_db	4	Usuarios
usuarios	usuarios_db	7	Usuarios
sanciones	usuarios_db	2	Usuarios
laboratorios	inventario_db	3	Inventario
categorias	inventario_db	6	Inventario
recursos	inventario_db	12	Inventario
reservas	reservas_db	7	Reservas
prestamos	reservas_db	4	Reservas
incidencias	reservas_db	4	Reservas
notificaciones	notificaciones_db	5	Notificaciones
Total		**54**	

8.2 Consultas básicas

Consulta	Resultado
B1. Usuarios por rol	1 administrador, 3 alumnos, 1 docente, 2 encargados
B2. Sanciones vigentes	1 (alumno3, retraso de 140 minutos)
B3. Recursos con su laboratorio y categoría (une 3 tablas)	12 recursos; 1 en mantenimiento (Laptop HP 03)
B4. Préstamos con retraso e incidencias	4 préstamos; retrasos de 95 y 140 minutos
B5. Recursos ocupados mañana de 10:00 a 11:00	Recurso 2

Consulta	Resultado
B6. Notificaciones sin leer	Usuario 4: 2 · Usuario 7: 1

8.3 Pruebas de restricciones


Cada prueba intenta romper una regla. Al final se deshace todo (ROLLBACK), así que no deja datos.

#	Intento	Resultado
C1	Reservar el recurso 2 en un horario ya ocupado	Rechazado (reservas_sin_traslape)
C2	Reservar el recurso 2 justo después (11:00–12:00)	Aceptado, como se esperaba
C3	Préstamo de una reserva que no existe	Rechazado (FK)
C4	Segundo préstamo para la misma reserva	Rechazado (UNIQUE)
C5	Reserva con fin antes del inicio	Rechazado (CHECK)
C6	Tipo de incidencia inválido	Rechazado (CHECK)
C7	Correo repetido	Rechazado (UNIQUE)
C8	Rol que no existe	Rechazado (FK)
C9	Usuario sin nombre	Rechazado (NOT NULL)
C10	Código de inventario repetido	Rechazado (UNIQUE)
C11	Estado de recurso inválido	Rechazado (CHECK)
C12	Recurso con categoría inexistente	Rechazado (FK)


Además, el sistema completo pasó **57 de 57 pruebas automáticas** y las **61 peticiones de Postman** usando estas mismas tablas.

8.4 Capturas del equipo


Capturas tomadas en el equipo de un integrante, con el sistema levantado en Docker, el 28 de octubre de 2026.




Captura 1. Arranque con «docker compose up»: PostgreSQL inicia y los 5 servicios y el Gateway quedan escuchando en sus puertos (3001 a 3005 y 8080). El aviso «database "prestalab" does not exist» lo genera la revisión automática de Docker (pg_isready) y no es una falla.




Captura 2. http://localhost:8080/health: el Gateway y los 5 servicios responden «ok».




Captura 3. «docker compose ps»: los 7 contenedores (PostgreSQL, Gateway y 5 servicios) están en ejecución y sanos (healthy).




Captura 4. Arriba, las tablas de reservas_db (reservas, prestamos e incidencias). Abajo, las 4 bases del proyecto: usuarios_db, inventario_db, reservas_db y notificaciones_db.




Captura 5. verificar.sql, parte A: conteo de registros de usuarios_db (4 roles, 7 usuarios, 2 sanciones), inventario_db (3 laboratorios, 6 categorías, 12 recursos) y reservas_db (7 reservas, 4 préstamos, 4 incidencias).




Captura 6. Final de la parte A (notificaciones_db: 5 registros; 54 en total) e inicio de la parte B: consulta B1, usuarios por rol (une usuarios y roles).



Captura 7. Parte B: B2 muestra la sanción vigente del alumno3; B3 une recursos, categorías y laboratorios (12 recursos, la Laptop HP 03 en mantenimiento); B4 calcula los minutos de retraso de cada préstamo.



Captura 8. Parte C, pruebas C1 a C6: cada intento inválido es rechazado por PostgreSQL (ERROR) y se revierte (ROLLBACK). C2 sí se acepta (INSERT 0 1) porque el horario empieza justo cuando termina la otra reserva.



Captura 9. Parte C, pruebas C7 a C12: correo repetido, rol inexistente, usuario sin nombre, código de inventario repetido, estado inválido y categoría inexistente. Todas son rechazadas.

9. Criterios de aceptación

Criterio	Estado	Dónde se comprueba
El modelo soporta las operaciones de la API	Cumplido	Sección 6.1
No hay relaciones imposibles o ambiguas	Cumplido	Sección 2.1
Los scripts se ejecutan desde cero	Cumplido	Sección 7
El equipo entiende cada tabla y relación	Por demostrar	Secciones 1 a 3 (en la defensa)
Mínimo 5 tablas	Cumplido	10 tablas
Mínimo 10 registros de prueba	Cumplido	54 registros
Consultas básicas de verificación	Cumplido	Sección 8
Restricciones UNIQUE, NOT NULL, CHECK o equivalentes	Cumplido	Sección 4

Referencias

- PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 Documentation: Constraints. https://www.postgresql.org/docs/16/ddl-constraints.html
- PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 Documentation: Range Types. https://www.postgresql.org/docs/16/rangetypes.html
- Richardson, C. (2018). Microservices Patterns. Manning Publications.

- Newman, S. (2021). Building Microservices (2.ª ed.). O'Reilly Media.

Anexo A. Bitácora de cambios

Semana	Cambio realizado	Motivo	Responsable(s)	Evidencia
1	Versión inicial de la propuesta	Primera entrega	Equipo	Documento de la Entrega 1
2	Estado administrativo separado de la disponibilidad	Evitar responsabilidades duplicadas entre Inventario y Reservas	Equipo	Documento de la Entrega 2
2	10 RF, 9 RNF, matriz de permisos, servicios y diagrama	Contenido de la Entrega 2	Equipo	Documento de la Entrega 2
3	33 endpoints REST y rutas internas; formato único de errores	Contenido de la Entrega 3	Equipo	Documento de la Entrega 3 y openapi.yaml
3–4	Recurso incluye tipo y encargadoId; rutas internas I-05 e I-06 de solo lectura; códigos 422 LABORATORIO_NO_VALIDO y CATEGORIA_NO_VALIDA	Necesidades encontradas al implementar; contrato y documento sincronizados	Equipo	openapi.yaml y Entrega 3 actualizados
4	Tabla roles con llave foránea desde usuarios	La entidad Rol de la Entrega 2 no tenía tabla propia	Equipo	Sección 5.1; evidencia C8
4	Datos de prueba en archivos SQL con fechas relativas	Datos reproducibles y que no caducan	Equipo	Sección 9; archivos 002_datos_prueba.sql
4	Restricciones CHECK con nombre explícito	Mensajes de error claros y diccionario legible	Equipo	Sección 6
4	Instalador SQL con rutas relativas (\ir)	Fallaba si se ejecutaba desde otra carpeta	Equipo	db/instalar.sql
4	Diagrama ER y diccionario generados desde el catálogo de PostgreSQL	Que la documentación no difiera de la base real	Equipo	scripts/extraer-modelo.js y generar-er.py