



escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Profissão: Engenheiro Front-End



HTML



GUIA DA AULA 5



Crie tabelas em HTML

Tags de
tabela

Exemplo



Acompanhe aqui
os temas que
serão tratados
na videoaula



Tags de tabela

Para construir uma tabela utilizamos as seguintes *tags*:

- 1) **<table>**: é o *container* da tabela.
- 2) **<thead>**: utilizada para construir o **cabeçalho** da tabela.
- 3) **<tbody>**: utilizada para construir o **corpo/conteúdo** da tabela.
- 4) **<tfoot>**: utilizada para construir o **rodapé** da tabela.
- 5) **<tr>**: utilizada para construir uma **linha** na tabela.
- 6) **<td>**: utilizada para construir uma **coluna** na tabela.
- 7) **<th>**: utilizada para construir uma **coluna** no **cabeçalho** da tabela.
- 8) **<caption>**: utilizada para inserir uma **legenda** para a tabela.



Exemplo

`<table>`

`<caption>Smarphones mais vendidos no ano</caption>`

`<thead>`

`<th>Smartphone</th>`

`<th>Marca</th>`

`<th>Vendas</th>`

`</thead>`



```
<tbody>
```

```
<tr>
```

```
<td>Galaxy S21</td>
```

```
<td>Samsung</td>
```

```
<td>1.005.000</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>iPhone 13</td>
```

```
<td>Apple</td>
```

```
<td>970.000</td>
```

```
</tr>
```

```
</tbody>
```



```

<tfoot>
  <tr>
    <td colspan="2">Total de vendas</td>
    <td>1.975.000</td>
  </tr>
</tfoot>
</table>
    
```

Na *tag* <td> utilizamos o atributo “colspan” para fazer com que a coluna ocupasse o espaço de duas colunas e o *layout* da tabela não fosse desalinhado.

