

PRODUCT BACKLOG

USER STORIES	
--------------	--

#P	#C	As a < type of user >	I want < some goal >	so that < some reason >
1				

SPRINT BACKLOG

BDD - SCENARIOS - ACCEPTANCE CRITERIA	
---------------------------------------	--

<i>Given</i>	<i>And</i>	<i>When</i>	<i>And</i>	<i>Then</i>

	LETICIA	COMO Aluno de um sistema de gamificação	QUERO ter média acima de 7,0	PARA ter o direito de realizar mais 3 cursos
	LUCAS			
	JOÃO			
	IZABELLY			

Dado um curso finalizado	E aluno	Quando curso está encerrado	E a média acima de 7,0	Então o aluno tem direito á mais 3 cursos
Dado um curso finalizado	E aluno	Quando curso está encerrado	E a média abaixo de 7,0	Então o aluno não tem direito á mais 3 cursos
dado um curso não finalizado	E aluno	Quando um curso não finalizado	E a média não foi lançada	Então o aluno não tem direito á mais 3 cursos
Dado um curso finalizado	E aluno	Quando curso está encerrado	E a média é exatamente 7,0	Então o aluno tem direito á mais 3 cursos

1				
---	--	--	--	--

--	--	--	--	--

1				
---	--	--	--	--

--	--	--	--	--

1				
---	--	--	--	--

--	--	--	--	--

	SPRINT - IMPLEMENTAÇÃO		
--	------------------------	--	--

	TDD		
And	SCENARIO	EXECUTION	RESULTS (ASSERTS)

	<pre> "@Test public void deveAvaliarMediaValidaParaCursoBonus(){ var curso = new Curso("Curso Terminado"); var Joao = new Aluno("Joao"); } </pre>		
	<pre> "@Test public void deveAvaliarMediaInvalidaParaCursoBonus(){ var curso = new Curso("Curso Terminado"); var Joao = new Aluno("Joao"); } </pre>		
	<pre> public void deveAvaliarFinalizacaoCurso(){ var curso = new Curso("Curso Terminado"); var Joao = new Aluno("Joao"); } FINALIZAR </pre>		
	<pre> "@Test public void deveAvaliarMediaLimiteBonus(){ var curso = new Curso("Curso Terminado"); var joao = new Aluno("Joao"); </pre>	<pre> curso.finalizar(joao, 7.0); </pre>	

[illegible]

VISÃO DO PRODUTO: Para quem gosta de jogos multiusuários oS Jogos de Adivinhação e Enigma tem o objetivo de entreter, "rankiar" os vencedores para trazer diversão em bares e restaurantes para vender produtos (comidas e bebidas).

FUNCIONALIDADE / USER STORIES

US1: EU COMO Adm QUERO avaliar os jogos PARA manter a veracidade das informações e o jogo válido.

Cenários de Testes da Funcionalidade com BDD e 1º Passo do TDD

Cenário 4: Avaliando resultados de um participante

@Test

```
public void naoDeveAceitarDoisResultadosDoMesmoParticipante(){
```

```
Jogo jogo = new Jogo("Caça peças");
```

Dado um Jogo Acontecendo

Participante leonardo = new Participante("Leonardo");

E um Participante válido

```
jogo.anota(new Resultado(leonardo, 500.0));
```

//deve ser ignorado

```
jogo.anota(new Resultado(leonardo, 600.0));
```

Quando anotar dois ou mais resultados deste participante

```
assertEquals(1, jogo.getResultados().size());
```

```
assertEquals(500, jogo.getResultados().get(0).getMetrica(), 0.00001);
```

Então o segundo resultado deve ser ignorado