

04 — API REST v1

Base: <http://localhost:8000>

Prefixo: [/api/v1](#)

Documentação interativa: <http://localhost:8000/docs>

Especificação: <http://localhost:8000/api/v1/openapi.json>

Autenticação B2B

Endpoints de empresa e cadastro de produto aceitam:

```
X-API-Key: veste_demo_key_loja_parceira
```

A recomendação funciona sem chave (canal web). Com chave, a análise é atribuída à empresa e ao canal (api ou widget).

Endpoints

Saúde

```
GET /api/v1/health
```

Retorna status da API, tipo de banco, modo de visão e contagens.

Consumidor

```
POST /api/v1/users
GET /api/v1/users/{user_id}
PATCH /api/v1/users/{user_id}
PUT /api/v1/users/{user_id}/measurements
POST /api/v1/users/{user_id}/photo
```

O upload de foto exige `consent=true`. A imagem é processada em memória e descartada; só proporções aproximadas são persistidas.

Catálogo

```
GET /api/v1/products
GET /api/v1/products/{id}
GET /api/v1/products/{id}/sizes
POST /api/v1/products
```

`{id}` aceita UUID ou slug.

Motor

```
POST /api/v1/recommendations
GET /api/v1/recommendations/{analysis_id}
POST /api/v1/feedback
GET /api/v1/engine/config
```

Empresa e métricas

```
GET /api/v1/companies/me
GET /api/v1/companies/{company_id}
GET /api/v1/companies/{company_id}/dashboard
GET /api/v1/metrics/dashboard
```

Request de recomendação

Campos aceitos:

- sku ou product_id (+ size opcional)
- customer ou user_id
- fit_preference: tight | regular | loose
- photo_analysis_id, use_photo
- channel: web | api | widget
- persist (padrão verdadeiro)

Exemplo oficial da demonstração:

```
{
  "sku": "CAMISETA-001-M",
  "customer": {
    "height": 180,
    "chest": 102,
    "waist": 88,
    "hip": 100,
    "shoulder": 45
  },
  "fit_preference": "regular"
}
```

Response

```
{
  "recommended_size": "M",
  "fit_score": 8.7,
  "confidence": "medium",
  "regional_analysis": {
    "chest": "good",
    "waist": "good",
    "hip": "attention",
    "shoulder": "good"
  },
  "explanation": "A modelagem apresenta boa compatibilidade com as medidas informadas.",
  "recommendation": "O tamanho M apresenta o melhor equilíbrio entre as regiões analisadas.",
  "comparison": [
    { "size": "S", "fit_score": 6.8, "recommended": false },
    { "size": "M", "fit_score": 8.7, "recommended": true },
    { "size": "L", "fit_score": 7.9, "recommended": false },
    { "size": "XL", "fit_score": 6.9, "recommended": false }
  ]
}
```

A resposta real inclui ainda analysis_id, componentes, pesos, detalhes regionais, mensagens de escala e notas.

cURL

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/v1/recommendations \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-Key: veste_demo_key_loja_parceira" \
  -d
{"sku":"CAMISETA-001-M","customer":{"height":180,"chest":102,"waist":88,"hip":100,"shoulder":45},"fit_preference":"regular"}
```

Como usar no Studio

Abra `/empresa/api`, edite o JSON e clique em Enviar request. A tela mostra HTTP status, tempo, visualização e o JSON real do backend.

Contratos TypeScript

Os tipos em `packages/contracts/src/index.ts` espelham os schemas Pydantic. Web e widget compartilham o mesmo contrato.