

08 — Banco de dados e seed

Banco oficial

PostgreSQL. URL padrão:

```
postgresql+psycopg://veste:veste@localhost:5432/veste_ai
```

Variável: VESTE_DATABASE_URL.

Fallback

Se a conexão falhar e o ambiente não for production, a API usa SQLite local (apps/api/veste_ai.db). Testes automatizados sempre usam SQLite isolado.

Schema

Migração Alembic: apps/api/alembic/versions/0001_initial_schema.py.

No modo demo, VESTE_AUTO_CREATE_SCHEMA=true cria as tabelas na subida.

Entidades

Consumidor: User, UserMeasurement, PhotoAnalysis

Produto: Product, SKUSize, GarmentMeasurement

Recomendação: FitAnalysis, Feedback

B2B: Company, IntegrationKey

FitAnalysis registra usuário (opcional), empresa (opcional), SKU, tamanho avaliado, score, confiança, diferenças por região, canal e data/hora. A foto original não é armazenada.

Seed

Código: apps/api/app/seed/run.py

Catálogo: apps/api/app/seed/catalog.py e database/seed/catalog.json

```
npm run seed
cd apps/api && python -m app.seed.run --reset
```

O que entra:

Item	Conteúdo
Empresa	Loja Parceira Demo ('loja-parceira')
Chaves	`veste_demo_key_loja_parceira` e `veste_sandbox_key_loja_parceira`
Usuário	Perfil Demonstração — 180 / 78 / 102 / 88 / 100 / 45
Catálogo	10 produtos, grades S–XL ou 38–46
Análises	≈ 320 corridas do próprio motor em perfis sintéticos
Feedback	Amostra simulada para métricas de devolução

Na primeira subida com banco vazio, VESTE_AUTO_SEED=true executa o seed automaticamente.

Produtos do catálogo

Camiseta essencial, camiseta oversized, camisa oxford, calça alfaiataria, calça jeans, vestido midi, jaqueta bomber, polo piquet, moletom canguru, shorts sarja.

Cada SKU tem medidas de peito, cintura, quadril, ombro, comprimento, manga e largura quando aplicável.

Como usar

1. Suba a API sem Postgres para ver o fallback SQLite.
2. Ou use Docker para mostrar PostgreSQL de verdade.
3. Chame GET /api/v1/health e aponte database e products.