

10 — Pipelines de exemplos e testes

Há dois pipelines versionados em pipelines/.

Pipeline de exemplos

Arquivos JSON em pipelines/examples/payloads/. Cada um tem name, request e expect.

Caso	Demonstra
01 camiseta regular	Resultado canônico da banca (M, score alto)
02 camiseta solto	Preferência desloca o equilíbrio
03 calça alfaiataria	Outra categoria e grade numérica
04 medidas incompletas	Confiança baixa
05 corpo menor	Recomendação tende a S/M
06 corpo maior	Recomendação tende a L/XL
07 comparar L	Score muda; recomendado continua M
08 polo widget	Canal widget + API key

Como rodar

```
# Sem servidor - TestClient + SQLite + seed
python pipelines/examples/run_examples.py --inprocess --assert

# API já no ar
python pipelines/examples/run_examples.py --live --base http://localhost:8000

# Atalho npm
npm run pipeline:examples
```

--assert faz o processo sair com código 1 se alguma expectativa falhar. Sem a flag, o script só imprime a tabela.

Como adicionar um exemplo

1. Copie um JSON em payloads/.
2. Ajuste request e expect.
3. Rode o pipeline. Não é preciso alterar Python.

Expectativas suportadas: recommended_size, recommended_size_in, confidence, evaluated_size, min_score, max_score.

Pipeline de testes

```
python pipelines/tests/run_all.py
pwsh -File pipelines/tests/run_all.ps1
npm run pipeline:test
```

Ordem:

1. pytest em apps/api - motor puro + HTTP + persistência
 2. Pipeline de exemplos com --assert
 3. Testes Vitest do @veste-ai/widget
- Flags: --skip-widget, --skip-examples.

Testes unitários já existentes

- apps/api/tests/test_engine.py - pesos, gaussiana, curva da camiseta, preferência, foto, determinismo, catálogo inteiro
- apps/api/tests/test_api.py - health, OpenAPI, recomendação, usuário, foto, feedback, produto, métricas
- packages/widget/tests/client.test.ts - montagem do request e header
- apps/web/src/lib/utils.test.ts - formatação e faixas de score

```
npm run test:api  
npm run test:widget  
npm run test:web
```

CI

[.github/workflows/ci.yml](#) roda pytest, pipeline de exemplos e testes do widget em Ubuntu.

Como usar na banca

Mostre a tabela do pipeline de exemplos no terminal e compare a linha 01 com o JSON da tela `/empresa/api`. Isso prova que o motor não é um mock.