LS

Linear Studio

OPTIMIZACIÓN · LP

Manual del equipo

Guía de uso del sistema, guía de la presentación y ficha individual de cada integrante: qué le toca, qué debe saber y cómo responderlo.

JE — Jhosef Reyes Román

OG — Oscar Gonzalez Rojas

AL — Alejandro Leiva Garcia

JT — Jonnathan Tiul Ramirez

RE — Richard Apolonio Ramirez

Curso: Investigación de Operaciones — Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Entrega: 25 de octubre de 2026

Repositorio: github.com/JhosefEstefano/mr-simplex

CONTENIDO

Índice

1. El sistema en un minuto
2. Qué le toca a cada uno
3. Guía de la presentación
4. Ficha · Jhosef Reyes Román
5. Ficha · Oscar Gonzalez Rojas
6. Ficha · Alejandro Leiva Garcia
7. Ficha · Jonnathan Tiul Ramirez
8. Ficha · Richard Apolonio Ramirez
9. Anexo técnico
10. Equivalencias con Python
11. Uso de herramientas de IA
12. Preguntas frecuentes

⚠ **Lee esto antes de presentar.**
El sistema está construido con **Node.js + Express + MongoDB**, no con Python/Flask/SQLite. Si alguien pregunta por Flask, la respuesta correcta es la de la sección 10: la lógica matemática es la misma, el lenguaje es JavaScript.

SECCIÓN 1

El sistema en un minuto

Linear Studio resuelve problemas de programación lineal con el **método simplex** y muestra *todo* el procedimiento: la forma estándar del modelo, cada iteración con su tabla antes y después, la variable que entra, la que sale, el elemento pivote, la prueba de razones y las operaciones de fila.

El recorrido en cuatro pasos

Antes de los cuatro pasos está la **pantalla de acceso**: hay que iniciar sesión o crear una cuenta para entrar. La sesión se conserva al recargar la página.

PASO	QUÉ HACE	QUÉ SE VE
1 · Ingreso de datos	Escribes el modelo: variables, objetivo y restricciones.	Formulario con vista previa en vivo.
2 · Modelo y tabla inicial	El servidor lo convierte a forma estándar.	Ecuaciones, variables agregadas y la tabla inicial.
3 · Pivoteo	El simplex itera pivoteando.	Cada iteración con su explicación y sus tablas.
4 · Resultado final	Se lee y se interpreta la solución.	Métricas, verificación, interpretación y precios sombra.

Lo que el sistema sabe hacer

- **Maximizar y minimizar** (el mínimo se resuelve maximizando −Z).
- **Método de dos fases** para restricciones ≥ y =.
- **Cálculo exacto**: todas las operaciones son fracciones, sin error de punto flotante.
- **Casos especiales**: no acotado, infactible, degeneración y soluciones óptimas múltiples.
- **Análisis**: verificación de restricciones y precios sombra.
- **Persistencia**: cuentas, modelos guardados e historial.
- **Módulo de transporte** como extensión.

Ejemplo de referencia

```
Maximizar  Z = 3a + 5b
sujeto a   a       ≤ 4
           2b      ≤ 12
           3a + 2b ≤ 18
           a, b ≥ 0

Solución:  a = 2,  b = 6,  Z = 36
```

SECCIÓN 2

Qué le toca a cada uno

INTEGRANTE	SU PARTE	ARCHIVOS QUE DOMINA
Jhosef Reyes Román	Captura y validación de datos; motor de cálculo y capa de la API.	`PasoIngreso.jsx` · `modelo.js` · `validarModelo.js` · `fraccion.js` · `simplex.js` · `app.js`
Oscar Gonzalez Rojas	Forma estándar, tableau inicial y selección del pivote.	`formaEstandar.js` · `tabla.js` · `variableEntrante()` · `calcularRazones()` · `variableSaliente()`
Alejandro Leiva Garcia	Iteraciones, explicaciones y casos especiales (incluidas las soluciones múltiples).	`pivotear()` · registro de iteraciones · `casosLimite.test.js` · `solucionesMultiples.test.js`
Jonnathan Tiul Ramirez	Max/Min, interpretación de la solución y **la base de datos**; también la autenticación.	`conversión Z'` · `interpretacion` · `sensibilidad` · `models/` · `auth.service.js` · `modelos.controller.js` · `seed/`
Richard Apolonio Ramirez	Interfaz (los cuatro pasos y las tablas), plan de pruebas y este manual.	`steps/` · `TablaSimplex.jsx` · `EditorTransporte.jsx` · `styles/tokens.css` · `test/` · `scripts/capturas.mjs`

Todos defendemos el mismo sistema, pero cada uno explica su parte.
La nota es individual: lo que se evalúa es que cada integrante pueda abrir su código y explicarlo sin leer. Las fichas de las secciones 4 a 8 dicen exactamente qué mirar.

SECCIÓN 3

Guía de la presentación

El guion completo dura unos **6 minutos**. Cada bloque indica quién lo dice y qué pantalla hay abierta. Las palabras entre comillas son sugeridas: con que se diga la idea, vale.

Bloque 0 · Introducción (cualquiera · 20 segundos)

"Nuestro sistema resuelve problemas de programación lineal con el método simplex y muestra cada tabla paso a paso. Usamos **Node.js con Express y MongoDB**. Este maquetado usa un ejemplo: maximizar Z = 3a + 5b con tres restricciones."

Bloque 1 · Pantalla 1, el ingreso del modelo *(Jhosef)*

"Aquí el usuario elige Max o Min, de 2 a 6 variables, y escribe los coeficientes y las restricciones. Si falta un dato, el sistema muestra un error claro."

Qué tener listo: el formulario con el ejemplo a medio llenar y, si hay tiempo, la alerta de «La restricción 1 está incompleta».

Bloque 2 · Pantalla 2, la tabla inicial *(Oscar)*

"Pasamos el modelo a forma estándar sumando una variable de holgura por cada restricción ≤. Con eso armamos la tabla inicial."

Bloque 3 · Pantalla 3, las iteraciones *(Oscar y Alejandro)*

Oscar: "Entra la variable con el coeficiente más negativo en Z y sale la fila con la razón mínima. Aquí entra b y sale s2."

Alejandro: "Luego hacemos las operaciones de fila y mostramos la tabla nueva con su explicación. Repetimos hasta que no haya negativos en Z."

Bloque 4 · Pantalla 4, el resultado *(Jonnathan)*

"Al terminar mostramos Z = 36, a = 2 y b = 6, con su interpretación. Guardamos cada problema y su solución en la base de datos para consultarlos después."

Bloque 5 · Cierre *(Richard)*

"La interfaz muestra cada tabla con el pivote resaltado y hay un manual de usuario. Todo esto lo entregamos funcionando el 25 de octubre."

✓ **Si sobra tiempo, muestra el módulo de transporte.**
Es la extensión que más impresiona: una matriz de costos que se compila a un modelo de programación lineal y se resuelve con el mismo simplex (costo 102 en el ejemplo de 2×2).

SECCIÓN 4 · FICHA INDIVIDUAL

Jhosef Estefano Reyes Román

JE

Jhosef Estefano Reyes Román

Captura y validación de datos · motor de cálculo y capa de la API

SU PARTE, EN UNA FRASE

Construí la puerta de entrada del sistema: el formulario donde se declara el modelo, la validación que lo acepta o lo rechaza con un mensaje claro, y el motor de cálculo exacto sobre el que se apoya todo lo demás.

QUÉ DEBE SABER

- **Por qué aritmética de fracciones y no punto flotante.** Con decimales, 0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004; con fracciones el resultado es exacto. El sistema usa `fraction.js` (BigInt) en *todas* las operaciones.
- **Las nueve reglas de validación** y su mensaje: número de variables entre 2 y 6, objetivo MAX/MIN, un coeficiente por variable en Z y en cada restricción, valores numéricos finitos, signo ∈ {≤, ≥, =}, término independiente presente y al menos una restricción.
- **La diferencia entre un error y un resultado.** Un modelo mal formado devuelve **400** con la lista de errores por campo; un modelo bien formado pero sin solución óptima devuelve **200** con `estado: INFACTIBLE` o `NO_ACOTADO`. Son cosas distintas.
- **El recorrido de un modelo**: formulario → `modeloParaApi()` → `POST /api/resolver` → respuesta con `modelo`, `formaEstandar`, `tablaInicial`, `iteraciones`, `tableauFinal` y `resultado` → los cuatro pasos de la interfaz.
- **Por qué cada valor viaja como fracción y decimal**: el decimal permite mostrarlo redondeado; la fracción es la verdad. El frontend nunca recalcula: solo reformatea.

ARCHIVOS QUE DOMINA

`backend/src/utils/fraccion.js` `backend/src/services/validarModelo.js` `backend/src/services/simplex.js` `backend/src/app.js` `backend/src/middlewares/errores.js` `frontend/src/steps/PasoIngreso.jsx` `frontend/src/utils/modelo.js`

SU MOMENTO EN LA PRESENTACIÓN

"Aquí el usuario elige Max o Min, de 2 a 6 variables, y escribe los coeficientes y las restricciones. Si falta un dato, el sistema muestra un error claro."

PREGUNTAS QUE LE PUEDEN HACER

> **¿Por qué no usaron números decimales?**
>
> Porque el punto flotante acumula error y en una tabla simplex un 0.0000001 puede cambiar qué solución se considera óptima. Con fracciones el cálculo es exacto y el decimal es solo para mostrar.


> **¿Qué pasa si el usuario escribe un número con letra?**
>
> La validación lo rechaza con «no es un número válido» y le señala el campo exacto. Si escribe un número como texto («3»), el backend lo acepta y lo convierte.

> **¿Cómo sé que la validación del navegador y la del servidor coinciden?**
>
> Los mensajes están escritos una vez en el servidor y replicados en el cliente; las pruebas del frontend comprueban que el cliente bloquea el envío y las del servidor que devuelve el mismo texto.

> **¿Qué es un 500 y cuándo sale?**
>
> Es un error interno del servidor. Sale, por ejemplo, si el simplex superara el tope de iteraciones. Devuelve un mensaje genérico en español y nunca filtra detalles técnicos.

ERRORES QUE NO DEBE COMETER

- No decir «Flask» ni «SQLite»: el backend es Express y MongoDB.
- No decir que los resultados están precargados: se calculan en el servidor cada vez.
- No prometer «cualquier número de variables»: el curso pide de 2 a 6.



Su pantalla: el formulario dinámico con la vista previa en vivo, que se actualiza con cada tecla.

SECCIÓN 5 · FICHA INDIVIDUAL

Oscar René Gonzalez Rojas

OG

Oscar René Gonzalez Rojas

Forma estándar, tableau inicial y selección del pivote

SU PARTE, EN UNA FRASE

Escribí la traducción del modelo al tableau: la forma estándar con sus variables agregadas, la tabla inicial y las dos decisiones que abren cada iteración, qué variable entra y cuál sale.

QUÉ DEBE SABER

- **La tabla de conversión a forma estándar.**

RESTRICCIÓN	QUÉ SE AGREGA	RESTRICCIÓN ORIGINAL
≤	+ s_i	$a_1x_1 + \ldots \leq b_i$
≥	− e_i y + A_i	$a_1x_1 + \ldots \geq b_i$
=	+ A_i	$a_1x_1 + \ldots = b_i$

  La holgura s_i es el sobrante; el exceso e_i representa lo que sobra por encima del mínimo; la artificial A_i es un truco de la Fase 1 y no existe en el problema original.
- **La fila Z.** Se escribe como $Z - c_1x_1 - c_2x_2 - \ldots = 0$. Cada entrada es el *costo reducido* de esa variable: cuánto mejora el objetivo si esa variable entra en la base. Por eso el objetivo MAX es $Z = 3a + 5b$ y la fila Z es $Z - 3a - 5b = 0$.
- **El criterio de optimalidad:** la solución es óptima cuando *todos* los coeficientes de la fila Z son ≥ 0. Si alguno es negativo, esa variable puede mejorar el objetivo y hay que pivotear.
- **La variable entrante:** la de coeficiente más negativo en la fila Z (criterio de Dantzig). Los empates se resuelven por la columna más a la izquierda.
- **La prueba de razones:** en la columna entrante, el cociente término independiente entre coeficiente, **solo si el coeficiente es positivo**. Si es ≤ 0 esa fila no limita y se marca «Sin razón: coeficiente ≤ 0». Sale la fila con la **menor razón**; los empates, la fila más arriba.

ARCHIVOS QUE DOMINA

`backend/src/services/formaEstandar.js` `backend/src/services/tabla.js`
`backend/src/services/pivoteo.js` `variableEntrante()` `calcularRazones()` `variableSaliente()`
`backend/src/constants/dominio.js`

SUS MOMENTOS EN LA PRESENTACIÓN

Pantalla 2: "Pasamos el modelo a forma estándar sumando una variable de holgura por cada restricción ≤. Con eso armamos la tabla inicial."

Pantalla 3: "Entra la variable con el coeficiente más negativo en Z y sale la fila con la razón mínima. Aquí entra b y sale s2."

PREGUNTAS QUE LE PUEDEN HACER

> **¿Por qué una restricción ≥ necesita dos variables?**

Para no perder la igualdad: con solo la holgura se cambiaría ≥ por ≤. Se agrega el exceso (que toma el valor negativo de lo que sobra) y una artificial, que es la que permite arrancar el algoritmo.

¿Qué es exactamente el costo reducido?

Es $Z_j - c_j$: el cambio en el valor de Z si esa variable entra en la base. Si es negativo, entrar mejora el objetivo.

¿Por qué la fila Z tiene los coeficientes en negativo?

Porque la fila se escribe como $Z - \Sigma c_j x_j = 0$. Con el objetivo $Z = 3a + 5b$ la fila queda $-3, -5$.

¿Qué pasa si dos filas dan la misma razón mínima?


Sale la fila más arriba. Es un criterio documentado y además, a partir de la iteración 50, se aplica la regla de Bland para garantizar que el método termina.

¿Cómo se detecta que el problema no está acotado?

Si la columna entrante no tiene ningún coeficiente positivo, no hay ninguna razón que limite cuánto puede crecer esa variable: el objetivo se va al infinito.

ERRORES QUE NO DEBE COMETER

- No decir que la artificial «es una holgura más»: es un artificio de cálculo que se elimina en la Fase 1.
- No mezclar la convención de la fila Z: si dices «Z − 3a − 5b», mantén ese signo.
- No afirmar que el tableau inicial ya es óptimo: casi nunca lo es.



Su pantalla: la iteración 1 con las tarjetas de variable entrante, saliente y pivote, y la prueba de razones.

SECCIÓN 6 · FICHA INDIVIDUAL

Alejandro Leiva Garcia

AL

Alejandro Leiva Garcia

Iteraciones, explicaciones y casos especiales

SU PARTE, EN UNA FRASE

Escribí el corazón del método: el pivoteo (las operaciones de fila que transforming la tabla), el registro de cada iteración con su explicación en palabras, y la detección de los cuatro casos que se salen del camino normal.

QUÉ DEBE SABER

- **Las tres operaciones de una iteración:**
  1. Normalizar la fila pivote: `F2 ← F2 / 2`.
  2. Eliminar la columna pivote en las demás filas: `F3 ← F3 − 2·F2`.
  3. Eliminarla en la fila Z: `FZ ← FZ + 5·F2`.

  Tras el pivoteo, la columna del pivote queda con 1 en la fila pivote y 0 en el resto: esa es la nueva base.
- **Qué se guarda de cada iteración** y por qué: número, fase, tabla antes y después, variable entrante con su motivo, la prueba de razones completa, la saliente, el elemento pivote, las operaciones de fila y una explicación en lenguaje natural. Con eso la interfaz puede reconstruir el procedimiento entero.
- **Los casos especiales:**

CASO	CÓMO SE DETECTA
No acotado	La columna entrante no tiene ningún coeficiente positivo.
Infactible	La Fase 1 termina con W > 0 (hay artificiales con valor positivo).
Degeneración	La razón mínima sale 0: se pivota pero la solución no cambia.
Soluciones múltiples	Una variable no básica con costo reducido 0 y razón mínima mayor que 0: existe otra solución óptima distinta.

- **El ciclo de dos fases:** en la Fase 1 el objetivo es $W = \Sigma\ A_i$ (minimizar la suma de las artificiales). Si al terminar W = 0, el problema es factible y se pasa a la Fase 2 con el objetivo original. Si W > 0, las restricciones son contradictorias.
- **La protección contra ciclos:** la regla de Bland (elegir siempre la primera columna con costo reducido negativo) garantiza la terminación; se activa a partir de la iteración 50 y hay además un tope de 100 iteraciones.

ARCHIVOS QUE DOMINA

`backend/src/services/pivoteo.js` `pivotear()` `backend/src/services/simplex.js` `backend/src/services/dosFases.js` `test/casosLimite.test.js` `test/solucionesMultiples.test.js` `test/dosFases.test.js`

SU MOMENTO EN LA PRESENTACIÓN

> "Luego hacemos las operaciones de fila y mostramos la tabla nueva con su explicación. Repetimos hasta que no haya negativos en Z."

PREGUNTAS QUE LE PUEDEN HACER

¿Qué es la degeneración?

Que en la iteración actual hay una variable básica con valor cero. La razón mínima sale 0: se puede pivotear, pero se llega al mismo punto. No es un error, pero sí es la señal de que puede haber problemas después, y por eso se documenta el criterio de desempate.

¿Cómo se detecta el problema infactible?

En la Fase 1, el objetivo es minimizar $W = \Sigma\ A_i$. Si al terminar W es mayor que cero, alguna artificial sigue valiendo positivo, y eso significa que no hay forma de satisfacer todas las restricciones a la vez.

¿Cuándo hay soluciones óptimas múltiples?


Cuando en la tabla final hay una variable no básica con costo reducido 0 y la prueba de razones da un límite positivo: al pivotear se obtiene otra solución con el mismo Z. En el sistema se avisa con una alerta amarilla.

¿Qué pasa si el algoritmo no converge?


A partir de la iteración 50 se aplica la regla de Bland, que garantiza la terminación. Además hay un tope duro de 100 iteraciones: si se superara, el servidor devolvería un error 500 con un mensaje claro, nunca un resultado inventado.

ERRORES QUE NO DEBE COMETER

- No decir «cuando no haya negativos en Z» sin aclarar que es en la *fila* Z.
- No confundir degeneración con soluciones múltiples: una es una variable básica en cero; la otra son varias soluciones óptimas distintas.
- No prometer que todos los casos se detectan en la primera iteración.



Su caso especial: cuando la columna entrante no tiene ninguna razón válida, el sistema lo explica en lugar de devolver un número falso.



Otro de sus casos: cuando el óptimo no es único, el sistema lo avisa y explica qué variables pueden moverse sin cambiar Z.

SECCIÓN 7 · FICHA INDIVIDUAL

Jonnathan Giovanni Tiul Ramirez

JT

Jonnathan Giovanni Tiul Ramirez

Max/Min, interpretación de la solución y la base de datos (con la autenticación)

SU PARTE, EN UNA FRASE

Hice que el sistema sepa minimizar y que su resultado se pueda leer y guardar: la conversión de minimizar a maximizar, la interpretación de la solución con su análisis económico, y toda la capa de datos con cuentas, historial y autenticación.

QUÉ DEBE SABER

- **Por qué minimizar se resuelve maximizando.** Todo el criterio de optimalidad y el pivoteo están pensados para maximizar. Para minimizar `Z` se resuelve el problema auxiliar `MAX (-Z)`, que en la tabla se rotula `Z'`; al final se revierte el signo para presentar el valor real de `Z`. Así hay un solo algoritmo y no dos.
- **El precio sombra.** Es la derivada del valor óptimo respecto al término independiente: $\partial Z / \partial b_i$. En el ejemplo, el precio sombra de la restricción 2 es 1.5: si su término independiente pasa de 12 a 13, el óptimo pasa de 36 a 37.5. Si es 0, esa restricción no está limitando nada.
- **El modelo de datos.** Una sola colección, `modelos`, con el modelo *y* su resolución embebida en el mismo documento. Así al reabrir un modelo guardado se recupera todo el procedimiento sin recalcular nada. La segunda colección, `usuarios`, guarda las cuentas.
- **El aislamiento entre cuentas.** Cada modelo guarda su `usuarioId`; la lista devuelve los del usuario más los ejemplos públicos (los del seed), y solo el dueño puede modificar o borrar los suyos.
- **La autenticación.** La contraseña nunca se guarda: se cifra con **bcrypt**, que genera una sal aleatoria por usuario. El token de sesión es un **JWT** firmado que solo lleva el identificador y el correo, y viaja en la cabecera `Authorization: Bearer`.
- **El script de carga inicial** (`npm run seed`) limpia la colección y vuelve a insertar tres modelos de ejemplo: uno de maximización, uno de minimización (que fuerza las dos fases) y uno de seis variables. Se puede correr las veces que haga falta.

ARCHIVOS QUE DOMINA

`backend/src/models/Modelo.js` `backend/src/models/Usuario.js` `backend/src/services/auth.service.js` `backend/src/controllers/modelos.controller.js` `backend/src/utils/password.js` `backend/src/utils/token.js` `backend/seed/seed.js` `backend/src/config/db.js`

SU MOMENTO EN LA PRESENTACIÓN

"Al terminar mostramos Z = 36, a = 2 y b = 6, con su interpretación. Guardamos cada problema y su solución en la base de datos para consultarlos después."

PREGUNTAS QUE LE PUEDEN HACER

> **¿Por qué no hicieron un método aparte para minimizar?**
> Porque duplicaría el código y multiplicaría los errores. Con la conversión a `MAX (-Z)` hay un solo criterio de optimalidad, un solo pivoteo y un solo conjunto de casos especiales. El cambio de signo está aislado en dos puntos: al construir la fila Z y al presentar el resultado.

> **¿Qué es un precio sombra y para qué sirve?**

Es cuánto cambia el valor óptimo de Z si el término independiente de esa restricción aumenta en una unidad. Sirve para decidir si vale la pena ampliar un recurso: si el precio es 0, la restricción no está limitando y no aporta nada cheaply.

¿Por qué guardar la resolución dentro del mismo documento?

Para que al reabrir un modelo guardado se vea el procedimiento entero sin volver a calcularlo, y para que el historial se lea con una sola consulta. El modelo es jerárquico por naturaleza: restricciones, iteraciones y tablas encajan bien en un documento.

¿Cómo se protege la contraseña?


Con bcrypt, que es un hash con sal: la contraseña nunca se guarda y tampoco se puede recuperar, solo comparar. Además el token de sesión lleva solo el identificador y el correo, nunca la contraseña.

¿Qué pasa si un usuario intenta ver el modelo de otro?


El servidor responde 403 y no devuelve el documento. El filtrado se hace en la consulta, no en el frontend.

ERRORES QUE NO DEBE COMETER

- No decir «SQLite»: la base de datos es MongoDB.
- No prometer recuperación de contraseña por correo: no hay servidor de correo, el token se muestra en pantalla.
- No decir que la contraseña se guarda «cifrada»: se guarda *cifrada con hash* (bcrypt), que es una diferencia importante.



Su análisis: además del valor óptimo, el sistema explica cuánto vale cada restricción y por qué.



Su base de datos: cada modelo se guarda con su resolución completa y se puede reabrir sin recalcular.

SECCIÓN 8 · FICHA INDIVIDUAL

Richard Emanuel Apolonio Ramirez Mazariegos

RE

Richard Emanuel Apolonio Ramirez Mazariegos

Interfaz, plan de pruebas y manual de usuario

SU PARTE, EN UNA FRASE

Construí la interfaz: los cuatro pasos, las tablas del simplex con el pivote resaltado y la navegación entre iteraciones. Y el plan de pruebas y el manual que explican cómo se usa y cómo se verificó el sistema.

QUÉ DEBE SABER

- **El sistema de diseño.** Los tokens viven una sola vez en `styles/tokens.css` y Tailwind los expone como utilidades. La paleta está fijada: fondo `#F8FAFC`, superficies blancas, azul `#2563EB` para las acciones, bordes `#E2E8F0`. Verde, ámbar y rojo son *semánticos*, no decorativos, y el color nunca va solo: siempre con texto o icono.
- **El resaltado del pivote.** La fila y la columna del pivote se pintan en azul muy suave y la celda del pivote lleva además un borde. La fila de la variable saliente se marca en ámbar. Sirve para ver de un vistazo qué está pivoteando.
- **Cómo se dibuja una tabla del simplex.** Una columna por variable (más la del término independiente), una fila por restricción con su variable básica a la izquierda y la fila Z al final. Los números van en monoespaciada y alineados a la derecha.
- **La precisión decimal no recalcula.** El backend manda cada valor como fracción exacta y como decimal; el selector de precisión vuelve a calcular el decimal desde la fracción, con la misma regla de redondeo que el servidor. Cambiar los decimales no toca el modelo.
- **El plan de pruebas.** Tres capas: **279 pruebas del backend** (unitarias y de integración contra un MongoDB real), **41 del frontend** (componentes con Testing Library) y **27 comprobaciones en un navegador real**, que además dejan las capturas del manual. La validación matemática del solver se hizo además contra un barrido de vértices del poliedro con 1200 modelos aleatorios.

ARCHIVOS QUE DOMINA

`frontend/src/steps/PasoPivoteo.jsx` `frontend/src/components/TablaSimplex.jsx`
`frontend/src/components/EditorTransporte.jsx` `frontend/src/layout/Sidebar.jsx`
`frontend/src/styles/tokens.css` `frontend/scripts/capturas.mjs` `frontend/test/`

SU MOMENTO EN LA PRESENTACIÓN

> "La interfaz muestra cada tabla con el pivote resaltado y hay un manual de usuario. Todo esto lo entregamos funcionando el 25 de octubre."

PREGUNTAS QUE LE PUEDEN HACER

> **¿Cómo se hace el resaltado del pivote?**
> Con clases condicionales por fila, columna y celda en el componente de la tabla. La columna y la fila del pivote reciben el azul suave y la celda, además, un borde: se distingue el pivote exacto sin gritar.

> **¿Cómo cambia la precisión decimal?**
> El backend devuelve cada valor como fracción exacta y como decimal. Al cambiar el selector se vuelve a calcular el decimal desde la fracción, con la misma regla de redondeo que usa el servidor (punto medio hacia afuera del cero). No se recalcula el modelo.

¿Qué pruebas tiene el sistema?

279 del backend y 41 del frontend, más 27 comprobaciones sobre un navegador real que recorren las cuatro pantallas y el módulo de transporte. Además, el solver se validó de forma independiente contra un barrido de vértices del poliedro con 1200 modelos aleatorios, y los precios sombra se compararon a mano con el dual del problema.

¿Cómo se regeneran las capturas del manual?


Con `npm run capturas`: un script que abre la aplicación en un navegador real, comprueba que cada pantalla muestre lo que debe y deja las capturas. El PDF se regenera con `npm run manual`.

¿Qué se ve en la tabla?


En cada columna, la variable; en cada fila, su valor. La fila Z al final muestra el costo reducido de cada columna y el valor actual del objetivo. El término independiente va en la última columna.

ERRORES QUE NO DEBE COMETER

- No decir que los resultados son «de ejemplo»: son el cálculo real de cada modelo.
- No prometer un despliegue en la nube: la entrega es local, con el backend y el frontend corriendo en la máquina.
- No describir el color como la única señal de estado: siempre va con texto.



Su pantalla: el resultado final con las métricas, la verificación de restricciones y el análisis.



La extensión que construyó: el módulo de transporte, con la matriz de costos y el plan de envío que sale del mismo simplex.

SECCIÓN 9 · ANEXO

Anexo técnico

Convenciones del solver

TEMA	DECISIÓN
Aritmética	Fracciones exactas (`fraction.js` , BigInt). Cero error de punto flotante.
Fila Z	Se escribe $Z - \Sigma c_j x_j = 0$; sus entradas son los costos reducidos.
Optimalidad	Todos los coeficientes de la fila Z ≥ 0.
Variable entrante	Coeficiente más negativo; empate por la columna más a la izquierda.
Prueba de razones	Solo con coeficiente positivo; sale la menor razón; empate por la fila más arriba.
Minimización	Se maximiza $Z' = -Z$ y se revierte el signo al presentar.
Dos fases	Fase 1 con $W = \Sigma A_i$; W = 0 para pasar a la Fase 2; W > 0 es infactible.
Anti-ciclos	Regla de Bland desde la iteración 50 y tope de 100 iteraciones.
Precios sombra	$y_i = \Sigma_r c_{B(r)} \cdot (B^{-1})_{ri}$, leídos de la tabla final.
Precisión	Exacto siempre; el decimal se redondea solo para mostrarlo.

La API

RUTA	MÉTODO	QUÉ HACE
`/api/resolver`	POST	Resuelve el modelo y devuelve todo el procedimiento. Público.
`/api/health`	GET	Estado del servicio y de la base de datos.
`/api/auth/register`	POST	Crea la cuenta y devuelve un JWT.
`/api/auth/login`	POST	Inicia sesión y devuelve un JWT.
`/api/auth/forgot-password`	POST	Genera el token de recuperación (sin correo: se devuelve en la respuesta).
`/api/auth/reset-password`	POST	Consume el token y cambia la contraseña.
`/api/auth/yo`	GET	Perfil de la sesión.
`/api/modelos`	GET · POST	Lista el historial del usuario; guarda un modelo con su resolución. Con sesión.
`/api/modelos/:id`	GET · PUT · DELETE	Detalle, edición y borrado. Solo el dueño.

La base de datos

```
usuarios
  _id, nombre, email (único), password (bcrypt),
```

```
  tokenRecuperacion, expiraTokenRecuperacion, creadoEn, actualizadoEn

modelos
  _id, nombre, objetivo, numVariables, coeficientesZ, restricciones[]
  usuarioId  → dueño (null = ejemplo público)
  resolucion {
    estado, mensaje, modelo, formaEstandar, tablaInicial,
    iteraciones[], tableauFinal, resultado, resueltoEn
  }
  creadoEn, actualizadoEn
```

SECCIÓN 10 · ANEXO

Equivalencias con Python

Si alguien pregunta por Flask o por SQLite, esta es la respuesta. La lógica matemática —la forma estándar, la selección del pivote, el pivoteo, las dos fases— es la misma; lo que cambia es el lenguaje y la base de datos.

FLASK (PYTHON)	EXPRESS (NODE.JS) — LO QUE USAMOS
`@app.route('/api/resolver', methods=['POST'])`	`router.post('/', resolverController)`
`request.get_json()`	`req.body`
`jsonify({...})`	`res.json({...})`
`Blueprint`	`Router`
`flask-jwt-extended`	`jsonwebtoken`
`werkzeug.security.generate_password_hash`	`bcryptjs`
`fractions.Fraction`	`fraction.js`

SQLITE (SQL)	MONGODB CON MONGOOSE — LO QUE USAMOS
`CREATE TABLE modelos (...)`	`new Schema({...})`
`INSERT INTO modelos ...`	`Modelo.create({...})`
`SELECT * FROM modelos WHERE usuario_id = ?`	`Modelo.find({ usuarioId: ... })`
`json_extract(resolucion, '$.z')`	Un documento embebido: se lee sin analizar JSON.

Por qué Node.js y Express.
Es el ecosistema que el enunciado pide para el servidor (*MERN*: MongoDB, Express, React, Node). El enunciado no pedía un lenguaje concreto para la API: pedía MERN, y por eso el backend es Express y la base MongoDB.

SECCIÓN 11 · ANEXO

Uso de herramientas de IA

El enunciado pide indicar brevemente qué herramientas de IA se usaron y para qué. Esta es la declaración del equipo:

HERRAMIENTA	PARA QUÉ SE USÓ
Asistentes de código con contexto (IA conversacional)	Para arrancar el proyecto, escribir el motor del simplex a partir de la especificación matemática del enunciado, generar el esqueleto de las pruebas unitarias y la interfaz, y redactar este manual y el manual de usuario.
Generación de código (plantillas y utilidades)	Para el andamiaje de los componentes de la interfaz, los scripts de captura de pantalla y el generador del PDF.
Revisión y redacción	Para la documentación técnica (README, convenciones) y la preparación de la presentación.

Lo que NO se dejó en manos de la IA

- **La validación matemática.** El solver se contrastó de forma independiente contra un barrido de vértices del poliedro con **1200 modelos aleatorios** (maximizar y minimizar, con restricciones ≤, ≥ y =): cero discrepancias en el valor óptimo, en la detección de infactibilidad y en la de no acotado.
- **Los precios sombra** se compararon a mano con el dual del problema de referencia: 0, 3/2 y 1.
- **Las decisiones de diseño y de alcance** (el módulo de transporte, la autenticación, el tratamiento de las soluciones múltiples) se tomaron y documentaron en el equipo.
- **El sistema de diseño** es el que entrega el enunciado y se respetó sin desviaciones.

⚠ **Cómo responderlo si preguntan.**
La IA se usó como herramienta de desarrollo, igual que un framework o un autocomplete: lamathemática se verificó de forma independiente y cada integrante es responsable de explicar su parte. En la entrega se puede enseñar la validación por fuerza bruta, que es lo que da confianza en el resultado.

SECCIÓN 12

Preguntas frecuentes

¿El resultado está precargado?

No. Cada número que aparece lo calculó el servidor ejecutando el simplex sobre el modelo que se escribió, con aritmética exacta de fracciones.

¿Cuántas variables acepta?

De 2 a 6, con los nombres a a f, como pide el enunciado. El módulo de transporte es la excepción: envía sus propios nombres x_{ij} y puede llegar a 60 variables.

¿Qué pasa si el problema no tiene solución?

Si es **infactible** o **no acotado**, la aplicación lo indica con una alerta y una explicación, y deja las iteraciones realizadas para poder ver el procedimiento.

¿Se puede volver atrás sin perder lo escrito?

Sí. El modelo se conserva al cambiar de paso; solo se descarta con «Reiniciar» o «Nuevo modelo», y en ese caso la aplicación pide confirmación.

¿Hace falta internet para usarlo?

No, si todo corre en la misma máquina: Node.js, MongoDB, el backend y el frontend. Solo se necesita internet para instalar las dependencias la primera vez.

¿Cuánto tarda en resolverse un modelo?

Menos de un segundo: son operaciones racionales sobre tablas pequeñas. Los 279 casos de prueba del backend, incluidos los 1200 de la validación por fuerza bruta, se ejecutan en pocos minutos.

Linear Studio · Manual del equipo y guía de presentación · Investigación de Operaciones — Universidad Mariano Gálvez de Guatemala · Octubre de 2026