

REFRIGERANTE PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA

- **Descripción:**

Refrigerante/Anticongelante pre-diluido en base a etilenglicol y agua desmineralizada listo para usar, libre de fosfatos, silicatos, nitritos y boratos; Especialmente formulado para su uso en vehículos de servicio pesado y liviano, diseñado para proteger a todos los metales, aleaciones, mangueras, recipientes plásticos y demás componentes del sistema de refrigeración en motores a gasolina, gas y/o diésel; Así como también, protege al sistema de la corrosión, cavitación y sobrecalentamiento.

Principales Características: Tecnología **OAT (Tecnología de Ácidos Orgánicos)**, lo cual indica que tiene mayor duración, protección específica gracias a que los ácidos orgánicos actúan justo donde es detectada la corrosión, compatibilidad con motores modernos y menor impacto ambiental.

- **Usos y Aplicaciones:**

- Refrigerante para todos tipo de vehículos, motores de combustión interna (vehículos livianos, camiones, maquinaria pesada, maquinaria estacionaria, vehículos agrícolas).
- Sistema de enfriamiento en circuitos cerrados (industriales, HVAC).

- **Instrucciones de Uso:**

- Dilución: Listo para usar.
- Previo al llenado: Si hasta el momento el sistema de refrigeración operaba con agua dura o un refrigerante de otro tipo, se debe enjuagar y dejar correr agua suficiente para retirar cualquier tipo de residuos.
- Llenado: Verter en el depósito de refrigerante del motor (en frío) según las indicaciones del fabricante del vehículo/motor.
- Reemplazo: Cambiar todo el refrigerante del sistema cada 1 a 2 años
- Se Puede usar para reponer si fuera el caso en su vehículo/motor.

- **Compatibilidad:** los refrigerantes del tipo OAT son recomendados por muchos fabricantes, marcas europeas, japonesas, y americanos.

- **Precaución:** No debe mezclarse con refrigerantes del tipo IAT (**Tecnología de Ácidos Inorgánicos**) tradicionales.



¿Donde Comprar?

JETFILTER

Fabricado por Jetfilter, C.A, Tinaquillo EDO. Cojedes,
www.webfiltros.com, RIF J-00059322-1

• **Composición Química:**

Componente	Porcentaje (%)				Función
	Standard	Premium	Heavy Duty	Gold	
Etilenglicol	3	15	33	50	Base anticongelante
Agua desionizada	90-95	80-85	60-65	40-46	Medio de transferencia de calor, diluyente del Etilenglicol
Inhibidores de corrosión	2-5	2-5	2-5	2-5	Protección de metales, gomas, sistema en general
Colorante	<1	<1	<1	<1	Identificación de fugas
Aditivos (anticorrosivos, lubricantes)	<1	<1	<1	<1	Mejorar el rendimiento

• **Propiedades Físico-Químicas:**

Propiedad	Método	Valor/Rango Standard	Valor/Rango Premium	Valor/Rango Heavy Duty	Valor/Rango Gold
Apariencia	Visual	Líquido	Líquido	Líquido	Líquido
Color	Visual	Rojo, Verde	Rojo, Verde	Rojo, Verde, Amarillo	Rojo, Verde, Amarillo
Gravedad específica g/ml	ASTM D-1122	1.0015	1.0150	1.0300	1.0743
Punto de ebullición	ASTM D-1120	102°C	108	120	129
Punto de congelación	Refractómetro Y gráficas	-2°C	-7	-17	-36
PH	ASTM D 1121	7.5	7.5	7.5	7.5
Miscibilidad	Visual	Soluble en agua	Soluble en agua	Soluble en agua	Soluble en agua

• **Normativas y Certificaciones:**

- Los refrigerantes WEB, satisfacen las siguientes especificaciones:
 - ASTM D 3306



¿Donde Comprar?

JETFILTER

Fabricado por Jetfilter, C.A, Tinaquillo EDO. Cojedes,
www.webfiltros.com, RIF J-00059322-1

- ASTM D-4985
- ASTM D-1384
- ASTM D 1882.

- **Seguridad y Almacenamiento:**

Riesgos:

- Tóxico si se ingiere. (El etilenglicol puede ser mortal).
- Irritante para piel/ojos.

Protección personal:

- Guantes y Lentes de seguridad.

Almacenamiento:

- Envase cerrado, en lugar fresco y ventilado (evitar luz solar directa).

Incompatibilidades:

- Ácidos fuertes, oxidantes.

- **Disposición y Medio Ambiente:**

- No verter en desagües: Llevar a centro de reciclaje de anticongelantes.
- Biodegradabilidad: nuestro refrigerante es orgánico libre de nitritos, boratos, EHA.



¿Donde Comprar?

JETFILTER

Fabricado por Jetfilter, C.A, Tinaquillo EDO. Cojedes,
www.webfiltros.com, RIF J-00059322-1