DATAGRIDVIEW

PERMITE ASIGNAR ETIQUETA EN LA CABECERA

```
dg1.Columns[0].HeaderText = "Codigo";
```

CENTRADO DE LAS CABECERAS

```
dg1.ColumnHeadersDefaultCellStyle.Alignment=DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter;
```

CENTRADO DE LOS CODIGOS

```
dg1.Columns[0].DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter;
```

PERMITE AGREGAR UNA FILA AL DATAGRID

```
dg1.Rows.add(6);
dataGridView1.Rows.Add("juan", "25");
```

PERMITE AGREGAR FILAS Y COLUMNAS AL DATAGRID

```
Dg1.rowcount=3;
Dg1.columncount=3;
```

PERMITE AGREGAR UNA COLUMNA CON NOMBRE DE COLUMNA Y SU ETIQUETA

```
dg1.Columns.Add("nombre", "etiqueta");
```

PERMITE AÑADIR UN VALOR A UNA CELDA ESPECIFICA

```
dg1.[1,2].Value = "hola";
```

COMO OBTENER UN VALOR DE UNA CELDA

```
  x = Convert.ToInt16(dg1[1,2].Value);
```

PERMITE OBTENER EL VALOR DE UNA CELDA SELECCIONADA

```
i = dg1.CurrentCell.Value.ToString();
```

PERMITE OBTENER LAS COORDENADAS DE UNA CELDA SELECCIONADA

```
x=Convert.ToInt16(dg1.CurrentCellAddress.X);
y = Convert.ToInt16(dg1.CurrentCellAddress.Y);
```

PERMITE AÑADIR VALORES DE UNA CELDA A UN LISTBOX

```
Lisbox1.items.add(dg1.currentcell.value.tostring());
```

PERMITE OBTENER CANTIDAD DE FILAS Y COLUMNAS DE UN DATAGRIDVIEW

```
x = dg1.Rows.Count;
y = dg1.Columns.Count;
```

QUITAR SELECCIONA PORDEFECTO

```
    dataGridView1.ClearSelection();
```

SELECCIONAR UNA FILA

```
dataGridView1.Rows[2].Selected = true;
```

PERMITE AJUSTAR AL CONTENIDO DE LA CELDA

```
dg1.AutoResizeColumn(0);
dg1.AutoResizeRow(0);
```

```
dg1.AutoResizeRows();
dg1.AutoResizeColumns();

PERMITE AJUSTAR EL ALTO Y ANCHO DE UN DATAGRIDVIEW
dg1.Height = 100;
dg1.Width = 500;
Permite dimensionar ancho de columnas
 dg.Columns[0].Width = 30;
Permite dimensionar alto de filas
 dg.Rows[0].Height = 50;


PERMITE ASIGNAR UN COLOR DE FONDO DEL DATAGRIDVIEW
dg1.BackgroundColor = Color.Black;
dg1.ForeColor = Color.Blue;
dg1.GridColor = Color.CadetBlue;
dg1[0,0].Style.BackColor = Color.Yellow;

ASIGNAR COLOR A LA CELDA SELECCIONADA
dg1.CurrentCell.Style.BackColor = Color.Blue;

ASIGNAR UN TIPO DE BORDE AL DATAGRIDVIEW
dg1.CellBorderStyle = DataGridViewCellBorderStyle.Sunken;

ELIMINA UNA FILA
dg1.Rows.RemoveAt(0);

ELIMINA UNA COLUMNA
dg1.Columns.RemoveAt(0);

//PERMITE RECORRER LAS FILAS

int x=0;
foreach(DataGridViewRow f in dgdatos.Rows)
  {
    x = x + Convert.ToInt32(f.Cells[3].Value);
  }



//Insertar una imagen en una celda
dataGridView1.Rows[0].Cells["Column1"].Value = Image.FromFile("e:\\folder.png");


  dataGridView1.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill; //se
ajustan las
            //columnas al ancho del DataGridview para que no quede espacio en
blanco (opcional)



dataGridView1.AllowUserToAddRows = false; //eliminamos la ultima fila del
datagridview que se autoagrega
```

REGISTRAR DATOS EN ARCHIVO DE UN DATAGRID

```
private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string sFile = "d:\\datos.txt";
            string _Line ;

              StreamWriter swfile = new StreamWriter(sFile);

                for (int i = 0; i < dataGridView2.Rows.Count-1; i++)
                        {
                      _Line = dataGridView2[0,i].Value + "\t" +
dataGridView2[1,i].Value;
                    swfile.WriteLine(_Line);
                }
            swfile.Close();
        }
```

LEE DATOS DEL ARCHIVO Y CARGA A DATAGRID

```
private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string sFile = "d:\\datos.txt";
            StreamReader srfile = new StreamReader (sFile);

            string line;
            string[] row;
            while ((line = srfile.ReadLine()) != null)
            {
                row = line.Split('\t');
                dataGridView2.Rows.Add(row);
            }
            srfile.Close();
        }
```