



Caso 1



Caso 2

Te subí al proyecto todos los archivos de mi código, quiero que me revises todo en general para ver si no hay fallos entre documentos, si en teoría todo el flujo del programa funciona bien sin haberlo probado todavía y además te quiero contar que le hice un cambio a explorador, y es que le quite la energía al constructor, pero no sé si fue buena idea, entonces tú dime si lo dejo ahí, teniendo en cuenta pues lo que se debe cambiar en el código o si más bien le dejo la energía en el constructor

Revisión general del proyecto

Revisé todos los archivos. Aquí está el diagnóstico completo:

✅ Lo que está bien

Archivo	Estado
main.cpp	✅ Perfecto
ElementoInteractivo.h/.cpp	✅ Correcto
AnimalHerido.h/.cpp	✅ Correcto
PlantaMedicinal.h/.cpp	✅ Correcto
ResiduoContaminante.h/.cpp	✅ Correcto
EstacionEnergia.h/.cpp	✅ Correcto
PortalDeRuta.cpp	✅ Correcto
Reserva.h/.cpp	✅ Correcto
Explorador.cpp	✅ Correcto

Orden de correcciones sugerido

1. Explorador.h — borra energiaInicial
2. EcoMision.cpp — arregla crearExplorador()
3. Zona.h — agrega ;
4. Zona.cpp — corrige elemento → elementos[i] y agrega }
5. EcoMision.h — declara menuConfiguracion()
6. EcoMision.cpp — agrega using , corrige prefijos y llaves

Corrígelos y me mandas los archivos para hacer una revisión final antes de pasar al paso 3 del plan (UML final y entregables). 😊

Caso 3

Files hidden in shared chats

teniendo en cuenta eso, entonces ya quedaria finalizado ecomision, revisalo

23 may

EcoMision.cpp — varios errores a corregir

#	Dónde	Qué corregir
1	<code>iniciar()</code>	Falta <code>;</code> en el <code>cout</code>
2	<code>menuConfiguracion()</code>	Agregar <code>EcoMision::</code>
3	<code>menuConfiguracion()</code>	Declarar <code>int opcion</code> y agregar <code>while</code>
4	<code>mostrarMenu()</code>	Agregar <code>EcoMision::</code>
5	<code>case 3</code> del submenú	Constructor de Explorador con dos argumentos
6	<code>menuConfiguracion()</code>	Llaves desbalanceadas
7	Inicio del archivo	Agregar <code>using</code>
8	<code>EcoMision.h</code>	Declarar <code>menuConfiguracion()</code> en <code>private</code>

Corrígelos y me mandas el archivo actualizado. Una vez esté bien, revisamos el `main.cpp` y verificamos que todo compile. 😊

Caso 4

Listo perfecto, antes de pasar te quiero hacer una pregunta: porque interactuar va en zona, porque no podría ir en explorador si se supone que explorador es el que interactúa con el objeto?

Muy buena pregunta, y es de las que la profe puede hacerte en la sustentación.

La respuesta corta es: el explorador interactúa con el elemento, pero la zona es quien sabe qué elementos tiene y dónde están.

Piénsalo así. Cuando el usuario escribe "quiero interactuar con el elemento 3", alguien tiene que ir a buscar qué hay en la posición 3. Ese alguien tiene que tener acceso al vector de elementos. ¿Quién tiene ese vector? La zona, no el explorador.

Si le dieras esa responsabilidad al explorador, tendrías que hacer algo como:

```
cpp
explorador->getZonaActual()->getElementos()[indice]->interactuar(explorador);
```

Eso significa que el explorador está metiéndose dentro de la zona, sacando su vector, buscando el elemento, y luego llamando a interactuar. El explorador está haciendo un trabajo que no le corresponde y además está accediendo a las cosas internas de la zona, lo que rompe el encapsulamiento.

En cambio, con la responsabilidad en la zona:

```
cpp
explorador->getZonaActual()->interactuar(indice, explorador);
```

La zona recibe la orden, busca el elemento internamente, y lo activa. Nadie de afuera necesita saber cómo está organizado el vector.

El explorador sigue siendo el que interactúa en el sentido de que él es el parámetro que se le pasa al elemento, es decir, el elemento lo afecta a él. Pero la zona es el intermediario que sabe a quién llamar. Es como si el explorador le dijera a la zona "oye, interactúa con el elemento 3 y aféctame a mí", y la zona se encarga de encontrarlo y ejecutarlo.

Una analogía: si estás en una tienda y dices "quiero el producto del estante 3", tú eres el cliente (explorador), pero el empleado (zona) es quien sabe dónde está el estante y te lo trae. No tendría sentido que tú mismo te metieras al almacén a buscarlo.

Caso 5

Experiencia EcoMisión
Hecho por: Jerónimo Hurtado Mora / Juan Manuel Paredes Betancourt ## Descripción del proyecto EcoMisión es un juego de ...
PASTED

ayúdame a acomodar para que se vea mas organizado y las ideas que veas que estan mal escritas corrige unicamente la cohesion y la coherencia de estas conjunto ortografia

6:24 PM ↺ ✎ 📄

markdown

Experiencia EcoMisión

Hecho por: Jerónimo Hurtado Mora / Juan Manuel Paredes Betancourt

Descripción del proyecto

EcoMisión es un juego de exploración ambiental desarrollado en C++ con los conceptos a

Técnicamente, el proyecto aplica herencia y polimorfismo mediante la clase abstracta

Cómo compilar el proyecto

↓

Caso 6

FinalPOO2.0sinacabar.zip
ZIP

como va quedando mi codigo hay algun error_

May 22 ↺ ✎ 📄

Ran 2 commands >

Revisé todo el código. Hay 7 errores que impiden compilar. Te los listo uno por uno:

Resumen

#	Archivo	Tipo de error
1	Zona.h	Falta ; en using std::vector
2	EstacionEnergia.cpp	Falta) en constructor
3	PlantaMedicinal.cpp	Llave } extra suelta
4	PortalDeRuta.cpp	Falta ; en return
5	ResiduoContaminante.cpp	Falta ; en llamada a método
6	Zona.cpp	elemento → elementos (typo)
7	Zona.cpp	Falta } al final de la función
8	PortalDeRuta.cpp	codigoDestino nunca se inicializa

Caso 7

Aquí tienes una versión mucho más natural, directa y "humana" de la bitácora. Quité el tono robótico de plantilla rígida y unifiqué las responsabilidades tal...

PASTED

ayúdame a acomodar para que se vea más organizado y las ideas que veas que están mal escritas corrige únicamente la cohesión y la coherencia de este conjunto ortografía

7:37 PM

markdown

Bitácora de IA Generativa - EcoMisión