Qué es MyCloud

Un panel para administrar y ejecutar proyectos desde tu computadora.

La función principal

MyCloud recibe un proyecto como archivo ZIP o desde GitHub, analiza su estructura, instala sus dependencias y ejecuta el despliegue. Desde el panel puedes consultar su estado, ver registros y administrar su ejecución.

Qué encontrarás en el panel

Dashboard: ofrece una vista general de los proyectos y sus estados.

Proyectos: permite crear proyectos, cargar código, consultar despliegues y abrir registros.

Usuarios: sirve para administrar el acceso a la plataforma según los permisos de la cuenta.

Modo claro u oscuro: cambia la apariencia del panel sin modificar la lógica de los proyectos.

La instalación actual

MyCloud ejecuta sus servicios y los proyectos en tu PC. Cloudflare permite acceder desde Internet, pero la computadora debe permanecer encendida, con conexión y con los servicios activos.

Cuenta de MyCloud y cuentas de otras apps

El usuario del panel sirve para administrar MyCloud. Cada aplicación desplegada puede tener su propio inicio de sesión, sus usuarios y su base de datos. Desplegar código no crea automáticamente esas cuentas.

Cómo se conectan las partes

Frontend, backend, almacenamiento y publicación.

1. Frontend del panel

Es la interfaz que abres en el navegador. Está construida con React y Vite. Muestra formularios, estados y registros, y envía solicitudes al backend. En esta instalación usa el puerto local 5173.

2. Backend de MyCloud

Es la API de la plataforma, construida con Node.js, Express y TypeScript. Gestiona proyectos, despliegues, permisos, procesos y puertos. En esta instalación usa el puerto local 3001.

3. PostgreSQL y archivos

PostgreSQL guarda los registros de proyectos, usuarios, variables, despliegues y credenciales de bases aprovisionadas. Los ZIP y el código extraído se almacenan en carpetas del backend. El código de cada proyecto tiene su propio directorio.

4. Procesos de las aplicaciones

Cada proyecto en ejecución ocupa un puerto asignado. Los proyectos dinámicos se ejecutan como procesos; los frontends estáticos compilados se sirven por HTTP. MyCloud controla el arranque y la parada.

Recorrido de una solicitud

Navegador → enlace HTTPS de Cloudflare → servicio local en tu PC. Para el panel, la interfaz se comunica con la API de MyCloud. Para una app, su túnel dirige el tráfico al puerto del proyecto.

Qué ocurre al desplegar

El progreso representa etapas del proceso, no una garantía de éxito.

1. Recepción del código

Subes un ZIP o indicas un repositorio de GitHub y una rama. GitHub se descarga como un archivo del código de esa rama.

2. Extracción y análisis

Se extrae el código y se buscan archivos como package.json, requirements.txt o index.html para determinar cómo ejecutar el proyecto.

3. Dependencias y base de datos

Se instalan las dependencias necesarias. Cuando el análisis y la configuración lo requieren, se puede aprovisionar una base de datos. Algunas aplicaciones necesitan configurar su conexión y ejecutar sus migraciones por separado.

4. Compilación

Si el proyecto declara una compilación, MyCloud la ejecuta. Un frontend puede generar una carpeta dist con HTML, CSS y JavaScript.

5. Puerto y arranque

Se asigna un puerto y se inicia el proceso o el servidor estático con las variables del proyecto.

6. Comprobación y ejecución

MyCloud comprueba si el servicio responde por HTTP. Si pasa esta comprobación, el despliegue cambia a RUNNING; si falla, registra el error.

Qué verifica el health check

Una respuesta HTTP correcta confirma que el servicio responde. No demuestra por sí sola que el inicio de sesión, todos los módulos o una base externa funcionen. Esas funciones deben comprobarse dentro de la aplicación.

Cómo usar MyCloud

Una rutina sencilla para iniciar, publicar y actualizar.

Encender la plataforma

Ejecuta iniciar.bat desde la carpeta principal del proyecto. El lanzador comprueba los requisitos, prepara PostgreSQL, inicia el frontend y el backend en terminales separadas y espera a que respondan. Después inicia la publicación mediante Cloudflare.

Crear y cargar un proyecto

1. Entra al panel con tu cuenta de MyCloud.
2. Crea un proyecto con un nombre identificable.
3. Carga el ZIP o el repositorio de GitHub y selecciona la rama.
4. Abre los registros del despliegue y espera el estado final.
5. Comprueba el enlace de la aplicación y sus funciones principales.

Actualizar desde GitHub

Un commit nuevo no se aplica automáticamente en esta instalación. Vuelve a desplegar el proyecto para descargar la versión nueva. Revisa antes sus variables y conserva un respaldo de cualquier ajuste que solo exista en la copia local: el código extraído se reemplaza.

Usar los controles de ejecución

Iniciar pone en marcha un proyecto que ya tiene código. Detener apaga su proceso. Reiniciar vuelve a arrancarlo; no descarga commits nuevos. Volver a desplegar realiza otra vez el proceso de carga y preparación del código.

Trabajar sobre el proyecto correcto

Si hay nombres repetidos, comprueba el identificador del proyecto y su historial antes de desplegar, detener o eliminar. Crear un proyecto nuevo genera un registro independiente.

Enlaces y solución de errores

Cómo distinguir un problema de publicación de un fallo de la app.

Acceso público y móvil

localhost solo apunta al dispositivo que lo abre. En un móvil, localhost no representa tu PC. Comparte el enlace HTTPS público del proyecto. MyCloud publica proyectos en ejecución mediante túneles de Cloudflare y registra sus direcciones para el panel.

Qué significa el dominio temporal

Las direcciones trycloudflare.com son enlaces temporales. Pueden cambiar al volver a crear el túnel. Un túnel publica un servicio local; no traslada el código ni la base de datos a un servidor que siga funcionando con tu PC apagada.

Errores frecuentes

ECONNREFUSED o health check fallido: el proceso no está escuchando en el puerto esperado o terminó al arrancar. Revisa primero el error anterior en sus registros.

EBUSY al extraer: Windows mantiene un archivo o carpeta ocupado. El proceso del proyecto debe detenerse antes de reemplazar su código.

Dependencia nativa de Node ausente: revisa la versión de Node, la arquitectura y la instalación de dependencias opcionales.

El enlace muestra JSON: puede estar publicada solo la API. La interfaz necesita su propio servicio o ser servida junto al backend.

Límites del soporte

MyCloud dispone de detección para varios tipos de proyectos, incluidos Node, Python, Java, PHP y sitios estáticos. Eso no significa que cualquier repositorio funcione sin preparación: requiere un runtime compatible, comandos válidos y la configuración que su aplicación necesita. Los proyectos con frontend y backend pueden requerir integración adicional para publicar ambos.

Dónde consultar la causa

Abre el despliegue y revisa la primera etapa que falló y sus registros. Conserva el mensaje completo. El porcentaje indica avance: llegar al 89% no significa que el proceso haya arrancado correctamente.