



# 优化，再优化！

---

——从《鹰蛋》一题浅析对动态规划算法的优化

安徽省芜湖市第一中学 朱晨光



# 引言

---

在当今的信息学竞赛中，动态规划可以说是一种十分常用的算法。它以其高效性受到大家的青睐。然而，动态规划算法有时也会遇到时间复杂度过高的问题。因此，要想真正用好用动态规划，对于它的优化方法也是一定要掌握的。

本文将就《鹰蛋》这道题目做较为深入的分析，并从中探讨优化动态规划的本质思想与一般方法。



# 问题

---

有一堆共 $M$ 个鹰蛋，一位教授想研究这些鹰蛋的坚硬度 $E$ 。他是通过不断从一幢 $N$ 层的楼上向下扔鹰蛋来确定 $E$ 的。

当鹰蛋从第 $E$ 层楼及以下楼层落下时是不会碎的，但从第 $(E+1)$ 层楼及以上楼层向下落时会摔碎。

如果鹰蛋未摔碎，还可以继续使用；但如果鹰蛋全碎了却仍未确定 $E$ ，这显然是一个失败的实验。教授希望实验是成功的。



# 问题

---

例如：若鹰蛋从第1层楼落下即摔碎， $E=0$ ；  
若鹰蛋从第 $N$ 层楼落下仍未碎， $E=N$ 。

这里假设所有的鹰蛋都具有相同的坚硬度。  
给定鹰蛋个数 $M$ 与楼层数 $N$  ( $M, N \leq 1000$ )，求最坏情况下确定 $E$ 所需要的最少次数。

样例：  $M=1$ ，  $N=10$

$ANS=10$

（解释： 只能将这个鹰蛋从下往上依次摔）



# 算法一

---

由于是求最优值，我们自然想到了使用动态规划！




# 算法一

状态定义：

$f(i,j)$ : 用 $i$ 个蛋在 $j$ 层楼上最坏情况下确定E所需要的最少次数。

状态转移：





# 算法一

---

状态定义：

$f(i,j)$ : 用 $i$ 个蛋在 $j$ 层楼上最坏情况下确定E所需要的最少次数。

状态转移：

$$f(i,j)=\min\{\max\{f(i-1,w-1),f(i,j-w)\}+1|1\leq w\leq j\}$$



# 算法一

---

显然，这个算法的时间复杂度为 $O(N^3)$

太高了！

如何才能降低它的时间复杂度呢？







## 算法二

---

经过观察，我们发现这题很类似于二分查找，只不过是老鹰蛋的个数有限制。

若是对老鹰蛋的个数没有限制呢？

这题就变成求二分查找在最坏情况下的比较次数！

答案即为  $\lceil \log_2(n+1) \rceil$



## 算法二

---

因此，当 $M \geq \lceil \log_2(n+1) \rceil$ 时，直接输出 $\lceil \log_2(n+1) \rceil$ 即可。

算法的时间复杂度立即降为 $O(N^2 \log_2 N)$



## 算法二

---

这里，我们是通过减少状态总数而得到了优化的空间，从而大大提高了算法效率。这也是优化动态规划算法的一种常用方法。

然而优化还远未结束！



## 算法三

---

经观察发现，动态规划函数 $f(i,j)$ 具有如下单调性：


$$f(i,j) \geq f(i,j-1) \quad (j \geq 1)$$

这条性质可以用数学归纳法进行证明，这里就从略了。

那么， $f(i,j)$ 的单调性有什么作用呢？



# 算法三



(如图, 令①为 $f(i-1, w-1)$ 的图象, ②为 $f(i, j-w)$ 的图象, ③即为 $\max\{f(i-1, w-1), f(i, j-w)\}+1$ 的图象)



## 算法三

---

这样，我们就成功地将状态转移的时间复杂度降为  $O(\log_2 N)$ ，算法的时间复杂度也随之降为  $O(N(\log_2 N)^2)$ 。

在对算法三进行研究之后，我们会萌生一个想法：既然现在  $f(i, j)$  都要求出，要想找到更高效的算法就只能从状态转移入手，因为这一步是  $O(\log_2 N)$ ，仍然不够理想。

因此，算法四将以状态转移为切入点，进一步探究优化的空间。



## 算法四

---

通过进一步挖掘状态转移方程，我们得到如下不等式：

$$f(i,j-1) \leq f(i,j) \leq f(i,j-1) + 1 \quad (j \geq 1)$$

根据这个不等式，我们可以得到如下推理：

若存在一个决策 $w$ 使得 $f(i,j)=f(i,j-1)$ ，则 $f(i,j)=f(i,j-1)$

若所有决策 $w$ 均不能使 $f(i,j)=f(i,j-1)$ ，则 $f(i,j)=f(i,j-1)+1$



## 算法四

---

这里，我们设一指针 $p$ ，并使 $p$ 时刻满足：


$$f(i,p)=f(i,j-1)-1 \text{ 且 } f(i,p+1)=f(i,j-1)$$

由状态转移方程可知，决策时 $f(i,p)$ 所对应的函数值是 $f(i-1,j-p-1)$ 。


下面，我们将证明只需通过判断 $f(i,p)$ 与 $f(i-1,j-p-1)$ 的大小关系便可以决定 $f(i,j)$ 的取值。




# 算法四




# 算法四




# 算法四




# 算法四




# 算法四




# 算法四



# 算法四




# 算法四







# 算法四




# 算法四



# 算法四




# 算法四




# 情况一 ( $p' < p$ )

$$\max\{f(i, p'), f(i-1, s')\} + 1 > f(i, j-1)$$


$f(i-1)$




$f(i)$



## 情况二 ( $p'=p$ )



### 情况三 ( $p' > p$ )





## 算法四

---

综上所述,

当 $f(i,p) \geq f(i-1,j-p-1)$ 时, 可以直接得出 $f(i,j)=f(i,j-1)$ ;

当 $f(i,p) < f(i-1,j-p-1)$ 时, 无论任何决策都不能使 $f(i,j)=f(i,j-1)$ , 所以此时 $f(i,j)=f(i,j-1)+1$ .

因此, 我们只需根据 $f(i,p)$ 与 $f(i-1,j-p-1)$ 的大小关系便可直接确定 $f(i,j)$ 的取值, 从而使状态转移成功地降为 $O(1)$ , 算法的时间复杂度降为 $O(N \log_2 N)$





## 小结

---

这时我们会发现，经过了数次优化的动态规划模型已经不可能再有所改进了，对这题的讨论似乎可以到此为止了。但是，直到现在为止，我们还只是对一个动态规划模型进行优化。事实上，对于一道动态规划题目，往往可以建立多种模型。因此，我们不妨继续思考，来找到更高效的模型。



# 算法五

---

经过不懈努力，我们终于又找到了一种模型，在这种模型下的算法五，可以将时间复杂度降为 $O(\sqrt{N})$ 。让我们来看一看算法五的精彩表现吧！

这里，我们需要定义一个新的动态规划函数 $g(i,j)$ ，它表示用 $j$ 个蛋尝试 $i$ 次在最坏情况下能确定 $E$ 的最高楼层数。



## 算法五

---

很显然，无论有多少鹰蛋，若只试1次就只能确定一层楼，即 $g(1,j)=1$  ( $j \geq 1$ )

而且只用1个鹰蛋试 $i$ 次在最坏情况下可在 $i$ 层楼中确定E，即 $g(i,1)=i$  ( $i \geq 1$ )

状态转移也十分简单。

$$g(i,j)=g(i-1,j-1)+g(i-1,j)+1 \quad (i,j > 1)$$



# 算法五

---

我们的目标便是找到一个 $x$ ，使 $x$ 满足 $g(x-1, M) < N$ 且 $g(x, M) \geq N$ ，答案即为 $x$ 。

这个算法乍一看是 $O(N \log_2 N)$ 的，但实际情况却并非如此。

经过观察，我们很快会发现，函数 $g(i, j)$ 与组合函数 $C(i, j)$ 有着惊人的相似，而且可以很容易证明对于任意 $i, j$  ( $i, j \geq 1$ )，总有 $g(i, j) \geq C(i, j)$ 。



## 算法五

---

这样，我们可以得到 $C(x-1, M) \leq g(x-1, M) < N$ 。

根据这个式子，我们可以证明运算量 (即 $xM$ ) 与 $\sqrt[M]{N}$ 同阶，这里证明从略。因此，我们若在 $M=1$ 时作特殊判断，就可以使运算量最差与 $\sqrt{N}$ 同阶。



# 算法五

---

在新的动态规划模型之下，我们找到了一个比前几种算法都优秀得多的方法。这就提醒我们不要总是拘泥于旧的思路。换个角度来审视问题，往往能收到奇效。倘若我们仅满足于算法四，就不能打开思路，找到更高效的解题方法。可见多角度地看问题对于动态规划的优化也是十分重要的。



# 总结

---

本文就《鹰蛋》一题谈了五种性能各异的算法，这里做一比较：

算法编号	时间复杂度	空间复杂度
算法一	$O(N^3)$	$O(N)$
算法二	$O(N^2 \log_2 N)$	$O(N)$
算法三	$O(N(\log_2 N)^2)$	$O(N)$
算法四	$O(N \log_2 N)$	$O(N)$
算法五	$O(\sqrt{N})$	$O(\log_2 N)$



# 总结

---

从这张表格中，我们可以很明显地看出优化能显著提高动态规划算法的效率。并且，优化的方法也是多种多样的。这就要求我们在研究问题时必须做到：

深入探讨

大胆创新

永不满足

不断改进





# 总结

---

在实际问题中，尽管优化手段千变万化，但万变不离其宗，其本质思想都是：

- 一、找到动态规划算法中仍不够完美的部分，进行进一步改进；
- 二、另辟蹊径，建立新的模型，从而得到更高效的算法。



# 总结

---

而在具体的优化过程中，需要我们做到以下几点：

减少状态总数

挖掘动态规划方程的特性

优化状态转移部分

建立新的动态规划模型



# 结束语

---


优化，再优化，让我们做得更好！



---

谢谢大家！

# 算法五



因此，有如下等式成立：

$$g(i,j)=g(i-1,j-1)+g(i-1,j)+1 \quad (i,j>1)$$