

Git/Github使用

- Git使用
 - 基本信息配置
 - `git config --global user.name "用户名"`
 - 设置用户名
 - `git config --global user.email "用户邮箱"`
 - 设置用户邮箱
 - `git config --list`
 - 查看配置信息
 - 以上配置所有文件夹下的项目有效
 - 创建本地git仓库
 - `mkdir "文件夹名"`
 - 在文件夹内创建git仓库
 - `cd "文件夹名"`
 - 转到该文件夹下
 - `git init`
 - 初始化仓库
 - 添加文件举例
 - `touch "文件名"`
 - 创建文件
 - 需要后缀
 - `git status`
 - 查看git的状态：工作区、暂存区、仓库
 - 工作区命令
 - `git add 文件名`
 - 将文件从工作区提交到暂存区
 - 暂存区命令
 - `git commit -m "提交描述"`
 - 将暂存区的所有文件提交到仓库
 - 本地git仓库同步到github服务器
 - `git clone "github项目网址"`

- 将github项目下载到本地
- git push
 - 将本地仓库上传到git服务器
- 提示错误: the request URL returned error
 - 原因
 - 私有账户没有权限
 - 远程地址?
 - 解决
 - vi .git/config
 - 将URL:<http://github.com/用户名/仓库名.git> 改为<http://用户名:密码@github.com/用户名/仓库名.git>
- 创建个人主页
 - 创建名为"用户名.github.io"的项目
 - 有且只有一个index.html文件
 - 仅支持静态网页
 - 访问网址
 - <https://用户名.github.io>
- 创建项目主页
 - 打开对应的项目
 - 在设置里点击生成网页
 - 访问网址
 - <http://用户名.github.io/项目名>
- 总结
 - 所有的操作都可以按照linux上对文件的操作进行
 - 暂存区是操作的暂存
 - 最终的结果以保存到git中的为准