

Lesson3

高斯消元

作用：

- 可以在 $O(n^3)$ 时间复杂度内求解一个包含 n 个方程 n 个未知数的多元线性方程组

解的三种情况

- 唯一解
- 无穷多组解
- 无解

矩阵的3种等价变换操作（初等行列变换，不会影响方程组的解）

- 某一行乘一个非零的数
- 交换某两行
- 把某行的若干倍加到另外一行之上

目的：将增广矩阵变为上三角矩阵

解的情况

- 唯一解：完美的阶梯型
- 无解：化简之后，存在方程左边无未知数，右边不为0（0 = 非零）
- 无穷多组解：化简之后，存在 $0 = 0$ 情况的方程

算法步骤

- 1 枚举每一列 c ：
- 2 找到该列绝对值最大的一行（出于精度考虑）
- 3 将该行换至当前最上面（没有被换到过）
- 4 将该行的第一个非零数变为1。（初等行变换）
- 5 将下面的所有行的第 c 列消为0
- 6
- 7 判断解的情况，若有解则从最后一行的方程开始求解

具体实现：时间复杂度 $O(n^3)$

```
1 static int N = 110; static double eps = 1e-6;
2
3 static int n;
4 static double[][] a = new double[N][N];
5
6 static int gauss() {
7     int r, c;
8
9     for (c=0, r=0; c<n; c++) {
10         //找出第c列绝对值最大的行t
11         int t = r;
12         for (int i=r; i<n; i++)
13             if (Math.abs(a[i][c]) > Math.abs(a[t][c])) t = i;
```

```

14
15         //判断是否为0
16         if (Math.abs(a[t][c]) < eps) continue;
17
18         //将第t行与当前最上方行互换
19         double[] tmp = a[r]; a[r] = a[t]; a[t] = tmp;
20
21         //将a[r][c]置1
22         for (int i=n; i>=c; i--) a[r][i] /= a[r][c];
23
24         //将r行下所有行c列位置清0
25         for (int i=r+1; i<n; i++)
26             if (Math.abs(a[i][c]) > eps)
27                 for (int j=n; j>=c; j--)
28                     a[i][j] -= a[i][c]*a[r][j];
29
30         r++; //该行处理完毕
31     }
32
33     //不是唯一解
34     if (r < n) {
35         for (int i=r; i<n; i++)
36             if (Math.abs(a[i][n]) > eps) return 2;
37
38         return 1;
39     }
40
41     //唯一解，从最后一行开始求解
42     for (int i=n-1; i>=0; i--)
43         for (int j=i+1; j<n; j++)
44             a[i][n] -= a[i][j]*a[j][n];
45
46     return 0;
47 }
48
49 public static void main(String[] args) throws Exception {
50     ins.nextToken(); n = (int)ins.nval;
51
52     //注意数据类型
53     for (int i=0; i<n; i++)
54         for (int j=0; j<=n; j++) { ins.nextToken(); a[i][j] =
55 (double)ins.nval; }
56
57     int t = gauss();
58
59     //浮点精度处理
60     for (int i=0; i<n; i++)
61         if (Math.abs(a[i][n]) < eps) a[i][n] = 0;
62
63     if (t == 0)
64         for (int i=0; i<n; i++) out.printf("%.2f\n", a[i][n]);
65     else if (t == 1) out.println("Infinite group solutions");
66     else out.println("No solution");
67
68     out.flush();

```

- e2: 解异或线性方程组

异或：不进位加法

```

1  static int N = 110;
2
3  static int n;
4  static int[][] a = new int[N][N];
5
6  static int gauss() {
7      int c, r;
8
9      for (c=0, r=0; c<n; c++) {
10         int t = r;
11         for (int i=r; i<n; i++)
12             if (a[i][c] != 0) {
13                 t = i; break;
14             }
15
16         if (a[t][c] == 0) continue;
17
18         int[] tmp = a[r]; a[r] = a[t]; a[t] = tmp;
19
20         for (int i=r+1; i<n; i++)
21             if (a[i][c] != 0)
22                 for (int j=n; j>=c; j--)
23                     a[i][j] ^= a[r][j];
24
25         r++;
26     }
27
28     if (r < n) {
29         for (int i=r; i<n; i++)
30             if (a[i][n] != 0) return 2;
31
32         return 1;
33     }
34
35     for (int i=n-1; i>=0; i--)
36         for (int j=i+1; j<n; j++)
37             a[i][n] ^= a[i][j]*a[j][n];
38
39     return 0;
40 }
41
42 public static void main(String[] args) throws Exception {
43     ins.next token(); n = (int)ins.nval;
44
45     for (int i=0; i<n; i++)
46         for (int j=0; j<=n; j++) { ins.next token(); a[i][j] =
47         (int)ins.nval; }

```

```

48     int t = gauss();
49
50     if (t == 0)
51         for (int i=0; i<n; i++) out.println(a[i][n]);
52     else if (t == 1) out.println("Multiple sets of solutions");
53     else out.println("No solution");
54
55     out.flush();
56 }

```

组合数

根据数据范围选择使用的算法

求组合数1:

- 范围:

$$1 \leq n \leq 10000$$

$$1 \leq b \leq a \leq 2000$$

- 递推式: $C(a, b) = C(a-1, b) + C(a-1, b-1)$;

证明:

$C(a, b)$ 表示从a个苹果中选出b个的方案数

把所有选法分成两种情况: 包含某一个苹果的选法 $C(a-1, b-1)$, 不包含某一个苹果的选法 $C(a-1, b)$

具体实现: 将所有组合数预处理出来(递推) 时间复杂度 $O(n^2)$

```

1  static int N = 2010, mod = (int)1e9+7;
2
3  static int[][] C = new int[N][N];
4
5  static void init() {
6      for (int i=0; i<N; i++) //注意从0开始
7          for (int j=0; j<=i; j++) //注意从0开始
8              if (j == 0) C[i][j] = 1;
9              else C[i][j] = (C[i-1][j]+C[i-1][j-1]) % mod;
10 }
11
12 public static void main(String[] args) throws Exception {
13     ins.nextToken(); int n = (int)ins.nval;
14
15     init();
16
17     while (n-- > 0) {
18         ins.nextToken(); int a = (int)ins.nval;
19         ins.nextToken(); int b = (int)ins.nval;
20         out.println(C[a][b]);
21     }
22

```

```

23     out.flush();
24 }

```

求组合数2:

- 范围
 - $1 \leq n \leq 10000$,
 - $1 \leq b \leq a \leq 10^5$
- 思路: 预处理阶乘
 - $\text{fact}[i] = i! \bmod 1e9+7$
 - $\text{infact}[i] = (i!)^{-1} \bmod 1e9+7$
 - $C(a, b) = \text{fact}[a] * \text{infact}[a-b] * \text{infact}[b]$

具体实现: 时间复杂度 $O(n \log n)$

```

1  static int N = 100010, mod = (int)1e9+7;
2
3  static long[] fact = new long[N], infact = new long[N];
4
5  static long qmi(long a, long k, long p) {
6      long res = 1 % p;
7      while (k != 0) {
8          if ((k&1) == 1) res = res*a % p;
9          k >>= 1;
10         a = a*a % p;
11     }
12
13     return res;
14 }
15
16 public static void main(String[] args) throws Exception {
17     //预处理阶乘
18     fact[0] = infact[0] = 1;
19     for (int i=1; i<N; i++) {
20         fact[i] = fact[i-1]*i % mod;
21         infact[i] = infact[i-1]*qmi(i, mod-2, mod) % mod;
22     }
23
24     ins.nextTokn(); int n = (int)ins.nval;
25     while (n-- > 0) {
26         ins.nextTokn(); int a = (int)ins.nval;
27         ins.nextTokn(); int b = (int)ins.nval;
28         out.println(fact[a]*infact[a-b] % mod*infact[b] % mod);
29     }
30
31     out.flush();
32 }

```

求组合数3

- 范围

$$1 \leq n \leq 20,$$

$$1 \leq b \leq a \leq 10^{18},$$

$$1 \leq p \leq 10^5$$

- 思路

卢卡斯(lucas)定理: $C(a, b) = C(a \bmod p, b \bmod p) * C(a / p, b / p) \pmod p$ (等号表示同余)

时间复杂度 $O(\log(p)N * p * \log p) \approx O(p * \log N * \log p)$, 当N为 10^{18} 级别时, $\log N \approx 64$

但p增大时 $\log(p)N$ 急速减少, 所以计算次数为 $10^5 * 20 * 20 \approx 4 * 10^7$

证明:

$$a = a_k * p^k + a_{(k-1)} * p^{(k-1)} + \dots + a_0 * p^0 \quad (\text{将} a \text{化为类} p \text{进制})$$

$$b = b_k * p^k + b_{(k-1)} * p^{(k-1)} + \dots + b_0 * p^0 \quad (\text{将} b \text{化为类} p \text{进制})$$

$$(1+x)^p = C(p, 0) * x^0 + C(p, 1) * x^1 + \dots + C(p, p) * x^p$$

且p为质数, 故 $C(p, 1), C(p, 2), \dots, C(p, p-1)$ 模p为0, 故 $(1+x)^p = 1+x^p \pmod p$ (等号同余)

将a分解

$$(1+x)^a = ((1+x)^{a_0}) * (((1+x)^p)^{a_1}) * \dots * (((1+x)^{p^k})^{a_k})$$

$$= ((1+x)^{a_0}) * ((1+x^p)^{a_1}) * \dots * ((1+x^{p^k})^{a_k})$$

对于 x^b , 等式左边其系数为 $C(a, b)$, 等式右边其系数为 $C(a_k, b_k) * C(a_{(k-1)}, b_{(k-1)}) * \dots * C(a_0, b_0)$

所以左=右即: $C(a, b) = C(a_k, b_k) * C(a_{(k-1)}, b_{(k-1)}) * \dots * C(a_0, b_0) \pmod p$

若存在 $b_i > a_i$, 则 $C(a, b) = 0$

P.S. 最后一步对应没太懂QAQ

Lucas 定理 设 p 是一个素数, 将 m, n 写成 p 进制数:

$$m = a_k p^k + a_{k-1} p^{k-1} + \cdots + a_1 p + a_0,$$

$$n = b_k p^k + b_{k-1} p^{k-1} + \cdots + b_1 p + b_0, \text{ 其中 } 0 \leq a_i, b_i \leq p (i = 1, 2, \cdots, k) \text{ 则}$$

$$C_m^n \equiv \prod_{i=0}^k C_{a_i}^{b_i} (\text{mod } p).$$

证明 不难看出, 只需证: 当 $m = m_1 p + a_0, n = n_1 p + b_0$ 时, $C_m^n \equiv C_{m_1}^{n_1} C_{a_0}^{b_0} (\text{mod } p)$.

$$\text{注意到, } (1+x)^m = \sum_{n=0}^m C_m^n x^n = \sum_{n_1=0}^{m_1} \sum_{b_0=0}^{a_0} C_m^n x^{n_1 p + b_0},$$

$$(1+x)^{m_1 p + a_0} = ((1+x)^p)^{m_1} (1+x)^{a_0}$$

$$= \left(\sum_{i=0}^p C_p^i x^i \right)^{m_1} (1+x)^{a_0}$$

$$\equiv (1+x^p)^{m_1} (1+x)^{a_0}$$

$$= \left(\sum_{n_1=0}^{m_1} C_{m_1}^{n_1} x^{n_1 p} \right) \left(\sum_{b_0=0}^{a_0} C_{a_0}^{b_0} x^{b_0} \right)$$

$$\equiv \sum_{n_1=0}^{m_1} \sum_{b_0=0}^{a_0} C_{m_1}^{n_1} C_{a_0}^{b_0} x^{n_1 p + b_0} (\text{mod } p).$$

$$\text{而 } (1+x)^m = (1+x)^{m_1 p + a_0} \text{ 故 } C_m^n \equiv C_{m_1}^{n_1} C_{a_0}^{b_0} (\text{mod } p).$$

具体实现: $O(\log(n)p \times p \times \log(2)p) = O(p \log(2)n)$

```

1  static BufferedReader inb = new BufferedReader(new
    InputStreamReader(System.in));
2  static PrintWriter out = new PrintWriter(new
    OutputStreamWriter(System.out));
3
4  static long qmi(long a, long k, long p) {
5      long res = 1 % p;
6      while (k > 0) {
7          if ((k&1) == 1) res = res*a % p;
8          k >>= 1;
9          a = a*a % p;
10     }
11
12     return res;
13 }
14
15 static long c(long a, long b, long p) {
16     if (b > a) return 0;
17
18     long res = 1;
19     for (long i=1, j=a; i<=b; i++, j--) {
20         res = res*j % p;
21         res = res*qmi(i, p-2, p) % p;

```

```

22     }
23
24     return res;
25 }
26
27 static long lucas(long a, long b, long p) {
28     if (a < p && b < p) return C(a, b, p);
29     else return C(a % p, b % p, p) * lucas(a / p, b / p, p) % p;
30 }
31
32 public static void main(String[] args) throws Exception {
33     int n = Integer.parseInt(inb.readLine());
34
35     while (n-- > 0) {
36         //备注: StreamTokenizer读取大于10^16的整数时会发生精度丢失
37         String[] tmp = inb.readLine().split("\\s+");
38         // \\s表示空格, 回车, 换行等空白符, +号表示一个或多个的意思
39         long a = Long.parseLong(tmp[0]);
40         long b = Long.parseLong(tmp[1]);
41         long p = Long.parseLong(tmp[2]);
42         out.println(lucas(a, b, p));
43     }
44
45     out.flush();
46 }

```

求组合数4

范围

- 输入 a, b , 求 $C(a, b)$ 的值
- $1 \leq b \leq a \leq 5000$

思路

- 将 $C(a, b)$ 分解质因数

$$C(a, b) = a! / (b! (a - b)!)$$

优化: 对于一个质因数 P , 用分子的指数减去分母的指数即可得最终指数

- **$a!$ 中包含 p (质因子) 的个数 = $a/p + a/p^2 + \dots + a/p^n$ (当 $p^n > a$ 截止) (/表示下取整)**

证明:

a/p 表示 $1 \sim a$ 中 p 的倍数个数 (从每个 p 的倍数中拿出一个质因子, 可能存在漏网之鱼, 例如 p^2 中有两个 p , a/p 表示只从其中取了一个 p), a/p^2 表示 $1 \sim a$ 中 p^2 的倍数个数 (从每个 p^2 的倍数中继续拿出一个质因子, 仍可能存在漏网之鱼, 继续重复该过程) ..., a/p^n 表示 $1 \sim a$ 中 p^n 的倍数个数。

从单独每个数角度考虑, 若 $1 \sim a!$ 中某数 a_i 中含有 k 个质因子 p , 则在 a/p 会被计算 1 次, a/p^2 会被计算 1 次, ... a/p^k 会被计算 1 次, 总共会被计算 k 次, 不重不漏

1 // 求出 $n!$ 中某个质因子 p 的个数


```

2  int get(int n, int p) {
3      int res = 0;
4      //计算公式 a!中包含p的个数 = a/p + a/p^2 + ... + a/p^n (当a/p^n==0截止)
5      //第一次循环 res += n/p
6      //第二次循环 res += n/p^2
7      //...
8      while (n) {
9          res += n/p;
10         n /= p;
11     }
12
13     return res;
14 }

```

- 实现高精度乘法

具体实现

```

1  static int N = 5010;
2
3  static int[] primes = new int[N];
4  static int cnt;
5  static boolean[] st = new boolean[N];
6  static int[] sum = new int[N];
7
8  //线性筛
9  static void get_primes(int n) {
10     for (int i=2; i<=n; i++) {
11         if (!st[i]) primes[cnt++] = i;
12
13         for (int j=0; primes[j]<=n/i; j++) {
14             st[primes[j]*i] = true;
15
16             if (i % primes[j] == 0) break;
17         }
18     }
19 }
20
21 //计算n!中质因子p的幂次
22 static int get(int n, int p) {
23     int res = 0;
24     while (n > 0) {
25         res += n/p;
26         n /= p;
27     }
28
29     return res;
30 }
31
32 //高精度乘法
33 static List<Integer> mul(List<Integer> A, int b) {
34     List<Integer> res = new ArrayList<>();
35
36     for (int i=0, t=0; i<A.size() || t != 0; i++) {

```

```

37         if (i < A.size()) t += A.get(i)*b;
38         res.add(t % 10);
39         t /= 10;
40     }
41
42     while (res.size()>1 && res.get(res.size()-1) == 0)
43         res.remove(res.size()-1);
44
45     return res;
46 }
47
48 public static void main(String[] args) throws Exception {
49     ins.nextToken(); int a = (int)ins.nval;
50     ins.nextToken(); int b = (int)ins.nval;
51
52     get_primes(a);
53
54     for (int i=0; i<cnt; i++) {
55         int p = primes[i];
56         sum[i] = get(a, p)-get(a-b, p)-get(b, p);
57     }
58
59     List<Integer> ans = new ArrayList<>(); ans.add(1);
60
61     for (int i=0; i<cnt; i++)
62         for (int j=0; j<sum[i]; j++)
63             ans = mul(ans, primes[i]);
64
65     for (int i=ans.size()-1; i>=0; i--) out.print(ans.get(i));
66
67     out.flush();
68 }

```

卡特兰数

- e1: 满足条件的01序列
 - $C(2n, n) - C(2n, n-1) = \frac{1}{n+1} C(2n, n)$ (卡特兰数)

证明：等式左半部分画图进行理解证明，参见《ACWing数学知识4》 2:00

```

1  static int mod = (int)1e9+7;
2
3  static long qmi(long a, long k, long p) {
4      long res = 1 % p;
5      while (k > 0) {
6          if ((k&1) == 1) res = res*a % p;
7          k >>= 1;
8          a = a*a % p;
9      }
10
11     return res;
12 }
13

```

```
14 public static void main(String[] args) throws Exception {
15     ins.next_token(); int n = (int)ins.nval;
16
17     int a = 2*n, b = n;
18     long res = 1;
19     for (int i=1, j=a; i<=b; i++, j--) {
20         res = res*j % mod;
21         res = res*qmi(i, mod-2, mod) % mod;
22     }
23
24     res = res*qmi(n+1, mod-2, mod) % mod;
25     out.println(res);
26
27     out.flush();
28 }
```