搜索类题目如何高效实现



扫描二维码关注微信/微博 获取最新面试题及权威解答

微信: ninechapter

知乎专栏: http://zhuanlan.zhihu.com/jiuzhang

微博: http://www.weibo.com/ninechapter

官网: www.jiuzhang.com

知识点回顾



- 把BST规范的画出来是什么样子?

- 按照DFS的定义宏观理解,比较适合哪种类型的DFS? (单选)
 - a. 分治型DFS

b. 枚举型DFS

• BST上的操作和哪一种算法比较相似?



• BFS类问题(2题)

• DFS类问题(4题)



BFS类问题



http://www.lintcode.com/zh-cn/problem/surrounded-regions/

http://www.jiuzhang.com/solutions/surrounded-regions/



分享BFS的三个比喻:

- 1. BFS就是天黑到看不见时,你手机在了地上,你会一圈一圈的找,先找离你距 离为1的一个圈,然后距离为2的一个圈。。。
 - 额外的好处: 当你找到手机时,同时也知道了你与手机的距离
- 2. 还有走迷宫时,也可以一层层的找,先距离为1的,再距离为2的
 - 额外的好处: 当你找到出口时,同时也知道了起点与出口的最短距离(就是找的时候的第几层)
- 3. 在一个平原上有一个盆地,盆地里有一口井,井水缓慢的溢了出来,成一个圆形在盆地里扩展,BFS就是模拟这个扩展的过程



思路:

• 'X' 就是平原,'O' 就是盆地

X	X	X	X	
X	0	0	X	
0	X	X	X	

 $X \cap O X$

水流流开后的样子



- 找到所有被 'X' 围绕的区域 → 找到被平原围绕的盆地?
 - 反向思维: 找到没有被平原围绕的盆地
 - 从4条边上的盆地开始注水



- 找到所有被 'X' 围绕的区域 → 找到被平原围绕的盆地?
 - 反向思维: 找到没有被平原围绕的盆地
 - 从4条边上的盆地开始注水

$$X \quad X \quad X \quad X$$



- 找到所有被 'X' 围绕的区域 → 找到被平原围绕的盆地?
 - 反向思维: 找到没有被平原围绕的盆地
 - 从4条边上的盆地开始注水

$$X \quad X \quad X \quad X$$



- 找到所有被 'X' 围绕的区域 > 找到被平原围绕的盆地?
 - 反向思维: 找到没有被平原围绕的盆地
 - 从4条边上的盆地开始注水
 - 除了有水的点变成'O'其他地方全变成'X'

$$X \quad X \quad X \quad X$$



• 怎么实现?

$$X \quad O \quad O \quad X$$

时间复杂度O(NM)



- 怎么实现?
- 如果我们用python实现这段代码。。。



Company Tags: Amazon Google Facebook

考点:

- 标准的棋盘图中BFS问题
- 棋盘图联通部分(联通分量)标号
- 反向思维: 围绕 > 没被围绕



能力维度:

- 2. 代码基础功力
- 3. 基础数据结构/算法
- 4. 逻辑思维/算法优化能力



- ◆ 小技巧总结:
- 在网格图、矩阵图、棋盘上做多个方向扩展时,用dx dy数组会让程序 写起来更方便



http://www.lintcode.com/zh-cn/problem/nearest-exit/

http://www.jiuzhang.com/solutions/nearest-exit/



思路:

- 问题简化: 假设只有一个门
 - 即求每个房间到这个门的最短路 (多源点单终点)

INF -1 0 INF INF INF INF -1INF INF -1-1Wa11 Gate INF INF -1INF: Empty room



- 问题简化: 假设只有一个门
 - 即求每个房间到这个门的最短路 (多源点单终点)
 - 等价于这个门到所有房间的最短路 (单源点多终点)

		INF	-1	0	INF
		INF	INF	INF	-1
-1:	Wall	INF	-1	INF	-1
	Gate Empty room	-1	-1	INF	INF



- 因为是棋盘图,每个边的长度(权值)=1,所以最短路可以用BFS求出
 - 这一题谁是盆地,谁是平原,谁是注水点
 - 最短路 → BFS的第几层

		INF	-1	0	INF
		INF	INF	INF	-1
-1:	Wall	INF	-1	INF	-1
	Gate Empty room	-1	-1	INF	INF



- 因为是棋盘图,每个边的长度(权值)=1,所以最短路可以用BFS求出
 - 这一题谁是盆地,谁是平原,谁是注水点
 - 最短路 → BFS的第几层

```
INF
                             -1 0 1
                      INF
                            INF
                                        -1
                      INF
                                 INF
                             -1
                                        -1
     Wa11
     Gate
                                 INF
                                       INF
                             -1
INF:
     Empty room
```



- 因为是棋盘图,每个边的长度(权值)=1,所以最短路可以用BFS求出
 - 这一题谁是盆地,谁是平原,谁是注水点
 - 最短路 → BFS的第几层

$$INF -1 0 1$$
 $INF 2 1 -1$
 $-1 : Wall INF -1 2 -1$
 $0 : Gate INF Empty room -1 -1 INF INF$



- 因为是棋盘图,每个边的长度(权值)=1,所以最短路可以用BFS求出
 - 这一题谁是盆地,谁是平原,谁是注水点
 - 最短路 → BFS的第几层

		INF	-1	0	1
		3	2	1	-1
-1:	Wall	INF	-1	2	-1
	Gate Empty room	-1	-1	3	INF



- 因为是棋盘图,每个边的长度(权值)=1,所以最短路可以用BFS求出
 - 这一题谁是盆地,谁是平原,谁是注水点
 - 最短路 → BFS的第几层



思路:

• 多源点单终点 > 单源点多终点,最短路常用转化套路

4 -1 0 1

3 2 1 -1

4 -1 2 -1

-1 -1 3

-1: Wall

O: Gate

INF: Empty room



思路:

• 多个门,多源点多终点怎么办?

INF -1 0 INF

INF INF INF -1

INF -1 INF -1

0 -1 INF INF

-1: Wall

O: Gate

INF: Empty room



- 多个门,多源点多终点怎么办?
 - 多个源点同时注水,看谁流得快

	INF	-1	0	INF
	INF	INF	INF	-1
Wall	INF	-1	INF	-1
Gate Empty room	0	-1	INF	INF



- 多个门,多源点多终点怎么办?
 - 多个源点同时注水,看谁流得快

		INF	-1	0	1
		INF	INF	1	-1
-1:	Wall	1	-1	INF	-1
	Gate Empty room	0	-1	INF	INF



- 多个门,多源点多终点怎么办?
 - 多个源点同时注水,看谁流得快

		INF	-1	0	1
		2	2	1	-1
-1:	Wall	1	-1	2	-1
	Gate Empty room	0	-1	INF	INF



- 多个门,多源点多终点怎么办?
 - 多个源点同时注水,看谁流得快

		3	-1	0	1
		2	2	1	-1
-1:	Wall	1	-1	2	-1
	Gate Empty room	0	-1	3	INF




- 多个门,多源点多终点怎么办?
 - 多个源点同时注水,看谁流得快

		3	-1	0	1
		2	2	1	-1
-1:	Wall	1	-1	2	-1
	Gate Empty room	0	-1	3	4



思路:


• 多源点同时注水,其实相当于增加了一个超级源点(dummy),超级源点 连接每个普通源点一条边






思路:

• 增加了超级源后,其实相当于从超级源的单源最短路





- 增加了超级源后,其实相当于从超级源的单源最短路
- 多源多终点 → 单源多终点 (增加超级源,最短路常用转化套路)





思路:

• 细节问题:不能达到的地方填INF怎么处理?

3 -1 0 1

2 2 1 -1

1 -1 2 -1

0 -1 3 4

-1 : Wall

O: Gate

INF: Empty room



思路:

- 细节问题:不能达到的地方填INF怎么处理?
 - 其实题目的输入+BFS 已经帮忙处理了,BFS搜不到的地方就会保留题目的原始输入INF

时间复杂度O(NM)

Nearest Exit



Company Tags: Google Facebook

考点:

- 最短路问题中的一些常用转化
- 边长=1的图的最短路

Nearest Exit



能力维度:

- 2. 代码基础功力
- 3. 基础数据结构/算法
- 4. 逻辑思维/算法优化能力

Nearest Exit



- ◆ 小技巧总结:
- 多源点单终点 →单源点多终点,最短路常用转化套路
- 多源多终点→单源多终点 (增加超级源,最短路常用转化套路)
- BFS可以求边长=1的图的最短路(如此题的棋盘图)

BFS类问题总结



- BFS就是如同注水的水流般一圈圈的往外搜
- BFS可以用来求连通性问题
- BFS可以求权值为1的最短路(比如棋盘上的最短路)



BFS类题目:

Clone Graph	Word Ladder	Word Ladder II
Number of Islands	Binary Tree Level Order Traversal	Search Graph Nodes
Course Schedule II	Knight Shortest Path	Zombie in Matrix
Graph Valid Tree	Binary Tree Serialization	Build Post Office II



DFS类问题



Letter Combinations of a Phone Number

http://www.lintcode.com/zh-cn/problem/letter-combinations-of-a-phone-number/

http://www.jiuzhang.com/solutions/letter-combinations-of-a-phone-number/




思路:

- 基础枚举型DFS(按方法1 执行过程理解)
 - 输入数字串长度为n,做n个阶段的选择,DFS n层
 - 每一阶段枚举该位的数字对应的一个字母
 - 直到所有情况都枚举完

输入 2 5 3

2: a b c 5: j k 1 3: d e f








思路:

- 怎样写DFS比较好想,比较快?
 - 先写扩展,再写退出情况

输入 2 5 3

2: a b c 5: j k 1 3: d e f





- DFS中间状态怎么记录?比如现在在第几层,现在得到的字符串是什么?
 - 1. 最简单、不易出错:全部放在DFS函数的参数中 coding time

2. 中间不改变的东西:可以放在成员变量中,比如这一题的I, digits, phone

3. 改变的记录状态的数组:可以放在成员变量中,在DFS时手动模拟栈操作, 比如这题的str(一般来说用方法1放在参数中会更方便)



Company Tags: Amazon Google Facebook

考点:

- 基础DFS的快速实现
- 电面题



能力维度:

- 2. 代码基础功力
- 3. 基础数据结构/算法
- 5. 细节处理 (corner case)



http://www.jiuzhang.com/course/9/questionnaire



http://www.lintcode.com/zh-cn/problem/factorization/

http://www.jiuzhang.com/solutions/factorization/



思路:

- DFS:
 - 扩展: 枚举每一个位置的因子
 - 每次从前一个枚举的因子start开始枚举,以保证枚举因子的顺序是从小到大
 - 退出条件: n除以已枚举因子之后还剩的数remain = 1 时



思路:

- 用什么方法记录状态
 - start、remain采用方法1 放到DFS函数的参数中
 - 记录已枚举因子的数组path采用方法3 成员变量手动模拟栈

• 见代码



Company Tag: LinkedIn

考点:

- 基础DFS的快速实现
- 基础DFS的简单改进



能力维度:

- 2. 代码基础功力
- 3. 基础数据结构/算法
- 5. 细节处理 (corner case)



http://www.lintcode.com/zh-cn/problem/word-squares/

http://www.jiuzhang.com/solutions/word-squares/



思路:

- 裸写DFS很简单:
 - 枚举每一行选哪个单词
 - 枚举完后check是否满足条件
 - 但是时间上过不了 最坏10005



- 所以怎办?
 - DFS+剪枝
- DFS中,什么是剪枝?
 - 剪枝就是去掉搜索过程中的冗余
- 什么是冗余?
 - 就是搜到某个情况下,明显往后继续搜是搜不出结果的



- 冗余一:
 - 第一个词填了ball 后,第二个词必须以a开头
 - 第二个词填了area后,第三个词必须以le开头
 - 以其他开头的就没必要搜下去了

b	а	I	ı
a			
1			
I			



- 冗余一:
 - 怎么实现?
 - 用Hash or Trie树记录下以某个前缀开头的有哪些单词
 - 比如以I 开头的有lead lady,以le开头的有lead,以lea开头的有lead
 - 每次只用从特定开头的单词中继续往后搜

b	а	I
а		
- 1		
1		

lead lady	lead	lead	lead
1	le	lea	lead



- 冗余二:
 - 第一个词填了ball
 - 第二个词想填area的话
 - 字典中必须有以le la开头的单词,否则没有的话就不能填area

b	а	I	ı
a	r	е	a
1			
I	а		



- 冗余二:
 - 怎么实现?
 - 直接利用冗余一中的Hash or Trie树

b	а	I	ı
а	r	е	a
Ī	е		
I	а		

• 见代码



- 怎么记录状态的?
 - I 第几层用的方法1放在DFS的函数参数中
 - wordLen 不改变的采用方法2 放在成员变量中
 - squares 采用方法3放在成员变量中,并在DFS时手动模拟栈
 - pre 前缀不好记录,在DFS过程中临时算的



Company Tags: Google

- 考点:
- DFS过程中的剪枝
- Hash Trie树的应用



能力维度:

- 2. 代码基础功力
- 3. 基础数据结构/算法
- 4. 逻辑思维/算法优化能力
- 5. 细节处理 (corner case)



http://www.lintcode.com/zh-cn/problem/add-operators/

http://www.jiuzhang.com/solutions/add-operators/



思路:

- 简化版,只有加减没有乘号怎么做?
 - 枚举数字后再枚举数字前的符号 (第一个数字前不枚举符号)
 - sum作为中间状态记录下前面的和
- 样例数据模拟

3456237490

sum=0



思路:

- 简化版,只有加减没有乘号怎么做?
 - 枚举数字后再枚举数字前的符号 (第一个数字前不枚举符号)
 - sum作为中间状态记录下前面的和
- 样例数据模拟

3456237490

3456

sum=3456



思路:

- 简化版,只有加减没有乘号怎么做?
 - 枚举数字后再枚举数字前的符号 (第一个数字前不枚举符号)
 - sum作为中间状态记录下前面的和
- 样例数据模拟

3 4 5 6 <mark>2 3</mark> 7 4 9 0

3456-23

sum=sum-23=3433



思路:

- 简化版,只有加减没有乘号怎么做?
 - 枚举数字后再枚举数字前的符号 (第一个数字前不枚举符号)
 - sum作为中间状态记录下前面的和
- 样例数据模拟

3 4 5 6 2 3 **7** 4 9 0

3456-23**-7**

sum=sum-7=3426



思路:

- 简化版,只有加减没有乘号怎么做?
 - 枚举数字后再枚举数字前的符号 (第一个数字前不枚举符号)
 - sum作为中间状态记录下前面的和
- 样例数据模拟

3 4 5 6 2 3 7 4 9 0

3456-23-7+490

sum=sum+490=3916



- 只有加减的时候比较好处理,那有乘号的时候怎么处理呢?
 - 枚举乘号时,sum怎么更新?

3456237490

3456-23*7

枚举**7**之前: sum=3456-23=3433

sum=?



- 只有加减的时候比较好处理,那有乘号的时候怎么处理呢?
 - 所以怎么办?
 - 增加一个状态lastFactor (lastF)记录下如果枚举乘号的话,当前的数应该和谁乘, 也就是最后一个因子是谁

3456237490

3456-23*7

sum=sumlastF+lastF*7=3295



- 只有加减的时候比较好处理,那有乘号的时候怎么处理呢?
 - 所以怎么办?
 - 增加一个状态lastFactor (lastF)记录下如果枚举乘号的话,当前的数应该和谁乘, 也就是最后一个因子是谁

3456237490

lastF=0 sum=0



- 只有加减的时候比较好处理,那有乘号的时候怎么处理呢?
 - 所以怎么办?
 - 增加一个状态lastFactor (lastF)记录下如果枚举乘号的话,当前的数应该和谁乘, 也就是最后一个因子是谁

3456237490

3456

lastF=3456

sum=3456



- 只有加减的时候比较好处理,那有乘号的时候怎么处理呢?
 - 所以怎么办?
 - 增加一个状态lastFactor (lastF)记录下如果枚举乘号的话,当前的数应该和谁乘, 也就是最后一个因子是谁

3456237490

3456-23

lastF=-23

sum=sum-23=3433



- 只有加减的时候比较好处理,那有乘号的时候怎么处理呢?
 - 所以怎么办?
 - 增加一个状态lastFactor (lastF)记录下如果枚举乘号的话,当前的数应该和谁乘, 也就是最后一个因子是谁

3456237490

3456-23*7

lastF=lastF*7=-161

sum=sumlastF+lastF*7=3295



- 只有加减的时候比较好处理,那有乘号的时候怎么处理呢?
 - 所以怎么办?
 - 增加一个状态lastFactor (lastF)记录下如果枚举乘号的话,当前的数应该和谁乘, 也就是最后一个因子是谁

3 4 5 6 2 3 7 4 9 0

3456-23*7+490

lastF=490

sum=sum+490=3785



- DFS扩展情况总结:
 - 乘号时:
 - sum更新方法: sum = sum lastF + lastF * 当前枚举的数
 - lastF更新方法: lastF = lastF * 当前枚举的数
 - 加号/减号时:
 - sum更新方法: sum = sum +/- 当前枚举的数
 - lastF更新方法: lastF = 当前枚举的数(加号时为正,减号时为负)



- 这一题的写法中是怎么记录状态的?
 - start str sum lastF 采用方法1放在DFS函数参数中
 - num target 不变的值采用方法2放到成员变量中



Company Tags: Google Facebook

考点:

- DFS枚举方式的选择
- DFS中状态记录的方法(处理乘号时的lastF)



能力维度:

- 2. 代码基础功力
- 3. 基础数据结构/算法
- 4. 逻辑思维/算法优化能力
- 5. 细节处理 (corner case)



DFS类问题题目:

Palindrome Partitioning	Permutations	Permutations II
N-Queens	Combination Sum	Combination Sum II
Subsets II	Word Break II	Word Ladder II

本节课知识点总结



Surrounded Regions

- BFS的三个比喻
- ◆ 小技巧总结:
- 在网格图、矩阵图、棋盘上做多个方向扩展时,用dx dy数组会让程序写起来更方便

Nearest Exit

- ◆ 小技巧总结:
- 多源点单终点 →单源点多终点,最短路常用转化套路
- 多源多终点→单源多终点 (增加超级源,最短路常用转化套路)
- BFS可以求边长=1的图的最短路(如此题的棋盘图)

本节课知识点总结



- Letter Combinations of a Phone Number
 - 先写扩展,再写退出情况
 - 三种记录状态的方法
- Factorization
- Word Squares
 - DFS剪枝的方法
- Add Operators





扫描二维码关注微信/微博 获取最新面试题及权威解答

微信: ninechapter

知乎专栏: http://zhuanlan.zhihu.com/jiuzhang

微博: http://www.weibo.com/ninechapter

官网: www.jiuzhang.com