

编译技术 Project2实验报告

小组ID: 30

组员: 张家硕、曹浩威、游凌云

构建

该项目在 Ubuntu 18.04 (x64) gcc 7.5.0 环境下通过编译

```
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j 12
```

小组分工

三人共同讨论，游凌云主要负责代码编写，曹浩威主要负责编译环境搭建和输入输出部分，张家硕主要负责实验报告编写。

自动求导技术设计

在传统的深度学习框架求导中，求导通常通过以计算图为基础，利用链式法则反向传播求导。每次计算时需要依赖预先定义的算子来计算反向计算导数，这限制了深度学习框架的可扩展性。事实上，不管是何种算子，最终都会通过带有最基础的加减乘除运算的数学表达式实现，因此，在IR层，通过对于最底层加减乘除运算的求导，我们就可以直接得到计算相应导数的代码。

每一个kernel中的stmt，都会翻译成若干层循环中的一条赋值语句。在前向传播中，我们通过这条语句来计算张量中每一个元素的值。在求导时，通过对该赋值语句求导即可得到求导代码。一般的说，对于 $Output = \text{expr}(Input_1, Input_2, \dots, Input_n)$ (1)，根据链式法则有，

$dInput_i = \frac{\partial loss}{\partial Input_i} = \frac{\partial loss}{\partial Output} \cdot \frac{\partial Output}{\partial Input_i}$ ，对 (1) 两边求导，即有

$dInput_i = \frac{\partial loss}{\partial Input_i} = \frac{\partial loss}{\partial Output} \cdot \frac{\partial \text{expr}}{\partial Input_i}$ ，而在IR中，expr中的计算都为简单的加减乘除运算，直接使用最为基础的加减乘除求导法则即可得到 $\frac{\partial \text{expr}}{\partial Input_i}$ ，进而完成自动求导的功能。

自动求导实例

以case1为例，其kernel为： $C < 4, 16 > [i, j] = A < 4, 16 > [i, j] * B < 4, 16 > [i, j] + 1.0$ ；将其翻译为IR后，其核心赋值语句即为 $C[i,j]=A[i,j]*B[i,j]+1.0$ ，对该等式进行求导，即知 $\frac{\partial C[i,j]}{\partial A[i,j]} = B[i, j]$ 。由上述推导知， $dA = dC \cdot \frac{\partial C[i,j]}{\partial A[i,j]} = dC \cdot B[i, j]$ 。因此，生成的计算导数的代码应形如：

```

for (int i = 0; i < 4; ++i) {
    for (int j = 0; j < 16; ++j) {
        dA[i][j] = dC[i][j] * B[i][j];
    }
}

```

实现流程

本实验利用了project1中的代码来构建IR语法树。具体逻辑为输入kernel字符串，通过词法、语法分析，构建出kernel的抽象语法树（借助antlr完成），在遍历语法树的过程中初步构建IR抽象语法树。这一部分大致流程如下：

```

std::ifstream stream;
stream.open("input.kernel");
ANTLRInputStream input(stream);
kernelLexer lexer(&input);
CommonTokenStream tokens(&lexer);
kernelParser parser(&tokens);
kernelParser::ProgContext* tree = parser.prog();
Kernel2IRVisitor kvisitor;
vector<Stmt> stmtList = kvisitor.visit(tree).as<vector<Stmt>>();

```

之后，通过IRDiffer对各个stmt进行求导，求导完成后，使用project1中实现的IRvisitor来推断每一个index的范围，通过IRmutator来组装外层循环，完成完整的求导后的IR抽象语法树的构造。

```

vector<Stmt> bodyList;
map<string, vector<size_t>> allTempList;
IRVisitor visitor;
set<string> ins, outs;

for (auto stmt : stmtList) {
    vector<Stmt> newStmtList;
    for (auto g : grad_to) {
        IRDiffer differ;
        differ.grad_to = g;
        Stmt newStmt = differ.mutate(stmt).as<Stmt>();
        newStmtList.push_back(newStmt);
    }

    for (auto newStmt : newStmtList) {
        newStmt.visit_stmt(&visitor);
        cout << endl;
        for (auto in : visitor.in)
            ins.insert(in);
    }
}

```

```

        for (auto out : visitor.out)
            outs.insert(out);

        IRMutator mutator;
        mutator.boundTable = visitor.boundTable;
        vector<Stmt> tmp = mutator.mutate(newStmt).as<vector<Stmt> >
());

        for (Stmt s : tmp)
            bodyList.push_back(s);
        for (auto p : mutator.tempList)
            allTempList.insert(p);
    }
}

```

最后，生成函数签名和打印代码，完成求导流程：

```

result << "void " << name << '(';
bool first = true;

cout << endl;
for(auto i = ins.begin();i != ins.end();++i) {
    string arg_name = *i;
    auto shape = visitor.varShapeTable[arg_name];
    if(!first)
        result << ", ";
    first = false;
    if(shape.size() == 1 && shape[0] == 1){
        result << data_type << " &" << arg_name;
        continue;
    }
    result << data_type << " (&" << arg_name << ")";
    for(auto l : shape) {
        result << "[" << l << "]";
    }
}
for(auto i = outs.begin();i != outs.end();++i) {
    string arg_name = *i;
    if(!first)
        result << ", ";
    first = false;
    auto shape = visitor.varShapeTable[arg_name];
    if(shape.size() == 1 && shape[0] == 1){
        result << data_type << " &" << arg_name;
        continue;
    }
    result << data_type << " (&" << arg_name << ")";
    for(auto l : shape) {
        result << "[" << l << "]";
    }
}

```

```

    }
    result << " ) {\n";

    for (auto p : allTempList) {
        if(p.second.size() == 1 && p.second[0] == 1) {
            result << " int " << p.first << ";\n";
            continue;
        }
        result << " " << data_type << " " << p.first;
        for (size_t l : p.second)
            result << "[" << l << " ]";
        result << ";\n";
    }

    for (Stmt s : bodyList) {
        IRPrinter printer;
        string code = printer.print(s);
        result << code;
    }

    result << "}\n";
    result.close();
}

```

实验结果

由于时间与精力限制，我们组放弃了对于case10中复杂下标的处理，通过了9/10的测试用例。

```

> ./project2/test2
Random distribution ready
Case 1 Success!
Case 2 Success!
Case 3 Success!
Case 4 Success!
Case 5 Success!
Case 6 Success!
Case 7 Success!
Case 8 Success!
Case 9 Success!
Case 10 Wrong answer
Totally pass 9 out of 10 cases.
Score is 14.25.

```

实现中的编译原理

- 词法分析。实验中使用的词法分析为antlr工具自动生成的词法分析器，通过编写文法与词法文件，可以指导antlr自动生成语法分析器。
- 语法分析。kernel的语法分析器是由antlr自动生成的，其与Yacc不同，采用LL(k)的语法分析，使用该语法分析器可以直接的到kernel的语法分析树，通过遍历该语法分析树可以完成后续工作。
- SDT。本project中，IR语法树的构建，index的范围推导，核心stmt的求导修改，外层循环的组

装，以及从IR语法树打印C语言代码，都使用了SDT，具体实现中，我们采用visitor开发模式，在自顶向下遍历语法分析树的过程中完成各项工作。

- 中间代码生成。本次实验中的主要工作是在IR层进行的（虽然本project使用的IR与课程提到的三地址代码有一定差距）。在IR层相比于kernel更加底层，能够将kernel的计算过程完整的表达出来，正是依赖于此，对于kernel的自动求导才成为可能。