## Lista II - Métodos Numéricos

EPGE - 2018

Professor: Cézar Santos Aluno: Raul Guarini Riva

**Problema 1.** O problema no planejador consiste em escolher recursivamente quanto consumir no presente e quanto poupar na forma de capital para o próximo período, tendo por base o estado da economia formado pelo estoque de capital atual e a produtividade atual.

A função utilidade das famílias não leva em consideração o lazer. Desta forma, ofertarão trabalho inelasticamente. Normalizando a dotação de trabalho para uma unidade, a equação funcional com a qual o planejador se defronta é a seguinte:

$$V(K,z) = \max_{c,K'} \{u(c) + \beta \mathbb{E}[V(K',z')|z]\}$$
 s.t.  $c + K' \le zK^{\alpha} + (1 - \delta)K$ 

A hipótese de u estritamente crescente implica que a restrição de recursos será satisfeita com igualdade em todo instante do tempo. Daí, reescreve-se:

$$V(K, z) = \max_{K'} \{ u(zK^{\alpha} + (1 - \delta)K - K') + \beta \mathbb{E}[V(K', z')|z] \}$$

**Problema 2.** Supondo não haver incerteza, normaliza-se o valor da produtividade para a média incondicional do processo:

$$\log(z) = 0 \implies z = 1$$

A equação de Euler é dada por

$$\beta \mathbb{E}\left[\left(\frac{c'}{c}\right)^{-\mu} (z'\alpha K'^{\alpha-1} + 1 - \delta)|z\right] = 1$$


Sem incerteza e já resolvendo para o estado estacionário:

$$\beta \alpha K_{ss}^{\alpha - 1} = 1 - \beta (1 - \delta)$$
$$K_{ss} = \left(\frac{\alpha \beta}{1 - \beta (1 - \delta)}\right)^{\frac{1}{1 - \alpha}}$$

Com a calibração sugerida na lista, temos  $K_{ss}=48.1905$ .

**Problema 3.** Para esta primeira implementação, explorei a monotonicidade da função política e a concavidade do funcional sendo otimizado. O código está no formato de uma função chamada VFinder\_Iterated.m, devidamente documentada através do próprio help do MATLAB.

A primeira iteração foi feita através de força bruta e as próximas seguiram explorando os aspectos teóricos do problema. Abaixo, a função valor e a função política (como esperado, crescente!!!):



Obtive o resultado, também esperado, de que a função valor, para um valor de k fixo, é crescente na TFP. A legenda iz = 4, por exemplo, indica que determinada curva foi computada com o valor da TFP correspondente ao quarto ponto do grid do choque  $\log(z)$ .

Para comparar o desempenho desta abordagem (que não utiliza nenhum tipo de vetorização), implementei o método de "força bruta vetorizada". Isto é, operar maximizações ao longo das dimensões de arrays do MATLAB evitando criar "for loops". Esta abordagem está no script brute\_force.m.

Houve um ganho de desempenho considerável. O método de força bruta vetorizada computou a função valor e a função política em 8.85 segundos. O método que utiliza a função VFinder\_Iterated.m resolveu o mesmo problema em 6.39 segundos. Isto representa um ganho de quase 28%, o que considero expressivo.

Nota-se, entretanto, que o método de força bruta é mais geral que seu concorrente, em vista do fato que funcionaria igualmente bem para um problema em que não tivéssemos um resultado teórico garantindo a monotonicidade da função política ou a concavidade do funcional em questão. Uma performance pior é o preço a ser pago pela maior versatilidade.