

P200 2026 款农业无人飞机（极飞 XAG）

基础信息

极飞旗舰级电动农业无人机，面向规模化大田、果园全能作业，支持喷洒、播撒、吊运、航测多功能。

核心技术参数

- 最大起飞重量：149.9 kg
- 药箱容量：85 L；料箱容量：150 L
- 最大喷洒流量：52 L/min；最大播撒下料量：400 kg/min
- 作业喷幅 5-10 m；最大飞行速度 13.8 m/s
- 搭载三维避障雷达、RTK 定位，支持山地果园三维航线规划
- 工作温度：0 ~ 40°C

使用场景

1. 大田水稻、小麦、玉米病虫害药剂喷洒；
2. 化肥、种子、颗粒农药播撒；
3. 丘陵果树、经济林植保作业；
4. 地块测绘、物资短途吊运。

使用建议

- 适合 500 亩以上规模化农场、农业服务团队；
- 山地果园优先开启三维航线与智能避障；
- 大风（>4 级）天气暂停喷洒，避免药液漂移；
- 每日作业后清洗喷洒管路，防止药剂结晶堵塞喷头。

CA50XR 系列倾斜相机 (JOUAV 纵横)

基础信息

五镜头倾斜摄影航测载荷，专为垂直起降固定翼无人机开发，用于实景三维建模。

核心技术参数

- 5 镜头配置，总有效像素 130MP；单镜头 6240×4168
- 垂直镜头焦距 25mm，倾斜镜头 35mm；半画幅传感器
- 最短曝光间隔 0.5s，支持 POS 同步曝光、PPK 后处理
- 双 640G 内置存储；支持 CAN 总线通信

使用场景

1. 智慧城市实景三维建模；
2. 不动产确权、宅基地测绘；
3. 矿山土方量测算、河道勘测；
4. 文物数字化保护、旧城改造规划。

使用建议

- 适配 CW 系列纵横固定翼无人机，不适合小型多旋翼；
- 航测建议航向重叠度 80%、旁向重叠度 70%；
- 优先选择晴天顺光时段飞行，减少建模阴影；
- 飞行完成后同步 POS 数据，保证三维模型地理精度。

CA-103 航拍相机 (JOUAV 纵横)

基础信息

全画幅 61MP 单镜头正射航测相机，工业级轻量化测绘载荷。

核心技术参数

- 6100 万像素全画幅背照式 CMOS，分辨率 9504×6336
- 标配 35mm 航测专用镜头；支持机械快门
- 集成减震平台，支持 POS 同步拍照、PPK 差分定位
- 整机重量约 700g，适配 CW-007/CW-15/CW-20E 等机型

使用场景

1. 正射影像 DOM、数字高程模型 DEM 制作；
2. 土地确权、公路线路勘察、水利测绘；
3. 应急灾情航拍、国土巡查。

使用建议

- 适合中小区域正射航测，不支持自动三维建模（搭配倾斜相机实现三维）；
- 想要厘米级成果，飞行必须开启 PPK/RTK；
- 避免逆光、雾霾天气作业，降低影像噪点。

CW-20E 垂直起降固定翼无人机 (JOUAV 纵横)

基础信息

折叠式电动垂直起降固定翼，长航时工业平台，图中标注续航 150 分钟，最大载重 5kg。

核心技术参数

- 续航最长 180 分钟；最大有效载荷 5~6kg
- 机身可折叠，车载快速部署，无需专业跑道
- 机载 100TOPS AI 算力，支持实时目标识别、主动避障
- 可搭载倾斜相机、光电吊舱、激光雷达、多光谱相机

使用场景

1. 大范围航测（县域、矿区、河道）；
2. 电力 / 油气长距离管线巡检；
3. 森林防火巡查、应急救援侦察；
4. 海岸线、生态保护区常态化监控。

使用建议

- 适合作业面积 > 10km² 大型项目；小范围作业性价比低于多旋翼；
- 起降场地优先选择开阔无高压线区域；
- 租赁可搭配 CA50XR/CA103 相机成套租用；
- 大风 > 6 级环境谨慎起飞。

GHOSTDRONE 4.0 (亿航 EHANG)

基础信息

专业灯光表演编队无人机，文旅光影秀专用机型。

核心技术参数

- 最大续航 45 分钟；最大载荷 200g（机载 LED 灯组）
- 最大飞行速度 4km/h；厘米级 RTK 集群定位
- 支持上万架集群协同调度，支持箱式自动起降回收
- 低温适应能力强，-20℃环境稳定飞行

使用场景

1. 城市文旅灯光秀、节庆晚会无人机表演；
2. 赛事、商业活动空中创意编队演出。

使用建议

- **仅用于灯光编队表演，不适合航拍、测绘、巡检；**
- 需要配套集群地面调度系统租赁；
- 表演空域必须提前完成空域报备；
- 夜间演出优先选择无风环境。

DJI Mavic 3 (大疆御 3)

基础信息

消费级旗舰航拍无人机，哈苏 4/3 英寸主摄，兼顾专业影像与便携。

核心技术参数

- 起飞重量 895g; 最长飞行 46 分钟
- 最大飞行速度 75km/h; 最大抗风 12m/s
- 哈苏 4/3 CMOS 主摄, 2000 万像素, 支持 5.1K 视频
- 全向视觉避障, O3 + 高清图传, 图传距离 15km

使用场景

1. 宣传片、纪录片、商业航拍;
2. 中小型项目轻型航测、建筑巡检;
3. 风光旅拍、地产航拍、婚礼影视拍摄。

使用建议

- 画质优于 Air2S, 适合对影像质量高要求的商业拍摄;
- 城市楼宇之间飞行务必开启避障;
- 测绘作业建议搭配大疆智图, 优先选择无风上午飞行;
- 不属于免登记机型, 飞行遵守当地民航法规。

DJI Mini 3 Pro（大疆迷你 3Pro）

基础信息

重量 < 249g 轻型航拍无人机，合规友好，便携入门机型。

核心技术参数

- 起飞重量 249g 以内；续航 34 分钟（标准电池）
- 1/1.3 英寸 CMOS 传感器，4K HDR 视频
- 三向视觉避障；O3 图传，最远 12km
- 最大飞行速度 58km/h

使用场景

1. 短视频博主、旅行日常航拍；
2. 房产外景、小型活动记录；
3. 轻量简易建模、户外巡查。

使用建议

- 多数地区无需实名登记，新手首选；
- 抗风能力较弱，5 级以上大风不建议飞行；
- 不适合大面积航测、专业影视制作；
- 机身小巧，远离人群，注意飞行安全。

DJI Air 2S (大疆 Air2S)

基础信息

搭载 1 英寸 CMOS 的中端航拍无人机，性价比商业航拍机型。

核心技术参数

- 起飞重量 595g; 最长续航 31 分钟
- 1 英寸 2000 万像素传感器，支持 5.4K 视频录制
- 前、后、下、上四面避障; O3 图传 12km
- 最大飞行速度 68km/h

使用场景

1. 商业短视频、婚礼航拍、文旅素材拍摄;
2. 小型工地、河道简易巡检;
3. 小范围低空航测建模。

使用建议

- 平衡便携与画质，中小型商业项目租赁热门机型;
- 缺少左右避障，狭窄峡谷、楼宇间飞行谨慎;
- 夜景拍摄控制 ISO，减少画面噪点。

DJI Inspire 2 (大疆悟 2)

基础信息

专业影视级变形机身无人机，电影摄制行业经典机型。

核心技术参数

- 最大飞行速度 94km/h；标准续航 27 分钟
- 双电池冗余供电，支持低温自加热；可更换云台相机（X4S/X7）
- 搭载 CineCore 影像处理系统，最高支持 6K CinemaDNG 无损视频
- 可双遥控器分体操控（飞手、云台摄影师分工）

使用场景

1. 院线电影、广告片、大型剧集空中拍摄；
2. 大型赛事、晚会直播航拍；
3. 高端商业宣传片摄制。

使用建议

- 租赁成本较高，适合专业影视剧组；
- 操作人员建议双人配合（飞手 + 云台手）；
- 配件繁多，起飞前逐项检查云台、电池、图传；
- 机身体积大，起降需要开阔场地。

DJI Phantom 4 Pro V2.0 (精灵 4P V2.0)

基础信息

经典一体式航拍无人机，行业存量巨大，稳定可靠。

核心技术参数

- 起飞重量 1375g；最长续航 30 分钟
- 1 英寸 2000 万像素 CMOS，机械快门，支持 4K/60fps 视频
- 五向视觉避障；图传距离 7km

使用场景

1. 中小型工程巡检、风光航拍；
2. 小型测绘、考古现场记录；
3. 短视频、活动航拍。

使用建议

- 机型停产，租赁设备留意电池老化情况；
- 机械快门优势适合航测，有效避免果冻效应；
- 对比 Mavic3，便携性较差，适合固定场地作业。

图中标注库存为 0，代表暂时无法租赁。

DJI Agras T40（大疆 T40 农业无人飞机）

基础信息

大疆旗舰共轴双旋翼农业无人机，飞防、播撒两用机型。

核心技术参数

- 喷洒载重 40kg；播撒载重 50kg
- 有源相控阵雷达 + 双目视觉双重感知避障；RTK 厘米级航线
- 最大作业速度 10m/s；悬停续航 25 分钟
- 支持智能地块测绘、全自动航线作业

使用场景

1. 大田农作物病虫害防治；
2. 水稻、小麦种子撒播、化肥抛撒；
3. 果园、林地植保；
4. 地块测绘、灾情调查。

使用建议

- 适合种植大户、专业飞防服务队；
- 作业前必须测绘地块边界，标记电线杆等障碍物；
- 药剂严格按照配比使用，作业结束彻底清洗管路；
- 禁止在高温正午时段施药，防止药害与设备过热。