

## AW30N\_V1.3.4 升级至 V1.4.0 蓝牙相关补丁

### 一、补丁说明

功能：添加 AW30N\_V1.3.4 升级至 V1.3.4 蓝牙补丁

适配版本：AW30N\_release\_V1.3.4 SDK

### 二、补丁文件替换和修改步骤

(1) 把 V1.3.4 升级至 V1.4.0 蓝牙补丁 `apps/app/bsp/common/bt_common` 中所有文件替换到 SDK 的 `apps/app/bsp/common/bt_common` 路径。

(2) 把 V1.3.4 升级至 V1.4.0 蓝牙补丁 `apps/app/bsp/common/bt_user` 中所有文件替换到 SDK 的 `apps/app/bsp/common/bt_user` 路径。

(3) 把 V1.3.4 升级至 V1.4.0 蓝牙补丁 `apps/app/bsp/common/bt_config_tool` 文件夹添加到 SDK。

(4) 把 V1.3.4 升级至 V1.4.0 蓝牙补丁 `apps/app/bsp/common/third_party_profile` 中所有文件替换到 SDK 的 `apps/app/bsp/common/third_party_profile` 路径。

(5) 把 V1.3.4 升级至 V1.4.0 蓝牙补丁 `apps/app/bsp/common/update` 中所有文件替换到 SDK 的 `apps/app/bsp/common/update` 路径。

(6) 把 V1.3.4 升级至 V1.4.0 蓝牙补丁 `apps/app/bsp/cpu/bd49/power/power_config.c` 文件替换到 SDK 的 `apps/app/bsp/cpu/bd49/power/power_config.c` 路径。

(7) 把 V1.3.4 升级至 V1.4.0 蓝牙补丁 `apps/include_lib/bt_include` 中所有文件替换到 SDK 的 `apps/include_lib/bt_controller_include` 路径。

(8) 把 V1.3.4 升级至 V1.4.0 蓝牙补丁 `apps/include_lib/bt_include` 中所有文件替换到 SDK 的 `apps/include_lib/bt_controller_include` 路径。

(9) 把 V1.3.4 升级至 V1.4.0 蓝牙补丁 `apps/include_lib/liba` 中所有文件替换到 SDK 的 `apps/include_lib/liba` 路径。

(10) 把 V1.3.4 升级至 V1.4.0 蓝牙补丁 `apps/include_lib/common/sys_memory.h` 文件替换到 SDK 的对应路径。

(11) 把 V1.3.4 升级至 V1.4.0 蓝牙补丁 `apps/include_lib/cpu/bd49/asm/power` 中所有文件替换到 SDK 的 `apps/include_lib/cpu/bd49/asm/power` 路径。

(12) 把 V1.3.4 升级至 V1.4.0 蓝牙补丁 `apps/include_lib/update/code_v2` 中所有文件替换到 SDK 的 `apps/include_lib/update/code_v2` 路径。

珠海市杰理科技股份有限公司

2025 年 1 月 20 日