

[운영체제 설계 과제물: CE 전공]

2019년 1학기

1. 주제: CPU 스케줄링 프로그램의 설계 및 구현

2. 수행 방법:

3인 1조 팀 단위로 프로젝트를 진행하며, 보고서에 각자가 수행한 역할에 대해서 상세하게 기술할 것

3. 수행 일정

5/6(월): 프로젝트 팀 구성 완료(팀원 중 1명을 팀장으로 위촉)

6/3(월): 프로젝트 최종 보고서 발표 및 프로그램 제출

4. 입출력 데이터의 구성

(1) 프로그램의 입력 데이터의 구성

- 프로그램의 입력 데이터는 type, process_id, priority, computing_time의 4개 필드로 구성된다.

type: 0은 프로세스의 생성을 나타내며, process-id, priority, computing_time을 입력 받게된다.

type: 1은 하나의 프로세스의 시간할당량이 다되어 스케줄이 되어야 함을 나타내며, process_id, priority, computing_time의 값은 0이 되며, 특별한 의미는 없다.(시간이 시간할당량 만큼 지난 것을 의미, RR과 관련된 알고리즘에서 주로 사용)

type -1은 입력 완료를 의미한다. 입력 완료 이후에는 Queue에 있는 일반 프로세스들이 우선순위에 따라 차례대로 스케줄링 된다.

(2) 프로그램 입력 예제

- 입력

0	1	25	80
0	2	15	40
0	3	8	30
1	0	0	0
0	4	12	10
0	5	22	30
0	6	28	50
1	0	0	0
0	7	5	20
0	8	3	40
0	9	13	60
1	0	0	0
0	10	24	45
-1			

(3) 프로그램의 출력

- 프로그램의 출력 필드는 Process_id, priority, computing_time, turn_around time의 4가지 필드를 가진다.

- Process_id는 입력 받은 프로세스의 id를 출력한다.

- priority는 프로세스가 종료되기 직전의 변경된 priority를 출력한다.

- computing_time은 입력시 지정된 computing_time을 출력한다.

- turn_around time은 프로세스가 종료된 시점에서 프로세스가 입력된 시점의 상대시간을 뺀 값을 출력한다.

(4) 프로그램 출력 필드

Process_id	priority	computing_time	turn_around time
2	12	10	40

5. 프로젝트의 설계

(1) 4의 입출력 데이터 구성을 가지는 조건에서, 다음의 CPU 스케줄링 알고리즘 중에 3가지를 골라서 설계를 하고, 프로그램으로 구현하시오.

- FCFS(First-Come-First-Served) 알고리즘

- Round-Robin 알고리즘(default time quantum = 20): 시간할당량(time quantum)은 쉽게 변경 가능하고, 프로그램 실행에 문제가 없도록 작성 할 것

- SPN(Shortest Process Next) 알고리즘

- SRTF(Shrotest Remaining Time First) 알고리즘

- HRRN(Highest Response Ration Next) 알고리즘

- Multi-level Feedback Queue 알고리즘

- 우선순위 기반 알고리즘

- 여러 개의 스케줄링 알고리즘을 혼합한 알고리즘

(2) 하나의 알고리즘을 한 명이 맡아서 설계 및 구현할 것(실력에 따라 쉬운 것과 어려운 것 배정: 실력 향상이 목적이므로 절대 포기하지 말 것)

(3) 선택한 3개의 알고리즘을 normalized average turn_around time을 이용하여, 비교, 평가하시오.

6. 과제물 제출 방법

- e-class의 팀 프로젝트 게시판에 업로드할 것(프로그램 제출은 팀장의 학번으로 제출)

- 3개의 프로그램과 입력 데이터를 UNIX의 zip 프로그램으로 압축하여 제출할 것

- 학과 서버(computer.kpu.ac.kr)에서 gcc를 이용하여 컴파일한 후 검증할 예정임

7. 프로그램 설계 시 Tips

- turn_around time을 어떻게 계산해야 되는지 고려

- 프로세스의 자료 구조에 새로운 필드가 추가되어야함(2개정도의 필드)

8. 기타 주의 사항

- 설계과제물 최종보고서 작성을 충실히 하기 바랍니다.(중요)

- 과제물 제출이 delay가 된 경우 감점합니다.

별첨. 프로젝트 설계 예제

(다음 설명을 만족하는 CPU 스케줄링 프로그램을 설계 및 구현하시오)

(1) 프로그램의 입력 데이터의 구성

- 프로그램의 입력 데이터는 type, process_id, priority, computing_time의 4개 필드로 구성된다.

type: 0은 프로세스의 생성을 나타내며, process-id, priority, computing_time을 입력 받게된다.

type: 1은 하나의 프로세스의 시간할당량이 다되어 스케줄이 되어야 함을 나타내며, process_id, priority, computing_time의 값은 0이 되며, 특별한 의미는 없다.

type -1은 입력 완료를 의미한다. 입력 완료 이후에는 Queue에 있는 일반 프로세스들이 우선순위에 따라 차례대로 스케줄링 된다.

(2) 생성되는 프로세스의 종류

- 생성되는 프로세스의 종류는 실시간 프로세스와 일반 프로세스로 구분되며, 실시간 프로세스의 priority 값은 음수가, 일반 프로세스의 priority 값은 양수가 된다.
- priority 값은 숫자가 작을수록 우선순위가 높다.
- 실시간 프로세스의 priority 값은 -1에서 -10까지 값이 할당될 수 있으며, 일반 프로세스의 priority 값은 1부터 31까지의 값이 할당될 수 있다.

(3) 스케줄링 원칙

- 일반 프로세스는 과제물 1에서 설계한 3개의 priority queue로 구성되는 것을 가정한다. Queue1은 priority 1에서 10까지, Queue2는 priority 11에서 20까지, Queue3는 priority 21에서 30까지가 배정된다. priority가 같은 프로세스의 경우 FIFO(First_In, First_Out)의 규칙에 따른다(먼저 생성된 프로세스의 priority가 더 높음).
- 마지막으로 Queue4는 priority가 31인 일반 프로세스가 배정된다.
- 스케줄링은 일반 프로세스에서 priority 가 가장 높은 프로세스가 선택되어 CPU를 배정받게 되며, 시간할당량(time quantum)을 20이며, 20이내에 종료하지 못하면 priority가 기존값 + 10으로 변경되어 다음 우선순위 Queue에 연결된다. 이 프로세스는 나중에 순서가 되면 CPU를 재할당 받아 나머지 작업을 처리한다.
- 만일 변경된 priority가 30을 초과하게 되면 priority 값은 31로 고정되게 되며(즉 변경된 priority의 값은 31을 넘지 못한다), 4번째 우선 순위 큐인 Queue4에 배정된다. Queue4는 우선순위가 같으므로 round-robin 방식의 스케줄링 알고리즘이 적용된다.
- 만일 실시간 프로세스가 생성되는 경우, 현재 수행중인 일반프로세스의 시간할당량이 완료된 후, 우선적으로 CPU를 배정한다. 실시간 프로세스는 시간할당량에 관계없이 자신의 computing_time동안 CPU를 점유하여 작업을 수행한다.

(4) 프로그램의 출력

- 프로그램의 출력 필드는 Process_id, Queue_id, priority, computing_time, turn_around time의 5가지 필드를 가진다.
- Process_id는 입력 받은 프로세스의 id를 출력한다.

- Queue_id는 일반 프로세스의 경우 프로세스의 수행이 종료되기 직전에 연결되어 있던 Queue의 id를 출력한다. 실시간 프로세스는 real_time이라고 출력한다.
- priority는 프로세스가 종료되기 직전의 변경된 priority를 출력한다.
- computing_time은 입력시 지정된 computing_time을 출력한다.
- turn_around time은 프로세스가 종료된 시점에서 프로세스가 입력된 시점의 상대시간을 뺀 값을 출력한다.

(5) 프로그램 입력 예제

- 입력

0	1	25	80
0	2	15	40
0	3	8	30
1	0	0	0
0	4	12	10
0	5	-2	30
0	6	28	50
1	0	0	0
0	7	5	20
0	8	-3	40
0	9	13	60
1	0	0	0
0	10	24	45
-1			

(6) 프로그램 출력 예제

Process_id	Queue_id	priority	computing_time	turn_around time
5	real_time	-2	30	30
4	2	12	10	40
8	real_time	-3	40	40
7	1	5	20	60
3	2	18	30	170
2	3	25	40	250
9	4	31	60	190
10	4	31	45	235
6	4	31	50	335
1	4	31	80	405

6. 관련 스케줄링 알고리즘

- 우선순위 기반 스케줄링 알고리즘
- Multi-level Feedback Queue 스케줄링 알고리즘
- round-robin 스케줄링 알고리즘

[운영체제 설계과제 현실적 제약요건]

운영체제 설계과제물 설계 및 구현 시 아래와 같은 현실적 제약 요건을 고려해서 최종 보고서에 관련 내용을 기술해야 한다.

	구 분	설 명
구성요소	목표와 기준설정	CPU 스케줄링 알고리즘에 대해 이해하고, 3가지의 스케줄링 알고리즘을 설계하여 구현하고, 성능을 분석함
	목표달성여부	3개의 CPU 스케줄링알고리즘 설계, 구현, 성능분석
	분석	CPU 스케줄링 알고리즘 3가지를 골라 설계의 기본이 되는 특성을 분석함.
	제작	3가지 CPU 스케줄링 알고리즘을 설계하고 구현함
	시험	CPU 스케줄링 알고리즘이 설계된대로 잘 동작하는지를 데모를 통하여 확인함
	평가 및 결과도출	CPU 스케줄링 알고리즘 설계와 구현 내용을 보고서로 작성하고 presentation을 통해서 발표하고, 기능 동작 여부를 데모를 통해서 확인하고, normalized average turn-around time을 이용하여 성능을 비교함
현실적 제한조건	경제(원가)	메모리 사용량과 성능을 최적화하도록 설계한다.
	환경 및 윤리	
	안전 및 보건	
	미학	사용자가 사용하기에 편리하고 미학적으로 우수한 사용자 인터페이스를 가져야 한다.
	생산성	유닉스 프로그래밍 도구들을 사용하여 개발한다.
	산업표준	유닉스 환경에서 표준적인 C언어 라이브러리를 사용하고 표준 디버거인 gdb를 사용한다
	신뢰성	시큐어 코딩 기법을 적용한 완벽한 프로그램을 작성해야한다.
	기타	