```
Ubuntu?
```

java

```
paquet java sun : sun-java6-jdk
>java -version
java version "1.6.0_26"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0 26-b03)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 20.1-b02, mixed mode)
et vérifier la liste de package java installé
>update-java-alternatives --list
pour sélectionner le bon -set <la version java choisie>
ant
paquet ant (ou ant.apache.org)
>ant -version
Apache Ant version 1.7.1 compiled on September 8 2010
ou supérieur
svn
```

paquet subversion

```
>svn --version
svn, version 1.6.6 (r40053)
compilé Jun 5 2011, 14:52:04
Copyright (C) 2000-2009 CollabNet.
Subversion est un logiciel libre, cf http://subversion.tigris.org/
Il inclut du logiciel développé par CollabNet (http://www.Collab.Net/).
Les modules d'accès à un dépôt (RA) suivants sont disponibles?
* ra_neon : Module d'accès à un dépôt via le protocole WebDAV avec Neon. - gère le schéma d'URL'http' - gère le schéma d'URL'https'
* ra_svn : Module d'accès à un dépôt avec le protocole réseau propre de svn.

avec authentification Cyrus SASL
gère le schéma d'URL 'svn'

* ra_local : Module d'accès à un dépôt sur un disque local. - gère le schéma d'URL 'file'
```

ou supérieur

<u>patch</u>

```
>patch -version
patch 2.6
Copyright (C) 1988 Larry Wall
Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
You may redistribute copies of this program
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING.
written by Larry Wall and Paul Eggert
ou supérieur
```

Connexion internet pour l'installation d'addon

Les port 8080 et 8443 disponibles (pas de tomcat qui tourne par exemple)

Dans un terminal, dans stage-pfe

```
point espace addAlias
>. addAlias.sh
>alias
alias adm='java -jar ../../addonmanager.jar'
alias eclipse='eclipse/eclipse
```

```
alias installNeogiaCrmFr='sh ../../installNeogiaCrmFr.sh'
alias ll='ls -al --color'
alias ls='ls --color=auto'
alias revertNv='svn revert -R . && svn status | egrep "^\?" | grep -v addonmanager | grep -v SvnVersion.txt | cut -
c8- | xargs rm -rf
dans le répertoire stage-pfe/workspaceOfbiz/ofbiz
>ant
>./ant -p
>adm list
>adm help
2) démarrer ofbiz
sh tools/startofbiz.sh
puis attendre que la console s'arrete ou que le message suivant apparaisse
2011-09-09 16:31:08, 946 (main) [ CatalinaContainer, java:244:INFO ] Connector AJP/1.3 @ 8009 - not-secure [org. apache. jk. server. JkCoyoteHandler] started.
2011-09-09 16:31:08, 946 (main) [ CatalinaContainer, java:241:INFO ] Connector null @ 8080 - not-secure [org. apache. coyote. httpl1. Httpl1Protocol] started.
2011-09-09 16:31:08, 947 (main) [ CatalinaContainer, java:241:INFO ] Connector null @ 8443 - secure [org. apache. coyote. httpl1. Httpl1Protocol] started.
2011-09-09 16:31:08, 947 (main) [ CatalinaContainer, java:248:INFO ] Started Apache Tomcat/6.0.33
aller dans le navigateur (firefox récent ou Chrome)
http://localhost:8080/catalog
pour firefox, il faut avoir le plug-in Firebug d'installé
```

Dans stage-pfe/ofbiz-svn

tester

>svn info

Chemin?

URL? http://svn.apache.org/repos/asf/ofbiz/trunk Racine du dépôt? http://svn.apache.org/repos/asf UUID du dépôt? 13f79535-47bb-0310-9956-ffa450edef68 Révision? 9999999 Type de nœud : répertoire Tâche programmée? normale Auteur de la dernière modification? xxxxxx

Révision de la dernière modification? 99999999

Date de la dernière modification: 2099-99-99 99:99:17 +0200 (mar. 06 sept. 2011)

l'url peut être différente :

URL: http://svn.apache.org/repos/asf/ofbiz/branches/20120329_portletWidget

puis dans stage-pfe/workspace/addons/abcTest2-addon

>svn up

À la révision 9354.

Tester Eclipse,

dans stage-pfe >eclipse

pour la workspace sélectionner stage-pfe/workspaceOfbiz

A) tester l'auto-complétion xml dans le fichier TaskForms.xml dans <form name=«ListTasks» dans <actions après la ligne <set < puis Ctrl+espace dans l'autocomplétion il doit y avoir property-to-field

dans addons / abcTest2 click droit puis Team / update

Fin des contrôles concernant l'environnement

====

Procédure de Changement de version de OFBiz

sauvegarder ses modifications : adm status à la racine ne doit montrer que

sauvegarder la base de données ofbiz/runtime/data/derby

dé-installer tous les addon adm uninstall-all

adm list doit donc ne rien renvoyer

aller dans le répertoire ofbiz-syn

mettre à jours ofbiz à la bonne version (allez voir sur neogia.org http://neogia.org/wiki/index.php/Addons_Version_d%27Ofbiz/fr) svn up -r99999 revenir dans stage-pfe

sh ofbizEnvUpdate.sh

dans ofbiz-svn il stock la version dans le fichier runtime/svninfo.ftl

il efface workspaceOfbiz/ofbiz

il copie ofbiz-svn dans workspaceOfbiz/ofbiz

il supprime tous les fichiers .svn de workspaceOfbiz/ofbiz

il lance la compilation dans workspaceOfbiz/ofbiz

recharger les bon addons installAddonsPourEnv

attention au version compatible avec la version d'ofbiz courante (voir Jenkins)

mettre à jours le ivy.xml de tmp avec les versions des addons installés

aller dans workspaceOfbiz/ofbiz pour recharcher soit la base de données sauvegardé soit installer une nouvelle base de données de démo ant runinstall. Si vous récupérer une base de données existante il est conseillé de recharcher les données seed ant load-seed dans eclipse, il faut penser à faire un refresh à la racine de ofbiz