Lab 2 Report

Name: 陳日揚

Student ID: 106598014

Date: 2018/4/9

1 Test Plan

1.1 Test requirements

Lab2 要求從 GeoProject 中(共 6 個 Classes · 50 個 Methods)挑選出 15 個 methods 來進行測試。首先 · 必須先理解及分析待測程式的功能及目的為何?本次 Lab 要求採用 ISP (Input Space Partition)的技巧來設計 test cases · 因此我們必須 根據待測程式的介面(Interface)或功能(Function)來找出特徵(Characteristic) · 並利用這些特徵來將 test input 切格成不同的 blocks。接著 · 將設計的 Test cases 轉換 為可實際執行測試的程式碼。最後將測試的結果記錄在本測試報告中。

根據題目要求,15 個待測的 Methods 皆必須被我們所設計出來的 Test cases 包含。同時,整體程式的 statement coverage 要達到 45% (較 Lab1 高)。

1.2 Strategy

為了達成 Section1.1 所描述的需求,將採用以下的策略:

- (1) 挑選與 Lab1 相同的 15 個 test methods, 並增加 2 個新的 test methods。
- (2) 挑選參數值與回傳值只包含 primitive type 的 Methods 以方便測試。
- (3) 在設計測試案例前先分析與理解待測程式執行的內容,同時也必須瞭解該領域的 domain knowledge 才能正確地定義出測試案例的輸出是否正確。
- (4) 採用 ISP (Input Space Partition)的技巧來設計 test cases。

1.3 Test activities

下列為本次測試過程中所包含的活動。

No.	Activity Name	Plan hours	Schedule Date
1	Study GeoProject	0.5Hr	2018/4/7
2	Learn ISP Slide	3Hr	2018/4/7
3	Design test cases for the selected methods	3Hr	2018/4/7-2018/4/8
4	Implement test cases	1.5Hr	2018/4/8
5	Perform test	0.5Hr	2018/4/8
6	Complete Lab2 report	3Hr	2018/4/9

1.4 Design Approach

本次 Lab 採用 ISP (Input Space Partition)的技巧來進行測試,ISP 的 Input domain modeling 共有五個步驟,以下說明這次 Lab 實作這五個步驟的情況:

- (1) Identify testable functions: 找出欲測試的 17 個 test function。
- (2) Find all the parameters:
 分析 test functions 所需要 input 的參數類型、名稱以及 output 的類型。
- (3) Model the input domain: 這個步驟分成兩種方式,分別為 Interface-based 及 Functionality-based,我採用 Interface-based 的方式根據輸入的參數來尋找 characteristics 及切割 blocks。
- (4) Apply a test criterion: 設定通過測試的 statement coverage 標準。
- (5) Refine combinations of block into test input:
 從每個 block 中選定適合的 test input value 來進行測試。

1.5 Success criteria

因為待測程式是一 Open Source 的 Library,理論上正確率應該非常高,因此本測試所設計之 Test cases 的通過率至少需達成 95%以上,並且單一 Method 的 Statement coverage 必須至少達成 85%(較 Lab1 高)。

2 Test Design

本次總共對 17 個 Method 進行測試,總共設計了 58 個 test cases。因本測試報告的版面限制,Test case 的詳細設計請參考附件 Excel 檔案(*Lab2 (ISP test case design).xlsx*)。

3 Test Implementation

本次 Lab 使用的測試工具為 Junit 4 · 下列挑選 Section 2 中設計的三個 Test cases 實作內容 · 未列出的測試內容可在 GitLab 上查看。


No.	Test method	Source code
1	encodeBase32Test_T1	<pre>@Test public void encodeBase32Test_T1() { String encode = Base32.encodeBase32(Long.MIN_VALUE, 0); assertEquals("-800000000000", encode); }</pre>
2	rightTest_T25()	<pre>@Rule public ExpectedException thrown= ExpectedException.none(); @Test public void rightTest_T25() { thrown.expect(IllegalArgumentException.class); thrown.expectMessage("adjacent has no meaning for a zero length hash that covers the whole world"); GeoHash.right(""); }</pre>
3	idTest_T44()	<pre>@Test public void idTest_T44() { Integer i = null; Info<string, integer=""> info = new Info<string, integer="">(23.25, 120.55, 123, "2", Optional.fromNullable(i)); assertTrue(!info.id().isPresent()); }</string,></string,></pre>

4 Test Results

4.1 JUnit test result snapshot




Test Summary



4.2 Code coverage snapshot

Coverage of each selected method




Total coverage

geo


Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches		Missed \$	Cxty	Missed \$	Lines	Missed	Methods	Missed \$	Classes
com.github.davidmoten.geo		55%		43%	96	159	178	354	43	78	4	10
com.github.davidmoten.geo.mem	= 1	19%	=	0%	23	30	48	61	13	20	2	3
com.github.davidmoten.geo.util	1 8	86%	1	100%	1	5	2	8	1	3	0	1
Total	1,183 of 2,379	50%	112 of 186	40%	120	194	228	423	57	101	6	14

4.3 CI result snapshot (3 iterations for CI)


• CI#1




• CI#2




• CI#3



• CI#4



CI Pipeline



5 Summary

在此次的 Lab2 中,總共針對了 17 個 Methods 設計了 58 個 test cases,並且使用並利用 Junit 執行測試,測試的過程中共執行了四次的 CI。測試結果全數通過,且整體的 Statement coverage 為 50%,有達成 Section 1 所要求的 45%覆蓋率。同時,在這次 Lab 的執行過程中也學習到了 ISP (Input Space Partition)測試的觀念及實作。ISP 測試可用在各種 level 的測試(包含單元測試、整合測試、系統測試等),且在設計 ISP 的測試案例時並不需具備實作的知識,因此 ISP 測試是最簡單的一種測試方法。