

Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Procedurální generování dungeonů ve 2D hrách

Implementace a srovnání algoritmů v herním enginu Godot



2026

Vedoucí práce:
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.

Jesse Sadowý

Studijní program: Informační technologie,
kombinovaná forma

Bibliografické údaje

Autor: Jesse Sadowý

Název práce: Procedurální generování dungeonů ve 2D hrách (Implementace a srovnání algoritmů v herním enginu Godot)

Typ práce: bakalářská práce

Pracoviště: Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Rok obhajoby: 2026

Studijní program: Informační technologie, kombinovaná forma

Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.

Počet stran: 29

Přílohy: test

Jazyk práce: český

Bibliographic info

Author: Jesse Sadowý

Title: Procedural Generation of Dungeons in 2D Games (Implementation and Comparison of Algorithms in Godot Game Engine)

Thesis type: bachelor thesis

Department: Department of Computer Science, Faculty of Science, Palacký University Olomouc

Year of defense: 2026

Study program: Information Technologies, combined form

Supervisor: doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.

Page count: 29

Supplements: electronic data in the storage of department of computer science

Thesis language: Czech

Anotace

10-20 řádků Bakalářská práce se zabývá procedurálním generováním dungeonů ve 2D hrách. Zkoumá různé metody a techniky používané pro generování a následně porovnává jejich efektivitu a výkonnost v prostředí herního enginu Godot.

Synopsis

Bachelor's thesis focuses on procedural generation of dungeons in 2D games. It explores various methods and techniques used for generation and subsequently compares their efficiency and performance within the Godot game engine environment.

Klíčová slova: procedurální generování; dungeon; 2D hry; Godot; herní engine, algoritmy

Keywords: procedural generation; dungeon; 2D games; Godot; game engine, algorithms

Děkuji, děkuji, děkuji.

Odevzdáním tohoto textu jeho autor/ka místopřísežně prohlašuje, že celou práci včetně příloh vypracoval/a samostatně a za použití pouze zdrojů citovaných v textu práce a uvedených v seznamu literatury.

Obsah

1	Úvod	8
2	Procedurální generování obsahu ve hrách	8
2.1	Vymezení a definice pojmu	8
2.2	Motivace a důvody využití procedurálního generování	9
2.3	Nevýhody procedurálního generování	9
2.4	Přístupy k procedurálnímu generování	10
2.5	Využití procedurálního generování v herním průmyslu	11
2.6	Roguelike hry a jejich vztah k procedurálnímu generování	11
2.6.1	Beneath Apple Manor	11
2.6.2	Rogue	12
2.6.3	Elite	13
3	Generování dungeonů ve 2D hrách	13
3.1	Požadavky na generování dungeonových map	13
3.2	Přehled vybraných metod generování	14
3.2.1	Generování pomocí náhodného umístění místností a chodeb	15
3.2.2	Rozdělování prostoru metodou Binary Space Partitioning	15
3.2.3	Generování pomocí buněčných automatů	16
3.2.4	Metoda náhodné procházky	17
3.2.5	Metoda bludiště	17
3.2.6	Další metody	18
3.3	Shrnutí kapitoly	19
4	Návrh a použité technologie	19
4.1	Použité technologie	19
4.1.1	Herní engine Godot	19
4.1.2	Skriptovací jazyk GDScript	20
4.2	Návrh systému generování	20
4.2.1	Reprezentace mapy	20
4.2.2	Struktura generátoru	21
4.2.3	Vizualizace mapy a hráče	21
4.2.4	Ovládání generování a zobrazení statistik	22
5	Implementace generovacích metod	23
5.1	Generování pomocí místností a chodeb	23
5.2	Generování pomocí bludiště	23
5.3	Binary Space Partitioning	23
5.4	Metoda náhodné procházky (Drunkard's Walk)	23
5.5	Metoda buněčných automatů	23
5.6	Další možné metody generování	23
5.7	Možnosti budoucí implementace	23

6	Vyhodnocení a porovnání metod	23
6.1	Hodnoticí kritéria	23
6.2	Porovnání výsledných map	23
6.3	Výpočetní náročnost metod	23
6.4	Shrnutí výsledků	23
7	Diskuze	23
7.1	Zkušenosti z implementace	23
7.2	Silné a slabé stránky jednotlivých metod	23
7.3	Možnosti dalšího rozšíření práce	23
	Závěr	24
	Conclusions	25
	A Ukázky zdrojového kódu	26
	B Odkaz na repozitář projektu	26
	C Zkratky	26
	D Obsah elektronických dat	26
	Seznam zkratk	28
	Literatura	29

Seznam tabulek

1	Srovnání vybraných metod generování dungeonových map	19
2	Ukázka reprezentace mapy v mřížce.	20

1 Úvod

Procedurální generování obsahu představuje v současném herním vývoji významný přístup, který umožňuje automatizovaně vytvářet části herního světa na základě předem definovaných pravidel a algoritmů. V oblasti digitálních her se tento princip uplatňuje zejména tam, kde je žádoucí vysoká variabilita prostředí, znovuhratelnost nebo snížení nároků na ruční tvorbu rozsáhlého množství obsahu. Jednou z typických oblastí využití je generování dungeonových map, které tvoří důležitou součást mnoha 2D her, zejména titulů inspirovaných žánrem roguelike.

Dungeonové mapy kladou na generování specifické požadavky. Nestačí, aby byly pouze náhodné nebo vizuálně rozmanité, ale musí zároveň splňovat základní podmínky hratelnosti, jako je průchodnost, smysluplné prostorové uspořádání a vhodné rozmístění jednotlivých prvků prostředí. Volba generovací metody proto výrazně ovlivňuje nejen výsledný vzhled mapy, ale i herní zážitek hráče. Různé algoritmy se přitom liší mírou kontroly nad výsledkem, výpočetní náročností i typem struktur, které vytvářejí.

Cílem této bakalářské práce je představit vybrané metody procedurálního generování dungeonových map ve 2D hrách, analyzovat jejich vlastnosti a implementovat jejich praktické ukázky v herním enginu Godot. Součástí práce je návrh společného systému, který umožní jednotlivé algoritmy realizovat v jednotném prostředí, vizualizovat jejich výstupy a následně je mezi sebou porovnat. Důraz je kladen jak na teoretické vymezení problematiky, tak na praktickou implementaci a zhodnocení výsledků.

Práce je rozdělena do několika kapitol. Nejprve jsou popsány základní principy procedurálního generování obsahu ve hrách, jeho přínosy, omezení a historický vývoj. Následující kapitola se věnuje samotnému generování dungeonů ve 2D hrách, požadavkům na výsledné mapy a přehledu vybraných metod. Poté je představen návrh prototypu aplikace a použité technologie. V dalších částech práce bude popsána implementace jednotlivých algoritmů, jejich vyhodnocení a vzájemné porovnání. Závěr práce shrne dosažené výsledky a naznačí možnosti dalšího rozšíření.

2 Procedurální generování obsahu ve hrách

2.1 Vymezení a definice pojmu

Procedurální generování obsahu ve hrách lze vymezit jako algoritmicke tvorbu herního obsahu s omezeným nebo nepřímým zásahem člověka. Tento přístup umožňuje automatizovaně vytvářet různé prvky hry bez nutnosti jejich ruční přípravy. Herní obsah přitom zahrnuje široké spektrum složek, například mapy, úrovně, pravidla, úkoly, zbraně či předměty.

PCG se neomezuje pouze na herní prostředí, ale může být aplikováno i na další části herního systému. V závislosti na konkrétním návrhu může ovlivňovat

nejen prostorovou strukturu hry, ale také její mechaniky, obtížnost či samotný průběh hraní.

V současnosti je pojem generování obsahu často spojován s metodami umělé inteligence, tato práce se však zaměřuje výhradně na algoritmické postupy založené na předem definovaných pravidlech. Nezabývá se tedy adaptivním ani učícím se chováním systémů umělé inteligence.

Problematická je i samotná definice pojmu hra. Pro účely této práce se tímto termínem rozumějí především digitální videohry určené pro osobní počítače, případně další platformy.

Termíny „procedurální“ a „generování“ zdůrazňují, že jde o proces realizovaný pomocí počítačových procedur a algoritmů. Člověk nastavuje vstupní podmínky a spouští samotný proces, výsledkem je však automaticky vytvořený herní obsah, který není pevně předem daný, ale vzniká až za běhu programu.

2.2 Motivace a důvody využití procedurálního generování

Hlavní motivací pro využití PCG je omezení množství ručně vytvářeného obsahu. Vývojář nemusí samostatně navrhovat každou mapu, rozmístění předmětů ani podobu dalších úrovní, protože tyto prvky vznikají na základě pravidel definovaných v algoritmu. Tím se zjednodušuje proces tvorby a zároveň se snižují časové i finanční nároky na vývoj hry.

Dalším významným přínosem je vyšší míra variability a znovuhratelnosti. Pokud se obsah při každém průchodu mění, hráč nemůže spoléhat na znalost předchozího rozložení mapy a je nucen přizpůsobovat se novým situacím. Procedurální generování lze navíc využít i k dynamickému přizpůsobování hry stylu konkrétního hráče, například úpravou obtížnosti nebo rozmístění herních prvků.

PCG se uplatňuje také při rozmísťování nepřátel, předmětů nebo odměn. I v těchto případech přispívá k tomu, že jednotlivé průchody nepůsobí totožně a hra si déle zachovává prvek objevování.

Významný je rovněž jeho kreativní potenciál. Algoritmus může vytvářet kombinace a prostorová uspořádání, k nimž by se autor při ručním návrhu vůbec nemusel dostat. Procedurální přístup tak nemusí pouze šetřit práci, ale může také rozšiřovat návrhový prostor samotné hry.

V neposlední řadě vede návrh generátoru k hlubšímu porozumění hernímu designu. Jak uvádějí Shaker et al. [1], tvorba procedurálního systému vyžaduje převést principy dobrého návrhu hry do explicitních pravidel a algoritmických postupů.

2.3 Nevýhody procedurálního generování

Přestože procedurální generování obsahu přináší řadu výhod, jeho využití s sebou nese také několik významných omezení a úskalí.

Jedním z hlavních problémů je nižší míra kontroly nad výsledným obsahem. U ručně navržených úrovní má vývojář plnou kontrolu nad tempem hry, roz-

místěním výzev, předmětů i klíčových herních momentů. Naproti tomu u procedurálního generování je výsledná podoba světa závislá na implementovaném algoritmu a zvolených parametrech. To může vést k nevyváženým úrovním, nelogickému rozmístění prvků nebo situacím, které jsou příliš jednoduché či naopak extrémně náročné. Vývojář proto musí věnovat značné úsilí návrhu, ladění a testování generátoru, aby bylo dosaženo uspokojivé kvality výsledného obsahu.

Dalším rizikem je možnost vzniku repetitivního nebo uměle působícího obsahu. Ačkoli je obsah generován automaticky, často vychází z omezené množiny předem definovaných prvků a pravidel. Pokud není systém navržen dostatečně variabilně, může hráč postupně rozpoznat opakující se vzorce, což může negativně ovlivnit herní zážitek. Tento problém je sice možné minimalizovat vhodným návrhem algoritmu a důkladným laděním, nicméně zcela eliminovat jej bývá obtížné.

2.4 Přístupy k procedurálnímu generování

Procedurální generování obsahu lze rozdělit podle několika hledisek. Jedním z nich je způsob, jakým systém reaguje na hráče. V případě neadaptivního (statického) generování je obsah vytvářen bez ohledu na chování hráče a jeho průběh hry. Všechny generované struktury vycházejí ze stejných pravidel.

Naopak adaptivní generování pracuje s informacemi o hráči. Systém může sledovat například úspěšnost hráče, délku průchodu úrovní nebo způsob řešení situací a na základě těchto dat upravovat další generovaný obsah.

Dalším důležitým rozdělením je deterministický a stochastický přístup. Deterministické generování vychází z pevně daných počátečních hodnot (například seed) a při stejném vstupu vždy produkuje stejný výstup. Tento přístup umožňuje reprodukovatelnost výsledků, což je výhodné například při testování nebo sdílení konkrétních map mezi hráči. Stochastické generování naproti tomu pracuje s náhodností bez pevně stanoveného počátečního stavu, takže výsledky se mohou lišit i při opakovaném spuštění algoritmu.

Z hlediska samotného procesu generování lze rozlišit konstruktivní metody a přístup označovaný jako generate-and-test. Konstruktivní metody vytvářejí obsah postupně podle předem definovaných pravidel a omezení. Každý krok generování přímo přispívá k vytvoření výsledné struktury. Naproti tomu metoda generate-and-test nejprve vytvoří potenciální řešení, které je následně ověřeno podle stanovených kritérií. Pokud výsledek nevyhovuje, proces se opakuje. Tento přístup může být výpočetně náročnější, ale umožňuje lépe kontrolovat výsledné vlastnosti mapy.

V literatuře se rovněž objevuje pojem mixed-authorship (smíšené autorství), kdy se na tvorbě obsahu podílí jak algoritmus, tak lidský návrhář. Systém může například generovat návrhy úrovní, které následně autor upravuje, případně může reagovat na částečně ručně vytvořenou strukturu. Tento přístup kombinuje kreativitu člověka s rychlostí automatizovaného generování.

Plně automatická generace naopak probíhá bez zásahu člověka během sa-

motného vytváření obsahu. Algoritmus pracuje pouze na základě vstupních parametrů a předem definovaných pravidel. Tento způsob je typický zejména pro roguelike hry a další tituly, u nichž je cílem vysoká variabilita jednotlivých průchodů.

2.5 Využití procedurálního generování v herním průmyslu

S procedurálním generováním se dnes setkáváme téměř v každé moderní videohře, jeho počátky však sahají již do 70. let 20. století. V tomto období byl výpočetní výkon i dostupná operační paměť velmi omezené. Tyto limity výrazně omezovaly množství ručně vytvářeného obsahu, a vývojáři proto hledali způsoby, jak vytvářet variabilní herní prostředí s minimálními nároky na paměť. Právě v tomto kontextu se začaly prosazovat procedurální přístupy.

2.6 Roguelike hry a jejich vztah k procedurálnímu generování

V kontextu procedurálního generování je nutné zmínit také pojem roguelike, který označuje herní subžánr úzce spojený s náhodně generovaným obsahem. Název žánru je odvozen od hry Rogue, jež výrazně ovlivnila podobu mnoha pozdějších titulů.

Roguelike hry bývají typické procedurálně generovanými úrovněmi, tahovým systémem, permanentní smrtí postavy (permadeath) a zpravidla i vyšší obtížností. Náhodné generování zde neplní pouze technickou funkci, ale představuje zásadní designový prvek, který podporuje průzkum, strategické rozhodování i adaptaci hráče na proměnlivé prostředí. Právě díky těmto vlastnostem se roguelike hry staly jedním z nejvýraznějších příkladů praktického a systematického využití procedurálního generování v herním průmyslu.

2.6.1 Beneath Apple Manor

Jednou z prvních her, které implementovaly PCG, byla Beneath Apple Manor z roku 1978. Autorem titulu byl Don Worth a hru vydalo studio The Software Factory. Primárně byla vyvíjena pro počítač Apple II.

Herní prostředí v Beneath Apple Manor bylo generováno algoritmicky při každém novém spuštění hry. Díky tomu nebylo rozložení místností, chodeb ani jednotlivých herních prvků či nepřátel nikdy zcela totožné, což výrazně zvyšovalo znovuhratelnost. Cílem hry bylo získat zlaté jablko a postup bylo možné ukládat, takže po smrti hráče se načetla uložená úroveň znovu, přičemž hráč přišel o část svých atributů.

Autor hry čerpal inspiraci z programu Dragon Maze, který rovněž využíval náhodné výpočty ke generování bludišť. Tento princip však dále rozvinul a navrhl algoritmus vytvářející funkční a hratelnou strukturu dungeonů složenou z místností propojených chodbami. Hra navíc umožňovala hráči ovlivnit některé

parametry generování, například počet místností na jednotlivých patrech, barevnou variantu zobrazení nebo obtížnost. Po vytvoření struktury úrovně algoritmus náhodně rozmístil také nepřátele, poklady a další herní objekty. S rostoucí hloubkou dungeonů se zároveň zvyšovala obtížnost hry, zejména síla nepřátel.

Použitý algoritmický přístup lze zařadit mezi rané příklady způsobu generování založených na místnostech a chodbách, které se později stalo jedním ze základních modelů využívaných v hrách typu roguelike. Beneath Apple Manor tak představuje významný historický příklad využití těchto metod, jehož principy byly dále rozvíjeny v následujících dekáдах [2, 3].

2.6.2 Rogue

Za zmínku stojí také hra Rogue, která si oproti výše zmíněnému Beneath Apple Manor získala výrazně větší popularitu a měla zásadní vliv na další vývoj herního designu. Právě podle této hry vznikl podžánr označovaný jako roguelike, který z jejích principů vychází dodnes.

Hra byla představena v roce 1980 a jejími autory jsou Michael Toy, Glenn Wichman a Ken Arnold. Původně byla vyvíjena pro unixové systémy a zobrazovala herní svět pomocí ASCII znaků v textovém terminálu. Jednotlivé prvky prostředí byly reprezentovány znaky, například hráč symbolem @, stěny znakem #, nepřátelé různými písmeny abecedy. Tento způsob zobrazení nebyl pouze důsledkem technických omezení tehdejšího hardwaru, ale zároveň umožňoval poměrně flexibilní práci s herním světem a jeho generováním.

Rogue bývá popisována jako jedna z prvních roguelike her, která výrazně zpopularizovala princip permanentní smrti (permadeath). Postup hrou nebylo možné ukládat a jakmile hráč zemřel, musel začít zcela od začátku. Hráči tak zůstávaly pouze nabyté zkušenosti a znalost herních mechanik. Smrt zde proto nepředstavovala pouze neúspěch, ale také součást učení se hernímu systému.

Cílem hry je najít Amulet of Yendor, který se nachází v nejhlubším patře dungeonů, a následně se vrátit zpět na povrch. Dungeon je tvořen několika patry (tradičně 26), přičemž každé z nich je generováno procedurálně. Patra se skládají z místností propojených chodbami a jejich rozložení se při každém novém průchodu mění. Náhodně jsou rozmístěni také nepřátelé, pasti, poklady, zbraně a další předměty.

Prvek náhody se projevuje i ve vlastnostech předmětů. Například lektvary, svitky či prsteny mají při každé nové hře odlišné označení a jejich účinek není hráči předem znám. I pokud hráč nalezne stejný typ předmětu jako v předchozí hře, jeho vlastnosti se mohou lišit. Tím je posílena nejistota a nutnost experimentování.

Kombinace procedurálně generovaných úrovní a permanentní smrti zajišťuje, že každý průchod hrou je unikátní. Hráč se tak nemůže spoléhat na zapamatování konkrétní mapy, ale musí se přizpůsobovat aktuálně vygenerovaným podmínkám. Právě tento princip se stal jedním ze základních stavebních kamenů celého roguelike žánru [4, 5].

2.6.3 Elite

Dalším významným titulem využívajícím procedurální generování je hra Elite z roku 1984, kterou vytvořili David Braben a Ian Bell. Na rozdíl od předchozích her se nejedná o dungeon, ale o vesmírný simulátor obchodování a soubojů. Přesto je Elite z hlediska procedurálního generování velmi důležitým milníkem.

Hra byla původně vydána pro počítač BBC Micro, který disponoval velmi omezenou pamětí. Z tohoto důvodu nebylo možné ukládat rozsáhlý herní svět přímo v paměti. Vývojáři proto zvolili přístup, kdy byl herní svět generován algoritmicky na základě předem definovaného číselného základu (seed). Pomocí tohoto deterministického postupu bylo možné při každém spuštění znovu vytvořit stejnou galaxii bez nutnosti jejího explicitního uložení.

Elite obsahovalo osm galaxií, přičemž každá z nich zahrnovala stovky hvězdných systémů. Vlastnosti jednotlivých systémů, jako je jejich název, ekonomika, úroveň technologického rozvoje či typ vlády, byly generovány pomocí pseudonáhodných algoritmů. Procedurálně byly generovány také ceny komodit a další herní parametry.

Tento přístup ukázal, že procedurální generování není omezeno pouze na tvorbu dungeonů nebo jednotlivých úrovní, ale může být využito i pro vytvoření rozsáhlých herních světů. Elite tak demonstrovalo, že algoritmická generace obsahu představuje efektivní řešení zejména v podmínkách omezených výpočetních a paměťových zdrojů [6].

3 Generování dungeonů ve 2D hrách

V předchozí kapitole byly popsány obecné principy procedurálního generování obsahu a jeho využití v herním průmyslu. Tato kapitola se zaměřuje konkrétně na generování dungeonových map ve 2D hrách, které představují jednu z nejčastějších aplikací procedurálního přístupu.

Dungeonové mapy mají svá specifika, která je odlišují od jiných typů herních prostředí. Typicky se skládají z místností a chodeb, obsahují jasně definované průchozí a neprůchozí oblasti a musí splňovat určité požadavky na hratelnost, jako je průchodnost celé mapy nebo vhodné rozmístění herních prvků. Generování takových struktur proto vyžaduje algoritmy, které dokáží zajistit nejen variabilitu výsledku, ale i splnění základních strukturálních vlastností.

V této kapitole budou nejprve definovány požadavky kladené na generování dungeonových map. Následně budou představeny vybrané metody generování, které se v praxi používají, a které tvoří teoretický základ pro implementaci popsanou v dalších kapitolách.

3.1 Požadavky na generování dungeonových map

Při návrhu algoritmu pro generování dungeonové mapy je nutné zohlednit několik základních požadavků, které vycházejí jak z technických omezení, tak z hlediska

hratelnosti. Generovaná mapa by neměla být pouze náhodným shlukem místností a chodeb, ale strukturovaným prostředím, které umožňuje smysluplný průchod a interakci.

Jedním ze základních požadavků je průchodnost mapy (connectivity). Všechny klíčové části mapy by měly být vzájemně dosažitelné, aby nedocházelo k izolovaným oblastem bez možnosti přístupu. Tento požadavek je zásadní zejména u her, kde je cílem projít celou úroveň nebo nalézt konkrétní objekt.

Dalším důležitým aspektem je kontrola struktury a rozložení prostoru. Mapa by měla obsahovat přiměřený poměr otevřených a uzavřených prostor, vhodnou velikost místností a dostatečně široké průchody, aby hráč mohl bez problémů projít. Příliš husté nebo naopak příliš prázdné prostředí může negativně ovlivnit hratelnost i orientaci hráče.

Významným požadavkem je rovněž variabilita výsledků. Opakované spuštění generátoru by mělo vést k odlišným mapám, aby byl zachován prvek znovuhratelnosti. Zároveň je však vhodné, aby generování respektovalo určitá pravidla nebo omezení, která zajistí konzistentní kvalitu výsledku.

Z technického hlediska je důležitá také výpočetní náročnost algoritmu. Generování by mělo probíhat v přiměřeném čase a nemělo by výrazně zatěžovat systém, zejména pokud je realizováno za běhu hry (tzv. online generování). U jednodušších 2D dungeonových her je obvykle možné využít algoritmy s relativně nízkou časovou složitostí.

V neposlední řadě je vhodné umožnit parametrizaci generátoru. Možnost nastavit velikost mapy, počet místností, hustotu chodeb nebo další vlastnosti umožňuje lépe přizpůsobit výsledné prostředí konkrétním požadavkům hry a zároveň usnadňuje testování různých konfigurací [1, 7].

3.2 Přehled vybraných metod generování

Na základě výše uvedených požadavků a pravidel lze identifikovat několik přístupů a algoritmů generování dungeonových map. Tyto metody se liší zejména způsobem konstrukce prostoru, mírou kontroly, výslednou strukturou a výpočetní náročností. Některé algoritmy vytvářejí mapu postupně přidáváním jednotlivých prvků, jiné pracují s rozdělováním prostoru nebo s pravidly aplikovanými na mřížku buněk.

Ve 2D hrách se nejčastěji setkáváme s metodami založenými na náhodném umísťování místností a jejich následném propojování, s rozdělováním velkého prostoru na menší části nebo s algoritmy založenými na takzvané náhodné procházce. Každý z těchto přístupů má své výhody i omezení a je vhodný pro odlišný typ herního prostředí.

Cílem této podkapitoly je stručně představit princip fungování vybraných metod, jejich základní charakteristiky a typické oblasti využití. Detailnější rozpracování a samotná implementace vybraných algoritmů budou popsány v následujících kapitolách.

3.2.1 Generování pomocí náhodného umístění místností a chodeb

Generování pomocí náhodného umístění místností a chodeb patří mezi nejpoužívanější a zároveň nejjednodušší přístupy z hlediska implementace.

Základní princip spočívá v tom, že se v rámci mapy nejprve generují místnosti různých velikostí, obvykle obdélníkového nebo čtvercového tvaru. Během generování se kontroluje, aby se nově vznikající místnost nepřekrývala s již existujícími. Výsledkem je množina místností reprezentovaných například souřadnicemi a rozměry. Následně jsou jednotlivé místnosti propojeny pomocí chodeb. Ty bývají realizovány jako jednoduché horizontální a vertikální průchody spojující středy dvou místností nebo jejich nejbližší body. Častým řešením je také propojení ve tvaru písmene L, kdy jsou dvě místnosti spojeny dvojicí kolmých chodeb.

Pro zajištění průchodnosti mapy a dosažitelnosti všech místností se často využívají algoritmy z oblasti teorie grafů. Jedním z typických řešení je použití minimální kostry grafu (Minimum Spanning Tree), která zaručuje propojení všech místností při minimálním počtu chodeb.

Proces generování lze obecně rozdělit do několika kroků:

1. generování náhodných místností v rámci mapy,
2. kontrola jejich překrývání,
3. výběr místností určených k propojení,
4. generování chodeb mezi jednotlivými místnostmi.

Výhodou této metody je především její jednoduchost a relativně dobrá kontrola nad výslednou strukturou mapy. Generované dungeony obvykle obsahují přehledně oddělené místnosti a srozumitelnou síť propojení. Nevýhodou může být menší variabilita, protože místnosti mají často pravidelný tvar obdélníků a čtverců, a prostředí tak může působit příliš uniformně. Dalším problémem bývá méně efektivní využití prostoru, kdy mezi jednotlivými místnostmi zůstávají větší nevyužité oblasti. Komplikace může přinášet i samotné propojování: u jednodušších implementací může docházet ke kolizím chodeb, nevhodnému křížení nebo ke vzniku příliš dlouhých průchodů, které narušují dynamiku pohybu v prostředí.

Z těchto důvodů bývá metoda často kombinována s dalšími postupy nebo doplněna o dodatečná pravidla, která omezují velikosti a vzájemné vzdálenosti místností, délku chodeb nebo celkové rozložení prostoru [1, 7].

3.2.2 Rozdělování prostoru metodou Binary Space Partitioning

Metoda Binary Space Partitioning (BSP) patří mezi přístupy založené na systematickém rozdělování prostoru. Základní princip spočívá v tom, že se celá mapa nejprve reprezentuje jako jeden velký obdélníkový nebo čtvercový prostor, který je následně postupně rozdělován na menší části. Každé rozdělení může probíhat horizontálně nebo vertikálně a výsledkem je hierarchická struktura podobná binárnímu stromu.

Samotný proces generování obvykle začíná rozdělením celé mapy na dvě části. Tyto části se dále rekurzivně dělí, dokud nedosáhnou určité minimální velikosti. Každé rozdělení vytváří dva nové uzly ve stromové struktuře, přičemž listové uzly představují konečné oblasti, ve kterých mohou být vytvořeny místnosti. Takto vzniklá stromová reprezentace umožňuje přehledně uchovávat strukturu rozdělení prostoru.

V jednotlivých vzniklých oblastech jsou následně vytvořeny místnosti, jejichž velikost je o něco menší než velikost dané oblasti. Tím vzniká přirozený prostor mezi místnostmi, který může být využit například pro generování chodeb nebo dalších herních prvků. Po vytvoření místností je nutné zajistit jejich propojení. To se obvykle provádí postupným propojováním místností mezi sousedními částmi stromové struktury, často od nejnižších úrovní stromu směrem nahoru.

Díky tomuto postupu lze relativně snadno zajistit vzájemnou dosažitelnost všech místností. Zásadní výhodou BSP je poměrně dobrá kontrola nad velikostí a rozmístěním jednotlivých částí mapy. Parametry dělení prostoru umožňují ovlivnit výsledný vzhled prostředí a předejít situacím, kdy by vznikaly příliš malé nebo naopak příliš velké místnosti.

Nevýhodou této metody může být opět poměrně pravidelný a místy uniformní vzhled generovaného prostředí, protože výsledná struktura často odráží samotný způsob dělení prostoru. Mapy vytvořené pomocí BSP tak mohou působit méně přirozeně než mapy generované například pomocí buněčných automatů [1, 7].

3.2.3 Generování pomocí buněčných automatů

Buněčné automaty představují přístup k procedurálnímu generování založený na aplikaci lokálních pravidel na mřížku buněk. Mapa je v tomto případě reprezentována jako dvourozměrná mřížka, kde každá buňka může být například ve stavu stěna nebo průchozí prostor. Na začátku generování je mapa obvykle inicializována náhodným rozdělením těchto stavů, což vytváří základní strukturu prostředí.

V následujících iteracích se stav jednotlivých buněk aktualizuje na základě stavu jejich sousedních buněk. Nejčastěji se používá tzv. Mooreovo sousedství, které zahrnuje osm buněk obklopujících aktuální buňku. Pravidla generování mohou například určovat, že buňka zůstane průchozí pouze tehdy, pokud má dostatečný počet průchozích sousedů, případně že se změní na stěnu, pokud je obklopena větším množstvím stěn.

Opakovaným aplikováním těchto pravidel dochází k postupnému vyhlazování náhodně vytvořené struktury. Izolované buňky nebo malé skupiny buněk se postupně odstraňují a vznikají větší souvislé oblasti. Výsledkem jsou mapy s nepravidelnými tvary, které často připomínají přirozené jeskynní systémy.

Výhodou této metody je schopnost generovat organicky působící prostředí s nepravidelnými tvary, které se liší od klasických dungeonů založených na místnostech a chodbách. Nevýhodou může být menší kontrola nad přesnou strukturou mapy a také nutnost dodatečných kroků, které zajistí průchodnost celé mapy. V

některých případech je proto nutné odstranit izolované oblasti nebo dodatečně propojit jednotlivé části prostředí [1, 7].

3.2.4 Metoda náhodné procházky

Metoda náhodné procházky, často označovaná také jako *Drun kard's Walk*, je založena na jednoduchém principu postupného rozšiřování prostoru pomocí náhodného pohybu. Algoritmus začíná na určité počáteční pozici v mapě a v každém kroku se náhodně přesune do jednoho ze sousedních polí. Směr pohybu je obvykle vybírán ze čtyř základních směrů v mřížce, tedy nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

Při každém kroku je aktuální buňka označena jako průchozí prostor. Postupným opakováním tohoto procesu vzniká síť chodeb a otevřených prostor, jejichž tvar závisí na délce a průběhu náhodné procházky. Výsledná struktura mapy bývá velmi nepravidelná a rozdílná při každém generování.

Proces generování obvykle pokračuje po předem stanovený počet kroků nebo dokud není dosaženo určitého poměru průchozích buněk v mapě. V některých variantách algoritmu může být použito více nezávislých „agentů“, kteří se po mapě pohybují současně a vytvářejí tak komplexnější strukturu prostředí.

Výhodou této metody je velmi jednoduchá implementace a schopnost generovat přirozeně působící struktury. Nevýhodou je naopak menší kontrola nad výsledným tvarem mapy a obtížnější zajištění rovnoměrného využití prostoru. V některých případech může docházet k tomu, že většina průchozích oblastí vzniká v blízkosti počáteční pozice algoritmu, zatímco jiné části mapy zůstávají téměř nevyužité.

Podobně jako u buněčných automatů se tato metoda často používá při generování jeskynních nebo jinak přirozeně působících prostředí [1].

3.2.5 Metoda bludiště

Metody generování bludišť vytvářejí struktury tvořené převážně úzkými chodbami, které tvoří souvislou síť průchodů. Mapa je v tomto případě obvykle reprezentována jako mřížka buněk oddělených stěnami. Samotné generování spočívá v postupném odstraňování těchto stěn tak, aby vznikla síť propojených průchodů.

Tyto algoritmy často vycházejí z principů grafových algoritmů, například prohledávání do hloubky (Depth-First Search) s návratem (backtracking) nebo algoritmů typu Prim či Kruskal. V případě algoritmu založeného na prohledávání do hloubky se začíná v náhodně zvolené buňce, ze které se postupně prochází do sousedních dosud nenavštívených buněk. Při každém kroku se odstraní stěna mezi aktuální buňkou a vybraným sousedem. Pokud již neexistuje žádný nenavštívený soused, algoritmus se vrací zpět k předchozí buňce.

Primův algoritmus vytváří bludiště postupným rozšiřováním již vytvořené oblasti. Algoritmus začíná v náhodné buňce a postupně vybírá sousední stěny, které oddělují navštívené buňky od nenavštívených. Pokud odstranění vybrané

stěny spojí dvě dosud nepropojené oblasti, je tato stěna odstraněna a nová buňka se stane součástí bludiště.

Kruskalův algoritmus naproti tomu pracuje s množinou všech stěn v mapě. Stěny jsou postupně vybírány v náhodném pořadí a odstraňují se pouze tehdy, pokud jejich odstranění nespojí dvě buňky, které již patří do stejné části bludiště. Tím se postupně vytváří souvislá síť průchodů bez vzniku cyklů.

Výsledkem je tzv. perfektní bludiště, ve kterém mezi dvěma body existuje právě jedna cesta. Taková struktura neobsahuje cykly a vytváří spleť chodeb. Tento typ generování je vhodný zejména pro hry zaměřené na průzkum a orientaci v prostoru.

Nevýhodou této metody je omezený výskyt větších otevřených prostor, protože generovaná struktura je tvořena převážně úzkými chodbami. Z tohoto důvodu bývá v dungeonových hrách často kombinována s jinými metodami, které umožňují vytvářet také větší místnosti. V některých případech se proto po vygenerování bludiště odstraňují vybrané stěny, čímž vznikají cykly a otevřenější struktura mapy [1, 7].

3.2.6 Další metody

Kromě výše uvedených přístupů existuje celá řada dalších metod generování dungeonových map. Patří mezi ně například generování založené na grafech, kde je struktura mapy nejprve reprezentována jako graf místností a jejich propojení. Jednotlivé vrcholy grafu představují místnosti a hrany určují jejich vzájemné propojení. Na základě takto vytvořené abstraktní struktury je následně vytvořena konkrétní geometrická podoba mapy.

Další možností je využití procedurálních gramatik, které definují pravidla pro vytváření jednotlivých částí mapy. Generování poté probíhá aplikací těchto pravidel, podobně jako při tvorbě vět v formálních jazycích. Tento přístup umožňuje poměrně přesně řídit strukturu generovaného prostředí a je vhodný zejména pro hry, které vyžadují specifické uspořádání jednotlivých herních prvků.

V literatuře se rovněž objevují přístupy založené na evolučních algoritmech nebo optimalizačních metodách, které se snaží generované mapy postupně vylepšovat podle předem definovaných kritérií. Tyto metody pracují s populací kandidátních map, které jsou postupně upravovány pomocí genetických operací, jako je mutace nebo křížení. Výsledné mapy jsou následně hodnoceny podle zvolených metrik, například průchodnosti, velikosti prostoru nebo rozložení herních prvků.

Modernější přístupy zahrnují také metody založené na splňování omezení (constraint-based generation) nebo algoritmy typu Wave Function Collapse, které generují mapy postupným výběrem kompatibilních prvků z předem definované množiny vzorů. Tyto metody umožňují generovat velmi rozmanité struktury, avšak jejich implementace bývá složitější.

Uvedené přístupy jsou často výpočetně náročnější než základní algoritmy popsané v předchozích podkapitolách, a proto se v praxi využívají spíše při offline generování obsahu nebo při návrhu komplexnějších herních světů [1, 7].

3.3 Shrnutí kapitoly

V této kapitole byly představeny vybrané metody procedurálního generování dungeonových map. Jednotlivé přístupy se liší především způsobem konstrukce prostoru, mírou kontroly nad výslednou strukturou a typem generovaného prostředí. Zatímco některé metody vytvářejí spíše pravidelné struktury místností a chodeb, jiné generují nepravidelná a organicky působící prostředí.

Základní charakteristiky popsaných metod shrnuje tabulka 1. Podrobnější porovnání implementovaných algoritmů bude provedeno v kapitole věnované jejich vyhodnocení.

Metoda	Kontrola struktury	Variabilita	Typ prostředí
Místnosti a chodby	vysoká	střední	klasické dungeony
Binary Space Partitioning	vysoká	střední	strukturované mapy
Buněčné automaty	nízká	vysoká	jeskyně
Náhodná procházka	nízká	vysoká	organické struktury
Bludiště	střední	střední	labyrinty

Tabulka 1: Srovnání vybraných metod generování dungeonových map

4 Návrh a použité technologie

Tato kapitola se věnuje návrhu systému pro generování dungeonových map a technologiím použitým při implementaci vytvořeného prototypu. Navržený systém slouží k demonstraci a porovnání vybraných metod procedurálního generování popsaných v předchozí kapitole.

Nejprve jsou představeny nástroje využívané při vývoji aplikace. Následně je popsán samotný návrh systému, zejména způsob reprezentace dungeonové mapy, struktura generátoru a způsob vizualizace výsledného prostředí.

4.1 Použité technologie

4.1.1 Herní engine Godot

Pro implementaci generátoru dungeonových map byl zvolen herní engine Godot. Jedná se o open-source engine určený pro vývoj 2D i 3D herních aplikací. Poskytuje integrované nástroje pro práci s grafikou, fyzikou, scénami i skriptováním, což umožňuje rychlé vytváření a testování herních prototypů.

Významnou vlastností Godotu je podpora dlaždicových map (TileMap), které jsou při vývoji 2D her často využívány. Tento způsob reprezentace prostředí je zároveň vhodný i pro implementaci algoritmů procedurálního generování, protože umožňuje jednoduchou manipulaci s jednotlivými buňkami mapy.

Engine zároveň umožňuje snadné spouštění a testování různých algoritmů generování v jednom prostředí, což je výhodné zejména při jejich vzájemném porovnávání.

Další výhodou je integrace skriptovacího jazyka GDScript, který umožňuje rychlou implementaci generovacích algoritmů a jejich následnou vizualizaci v herním prostředí [8].

4.1.2 Skriptovací jazyk GDScript

Pro implementaci generovacích algoritmů byl použit skriptovací jazyk GDScript, který je velmi podobný jazyku Python, avšak je plně podporován zvoleným herním enginem.

GDScript umožňuje přímý přístup k objektům herní scény, komponentám enginu i datovým strukturám. Díky tomu bylo možné jednotlivé generovací metody implementovat v samostatných skriptech a následně je snadno integrovat do hlavní aplikace.

Další výhodou je možnost rychlého prototypování a průběžných úprav algoritmů během vývoje. Implementované generátory tak mohou být jednoduše spouštěny a testovány přímo v prostředí enginu, což usnadňuje jejich ladění i následné porovnávání výsledků jednotlivých metod [9].

4.2 Návrh systému generování

4.2.1 Reprezentace mapy

Všechny implementované metody generování pracují nad společnou datovou reprezentací mapy ve formě dvourozměrného pole. Mapa je v implementaci uložena jako pole řádků, kde každý prvek odpovídá jedné buňce dungeonové mapy. Jednotlivé buňky obsahují celočíselnou hodnotu určující typ dlaždice.

V implementaci jsou rozlišeny tři základní stavy buněk: prázdný prostor, podlaha a stěna. Tyto stavy jsou reprezentovány číselnými hodnotami 0, 1 a 2, které odpovídají prázdné buňce, průchozí podlaze a stěně. Právě tyto hodnoty následně slouží jako základ pro vykreslení odpovídajících dlaždic.

Hodnota 0 se během generování používá především jako výchozí stav mapy, zatímco hodnoty 1 a 2 představují výslednou strukturu dungeonového prostředí.

Příklad jednoduché reprezentace mapy je uveden v tabulce 2. Ukázka ilustruje průchozí oblast (1), která je obklopena stěnami (2), zatímco zbytek mapy tvoří nevyužitý prostor reprezentovaný hodnotou 0.

0	0	0	0	0
0	2	2	2	0
2	2	1	2	2
2	1	1	1	2
2	2	2	2	2

Tabulka 2: Ukázka reprezentace mapy v mřížce.

Velikost mapy je určena dvěma parametry, šířkou a výškou, které jsou předávány generovacím algoritmům při jejich spuštění. Jednotlivé metody následně

vytvářejí a upravují strukturu mapy podle svého principu generování.

Zvolený způsob reprezentace umožňuje sjednotit práci všech implementovaných generovacích algoritmů, protože každá metoda vrací výslednou mapu ve stejném formátu bez ohledu na svůj vnitřní princip. Výsledná mapa tak může být následně jednotným způsobem zpracována při vizualizaci i při vyhodnocení výsledků.

Výhodou zvoleného řešení je především jeho jednoduchost a přehlednost. Přístup k jednotlivým buňkám je realizován pomocí jejich souřadnic, což usnadňuje jak samotné generování mapy, tak i další operace při práci s mapou.

4.2.2 Struktura generátoru

Systém byl navržen modulárně tak, aby bylo možné jednotlivé algoritmy snadno rozšiřovat a vzájemně porovnávat. Každá metoda je implementována v samostatném skriptu a využívá jednotné rozhraní v podobě funkce `generate(width, height)`, která pro zadané rozměry vrací datovou reprezentaci mapy.

Díky tomuto sjednocení lze do aplikace přidávat další generátory bez zásahu do ostatních částí systému. V rámci vytvořeného prototypu byly takto implementovány metody založené na náhodném umístění místností, Binary Space Partitioning, buněčných automatech, náhodné procházce a generování bludiště.

Na úrovni aplikace jejich běh řídí skript `main.gd`, který podle uživatelské volby vybere odpovídající algoritmus, spustí jeho běh a převezme výslednou mapu k dalšímu zpracování. Následně je tato reprezentace předána vrstvě zajišťující vizualizaci.

Navržená architektura tím odděluje samotnou logiku tvorby mapy od jejího vykreslení v prostředí enginu. Generátory pracují pouze s daty, zatímco zobrazení výsledku obstarávají samostatné komponenty.


Architektura navrženého systému je schematicky znázorněna na obrázku 1.

4.2.3 Vizualizace mapy a hráče

Vizualizace vygenerované mapy je realizována pomocí komponenty `TileMapLayer`. Po dokončení generování je datová reprezentace mapy postupně převedena na odpovídající dlaždice, přičemž jednotlivé typy buněk jsou mapovány na konkrétní grafické prvky představující podlahu nebo stěnu.

V implementaci bylo zvoleno postupné vykreslování mapy po jednotlivých řádcích. Tento způsob zobrazení sice není nezbytný z hlediska samotného generování, ale usnadňuje vizuální kontrolu výsledků a umožňuje lépe sledovat podobu jednotlivých algoritmů.

Součástí prototypu je také jednoduchá reprezentace hráče, která slouží především k ověření průchodnosti mapy. Hráč je po vygenerování umístěn na vhodnou průchozí pozici. V implementaci je přitom upřednostněna oblast, která poskytuje dostatek volného prostoru v bezprostředním okolí, aby nedocházelo ke kolizi se stěnami ihned po vytvoření mapy.



Obrázek 1: Schéma architektury systému generování dungeonových map

Pro doplnění testovacího prostředí byly do mapy přidány také sbíratelné objekty ve formě mincí, které jsou po vygenerování náhodně rozmístěny na průchozích dlaždicích. Tyto prvky neslouží jako součást generování samotného, ale usnadňují praktické ověření funkčnosti a pohybu v prostředí a zároveň působí lépe vizuálně.

4.2.4 Ovládání generování a zobrazení statistik

Součástí aplikace je jednoduché uživatelské rozhraní, které umožňuje výběr konkrétní generovací metody a nastavení základních parametrů mapy, zejména její šířky a výšky. Po spuštění generování jsou uživateli zobrazeny také vybrané statistické údaje, například čas potřebný pro vytvoření mapy, počet průchozích dlaždic a procentuální pokrytí mapy průchozím prostorem.

Toto rozhraní slouží především pro účely testování a vzájemného porovnání implementovaných metod.

5 Implementace generovacích metod

- 5.1 Generování pomocí místností a chodeb**
- 5.2 Generování pomocí bludiště**
- 5.3 Binary Space Partitioning**
- 5.4 Metoda náhodné procházky (Drunkard's Walk)**
- 5.5 Metoda buněčných automatů**
- 5.6 Další možné metody generování**
- 5.7 Možnosti budoucí implementace**

6 Vyhodnocení a porovnání metod

- 6.1 Hodnoticí kritéria**
- 6.2 Porovnání výsledných map**
- 6.3 Výpočetní náročnost metod**
- 6.4 Shrnutí výsledků**

7 Diskuze

- 7.1 Zkušenosti z implementace**
- 7.2 Silné a slabé stránky jednotlivých metod**
- 7.3 Možnosti dalšího rozšíření práce**

Závěr

Conclusions

A Ukázky zdrojového kódu

B Odkaz na repozitář projektu

C Zkratky

PCG - Procedural Content Generation

D Obsah elektronických dat

Na samotném konci textu práce je uveden stručný popis obsahu elektronických dat odevzdaných v systému katedry informatiky spolu s textem. Tato data jsou nedílnou součástí práce a tvoří (datovou) přílohu textu práce. Povinné položky struktury dat jsou:

text/

Adresář s textem práce ve formátu PDF, vytvořený s použitím závazného stylu KI PřF UP v Olomouci pro závěrečné práce, včetně všech (textových) příloh, a všechny soubory potřebné pro bezproblémové vytvoření PDF dokumentu textu (případně v ZIP archivu), tj. zdrojový text textu a příloh, vložené obrázky, apod.

README . *

Textový soubor (s příponou např. .txt) s informacemi o opakovatelném způsobu použití ostatních dat práce – typicky plně reprodukovatelný co nejúplnější funkční postup zprovoznění software vytvořeného v rámci práce, tzn. jeho případné instalace/nasazení a spuštění, včetně uvedení všech požadavků pro bezproblémový provoz; za zprovoznění software se nepovažuje zpřístupnění (např. po Internetu) již někde zprovozněného software.

Adresáře a soubory s veškerými ostatními autorskými daty práce (případně v ZIP archivu) – typicky spustitelné a další soubory software vytvořeného v rámci práce potřebné pro bezproblémový provoz software, případně jeho instalační program, a kompletní zdrojové texty software a další data nutná pro plně reprodukovatelné korektní vytvoření spustitelných souborů.

Dále mohou data obsahovat například:

- ukázková a testovací data použitá v práci nebo pro potřeby posouzení práce v rámci její obhajoby,
- položky bibliografie v elektronické podobě, příp. jiná relevantní literatura a dokumentace vztahující se k práci,

- cizí data (software) potřebná pro bezproblémové použití autorských dat práce (software), která nejsou standardní součástí předpokládaného (softwareového) vybavení uživatele.

U veškerých cizích obsažených materiálů jejich zahrnutí dovolují podmínky pro jejich veřejné šíření nebo přiložený souhlas držitele práv k užití. Pro všechny použité (a citované) materiály, u kterých toto není splněno a nejsou tak obsaženy, je uveden jejich zdroj, např. webová adresa, v bibliografii nebo textu práce nebo souboru README.*.

Literatura

- [1] Shaker, Noor; Togelius, Julian; Nelson, Mark J. *Procedural Content Generation in Games: A Textbook and an Overview of Current Research*. 2016. 247 s. ISBN 978-3-319-42714-0.
- [2] Schuller, Dan. *Dive into beneath Apple Manor: A pre-rogue roguelike*. 2021. Dostupný z: <https://howtomakeanrpg.com/r/l/g/apple-manor.html>.
- [3] Wikipedia Contributors. *Beneath Apple Manor* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2024. Dostupný z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Beneath_Apple_Manor&oldid=1260179812%22.
- [4] Procedural Content Generation Wiki. *Rogue* [online]. 2016 [cit. 2024-5-22]. Dostupný z: <http://pcg.wikidot.com/pcg-games:rogue>.
- [5] Wikipedia Contributors. *Rogue (video game)* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2026. [Online; accessed 2026]. Dostupný z: [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rogue_\(video_game\)&oldid=1337873899](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rogue_(video_game)&oldid=1337873899).
- [6] Wikipedia Contributors. *Elite (video game)* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2026. [Online; accessed 22-February-2026]. Dostupný z: [https://en.wikipedia.org/wiki/Elite_\(video_game\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Elite_(video_game)).
- [7] Linden, Roland; Lopes, Ricardo; Bidarra, Rafael. Procedural Generation of Dungeons. *Computational Intelligence and AI in Games, IEEE Transactions on*. 2014, roč. 6, s. 78–89. Dostupný také z: <http://dx.doi.org/10.1109/TCIAIG.2013.2290371>.
- [8] *Godot Engine Documentation*. 2024. [Online; accessed 2026]. Dostupný z: <https://docs.godotengine.org>.
- [9] *GDScript Reference*. 2024. [Online; accessed 2026]. Dostupný z: <https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/scripting/gdscript/>.
- [10] Monaghan, Zachary. *Comparing Procedural Content Generation Algorithms for Dungeon Generation*. 2019. [Online; accessed 2026]. Dostupný také z: <https://arrow.tudublin.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1189&context=scschcomdis>.