

# 完全卸载 oracle 注册表及文件

在网上看了很多方法也是鱼龙混杂，这个方法虽然麻烦，但是能这正的帮你解决问题。

## 软件环境：

### 一、使用 oracle 自带程序卸载

- 1、Windows XP + Oracle 10g
- 2、Oracle 安装路径为：d:\Oracle
- 1、如果数据库配置了自动存储管理(ASM),应该先删除聚集同步服务 CSS (cluster Synchronization Services).删除 CSS 服务的方法是在 DOS 命令行中执行如下命令： localconfig delete
- 2、在“服务”窗口中停止 Oracle 的所有服务。
- 3、在“开始”菜单中依次选择“程序”/“Oracle-OraDb10g\_home1”/“Oracle Installation Products”/“Universal Installer”，打开 Oracle Universal Installer(OUI)窗口
- 4、单击“卸载产品”按钮，打开“产品清单”窗口，选中要删除的 Oracle 产品，单击“删除”按钮，打开“确认删除”对话框。
- 5、在“确认删除”对话框中单击“是”按钮，开始删除选择的 Oracle 产品。
- 6、删除自动存储管理 (ASM),在 DOS 命令行中执行如下命令： oracle -delete -asmsid +asm

### 二、删除注册表信息

- 7、运行 regedit 命令，打开注册表窗口。删除注册表中与 Oracle 相关的内容，具体如下：
  - 1、删除 HKEY\_LOCAL\_MACHINE/SOFTWARE/ORACLE 目录。
  - 2、删除 HKEY\_LOCAL\_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services 中所有以 oracle 或 OraWeb 为开头的键。
  - 3、删除 HKEY\_LOCAL\_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/Eventlog/application 中所有以 oracle 开头的键。
  - 4、删除 HKEY\_CLASSES\_ROOT 目录下所有以 Ora、Oracle、Orcl 或 EnumOra 为前缀的键。
  - 5、删除 HKEY\_CURRENT\_USER/SOFTWARE/Microsoft/windows/CurrentVersion/Explorer/MenuOrder/Start Menu/Programs 中所有以 oracle 开头的键。
  - 6、删除 HKEY\_LOCAL\_MACHINE/SOFTWARE/ODBC/ODBCINST.INI 中除 Microsoft ODBC for Oracle 注册表键以外的所有含有 Oracle 的键。
  - 7、其中有些注册表项可能已经在卸载 Oracle 产品时被删除。
  - 8、删除环境变量中的 PATH 和 CLASSPATH 中包含 Oracle 的值。
  - 9、删除“开始”/“程序”中所有 Oracle 的组和图标。

### 三、重启计算机后手动删除以下文件

10、删除所有与 Oracle 相关的目录，包括：

- 1) c:\Program file\Oracle 目录。
- 2) ORACLE\_BASE 目录。
- 3) c:\Documents and Settings\系统用户名、LocalSettings\Temp 目录下的临时文件。