Tcp7-7

采用主从模型(Master-Worker)进行 TCP 服务器开发,使用 epoll 的边缘触发(ET)模式,并使用队列来分配新的连接是一种高效的设计。以下是详细的步骤和示例代码,帮助你实现这个设计。

1. 主从模型的工作原理

• 主线程: 负责监听新的连接请求, 并将新的连接分配给工作线程。

• 工作线程:负责处理连接上的 I/O 操作。

2. 单生产者多消费者队列

在这种模型中,主线程是单生产者,多个工作线程是多消费者。主线程将新的连接插入到队列中,工作线程从队列中获取连接并处理。

3. 维护队列

可以使用一个线程安全的队列来维护新连接的分配。C++ 标准库中的 std::queue 和 std::mutex 可以 用来实现线程安全的队列。

示例代码

主要组件

1. **主线程**: 监听新的连接并将其加入队列。 2. **工作线程**: 从队列中获取连接并处理。

3. 线程池:管理工作线程。

代码实现

以下是一个示例实现:

```
cpp
复制代码
#include <iostream>
#include <thread>
#include <vector>
#include <queue>
#include <mutex>
#include <condition_variable>
#include <sys/epoll.h>
#include <unistd.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <fcntl.h>
#include <fcntl.h>
#include <fcntl.h>
```

```
#define PORT 8080
void setNonBlocking(int fd) {
    int flags = fcntl(fd, F_GETFL, 0);
   if (flags == -1) {
        throw std::runtime_error("Failed to get file flags");
    }
    if (fcntl(fd, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK) == -1) {
       throw std::runtime_error("Failed to set non-blocking flag");
    }
}
class ThreadPool {
public:
   ThreadPool(size_t numThreads);
   ~ThreadPool();
   void enqueue(int fd);
    void run();
private:
    std::vector<std::thread> workers_;
   std::queue<int> tasks_;
    std::mutex queueMutex_;
    std::condition_variable condition_;
   bool stop_;
   void worker();
};
ThreadPool::ThreadPool(size_t numThreads) : stop_(false) {
    for (size_t i = 0; i < numThreads; ++i) {</pre>
        workers_.emplace_back(&ThreadPool::worker, this);
   }
}
ThreadPool::~ThreadPool() {
        std::unique_lock<std::mutex> lock(queueMutex_);
        stop_ = true;
    condition_.notify_all();
    for (std::thread &worker : workers_) {
       worker.join();
    }
}
void ThreadPool::enqueue(int fd) {
        std::unique_lock<std::mutex> lock(queueMutex_);
        tasks_.push(fd);
    condition_.notify_one();
```

```
void ThreadPool::run() {
    int epoll_fd = epoll_create1(0);
   if (epoll_fd == -1) {
        throw std::runtime_error("Failed to create epoll file descriptor");
   }
    int listen_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    if (listen fd == -1) {
        throw std::runtime error("Failed to create socket");
   }
    setNonBlocking(listen_fd);
   struct sockaddr_in addr;
    addr.sin family = AF INET;
    addr.sin addr.s addr = INADDR ANY;
    addr.sin_port = htons(PORT);
   if (bind(listen_fd, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr)) == -1) {
        throw std::runtime_error("Bind failed");
   }
    if (listen(listen_fd, 10) == -1) {
        throw std::runtime_error("Listen failed");
   }
   struct epoll_event event;
   event.data.fd = listen_fd;
   event.events = EPOLLIN | EPOLLET; // 边缘触发
   if (epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, listen_fd, &event) == -1) {
        throw std::runtime error("Failed to add listen file descriptor to epoll");
   }
    std::vector<struct epoll_event> events(MAX_EVENTS);
   while (!stop_) {
       int n = epoll_wait(epoll_fd, events.data(), MAX_EVENTS, -1);
        if (n == -1) {
            throw std::runtime_error("epoll_wait failed");
        }
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            if (events[i].events & EPOLLIN) {
                if (events[i].data.fd == listen_fd) {
                    while (true) {
                        int conn_fd = accept(listen_fd, nullptr, nullptr);
                        if (conn_fd == -1) {
                            if (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK) {
                                break;
                            } else {
                                throw std::runtime_error("Accept failed");
```

```
setNonBlocking(conn_fd);
                        enqueue(conn_fd);
                    }
                }
            }
       }
    }
    close(listen_fd);
    close(epoll_fd);
}
void ThreadPool::worker() {
    while (true) {
        int fd;
        {
            std::unique_lock<std::mutex> lock(queueMutex_);
            condition_.wait(lock, [this] { return stop_ || !tasks_.empty(); });
            if (stop_ && tasks_.empty()) {
                return;
            fd = tasks_.front();
            tasks_.pop();
        }
        char buffer[1024];
        while (true) {
            ssize_t bytes = read(fd, buffer, sizeof(buffer));
            if (bytes > 0) {
                write(fd, buffer, bytes); // Echo back the data
            } else if (bytes == -1) {
                if (errno == EAGAIN) {
                    break;
                } else {
                    close(fd);
                    break;
            } else {
                close(fd);
                break;
            }
       }
    }
}
int main() {
    try {
        ThreadPool pool(std::thread::hardware_concurrency());
        pool.run();
    } catch (const std::exception &ex) {
```

```
std::cerr << "Error: " << ex.what() << std::endl;
    return 1;
}
return 0;
}</pre>
```

代码说明

- 1. setNonBlocking 函数:设置文件描述符为非阻塞模式。
- 2. ThreadPool 类
 - : 管理工作线程和任务队列。
 - o **enqueue** 方法:将新的连接文件描述符添加到任务队列中。
 - **run** 方法: 主线程的主循环, 监听新的连接并将其分配给工作线程。
 - o worker 方法: 工作线程, 从任务队列中获取连接并处理。
- 3. main 函数: 创建线程池并启动主线程的主循环。

维护队列

- 定义: 任务队列 tasks_ 定义在 ThreadPool 类中,并由 queueMutex_ 保护。
- 添加任务: 主线程在 enqueue 方法中向任务队列中添加新的连接。
- 获取任务:工作线程在 worker 方法中从任务队列中获取连接进行处理。

延迟的测量和基准测试

- 1. 延迟测量:
 - 使用 tcpdump 捕获数据包,分析请求和响应的时间戳来测量延迟。
- 2. 基准测试方案:
 - 使用工具如 wrk 、ab 或 httperf 进行 HTTP 性能测试。
 - 通过逐步增加并发用户数进行压力测试、记录最大吞吐量和延迟。

示例

使用 wrk 进行基准测试:

```
sh
复制代码
wrk -t12 -c400 -d30s http://localhost:8080
```

此命令将启动 12 个线程,模拟 400 个并发连接,测试持续 30 秒。

通过这种方式,你可以高效地管理新的连接,并使用线程池提高并发性能。同时,通过详细的延迟测量和基准测试,可以优化系统性能,满足高并发场景的需求。

在应用层数据通过 TCP 传输时,由于 TCP 是流式协议,没有消息边界的概念,这就可能导致粘包和拆包的问题。我们需要在应用层自行区分报文的边界。通常在以下几个地方需要处理和区分 TCP 报文的边界:

序列化和反序列化

1. 序列化

:

- 发送端将应用层数据转换为字节流并添加必要的消息边界标记(如消息长度或分隔符),然后 发送给 TCP 缓冲区。
- 2. 反序列化

:

○ 接收端从 TCP 缓冲区读取字节流,根据消息边界标记将字节流转换回应用层数据结构。

处理流程中的报文边界区分

发送数据流程

1. 应用层发数据

:

- 。 序列化数据,将应用层数据结构转换为字节流。
- 2. 用户自定义缓冲区

:

- 在发送前将数据放入用户自定义的发送缓冲区,添加消息边界标记。
- 3. TCP 缓冲区

:

○ 调用 send 函数将数据从用户缓冲区发送到 TCP 缓冲区。

接收数据流程

1. TCP 缓冲区

:

- 调用 recv 函数从 TCP 缓冲区接收数据。
- 2. 用户自定义缓冲区

:

- 。 将接收到的数据放入用户自定义的接收缓冲区。
- 3. 应用层

:

o 从接收缓冲区读取数据,进行反序列化,将字节流转换回应用层数据结构。

示例代码:区分报文边界

发送端代码(添加消息头部)

cpp 复制代码 #include <iostream>

```
#include <string>
#include <cstring>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
// 序列化并发送消息
void sendMessage(int sockfd, const std::string& message) {
    uint32_t length = htonl(message.size());
    send(sockfd, &length, sizeof(length), 0); // 发送长度
    send(sockfd, message.c_str(), message.size(), 0); // 发送数据
}
int main() {
   int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    if (\operatorname{sockfd} == -1) {
        perror("socket");
        return 1;
    }
    struct sockaddr_in serverAddr;
    serverAddr.sin_family = AF_INET;
    serverAddr.sin_port = htons(8080);
    inet_pton(AF_INET, "127.0.0.1", &serverAddr.sin_addr);
    if (connect(sockfd, (struct sockaddr*)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) == -1) {
        perror("connect");
        close(sockfd);
        return 1;
    }
    std::string message = "Hello, TCP!";
    sendMessage(sockfd, message);
    close(sockfd);
    return 0;
}
```

接收端代码 (解析消息头部)

```
cpp
复制代码
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cstring>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>

// 反序列化并接收消息
std::string recvMessage(int sockfd) {
    uint32_t length;
    if (recv(sockfd, &length, sizeof(length), MSG_WAITALL) != sizeof(length)) {
```

```
return "";
    length = ntohl(length);
    std::vector<char> buffer(length);
    if (recv(sockfd, buffer.data(), length, MSG_WAITALL) != (ssize_t)length) {
        return "";
    }
    return std::string(buffer.begin(), buffer.end());
}
int main() {
   int listenfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    if (listenfd == -1) {
        perror("socket");
        return 1;
    }
    struct sockaddr_in serverAddr;
    serverAddr.sin_family = AF_INET;
    serverAddr.sin_port = htons(8080);
    serverAddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
    if (bind(listenfd, (struct sockaddr*)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) == -1) {
        perror("bind");
        close(listenfd);
        return 1;
    }
    if (listen(listenfd, 10) == -1) {
        perror("listen");
        close(listenfd);
        return 1;
    }
    int connfd = accept(listenfd, nullptr, nullptr);
    if (connfd == -1) {
        perror("accept");
        close(listenfd);
        return 1;
    }
    std::string message = recvMessage(connfd);
    std::cout << "Received: " << message << std::endl;</pre>
    close(connfd);
    close(listenfd);
    return 0;
}
```

序列化和反序列化的位置

- 发送端: 序列化在应用层发数据到用户自定义缓冲区之间进行。
- 接收端: 反序列化在用户自定义缓冲区到应用层之间进行。

闭包调用的作用

闭包(Closure)是一种函数对象,它捕捉了创建它的环境中的变量,并能够在其内部函数中访问这些变量。闭包的作用在于能够将一个函数及其环境封装起来,使得这个函数可以在其被调用时访问其外部作用域中的变量。

闭包的作用:

- 1. 保持状态: 闭包可以保持状态信息, 这对于实现回调函数、事件处理器等非常有用。
- 2. 延迟计算:闭包可以用于延迟计算,例如延迟执行某些操作,直到满足特定条件。
- 3. **抽象和封装**:闭包提供了一种将函数和其环境封装在一起的方法,提高了代码的抽象层次和封装性。

闭包示例

```
cpp
复制代码
#include <iostream>
#include <functional>

std::function<int(int)> createAdder(int x) {
    return [x](int y) { return x + y; }; // 闭包捕捉外部变量 x
}

int main() {
    auto adder = createAdder(10); // 创建一个加法器
    std::cout << adder(5) << std::endl; // 输出 15
    return 0;
}</pre>
```

在这个示例中,**createAdder** 函数返回一个闭包,这个闭包捕捉了外部变量 x ,并在内部函数中使用它。这样可以实现创建不同的加法器,每个加法器都保持了不同的状态。

设计思路

- 1. 内存池(MemoryPool):管理固定大小的内存块,减少频繁的内存分配和释放。
- 2. **循环缓冲区(Buffer**): 使用循环缓冲区来存储数据、实现高效的读写操作。
- 3. Connection 类:管理每个用户的连接,包含读缓冲区和写缓冲区,处理数据发送和接收。

具体设计

- 1. 内存池 (MemoryPool):
 - 。 提供固定大小的内存块。

。 用于分配和回收内存块。

2. 循环缓冲区 (Buffer):

- o 通过 head 和 tail 指针实现循环读写。
- 。 避免多次拷贝和内存分配。

3. Connection 类:

- o 包含读缓冲区和写缓冲区。
- 通过消息头部携带长度信息来区分不同的消息边界。

详细代码

MemoryPool 类

```
срр
复制代码
#include <iostream>
#include <vector>
#include <stack>
#include <stdexcept>
// 内存池类, 用于管理固定大小的内存块
class MemoryPool {
public:
   MemoryPool(size_t blockSize, size_t poolSize)
       : blockSize_(blockSize), poolSize_(poolSize) {
       // 预分配内存块
       pool_.resize(blockSize * poolSize);
       for (size_t i = 0; i < poolSize; ++i) {</pre>
           freeBlocks_.push(&pool_[i * blockSize]);
       }
    }
   // 分配内存块
   void* allocate() {
       if (freeBlocks_.empty()) {
           throw std::runtime_error("Memory pool exhausted");
       void* ptr = freeBlocks .top();
       freeBlocks_.pop();
       return ptr;
   }
   // 回收内存块
   void deallocate(void* ptr) {
       freeBlocks_.push(static_cast<char*>(ptr));
   }
private:
   size_t blockSize_;
   size_t poolSize_;
   std::vector<char> pool_;
```

```
std::stack<void*> freeBlocks_;
};
```

Buffer 类

```
срр
复制代码
#include <cstring>
// 循环缓冲区类, 实现高效的读写操作
class Buffer {
public:
   Buffer(size_t size, MemoryPool& pool)
       : buffer_(static_cast<char*>(pool.allocate())), size_(size), pool_(pool),
head_(0), tail_(0), full_(false) {}
   ~Buffer() {
       pool_.deallocate(buffer_);
   }
   // 写入数据到缓冲区
   size_t write(const char* data, size_t len) {
       size_t space = capacity() - size();
       size_t toWrite = std::min(len, space);
       for (size_t i = 0; i < toWrite; ++i) {</pre>
           buffer_[head_] = data[i];
           head_ = (head_ + 1) % size_;
       }
       if (head_ == tail_) {
           full_ = true;
       } else {
           full_ = false;
       return toWrite;
   }
   // 从缓冲区读取数据
    size_t read(char* data, size_t len) {
       size_t toRead = std::min(len, size());
       for (size_t i = 0; i < toRead; ++i) {</pre>
           data[i] = buffer_[tail_];
           tail_ = (tail_ + 1) % size_;
       }
       full_ = false;
       return toRead;
```

```
// 缓冲区是否为空
   bool empty() const {
       return (!full_ && (head_ == tail_));
   }
   // 缓冲区是否已满
   bool full() const {
       return full_;
   }
   // 缓冲区容量
   size_t capacity() const {
       return size_;
   // 缓冲区当前数据大小
   size_t size() const {
       size_t size = size_;
       if (!full_) {
           if (head_ >= tail_) {
               size = head_ - tail_;
           } else {
               size = size_ + head_ - tail_;
           }
       }
       return size;
   }
private:
   char* buffer_;
   size_t size_;
   MemoryPool& pool_;
   size_t head_;
   size_t tail_;
   bool full_;
};
```

Connection 类

```
cpp
复制代码
#include <string>
#include <iostream>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
// Connection 类,管理每个用户的连接
class Connection {
public:
```

```
Connection(int fd, MemoryPool& pool)
        : fd_(fd), readBuffer_(1024, pool), writeBuffer_(1024, pool) {}
    // 发送消息
   void send(const std::string& message) {
        uint32_t length = htonl(message.size());
        writeBuffer_.write(reinterpret_cast<const char*>(&length), sizeof(length));
       writeBuffer_.write(message.c_str(), message.size());
       flush();
    }
   // 刷新缓冲区, 发送数据
   void flush() {
       while (!writeBuffer_.empty()) {
           char data[1024];
            size t len = writeBuffer .read(data, sizeof(data));
            ::send(fd , data, len, 0);
        }
   }
   // 接收数据
   void receive() {
        char data[1024];
        ssize_t len = ::recv(fd_, data, sizeof(data), 0);
        if (len > 0) {
           readBuffer .write(data, len);
           processMessages();
       }
    }
private:
   // 处理接收到的消息
   void processMessages() {
        while (readBuffer_.size() >= sizeof(uint32_t)) {
            uint32 t length;
            readBuffer_.read(reinterpret_cast<char*>(&length), sizeof(length));
            length = ntohl(length);
            if (readBuffer .size() < length) {</pre>
                readBuffer_.write(reinterpret_cast<const char*>(&length),
sizeof(length));
                break;
            }
            char message[1024];
            readBuffer_.read(message, length);
            std::string msg(message, length);
            std::cout << "Received: " << msg << std::endl;</pre>
        }
    }
   int fd_;
```

```
Buffer readBuffer_;
Buffer writeBuffer_;
};
```

详细解释

MemoryPool 类

1. 构造函数: 预先分配固定大小的内存块。

2. allocate():分配内存块,从空闲块栈中取出一个块。

3. deallocate(): 回收内存块,将块放回空闲块栈中。

Buffer 类

1. 构造函数:从内存池中分配内存块,并初始化缓冲区指针。

2. write(): 向缓冲区写入数据,如果缓冲区满,则返回实际写入的数据大小。

3. read(): 从缓冲区读取数据,如果缓冲区为空,则返回实际读取的数据大小。

4. empty() 和 full(): 判断缓冲区是否为空或已满。

5. capacity()和 size():获取缓冲区容量和当前数据大小。

Connection 类

1. 构造函数: 初始化连接, 分配读写缓冲区。

2. send(): 发送消息, 首先写入消息长度, 然后写入消息内容。

3. flush(): 刷新写缓冲区,发送数据。

4. receive():接收数据并写入读缓冲区。

5. processMessages(): 处理接收到的消息,根据消息长度来区分消息边界。

总结

这种设计使用内存池来减少频繁的内存分配和释放,提高了系统的性能和稳定性。通过在消息前添加长度信息来区分不同的消息边界,有效解决了 TCP 粘包和拆包问题。通过循环缓冲区实现高效的读写操作,避免多次拷贝和内存开辟和销毁。

40

我的epollI模式是et的 也就是只会通知一次 这时候缓冲区的读取和写入策略应该是什么样的 比如有数据读的时候 在epoll通知可读的时候 是不是要一次从sockfd里面全部把数据读完 然后存到自定义缓冲 区呢 如果不是 那应该怎么做才对呢

ChatGPT

在使用边缘触发(ET)模式的 epoll 时,由于 epoll 只会在状态变化时通知一次,因此需要在收到可读或可写事件时,尽可能多地读取或写入数据,以确保不会遗漏数据。这种策略被称为"批量处理"策略。

读取策略

在接收到 EPOLLIN 事件时,应该循环读取数据直到没有更多的数据可读(即 read 返回 -1 且 errno 为 EAGAIN)。这样可以确保将所有数据读取到自定义缓冲区中。

写入策略

在接收到 EPOLLOUT 事件时,应该循环写入数据直到所有数据都写入完毕或缓冲区满(即 write 返回 -1 且 errno 为 EAGAIN)。这样可以确保尽可能多地发送数据。

示例代码

以下是一个示例,展示如何在边缘触发模式下处理读写操作:

Connection 类

```
срр
复制代码
#include <string>
#include <iostream>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
// 设置文件描述符为非阻塞模式
void setNonBlocking(int fd) {
   int flags = fcntl(fd, F_GETFL, 0);
   if (flags == -1) {
       throw std::runtime_error("Failed to get file flags");
   }
   if (fcntl(fd, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK) == -1) {
       throw std::runtime_error("Failed to set non-blocking flag");
   }
}
// Connection 类,管理每个用户的连接
class Connection {
public:
   Connection(int fd, MemoryPool& pool)
        : fd_(fd), readBuffer_(1024, pool), writeBuffer_(1024, pool) {
       setNonBlocking(fd_);
   }
   // 发送消息
   void send(const std::string& message) {
       uint32_t length = htonl(message.size());
       writeBuffer_.write(reinterpret_cast<const char*>(&length), sizeof(length));
       writeBuffer_.write(message.c_str(), message.size());
       flush();
    }
```

```
// 刷新缓冲区, 发送数据
   void flush() {
       while (!writeBuffer_.empty()) {
           char data[1024];
           size_t len = writeBuffer_.read(data, sizeof(data));
           ssize_t sent = ::send(fd_, data, len, 0);
           if (sent == -1) {
               if (errno == EAGAIN) {
                   // 写缓冲区已满,等待下次可写事件
                   writeBuffer_.write(data, len); // 将未发送的数据写回缓冲区
                   break;
               } else {
                   close(fd_);
                   throw std::runtime_error("Send failed");
           }
       }
   }
   // 接收数据
   void receive() {
       char data[1024];
       while (true) {
           ssize_t len = ::recv(fd_, data, sizeof(data), 0);
           if (len > 0) {
               readBuffer_.write(data, len);
               processMessages();
           } else if (len == -1) {
               if (errno == EAGAIN) {
                   // 没有更多数据可读
                   break;
               } else {
                   close(fd_);
                   throw std::runtime_error("Receive failed");
               }
           } else {
               // 对方关闭连接
               close(fd );
               break;
           }
      }
   }
private:
   // 处理接收到的消息
   void processMessages() {
       while (readBuffer_.size() >= sizeof(uint32_t)) {
           uint32_t length;
           readBuffer_.read(reinterpret_cast<char*>(&length), sizeof(length));
           length = ntohl(length);
```

```
if (readBuffer .size() < length) {</pre>
                readBuffer_.write(reinterpret_cast<const char*>(&length),
sizeof(length));
                break;
            }
            char message[1024];
            readBuffer_.read(message, length);
            std::string msg(message, length);
            std::cout << "Received: " << msg << std::endl;</pre>
       }
   }
   int fd_;
   Buffer readBuffer_;
   Buffer writeBuffer;
};
// 示例使用
int main() {
   // 内存池大小和块大小的设定
   MemoryPool pool(1024, 10);
   // 创建服务器 socket
   int listenfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
   if (listenfd == -1) {
        perror("socket");
        return 1;
   }
   sockaddr_in serverAddr;
    serverAddr.sin_family = AF_INET;
   serverAddr.sin_port = htons(8080);
   serverAddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
   if (bind(listenfd, (sockaddr*)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) == -1) {
        perror("bind");
        close(listenfd);
        return 1;
   }
   if (listen(listenfd, 10) == -1) {
        perror("listen");
        close(listenfd);
        return 1;
   // 设置为非阻塞模式
   setNonBlocking(listenfd);
   int epoll_fd = epoll_create1(0);
   if (epoll_fd == -1) {
```

```
perror("epoll create1");
    close(listenfd);
    return 1;
}
epoll_event event;
event.data.fd = listenfd;
event.events = EPOLLIN | EPOLLET;
if (epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, listenfd, &event) == -1) {
    perror("epoll_ctl");
    close(listenfd);
    close(epoll_fd);
    return 1;
}
std::vector<epoll event> events(10);
while (true) {
    int n = epoll_wait(epoll_fd, events.data(), events.size(), -1);
    if (n == -1) {
        perror("epoll_wait");
        break;
    }
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (events[i].data.fd == listenfd) {
            while (true) {
                int connfd = accept(listenfd, nullptr, nullptr);
                if (connfd == -1) {
                    if (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK) {
                        break;
                    } else {
                        perror("accept");
                        break;
                    }
                }
                setNonBlocking(connfd);
                epoll event connEvent;
                connEvent.data.ptr = new Connection(connfd, pool);
                connEvent.events = EPOLLIN | EPOLLET | EPOLLOUT;
                if (epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, connfd, &connEvent) == -1) {
                    perror("epoll_ctl");
                    delete static_cast<Connection*>(connEvent.data.ptr);
                    close(connfd);
            }
        } else {
            Connection* conn = static_cast<Connection*>(events[i].data.ptr);
            if (events[i].events & EPOLLIN) {
                conn->receive();
            }
```

详细解释和注释

设置文件描述符为非阻塞模式

```
cpp
复制代码
void setNonBlocking(int fd) {
    int flags = fcntl(fd, F_GETFL, 0);
    if (flags == -1) {
        throw std::runtime_error("Failed to get file flags");
    }
    if (fcntl(fd, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK) == -1) {
        throw std::runtime_error("Failed to set non-blocking flag");
    }
}
```

Connection 类

• 构造函数: 初始化连接,设置文件描述符为非阻塞模式。

```
cpp
复制代码
Connection(int fd, MemoryPool& pool)
   : fd_(fd), readBuffer_(1024, pool), writeBuffer_(1024, pool) {
    setNonBlocking(fd_);
}
```

• send() 方法: 发送消息, 首先写入消息长度, 然后写入消息内容, 并调用 flush 方法发送数据。

```
cpp
复制代码
void send(const std::string& message) {
    uint32_t length = htonl(message.size());
    writeBuffer_.write(reinterpret_cast<const char*>(&length), sizeof(length));
    writeBuffer_.write(message.c_str(), message.size());
    flush();
}
```

• flush()方法:从写缓冲区读取数据并发送,直到写缓冲区为空或写操作返回 EAGAIN。

```
срр
复制代码
void flush() {
   while (!writeBuffer_.empty()) {
       char data[1024];
       size t len = writeBuffer .read(data, sizeof(data));
       ssize_t sent = ::send(fd_, data, len, 0);
       if (sent == -1) {
           if (errno == EAGAIN) {
               writeBuffer_.write(data, len); // 将未发送的数据写回缓冲区
           } else {
               close(fd );
               throw std::runtime_error("Send failed");
           }
       }
   }
}
```

• receive() 方法: 从套接字读取数据并写入读缓冲区,直到没有更多数据可读(read 返回 -1 且 errno 为 EAGAIN)。

```
срр
复制代码
void receive() {
   char data[1024];
   while (true) {
        ssize_t len = ::recv(fd_, data, sizeof(data), 0);
       if (len > 0) {
            readBuffer_.write(data, len);
            processMessages();
       } else if (len == -1) {
            if (errno == EAGAIN) {
               break;
            } else {
               close(fd );
                throw std::runtime_error("Receive failed");
            }
        } else {
           close(fd_);
            break;
   }
}
```

• processMessages()方法:处理接收到的消息,根据消息长度来区分消息边界。

```
复制代码
void processMessages() {
    while (readBuffer_.size() >= sizeof(uint32_t)) {
        uint32_t length;
        readBuffer_.read(reinterpret_cast<char*>(&length), sizeof(length));
        length = ntohl(length);
        if (readBuffer_.size() < length) {</pre>
            readBuffer_.write(reinterpret_cast<const char*>(&length), sizeof(length));
            break;
        }
        char message[1024];
        readBuffer_.read(message, length);
        std::string msg(message, length);
        std::cout << "Received: " << msg << std::endl;</pre>
   }
}
```

主函数

• 设置服务器套接字为非阻塞模式。

```
срр
复制代码
int listenfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
if (listenfd == -1) {
    perror("socket");
    return 1;
}
sockaddr_in serverAddr;
serverAddr.sin_family = AF_INET;
serverAddr.sin_port = htons(8080);
serverAddr.sin addr.s addr = INADDR ANY;
if (bind(listenfd, (sockaddr*)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) == -1) {
    perror("bind");
    close(listenfd);
    return 1;
}
if (listen(listenfd, 10) == -1) {
    perror("listen");
    close(listenfd);
    return 1;
}
setNonBlocking(listenfd);
```

• 创建 epoll 实例并将监听套接字添加到 epoll 中。

```
срр
复制代码
int epoll_fd = epoll_create1(0);
if (epoll_fd == -1) {
   perror("epoll_create1");
   close(listenfd);
   return 1;
}
epoll_event event;
event.data.fd = listenfd;
event.events = EPOLLIN | EPOLLET;
if (epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, listenfd, &event) == -1) {
   perror("epoll_ctl");
   close(listenfd);
   close(epoll_fd);
   return 1;
}
```

• 在事件循环中处理事件。

```
срр
复制代码
std::vector<epoll_event> events(10);
while (true) {
   int n = epoll_wait(epoll_fd, events.data(), events.size(), -1);
   if (n == -1) {
       perror("epoll_wait");
       break;
   }
   for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (events[i].data.fd == listenfd) {
            while (true) {
                int connfd = accept(listenfd, nullptr, nullptr);
                if (connfd == -1) {
                    if (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK) {
                        break;
                    } else {
                        perror("accept");
                        break;
                    }
                }
                setNonBlocking(connfd);
                epoll_event connEvent;
                connEvent.data.ptr = new Connection(connfd, pool);
                connEvent.events = EPOLLIN | EPOLLET | EPOLLOUT;
```

```
if (epoll ctl(epoll fd, EPOLL CTL ADD, connfd, &connEvent) == -1) {
                    perror("epoll ctl");
                    delete static_cast<Connection*>(connEvent.data.ptr);
                    close(connfd);
                }
            }
        } else {
            Connection* conn = static_cast<Connection*>(events[i].data.ptr);
            if (events[i].events & EPOLLIN) {
                conn->receive();
            if (events[i].events & EPOLLOUT) {
                conn->flush();
        }
    }
}
close(listenfd);
close(epoll_fd);
return 0;
```

这种设计通过使用非阻塞 I/O 和边缘触发模式,确保在有数据可读或可写时尽可能多地处理数据,避免了多次通知带来的性能开销。通过 MemoryPool 和 Buffer 的结合使用,减少了内存分配和释放的频率,提高了系统的效率。

异步IO

这里怎么结合异步io来提高性能呢 不能使用boost库等 只能使用aio或者c++的异步接口

ChatGPT

为了结合异步 I/O 提高性能,我们可以使用 Linux 提供的 aio (异步 I/O)库来处理 I/O 操作。异步 I/O 允许我们在不阻塞的情况下处理读写操作,从而提高系统的并发性能。以下是如何在现有的设计中结合异步 I/O 的详细步骤和代码示例。

使用 Linux AIO 库

Linux 提供了 libaio 库来支持异步 I/O 操作,我们将使用该库来处理读写操作。

安装 libaio

在使用 libaio 之前,需要确保其已安装在系统中。可以通过以下命令安装:

```
sh
复制代码
sudo apt-get install libaio-dev
```

异步 I/O 设计思路

- 1. 初始化异步 I/O: 初始化异步 I/O 上下文。
- 2. 提交异步 I/O 请求: 提交读写请求, 设置回调函数。
- 3. 处理完成事件:在回调函数中处理完成的I/O请求。

代码实现

初始化异步 I/O 上下文

```
срр
复制代码
#include <libaio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <vector>
const int MAX_EVENTS = 128;
class AIOContext {
public:
   AIOContext() {
        memset(&ctx, 0, sizeof(ctx));
        if (io_setup(MAX_EVENTS, &ctx) < 0) {</pre>
            perror("io_setup");
            throw std::runtime_error("Failed to setup aio context");
        }
    }
    ~AIOContext() {
       io_destroy(ctx);
    io_context_t getContext() {
       return ctx;
    }
private:
   io_context_t ctx;
};
```

Connection 类的修改

在 Connection 类中使用异步 I/O 处理读写操作。

```
cpp
复制代码
#include <libaio.h>
```

```
#include <arpa/inet.h>
#include <cstring>
#include <unistd.h>
#include <vector>
#include <stdexcept>
class Connection {
public:
    Connection(int fd, AIOContext& aioCtx)
        : fd_(fd), aioCtx_(aioCtx), readInProgress_(false), writeInProgress_(false) {
        setNonBlocking(fd );
    }
    ~Connection() {
       close(fd_);
    void startRead() {
        if (readInProgress_) return;
        readInProgress_ = true;
        iocb cb;
        iocb* cbs[1];
        char* buffer = new char[BUFFER_SIZE];
        memset(&cb, 0, sizeof(cb));
        io_prep_pread(&cb, fd_, buffer, BUFFER_SIZE, 0);
        cb.data = buffer;
        cbs[0] = &cb;
        if (io_submit(aioCtx_.getContext(), 1, cbs) < 0) {</pre>
            perror("io_submit");
            throw std::runtime_error("Failed to submit read request");
        }
    }
    void startWrite(const std::string& data) {
        if (writeInProgress_) return;
        writeInProgress_ = true;
        iocb cb;
        iocb* cbs[1];
        char* buffer = new char[data.size()];
        memcpy(buffer, data.c_str(), data.size());
        memset(&cb, 0, sizeof(cb));
        io_prep_pwrite(&cb, fd_, buffer, data.size(), 0);
        cb.data = buffer;
        cbs[0] = &cb;
        if (io_submit(aioCtx_.getContext(), 1, cbs) < 0) {</pre>
            perror("io_submit");
            throw std::runtime_error("Failed to submit write request");
        }
```

```
void handleReadCompletion(io_event* event) {
        char* buffer = static_cast<char*>(event->data);
        ssize_t bytesRead = event->res;
        if (bytesRead > 0) {
            std::string message(buffer, bytesRead);
            std::cout << "Received: " << message << std::endl;</pre>
            // Process the message here
        delete[] buffer;
        readInProgress_ = false;
    }
    void handleWriteCompletion(io_event* event) {
        char* buffer = static cast<char*>(event->data);
        delete[] buffer;
       writeInProgress_ = false;
    }
private:
    void setNonBlocking(int fd) {
        int flags = fcntl(fd, F_GETFL, 0);
        if (flags == -1) {
            throw std::runtime_error("Failed to get file flags");
        }
        if (fcntl(fd, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK) == -1) {
            throw std::runtime_error("Failed to set non-blocking flag");
        }
    }
    int fd;
   AIOContext& aioCtx_;
    bool readInProgress_;
    bool writeInProgress ;
    static const int BUFFER_SIZE = 1024;
};
```

主循环和事件处理

在主循环中使用 epoll 等待事件,然后使用 io_getevents 获取异步 I/O 事件并处理。

```
cpp
复制代码
#include <sys/epoll.h>
#include <unistd.h>
#include <vector>
#include <iostream>

void eventLoop(int listenfd, AIOContext& aioCtx) {
   int epoll_fd = epoll_create1(0);
```

```
if (epoll fd == -1) {
    perror("epoll_create1");
    close(listenfd);
    return;
}
epoll_event event;
event.data.fd = listenfd;
event.events = EPOLLIN | EPOLLET;
if (epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, listenfd, &event) == -1) {
    perror("epoll_ctl");
    close(listenfd);
    close(epoll_fd);
    return;
}
std::vector<epoll_event> events(MAX_EVENTS);
while (true) {
    int n = epoll_wait(epoll_fd, events.data(), events.size(), -1);
    if (n == -1) {
        perror("epoll_wait");
        break;
    }
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (events[i].data.fd == listenfd) {
            while (true) {
                int connfd = accept(listenfd, nullptr, nullptr);
                if (connfd == -1) {
                    if (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK) {
                        break;
                    } else {
                        perror("accept");
                        break;
                    }
                }
                setNonBlocking(connfd);
                Connection* conn = new Connection(connfd, aioCtx);
                conn->startRead();
                epoll_event connEvent;
                connEvent.data.ptr = conn;
                connEvent.events = EPOLLIN | EPOLLET;
                if (epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, connfd, &connEvent) == -1) {
                    perror("epoll_ctl");
                    delete conn;
                    close(connfd);
                }
```

```
} else {
                Connection* conn = static_cast<Connection*>(events[i].data.ptr);
                io_event ioEvents[MAX_EVENTS];
                int numEvents = io_getevents(aioCtx.getContext(), 1, MAX_EVENTS,
ioEvents, nullptr);
                for (int j = 0; j < numEvents; ++j) {
                    if (ioEvents[j].res >= 0) {
                        if (events[i].events & EPOLLIN) {
                            conn->handleReadCompletion(&ioEvents[j]);
                        }
                        if (events[i].events & EPOLLOUT) {
                            conn->handleWriteCompletion(&ioEvents[j]);
                        }
                    } else {
                        perror("io_getevents");
                        delete conn;
                        close(conn->fd );
                    }
                }
           }
        }
   }
    close(listenfd);
    close(epoll_fd);
}
int main() {
    int listenfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    if (listenfd == -1) {
        perror("socket");
        return 1;
    }
    sockaddr_in serverAddr;
    serverAddr.sin_family = AF_INET;
    serverAddr.sin_port = htons(8080);
    serverAddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
    if (bind(listenfd, (sockaddr*)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) == -1) {
        perror("bind");
        close(listenfd);
        return 1;
    }
    if (listen(listenfd, 10) == -1) {
        perror("listen");
        close(listenfd);
        return 1;
    }
    setNonBlocking(listenfd);
```

```
try {
    AIOContext aioCtx;
    eventLoop(listenfd, aioCtx);
} catch (const std::exception& e) {
    std::cerr << "Exception: " << e.what() << std::endl;
}
return 0;
}</pre>
```

详细说明

- 1. **AIOContext 类**:管理异步 I/O 上下文。
- 2. Connection 类
 - : 管理每个用户的连接, 处理异步读写操作。
 - 。 startRead 和 startWrite: 提交异步 I/O 请求。
 - handleReadCompletion 和 handleWriteCompletion: 处理异步 I/O 完成事件。
- 3. 主循环: 使用 epoll 等待事件,并使用 io_getevents 获取异步 I/O 事件。

这种设计结合了异步 I/O 和 epoll ,在 epoll 事件触发后,使用异步 I/O 提交读写请求,并在请求完成后处理相应的事件,从而提高系统的并发性能。

40

代码给出注释啊 详细讲讲异步io接口怎么用的 代码加上清楚的注释 并给出解释啊

ChatGPT

好的, 我将详细解释异步 I/O 接口的使用, 并在代码中添加详细注释。

异步 I/O 介绍

在 Linux 中,异步 I/O(AIO)允许应用程序在不阻塞的情况下发起 I/O 操作,并在操作完成时通过回调或事件通知应用程序。这种机制可以极大地提高 I/O 密集型应用程序的性能。

AIO 基本步骤

- 1. 初始化异步 I/O 上下文: 使用 io_setup 初始化异步 I/O 上下文。
- 2. **准备 I/O 控制块(iocb)**:使用 io_prep_pread 和 io_prep_pwrite 函数准备读写操作。
- 3. **提交 I/O 请求**: 使用 io_submit 提交 I/O 请求。
- 4. **等待 I/O** 完成: 使用 **io_getevents** 等待并处理 I/O 完成事件。
- 5. **销毁异步 I/O 上下文**: 使用 **io_destroy** 销毁异步 I/O 上下文。

代码实现

AIOContext 类

用于管理异步 I/O 上下文。

```
срр
复制代码
#include <libaio.h>
#include <stdexcept>
#include <cstring>
// AIOContext 类,用于管理异步 I/O 上下文
class AIOContext {
public:
   AIOContext() {
       memset(&ctx, 0, sizeof(ctx));
        if (io_setup(MAX_EVENTS, &ctx) < 0) {</pre>
           perror("io_setup");
            throw std::runtime_error("Failed to setup aio context");
        }
    }
   ~AIOContext() {
        io_destroy(ctx);
    }
   io_context_t getContext() {
       return ctx;
   }
private:
   io_context_t ctx;
    static const int MAX_EVENTS = 128; // 最大事件数
};
```

Connection 类

管理每个用户的连接,处理异步读写操作。

```
cpp
复制代码
#include <iostream>
#include <fcntl.h>
#include <fcrtl.h>
#include <arpa/inet.h>

// 设置文件描述符为非阻塞模式
void setNonBlocking(int fd) {
    int flags = fcntl(fd, F_GETFL, 0);
    if (flags == -1) {
        throw std::runtime_error("Failed to get file flags");
```

```
if (fcntl(fd, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK) == -1) {
        throw std::runtime_error("Failed to set non-blocking flag");
   }
}
// Connection 类,管理每个用户的连接
class Connection {
public:
   Connection(int fd, AIOContext& aioCtx)
        : fd_(fd), aioCtx_(aioCtx), readInProgress_(false), writeInProgress_(false) {
       setNonBlocking(fd_);
   }
   ~Connection() {
        close(fd );
   }
   // 开始异步读取数据
   void startRead() {
        if (readInProgress_) return;
        readInProgress_ = true;
        iocb cb;
        iocb* cbs[1];
        char* buffer = new char[BUFFER SIZE];
       memset(&cb, 0, sizeof(cb));
       io_prep_pread(&cb, fd_, buffer, BUFFER_SIZE, 0);
        cb.data = buffer;
       cbs[0] = \&cb;
        if (io_submit(aioCtx_.getContext(), 1, cbs) < 0) {</pre>
            perror("io_submit");
            throw std::runtime_error("Failed to submit read request");
    }
   // 开始异步写入数据
   void startWrite(const std::string& data) {
       if (writeInProgress_) return;
       writeInProgress_ = true;
       iocb cb;
        iocb* cbs[1];
        char* buffer = new char[data.size()];
       memcpy(buffer, data.c_str(), data.size());
       memset(&cb, 0, sizeof(cb));
        io_prep_pwrite(&cb, fd_, buffer, data.size(), 0);
        cb.data = buffer;
        cbs[0] = &cb;
        if (io_submit(aioCtx_.getContext(), 1, cbs) < 0) {</pre>
```

```
perror("io submit");
           throw std::runtime_error("Failed to submit write request");
       }
    }
    // 处理读操作完成事件
   void handleReadCompletion(io_event* event) {
       char* buffer = static_cast<char*>(event->data);
       ssize_t bytesRead = event->res;
       if (bytesRead > 0) {
           std::string message(buffer, bytesRead);
           std::cout << "Received: " << message << std::endl;</pre>
           // 在此处理接收到的消息
       }
       delete[] buffer;
       readInProgress = false;
       startRead(); // 再次启动读操作
   }
   // 处理写操作完成事件
   void handleWriteCompletion(io_event* event) {
       char* buffer = static_cast<char*>(event->data);
       delete[] buffer;
       writeInProgress_ = false;
   }
private:
   int fd_;
   AIOContext& aioCtx_;
   bool readInProgress_;
   bool writeInProgress_;
    static const int BUFFER SIZE = 1024;
};
```

主循环和事件处理

在主循环中使用 epoll 等待事件,然后使用 io_getevents 获取异步 I/O 事件并处理。

```
cpp
复制代码
#include <sys/epoll.h>
#include <unistd.h>
#include <vector>
#include <iostream>

void eventLoop(int listenfd, AIOContext& aioCtx) {
    int epoll_fd = epoll_create1(0);
    if (epoll_fd == -1) {
        perror("epoll_create1");
        close(listenfd);
        return;
    }
}
```

```
epoll_event event;
event.data.fd = listenfd;
event.events = EPOLLIN | EPOLLET;
if (epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, listenfd, &event) == -1) {
    perror("epoll_ctl");
    close(listenfd);
    close(epoll_fd);
    return;
}
std::vector<epoll_event> events(AIOContext::MAX_EVENTS);
while (true) {
    int n = epoll wait(epoll fd, events.data(), events.size(), -1);
    if (n == -1) {
        perror("epoll_wait");
        break;
    }
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (events[i].data.fd == listenfd) {
            while (true) {
                int connfd = accept(listenfd, nullptr, nullptr);
                if (connfd == -1) {
                    if (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK) {
                        break;
                    } else {
                        perror("accept");
                        break;
                    }
                }
                setNonBlocking(connfd);
                Connection* conn = new Connection(connfd, aioCtx);
                conn->startRead();
                epoll_event connEvent;
                connEvent.data.ptr = conn;
                connEvent.events = EPOLLIN | EPOLLET;
                if (epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, connfd, &connEvent) == -1) {
                    perror("epoll_ctl");
                    delete conn;
                    close(connfd);
                }
            }
        } else {
            Connection* conn = static_cast<Connection*>(events[i].data.ptr);
            io_event ioEvents[AIOContext::MAX_EVENTS];
```

```
int numEvents = io getevents(aioCtx.getContext(), 1,
AIOContext::MAX_EVENTS, ioEvents, nullptr);
                for (int j = 0; j < numEvents; ++j) {
                    if (ioEvents[j].res >= 0) {
                        if (events[i].events & EPOLLIN) {
                            conn->handleReadCompletion(&ioEvents[j]);
                        }
                        if (events[i].events & EPOLLOUT) {
                            conn->handleWriteCompletion(&ioEvents[j]);
                        }
                    } else {
                        perror("io_getevents");
                        delete conn;
                        close(conn->fd_);
                    }
                }
            }
        }
   }
    close(listenfd);
    close(epoll_fd);
}
int main() {
   int listenfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    if (listenfd == -1) {
        perror("socket");
        return 1;
    }
    sockaddr in serverAddr;
    serverAddr.sin_family = AF_INET;
    serverAddr.sin_port = htons(8080);
    serverAddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
    if (bind(listenfd, (sockaddr*)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) == -1) {
        perror("bind");
        close(listenfd);
        return 1;
    }
    if (listen(listenfd, 10) == -1) {
        perror("listen");
        close(listenfd);
        return 1;
    }
    setNonBlocking(listenfd);
    try {
        AIOContext aioCtx;
```

```
eventLoop(listenfd, aioCtx);
} catch (const std::exception& e) {
    std::cerr << "Exception: " << e.what() << std::endl;
}
return 0;
}</pre>
```

详细说明和注释

1. AIOContext 类

: 管理异步 I/O 上下文,包括初始化和销毁。

io_setup:初始化异步 I/O 上下文。io_destroy:销毁异步 I/O 上下文。

```
срр
复制代码
class AIOContext {
public:
   AIOContext() {
       memset(&ctx, 0, sizeof(ctx));
       if (io_setup(MAX_EVENTS, &ctx) < 0) {</pre>
            perror("io_setup");
            throw std::runtime error("Failed to setup aio context");
   }
   ~AIOContext() {
       io_destroy(ctx);
   io_context_t getContext() {
       return ctx;
   }
private:
   io_context_t ctx;
   static const int MAX_EVENTS = 128; // 最大事件数
};
```

- 1. Connection 类
 - : 管理每个用户的连接, 处理异步读写操作。
 - o startRead 和 startWrite: 准备并提交异步读写请求。
 - handleReadCompletion 和 handleWriteCompletion: 处理异步读写完成事件。

```
cpp
复制代码
class Connection {
```

```
public:
    Connection(int fd, AIOContext& aioCtx)
        : fd_(fd), aioCtx_(aioCtx), readInProgress_(false), writeInProgress_(false) {
        setNonBlocking(fd_);
   }
   ~Connection() {
        close(fd_);
   // 开始异步读取数据
    void startRead() {
        if (readInProgress_) return;
        readInProgress_ = true;
        iocb cb;
       iocb* cbs[1];
        char* buffer = new char[BUFFER_SIZE];
       memset(&cb, 0, sizeof(cb));
       io_prep_pread(&cb, fd_, buffer, BUFFER_SIZE, 0);
        cb.data = buffer;
        cbs[0] = &cb;
        if (io_submit(aioCtx_.getContext(), 1, cbs) < 0) {</pre>
            perror("io_submit");
            throw std::runtime error("Failed to submit read request");
       }
   }
   // 开始异步写入数据
    void startWrite(const std::string& data) {
        if (writeInProgress_) return;
       writeInProgress_ = true;
       iocb cb;
        iocb* cbs[1];
        char* buffer = new char[data.size()];
       memcpy(buffer, data.c_str(), data.size());
        memset(&cb, 0, sizeof(cb));
        io_prep_pwrite(&cb, fd_, buffer, data.size(), 0);
        cb.data = buffer;
        cbs[0] = &cb;
        if (io_submit(aioCtx_.getContext(), 1, cbs) < 0) {</pre>
            perror("io_submit");
            throw std::runtime_error("Failed to submit write request");
        }
    }
   // 处理读操作完成事件
   void handleReadCompletion(io_event* event) {
        char* buffer = static_cast<char*>(event->data);
```

```
ssize t bytesRead = event->res;
       if (bytesRead > 0) {
           std::string message(buffer, bytesRead);
           std::cout << "Received: " << message << std::endl;</pre>
           // 在此处理接收到的消息
       }
       delete[] buffer;
       readInProgress_ = false;
       startRead(); // 再次启动读操作
   }
   // 处理写操作完成事件
   void handleWriteCompletion(io_event* event) {
       char* buffer = static_cast<char*>(event->data);
       delete[] buffer;
       writeInProgress = false;
   }
private:
   int fd_;
   AIOContext& aioCtx_;
   bool readInProgress_;
   bool writeInProgress_;
   static const int BUFFER_SIZE = 1024;
};
```

1. 主循环:使用 epoll 等待事件,并使用 io_getevents 获取异步 I/O 事件。

```
срр
复制代码
void eventLoop(int listenfd, AIOContext& aioCtx) {
   int epoll_fd = epoll_create1(0);
   if (epoll_fd == -1) {
        perror("epoll_create1");
        close(listenfd);
        return;
   }
   epoll_event event;
   event.data.fd = listenfd;
   event.events = EPOLLIN | EPOLLET;
   if (epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, listenfd, &event) == -1) {
        perror("epoll_ctl");
       close(listenfd);
       close(epoll fd);
       return;
    }
   std::vector<epoll_event> events(AIOContext::MAX_EVENTS);
   while (true) {
```

```
int n = epoll_wait(epoll_fd, events.data(), events.size(), -1);
        if (n == -1) {
            perror("epoll_wait");
            break;
        }
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            if (events[i].data.fd == listenfd) {
                while (true) {
                    int connfd = accept(listenfd, nullptr, nullptr);
                    if (connfd == -1) {
                        if (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK) {
                            break;
                        } else {
                            perror("accept");
                            break;
                        }
                    }
                    setNonBlocking(connfd);
                    Connection* conn = new Connection(connfd, aioCtx);
                    conn->startRead();
                    epoll_event connEvent;
                    connEvent.data.ptr = conn;
                    connEvent.events = EPOLLIN | EPOLLET;
                    if (epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, connfd, &connEvent) == -1) {
                        perror("epoll_ctl");
                        delete conn;
                        close(connfd);
                }
            } else {
                Connection* conn = static_cast<Connection*>(events[i].data.ptr);
                io_event ioEvents[AIOContext::MAX_EVENTS];
                int numEvents = io_getevents(aioCtx.getContext(), 1,
AIOContext::MAX_EVENTS, ioEvents, nullptr);
                for (int j = 0; j < numEvents; ++j) {
                    if (ioEvents[j].res >= 0) {
                        if (events[i].events & EPOLLIN) {
                            conn->handleReadCompletion(&ioEvents[j]);
                        }
                        if (events[i].events & EPOLLOUT) {
                            conn->handleWriteCompletion(&ioEvents[j]);
                        }
                    } else {
                        perror("io_getevents");
                        delete conn;
                        close(conn->fd_);
```

```
}
}
close(listenfd);
close(epoll_fd);
}
```

总结

- 1. **初始化异步 I/O 上下文**: 使用 **io** setup 初始化异步 I/O 上下文。
- 2. **准备并提交 I/O 请求**:使用 io_prep_pread 和 io_prep_pwrite 函数准备读写操作,并使用 io submit 提交请求。
- 3. **处理完成事件**:在 handleReadCompletion 和 handleWriteCompletion 方法中处理异步 I/O 完成事件。
- 4. 事件循环: 使用 epoll 等待事件,并使用 io_getevents 获取异步 I/O 事件。

通过这种设计,结合异步 I/O 和 epoll ,可以在高并发场景下提高系统性能,并避免阻塞操作。

\1. 讲一下send close recv write read(还有涉及网络编程的接口等)这些接口的区别 2. 在这个tcp server项目设计里面 原生的send recv close接口是线程安全的吗 我现在会遇到这样的情况 客户端拿到connection对象后 因为connection对象对应一个连接 客户端拿到这个链接后 可能在应用层做其他的应用 那么可能应用层也有多线程场景 会对同一个connection进行操作 那么我该怎么保证里面的 send close等接口是线程安全的呢 我该怎么管理这些connection呢?

ChatGPT

1. 网络编程接口的区别

在网络编程中, <mark>send</mark> , recv , close , write , read 等接口具有不同的用途和行为。以下是这些接口的详细区别:

send 和 recv

- 用途: 用于在 TCP 连接上发送和接收数据。
- 特点: 特定于网络套接字, 通常与 sendto 和 recvfrom 配合使用。

```
c
复制代码
ssize_t send(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags);
ssize_t recv(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags);
```

- send: 向套接字发送数据,可以指定发送的标志位(如 MSG_DONTWAIT)。
- recv: 从套接字接收数据,可以指定接收的标志位(如 MSG DONTWAIT)。

write 和 read

- **用途**:用于在文件描述符上写入和读取数据,适用于所有类型的文件描述符(包括网络套接字、文件、管道等)。
- 特点: 通用的 I/O 操作函数。

```
c
复制代码
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);
```

write:向文件描述符写入数据。read:从文件描述符读取数据。

close

用途:关闭文件描述符,释放相关资源。特点:通用的文件描述符关闭函数。

```
c
复制代码
int close(int fd);
```

• close: 关闭文件描述符,不再使用该描述符。

2. 线程安全性和连接管理

原生接口的线程安全性

• **线程安全性**: send, recv, write, read 和 close 等接口在设计上并不是线程安全的。当多个线程同时对同一个套接字进行操作时,可能会导致数据混乱、资源竞争等问题。

解决方法

为了确保线程安全性,可以采取以下措施:

- 1. **使用互斥锁(Mutex)**: 在对同一个 Connection 对象进行 send, recv, close 等操作时使用互 斥锁,确保操作的原子性。
- 2. **线程安全的队列**:使用线程安全的队列将数据包排队,确保多个线程同时操作时不会出现竞争条件。
- 3. 连接管理: 维护一个 Connection 对象池, 用于管理所有的连接对象。

示例代码

以下是一个示例,展示如何实现线程安全的 Connection 类,并使用互斥锁保护 send, recv, close 等操作。

```
cpp
复制代码
#include <iostream>
```

```
#include <mutex>
#include <vector>
#include <string>
#include <sys/socket.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <arpa/inet.h>
// 设置文件描述符为非阻塞模式
void setNonBlocking(int fd) {
   int flags = fcntl(fd, F_GETFL, 0);
   if (flags == -1) {
       throw std::runtime_error("Failed to get file flags");
   }
   if (fcntl(fd, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK) == -1) {
       throw std::runtime error("Failed to set non-blocking flag");
   }
}
// 线程安全的 Connection 类
class Connection {
public:
   Connection(int fd) : fd_(fd) {
       setNonBlocking(fd_);
   }
   ~Connection() {
       close(fd_);
   }
   // 发送数据
   void send(const std::string& data) {
       std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
       ::send(fd_, data.c_str(), data.size(), 0);
   }
   // 接收数据
    std::string recv() {
       std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
       char buffer[1024];
       ssize_t len = ::recv(fd_, buffer, sizeof(buffer), 0);
       if (len > 0) {
           return std::string(buffer, len);
       } else {
           return "";
   }
   // 关闭连接
   void close() {
       std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
       if (fd_ != -1) {
```

```
::close(fd );
            fd_{-} = -1;
       }
    }
private:
   int fd_;
   std::mutex mutex_;
};
// 连接管理类
class ConnectionManager {
public:
   void addConnection(int fd) {
        std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
        connections .emplace back(new Connection(fd));
   }
   void removeConnection(Connection* conn) {
        std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
        connections_.erase(std::remove(connections_.begin(), connections_.end(), conn),
connections_.end());
       delete conn;
   }
    std::vector<Connection*> getConnections() {
        std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
        return connections_;
   }
private:
    std::vector<Connection*> connections_;
   std::mutex mutex_;
};
// 示例使用
int main() {
   int listenfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
   if (listenfd == -1) {
       perror("socket");
        return 1;
   }
    sockaddr_in serverAddr;
    serverAddr.sin_family = AF_INET;
    serverAddr.sin_port = htons(8080);
   serverAddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
    if (bind(listenfd, (sockaddr*)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) == -1) {
        perror("bind");
        close(listenfd);
        return 1;
```

```
if (listen(listenfd, 10) == -1) {
        perror("listen");
        close(listenfd);
        return 1;
    }
    setNonBlocking(listenfd);
    ConnectionManager connManager;
    while (true) {
       int connfd = accept(listenfd, nullptr, nullptr);
        if (connfd == -1) {
            if (errno != EAGAIN && errno != EWOULDBLOCK) {
                perror("accept");
            continue;
        }
        setNonBlocking(connfd);
        connManager.addConnection(connfd);
    }
    close(listenfd);
    return 0;
}
```

解释

1. Connection 类:

- o 使用 std::mutex 确保 send, recv, close 等操作的线程安全性。
- o 通过锁机制保护这些操作,防止多线程同时操作同一个 Connection 对象时出现数据竞争问题。

2. ConnectionManager 类:

- 管理所有的连接对象,提供添加和删除连接的方法。
- 使用互斥锁保护对连接对象列表的操作,确保线程安全。

3. 主函数:

- 。 创建服务器套接字并设置为非阻塞模式。
- o 在主循环中接受新的连接,并将其添加到 ConnectionManager 中。

通过这种设计,可以确保在多线程环境中对 Connection 对象的操作是线程安全的。所有对 send, recv, close 等操作的访问都被互斥锁保护,防止竞争条件和数据损坏。

在多线程网络编程中,wakeup fd(或 eventfd)是一种用于线程间通知和同步的机制,特别适用于epoll 等多路复用 I/O 模型中。eventfd 提供了一种轻量级的事件通知机制,可以被用来唤醒等待 I/O事件的线程。

特点

- 1. **轻量级**: eventfd 是一种轻量级的事件通知机制,开销较低,适合高性能应用。
- 2. **简单易用**: API 简单,主要通过 eventfd 创建、read 和 write 操作进行使用。
- 3. 线程间通信:可以用于线程间的简单通知机制,避免使用复杂的锁机制。
- 4. 适用于 epoll: 可以与 epoll 结合使用,用于唤醒被阻塞的 epoll_wait 调用。

eventfd API

创建 eventfd

```
c
复制代码
#include <sys/eventfd.h>
int efd = eventfd(unsigned int initval, int flags);
```

- initval: 初始计数值。
- flags: 可以是 0,或者 EFD_NONBLOCK (非阻塞模式),或者 EFD_SEMAPHORE (信号量模式)。

读取和写入 eventfd

• 读取 eventfd: 读取当前计数值。

```
c
复制代码
#include <unistd.h>
uint64_t u;
ssize_t n = read(efd, &u, sizeof(uint64_t));
```

• 写入 eventfd: 增加计数值。

```
c
复制代码
uint64_t u = 1;
ssize_t n = write(efd, &u, sizeof(uint64_t));
```

使用示例

以下是一个示例,展示如何使用 eventfd 来唤醒被 epoll 阻塞的线程:

```
cpp
复制代码
```

```
#include <iostream>
#include <sys/epoll.h>
#include <sys/eventfd.h>
#include <unistd.h>
#include <thread>
#include <vector>
// 设置文件描述符为非阻塞模式
void setNonBlocking(int fd) {
    int flags = fcntl(fd, F_GETFL, 0);
    if (flags == -1) {
        throw std::runtime_error("Failed to get file flags");
    if (fcntl(fd, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK) == -1) {
        throw std::runtime_error("Failed to set non-blocking flag");
}
void workerThread(int epoll_fd, int efd) {
    epoll_event events[10];
    while (true) {
        int n = epoll_wait(epoll_fd, events, 10, -1);
        if (n == -1) {
            perror("epoll_wait");
            break;
        }
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            if (events[i].data.fd == efd) {
                uint64_t u;
                read(efd, &u, sizeof(uint64_t)); // 清空 eventfd
                std::cout << "Worker thread woke up" << std::endl;</pre>
                // 处理其他事件...
            }
        }
   }
}
int main() {
    int epoll_fd = epoll_create1(0);
    if (epoll_fd == -1) {
        perror("epoll_create1");
        return 1;
    }
    int efd = eventfd(0, EFD_NONBLOCK);
    if (efd == -1) {
        perror("eventfd");
        close(epoll_fd);
        return 1;
    }
```

```
epoll event event;
    event.data.fd = efd;
   event.events = EPOLLIN | EPOLLET;
    if (epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, efd, &event) == -1) {
       perror("epoll_ctl");
       close(efd);
       close(epoll_fd);
       return 1;
   }
    std::thread worker(workerThread, epoll_fd, efd);
   // 主线程向 eventfd 写入数据,唤醒工作线程
   uint64_t u = 1;
   write(efd, &u, sizeof(uint64 t));
   worker.join();
   close(efd);
   close(epoll_fd);
    return 0;
}
```

解释

- 1. **创建 eventfd**: 通过 eventfd(0, EFD_NONBLOCK) 创建一个非阻塞的 eventfd, 初始值为 0。
- 2. **添加到 epoll**:将 eventfd 添加到 epoll 实例中,监视 EPOLLIN 事件。
- 3. **工作线程**:在 workerThread 中,调用 epoll_wait 等待事件。当 eventfd 有可读事件时,读取计数值并处理事件。
- 4. 主线程唤醒: 主线程向 eventfd 写入数据(增加计数值),唤醒工作线程。

线程安全性

eventfd 本身是线程安全的,可以在多个线程中同时进行读写操作。写入 eventfd 会增加计数值,读取 eventfd 会清空计数值(读取到当前的计数值并将其清零)。

总结

- 特点: eventfd 是一种轻量级的事件通知机制,适用于线程间的简单通知和同步。
- 用法:通过 eventfd 创建事件文件描述符,使用 read 和 write 进行通知,适用于与 epoll 结合 使用。
- **线程安全性**: eventfd 本身是线程安全的,可以在多线程环境中安全使用。

在多线程网络编程中,使用 eventfd 可以有效地唤醒阻塞在 epoll_wait 上的线程,从而处理新的 I/O 事件,避免复杂的锁机制,提高系统性能。

自定义缓冲区与边缘触发(ET)模式的结合

在使用 epoll 的 ET 模式时,我们需要确保在接收到可读或可写事件后,尽可能多地读取或写入数据,以避免数据丢失或阻塞。结合自定义缓冲区,我们可以有效地管理数据的读写操作。

什么时候往缓冲区写数据

接收数据(读操作)

- 1. 接收到 **EPOLLIN** 事件:在接收到可读事件时,需要尽可能多地从套接字读取数据并存储到自定义 缓冲区中。
- 2. 读操作流程

:

- o 调用 recv 函数从套接字读取数据。
- 。 将读取到的数据写入自定义的读缓冲区中。
- o 如果 recv 返回 -1 且 errno 为 EAGAIN,表示没有更多数据可读,此时停止读取。

什么时候从缓冲区读取数据

发送数据(写操作)

- 1. **接收到 EPOLLOUT 事件**:在接收到可写事件时,需要尽可能多地从自定义的写缓冲区中取出数据并写入到套接字中。
- 2. 写操作流程

:

- 。 从自定义的写缓冲区中取出数据。
- o 调用 send 函数将数据写入套接字。
- o 如果 send 返回 -1 且 errno 为 EAGAIN,表示写缓冲区已满,此时停止写入。

示例代码

以下是一个示例,展示如何在 epoll 的 ET 模式下使用自定义缓冲区进行读写操作。

自定义缓冲区类

```
cpp

复制代码

#include <vector>

#include <stdexcept>

// 内存池类,用于管理固定大小的内存块

class MemoryPool {

public:

    MemoryPool(size_t blockSize, size_t poolSize)

    : blockSize_(blockSize), poolSize_(poolSize) {

    pool_.resize(blockSize * poolSize);

    for (size_t i = 0; i < poolSize; ++i) {

        freeBlocks_.push(&pool_[i * blockSize]);

    }
```

```
void* allocate() {
        if (freeBlocks_.empty()) {
           throw std::runtime_error("Memory pool exhausted");
        void* ptr = freeBlocks_.top();
       freeBlocks_.pop();
       return ptr;
   }
   void deallocate(void* ptr) {
       freeBlocks_.push(static_cast<char*>(ptr));
   }
private:
   size t blockSize ;
   size_t poolSize_;
   std::vector<char> pool_;
   std::stack<void*> freeBlocks_;
};
// 循环缓冲区类, 实现高效的读写操作
class Buffer {
public:
   Buffer(size_t size, MemoryPool& pool)
        : buffer_(static_cast<char*>(pool.allocate())), size_(size), pool_(pool),
head_(0), tail_(0), full_(false) {}
   ~Buffer() {
        pool_.deallocate(buffer_);
    size_t write(const char* data, size_t len) {
       size_t space = capacity() - size();
       size_t toWrite = std::min(len, space);
       for (size_t i = 0; i < toWrite; ++i) {</pre>
           buffer_[head_] = data[i];
           head_ = (head_ + 1) % size_;
        }
       if (head_ == tail_) {
           full_ = true;
        } else {
           full_ = false;
       return toWrite;
    }
   size_t read(char* data, size_t len) {
```

```
size_t toRead = std::min(len, size());
       for (size_t i = 0; i < toRead; ++i) {</pre>
           data[i] = buffer_[tail_];
           tail_ = (tail_ + 1) % size_;
        }
       full_ = false;
       return toRead;
    }
   bool empty() const {
       return (!full_ && (head_ == tail_));
   }
   bool full() const {
       return full_;
   }
    size_t capacity() const {
       return size_;
    size_t size() const {
       size_t size = size_;
       if (!full_) {
           if (head_ >= tail_) {
               size = head_ - tail_;
            } else {
                size = size_ + head_ - tail_;
       return size;
    }
private:
   char* buffer_;
   size_t size_;
   MemoryPool& pool_;
   size_t head_;
   size_t tail_;
   bool full_;
};
```

Connection 类

```
cpp
复制代码
#include <string>
#include <sys/socket.h>
```

```
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <iostream>
// 设置文件描述符为非阻塞模式
void setNonBlocking(int fd) {
   int flags = fcntl(fd, F_GETFL, 0);
   if (flags == -1) {
       throw std::runtime_error("Failed to get file flags");
   if (fcntl(fd, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK) == -1) {
       throw std::runtime_error("Failed to set non-blocking flag");
   }
}
// 线程安全的 Connection 类
class Connection {
public:
   Connection(int fd, MemoryPool& pool)
        : fd_(fd), readBuffer_(1024, pool), writeBuffer_(1024, pool) {
       setNonBlocking(fd_);
   }
   ~Connection() {
       close(fd );
    }
   // 发送数据
   void send(const std::string& data) {
       std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
       writeBuffer_.write(data.c_str(), data.size());
       flush();
    }
   // 刷新缓冲区, 发送数据
   void flush() {
       std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
       while (!writeBuffer .empty()) {
           char data[1024];
           size_t len = writeBuffer_.read(data, sizeof(data));
           ssize_t sent = ::send(fd_, data, len, 0);
           if (sent == -1) {
               if (errno == EAGAIN) {
                   writeBuffer_.write(data, len); // 将未发送的数据写回缓冲区
                   break;
               } else {
                   close(fd );
                   throw std::runtime_error("Send failed");
               }
           }
```

```
// 接收数据
    void receive() {
        std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
        char data[1024];
        while (true) {
            ssize_t len = ::recv(fd_, data, sizeof(data), 0);
            if (len > 0) {
                readBuffer_.write(data, len);
                processMessages();
            } else if (len == -1) {
                if (errno == EAGAIN) {
                    break;
                } else {
                    close(fd );
                    throw std::runtime_error("Receive failed");
                }
            } else {
                close(fd_);
                break;
            }
       }
    }
private:
    // 处理接收到的消息
    void processMessages() {
        // 假设消息以长度前缀为边界
        while (readBuffer_.size() >= sizeof(uint32_t)) {
            uint32_t length;
            readBuffer_.read(reinterpret_cast<char*>(&length), sizeof(length));
            length = ntohl(length);
            if (readBuffer_.size() < length) {</pre>
                readBuffer_.write(reinterpret_cast<const char*>(&length),
sizeof(length));
                break;
            char message[1024];
            readBuffer_.read(message, length);
            std::string msg(message, length);
            std::cout << "Received: " << msg << std::endl;</pre>
       }
    }
    int fd_;
    Buffer readBuffer_;
    Buffer writeBuffer_;
    std::mutex mutex_;
};
```

主循环和事件处理

```
срр
复制代码
#include <sys/epoll.h>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <thread>
// 事件循环函数
void eventLoop(int listenfd, MemoryPool& pool) {
   int epoll_fd = epoll_create1(0);
   if (epoll_fd == -1) {
        perror("epoll_create1");
        close(listenfd);
        return;
   }
   epoll event event;
   event.data.fd = listenfd;
   event.events = EPOLLIN | EPOLLET;
   if (epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, listenfd, &event) == -1) {
        perror("epoll_ctl");
        close(listenfd);
       close(epoll_fd);
        return;
    }
   std::vector<epoll_event> events(10);
   while (true) {
       int n = epoll_wait(epoll_fd, events.data(), events.size(), -1);
       if (n == -1) {
            perror("epoll_wait");
            break;
        }
       for (int i = 0; i < n; ++i) {
            if (events[i].data.fd == listenfd) {
                while (true) {
                    int connfd = accept(listenfd, nullptr, nullptr);
                    if (connfd == -1) {
                        if (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK) {
                            break;
                        } else {
                            perror("accept");
                            break;
                        }
                    }
```

```
setNonBlocking(connfd);
                    Connection* conn = new Connection(connfd, pool);
                    epoll_event connEvent;
                    connEvent.data.ptr = conn;
                    connEvent.events = EPOLLIN | EPOLLOUT | EPOLLET;
                    if (epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, connfd, &connEvent) == -1) {
                        perror("epoll_ctl");
                        delete conn;
                        close(connfd);
                    }
                }
            } else {
                Connection* conn = static_cast<Connection*>(events[i].data.ptr);
                if (events[i].events & EPOLLIN) {
                    conn->receive();
                }
                if (events[i].events & EPOLLOUT) {
                    conn->flush();
                }
            }
        }
    }
    close(listenfd);
    close(epoll_fd);
}
// 主函数
int main() {
    MemoryPool pool(1024, 10);
    int listenfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    if (listenfd == -1) {
        perror("socket");
        return 1;
    }
    sockaddr in serverAddr;
    serverAddr.sin_family = AF_INET;
    serverAddr.sin_port = htons(8080);
    serverAddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
    if (bind(listenfd, (sockaddr*)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) == -1) {
        perror("bind");
        close(listenfd);
        return 1;
    if (listen(listenfd, 10) == -1) {
        perror("listen");
        close(listenfd);
```

```
return 1;
}

setNonBlocking(listenfd);

std::thread eventLoopThread(eventLoop, listenfd, std::ref(pool));
  eventLoopThread.join();

return 0;
}
```

详细解释

自定义缓冲区类

- MemoryPool 类管理固定大小的内存块,减少频繁的内存分配和释放。
- Buffer 类实现循环缓冲区,支持高效的读写操作。

Connection 类

- Connection 类管理每个用户的连接,包含读缓冲区和写缓冲区。
- 发送数据:在 send 方法中,将数据写入写缓冲区,并调用 flush 方法尽可能多地发送数据。
- 接收数据:在 receive 方法中,从套接字读取数据并写入读缓冲区,然后处理消息。
- **处理消息**:在 processMessages 方法中,处理读缓冲区中的消息,根据消息长度前缀来区分消息边界。

主循环和事件处理

• 在 eventLoop 函数中,使用 epoll 等待事件,并在接收到可读或可写事件时调用 Connection 类的方法进行处理。

结论

通过结合自定义缓冲区和 epoll 的 ET 模式,可以高效地管理数据的读写操作,确保在接收到可读或可写事件时尽可能多地读取或写入数据。通过这种设计,可以提高系统的并发性能和稳定性。

信号处理

在网络编程中,信号处理是一个重要的部分,尤其是在处理长时间运行的服务器程序时。以下是常见的信号以及处理方法:

SIGPIPE 信号

- **产生原因**: 当一个连接的对端关闭了连接,而本端仍尝试向该连接写入数据时,会产生 SIGPIPE 信号。默认情况下,这个信号会导致程序终止。
- 常见例子: 客户端关闭连接、服务器端仍尝试向该连接发送数据。

处理 SIGPIPE 信号

为了避免程序因为 SIGPIPE 信号而终止,可以忽略该信号或在 send 和 write 调用时使用 MSG_NOSIGNAL 标志。

忽略 SIGPIPE 信号

通过 signal 函数忽略 SIGPIPE 信号:

```
cpp
复制代码
#include <signal.h>
#include <iostream>

void ignoreSigpipe() {
    struct sigaction sa;
    sa.sa_handler = SIG_IGN;
    sigemptyset(&sa.sa_mask);
    sa.sa_flags = 0;
    if (sigaction(SIGPIPE, &sa, nullptr) == -1) {
        perror("sigaction");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
}
```

使用 MSG_NOSIGNAL 标志

在 send 和 write 调用中使用 MSG NOSIGNAL 标志, 以避免产生 SIGPIPE 信号:

```
cpp
复制代码
ssize_t safeSend(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags) {
    return send(sockfd, buf, len, flags | MSG_NOSIGNAL);
}
```

处理其他信号

例如,处理 SIGINT (Ctrl+C) 信号以优雅地关闭服务器:

```
cpp
复制代码
#include <signal.h>
#include <iostream>

volatile sig_atomic_t stop = 0;

void handleSigint(int sig) {
    stop = 1;
}

void setupSigintHandler() {
    struct sigaction sa;
```

```
sa.sa_handler = handleSigint;
sigemptyset(&sa.sa_mask);
sa.sa_flags = 0;
if (sigaction(SIGINT, &sa, nullptr) == -1) {
    perror("sigaction");
    exit(EXIT_FAILURE);
}
```

完整示例

将这些信号处理机制集成到 TCP 服务器中:

```
срр
复制代码
#include <iostream>
#include <signal.h>
#include <vector>
#include <sys/epoll.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <fcntl.h>
#include <cstring>
#include <mutex>
#include <string>
// 设置文件描述符为非阻塞模式
void setNonBlocking(int fd) {
   int flags = fcntl(fd, F_GETFL, 0);
   if (flags == -1) {
       throw std::runtime_error("Failed to get file flags");
   if (fcntl(fd, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK) == -1) {
       throw std::runtime_error("Failed to set non-blocking flag");
    }
}
// 忽略 SIGPIPE 信号
void ignoreSigpipe() {
   struct sigaction sa;
   sa.sa_handler = SIG_IGN;
   sigemptyset(&sa.sa_mask);
   sa.sa_flags = 0;
   if (sigaction(SIGPIPE, &sa, nullptr) == -1) {
       perror("sigaction");
       exit(EXIT_FAILURE);
   }
}
// 处理 SIGINT 信号
volatile sig_atomic_t stop = 0;
```

```
void handleSigint(int sig) {
    stop = 1;
}
void setupSigintHandler() {
    struct sigaction sa;
    sa.sa_handler = handleSigint;
    sigemptyset(&sa.sa_mask);
   sa.sa_flags = 0;
   if (sigaction(SIGINT, &sa, nullptr) == -1) {
        perror("sigaction");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
}
// 自定义缓冲区类
class MemoryPool {
public:
    MemoryPool(size_t blockSize, size_t poolSize)
        : blockSize_(blockSize), poolSize_(poolSize) {
        pool_.resize(blockSize * poolSize);
        for (size_t i = 0; i < poolSize; ++i) {</pre>
            freeBlocks_.push(&pool_[i * blockSize]);
        }
    }
    void* allocate() {
        if (freeBlocks_.empty()) {
            throw std::runtime_error("Memory pool exhausted");
        void* ptr = freeBlocks .top();
       freeBlocks_.pop();
        return ptr;
    }
    void deallocate(void* ptr) {
        freeBlocks_.push(static_cast<char*>(ptr));
    }
private:
   size_t blockSize_;
   size_t poolSize_;
   std::vector<char> pool_;
    std::stack<void*> freeBlocks_;
};
class Buffer {
public:
    Buffer(size_t size, MemoryPool& pool)
        : buffer_(static_cast<char*>(pool.allocate())), size_(size), pool_(pool),
head_(0), tail_(0), full_(false) {}
```

```
~Buffer() {
    pool_.deallocate(buffer_);
}
size_t write(const char* data, size_t len) {
    size_t space = capacity() - size();
    size_t toWrite = std::min(len, space);
    for (size_t i = 0; i < toWrite; ++i) {</pre>
        buffer_[head_] = data[i];
       head_ = (head_ + 1) % size_;
    }
    if (head_ == tail_) {
       full = true;
    } else {
       full_ = false;
   return toWrite;
}
size_t read(char* data, size_t len) {
    size_t toRead = std::min(len, size());
    for (size_t i = 0; i < toRead; ++i) {</pre>
       data[i] = buffer_[tail_];
       tail_ = (tail_ + 1) % size_;
    }
    full_ = false;
   return toRead;
}
bool empty() const {
    return (!full_ && (head_ == tail_));
bool full() const {
   return full_;
}
size_t capacity() const {
   return size_;
}
size_t size() const {
    size_t size = size_;
    if (!full_) {
        if (head_ >= tail_) {
```

```
size = head_ - tail_;
            } else {
               size = size_ + head_ - tail_;
           }
       }
       return size;
   }
private:
   char* buffer_;
   size_t size_;
   MemoryPool& pool_;
   size_t head_;
   size_t tail_;
   bool full_;
};
// 线程安全的 Connection 类
class Connection {
public:
   Connection(int fd, MemoryPool& pool)
        : fd_(fd), readBuffer_(1024, pool), writeBuffer_(1024, pool) {
       setNonBlocking(fd_);
   }
   ~Connection() {
       close(fd_);
   }
   // 发送数据
   void send(const std::string& data) {
       std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
       writeBuffer_.write(data.c_str(), data.size());
       flush();
   }
   // 刷新缓冲区, 发送数据
   void flush() {
       std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
       while (!writeBuffer_.empty()) {
            char data[1024];
            size_t len = writeBuffer_.read(data, sizeof(data));
            ssize_t sent = safeSend(fd_, data, len, 0);
           if (sent == -1) {
               if (errno == EAGAIN) {
                   writeBuffer_.write(data, len); // 将未发送的数据写回缓冲区
                   break;
               } else {
                   close(fd_);
                   throw std::runtime_error("Send failed");
```

```
// 接收数据
   void receive() {
        std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
        char data[1024];
       while (true) {
            ssize_t len = ::recv(fd_, data, sizeof(data), 0);
            if (len > 0) {
                readBuffer_.write(data, len);
                processMessages();
            } else if (len == -1) {
                if (errno == EAGAIN) {
                    break;
                } else {
                    close(fd );
                    throw std::runtime_error("Receive failed");
                }
            } else {
                close(fd_);
                break;
            }
       }
    }
private:
   // 处理接收到的消息
   void processMessages() {
        // 假设消息以长度前缀为边界
        while (readBuffer_.size() >= sizeof(uint32_t)) {
            uint32 t length;
            readBuffer_.read(reinterpret_cast<char*>(&length), sizeof(length));
            length = ntohl(length);
            if (readBuffer_.size() < length) {</pre>
                readBuffer_.write(reinterpret_cast<const char*>(&length),
sizeof(length));
                break;
            }
            char message[1024];
            readBuffer_.read(message, length);
            std::string msg(message, length);
            std::cout << "Received: " << msg << std::endl;</pre>
   }
   ssize_t safeSend(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags) {
        return send(sockfd, buf, len, flags | MSG_NOSIGNAL);
    }
```

```
int fd;
    Buffer readBuffer;
   Buffer writeBuffer;
   std::mutex mutex ;
};
// 事件循环函数
void eventLoop(int listenfd, MemoryPool& pool) {
    int epoll_fd = epoll_create1(0);
    if (epoll_fd == -1) {
        perror("epoll_create1");
        close(listenfd);
       return;
   }
   epoll event event;
   event.data.fd = listenfd;
   event.events = EPOLLIN | EPOLLET;
   if (epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, listenfd, &event) == -1) {
        perror("epoll_ctl");
        close(listenfd);
        close(epoll_fd);
       return;
   }
    std::vector<epoll event> events(10);
   while (!stop) {
        int n = epoll_wait(epoll_fd, events.data(), events.size(), -1);
        if (n == -1) {
           if (errno == EINTR) {
                continue; // 被信号中断, 继续等待
            } else {
                perror("epoll_wait");
                break;
           }
        }
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            if (events[i].data.fd == listenfd) {
               while (true) {
                    int connfd = accept(listenfd, nullptr, nullptr);
                    if (connfd == -1) {
                        if (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK) {
                           break;
                        } else {
                            perror("accept");
                            break;
                        }
                    }
                    setNonBlocking(connfd);
```

```
Connection* conn = new Connection(connfd, pool);
                    epoll_event connEvent;
                    connEvent.data.ptr = conn;
                    connEvent.events = EPOLLIN | EPOLLOUT | EPOLLET;
                    if (epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, connfd, &connEvent) == -1) {
                        perror("epoll_ctl");
                        delete conn;
                        close(connfd);
                    }
                }
            } else {
                Connection* conn = static_cast<Connection*>(events[i].data.ptr);
                if (events[i].events & EPOLLIN) {
                    conn->receive();
                if (events[i].events & EPOLLOUT) {
                    conn->flush();
                }
           }
        }
   }
    close(listenfd);
    close(epoll_fd);
}
// 主函数
int main() {
   ignoreSigpipe();
    setupSigintHandler();
    MemoryPool pool(1024, 10);
    int listenfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    if (listenfd == -1) {
        perror("socket");
        return 1;
    }
    sockaddr_in serverAddr;
    serverAddr.sin_family = AF_INET;
    serverAddr.sin_port = htons(8080);
    serverAddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
    if (bind(listenfd, (sockaddr*)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) == -1) {
        perror("bind");
        close(listenfd);
        return 1;
    }
    if (listen(listenfd, 10) == -1) {
```

```
perror("listen");
    close(listenfd);
    return 1;
}

setNonBlocking(listenfd);

std::thread eventLoopThread(eventLoop, listenfd, std::ref(pool));
    eventLoopThread.join();

return 0;
}
```

详细解释

1. **忽略 SIGPIPE 信号**:通过 signal 函数忽略 SIGPIPE 信号,防止在连接关闭后写操作导致程序终止。

```
cpp
复制代码
void ignoreSigpipe() {
    struct sigaction sa;
    sa.sa_handler = SIG_IGN;
    sigemptyset(&sa.sa_mask);
    sa.sa_flags = 0;
    if (sigaction(SIGPIPE, &sa, nullptr) == -1) {
        perror("sigaction");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
}
```

1. **处理 SIGINT 信号**:设置 **SIGINT** 信号处理函数,以便在接收到 **Ctrl+C** 信号时优雅地停止服务器。

```
cpp
复制代码
volatile sig_atomic_t stop = 0;

void handleSigint(int sig) {
    stop = 1;
}

void setupSigintHandler() {
    struct sigaction sa;
    sa.sa_handler = handleSigint;
    sigemptyset(&sa.sa_mask);
    sa.sa_flags = 0;
    if (sigaction(SIGINT, &sa, nullptr) == -1) {
        perror("sigaction");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
}
```

```
}
}
```

1. **Connection 类**:使用 std::mutex 确保 send, recv, close 等操作的线程安全性。使用 MSG NOSIGNAL 标志防止 SIGPIPE 信号。

```
срр
复制代码
class Connection {
public:
    Connection(int fd, MemoryPool& pool)
        : fd_(fd), readBuffer_(1024, pool), writeBuffer_(1024, pool) {
        setNonBlocking(fd_);
    }
    ~Connection() {
        close(fd_);
    }
    void send(const std::string& data) {
        std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
        writeBuffer_.write(data.c_str(), data.size());
        flush();
    }
    void flush() {
        std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
        while (!writeBuffer_.empty()) {
            char data[1024];
            size_t len = writeBuffer_.read(data, sizeof(data));
            ssize_t sent = safeSend(fd_, data, len, 0);
            if (sent == -1) {
                if (errno == EAGAIN) {
                    writeBuffer_.write(data, len);
                    break;
                } else {
                    close(fd_);
                    throw std::runtime_error("Send failed");
            }
       }
    }
    void receive() {
        std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
        char data[1024];
        while (true) {
            ssize_t len = ::recv(fd_, data, sizeof(data), 0);
            if (len > 0) {
                readBuffer_.write(data, len);
                processMessages();
```

```
} else if (len == -1) {
                if (errno == EAGAIN) {
                    break;
                } else {
                    close(fd_);
                    throw std::runtime_error("Receive failed");
            } else {
                close(fd_);
                break;
            }
       }
    }
private:
    void processMessages() {
        while (readBuffer_.size() >= sizeof(uint32_t)) {
            uint32_t length;
            readBuffer_.read(reinterpret_cast<char*>(&length), sizeof(length));
            length = ntohl(length);
            if (readBuffer_.size() < length) {</pre>
                readBuffer_.write(reinterpret_cast<const char*>(&length),
sizeof(length));
                break;
            }
            char message[1024];
            readBuffer_.read(message, length);
            std::string msg(message, length);
            std::cout << "Received: " << msg << std::endl;</pre>
    }
    ssize_t safeSend(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags) {
        return send(sockfd, buf, len, flags | MSG_NOSIGNAL);
    }
    int fd;
    Buffer readBuffer;
    Buffer writeBuffer_;
    std::mutex mutex_;
};
```

1. 事件循环:使用 epoll 等待事件,处理接收和发送操作,检查 stop 标志以优雅地停止服务器。

```
cpp
复制代码
void eventLoop(int listenfd, MemoryPool& pool) {
   int epoll_fd = epoll_create1(0);
   if (epoll_fd == -1) {
```

```
perror("epoll create1");
    close(listenfd);
    return;
}
epoll_event event;
event.data.fd = listenfd;
event.events = EPOLLIN | EPOLLET;
if (epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, listenfd, &event) == -1) {
    perror("epoll_ctl");
    close(listenfd);
   close(epoll_fd);
   return;
}
std::vector<epoll event> events(10);
while (!stop) {
   int n = epoll_wait(epoll_fd, events.data(), events.size(), -1);
    if (n == -1) {
       if (errno == EINTR) {
            continue; // 被信号中断, 继续等待
        } else {
            perror("epoll_wait");
            break;
       }
    }
   for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (events[i].data.fd == listenfd) {
            while (true) {
                int connfd = accept(listenfd, nullptr, nullptr);
                if (connfd == -1) {
                    if (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK) {
                        break;
                    } else {
                        perror("accept");
                        break;
                    }
                }
                setNonBlocking(connfd);
                Connection* conn = new Connection(connfd, pool);
                epoll_event connEvent;
                connEvent.data.ptr = conn;
                connEvent.events = EPOLLIN | EPOLLOUT | EPOLLET;
                if (epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, connfd, &connEvent) == -1) {
                    perror("epoll_ctl");
                    delete conn;
                    close(connfd);
```

```
}
} else {
    Connection* conn = static_cast<Connection*>(events[i].data.ptr);
    if (events[i].events & EPOLLIN) {
        conn->receive();
    }
    if (events[i].events & EPOLLOUT) {
        conn->flush();
    }
    }
}

close(listenfd);
close(epoll_fd);
}
```

1. 主函数:设置信号处理函数,启动事件循环。

```
срр
复制代码
int main() {
   ignoreSigpipe();
    setupSigintHandler();
   MemoryPool pool(1024, 10);
    int listenfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    if (listenfd == -1) {
        perror("socket");
        return 1;
    }
    sockaddr_in serverAddr;
    serverAddr.sin_family = AF_INET;
    serverAddr.sin port = htons(8080);
    serverAddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
    if (bind(listenfd, (sockaddr*)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) == -1) {
        perror("bind");
        close(listenfd);
        return 1;
    }
    if (listen(listenfd, 10) == -1) {
        perror("listen");
        close(listenfd);
        return 1;
    }
    setNonBlocking(listenfd);
```

```
std::thread eventLoopThread(eventLoop, listenfd, std::ref(pool));
eventLoopThread.join();
return 0;
}
```

通过这种方式,可以确保服务器在接收到 SIGPIPE 信号时不会终止,并在接收到 SIGINT 信号时优雅地停止。使用 epoll 的 ET 模式和自定义缓冲区,可以高效地管理数据的读写操作。